Új parancsok (makrók) definiálása LATEX-ben

Virágh János

2024. október 21.

1. Példák

Viszlát!

Viszlát!

Viszlát!

Viszlát!

Viszlát!

• Definiáljuk az új \TTIK parancsot (valójában csak rövidítést ;) \newcommand{\TTIK}{Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Infornatikai Kar} Teszteljük is a **\TTIK** parancsunkat: A \TTIK{} programtervező matematikus hallgatói \dots A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Infornatikai Kar programtervező matematikus hallgatói ... \bullet Definiáljuk az új \hello 1 paraméteres parancsot a következő módon: \newcommand{\hello}[1]{Helló #1!} Teszteljük is a \hello parancsunkat: \hello{Józsi} Helló Józsi! • Definiáljuk az új \helloa 1 paraméteres parancsot az előzőhöz hasonló módon, egy alapértelmezett argumentum megadásával: \newcommand{\helloa}[1][Sanyi]{Helló #1!\\} Teszteljük is a \helloa parancsunkat: \helloa Helló Sanyi! \helloa[Béla] Helló Béla! • Definiáljuk az új \kiir 2 paraméteres parancsot: \newcounter{hanyszor}% \newcommand{\kiir}[2]{% \setcounter{hanyszor}{#1}% \whiledo{\thehanyszor > 0}% { #2\hspace*{1em}\addtocounter{hanyszor}{-1} } } Teszteljük is a \kiir parancsunkat: \kiir{5}{Szia!} Szia! Szia! Szia! Szia! Szia! \kiir{8}{Viszlát!}

1

Viszlát!

Viszlát!

Viszlát!