

Aufgabe 1

a)

Das in der Aufgabe beschriebene Model ist als Typ LHA II des Linearen Hybrid Automaten unterzuordnen. Die Ableitungen von a und b sind dabei weder Konstanten oder Intervalle, welche dem Typen LHA I unterzuordnen wären. Es handelt stattdessen bei sämtlichen Ableitungen um Funktionen, welche zu nicht linearen Veränderungen über Zeit führen.


b)

Hier Bild der Automaten und Networks und so

c)

```
a == 5000 &
b == 5000 &
discharging_rate == 200 &
charging_rate == -100 &
g == 0 &
min_charge == 10 &
max_charge == 10 &
min_discharge == 10 &
max_discharge == 10 &
t_charge == 0 &
t_discharge == 0 &
loc(KineticBatteryModel_1) == normal_charging &
loc(controller_1) == charging
```


d)




In dieser Abbildung ist in den beginnenden 10 Sekunden ein Ladevorgang in a zu sehen. Sobald jedoch die Anforderung $a > b$ erfüllt ist, wird durch den Recovery Effect Ladung von a an b abgegeben. Aus diesem Grund ist nach 10 Sekunden ein Abfall zu erkennen, wodurch a nicht vollständig bis 6000 aufgeladen wird.

Ist die Anforderung $a > b$ im weiteren Verlauf erneut nicht erfüllt, kommt es zu einer Umkehrung des Recovery Effects, wodurch a erneut aufgeladen wird. Dieser Vorgang wechselt sich entsprechend ab und es kommt zu Wiederholungen, wie an dem Auf- und Abstieg von a im obigen Graphen zu sehen ist.


e)




f)




g)




h)



i)



j)



k)

