



Beamer-Vorlagen für tubslatex

Enrico Jörns

22. Februar 2024

Zusammenfassung

Dieses Dokument beschreibt die verschiedenen Module der Beamer-Vorlagen. Diese sind aufgeteilt in ein Farbschema, ein Fontschema, ein inneres und ein äußeres Schema, sowie ein zusammenfassendes Schema.

Inhaltsverzeichnis

a	beamerthemetubs.dtx	2
1	Implementierung	3
1.1	Optionen	3
1.1.1	Font-Optionen	3
1.1.2	Farb-Optionen	4
1.1.3	Layout-Optionen	5
b	beamercolorthemetubs.dtx	7
2	Implementierung	8
2.1	Optionen	8
2.2	Farbdefinitionen	9
c	beamerfontthemetubs.dtx	11
3	Implementierung	12
3.1	Optionen	12
3.2	Zusätzliche Schriftgrößen	13
3.3	Beamerfont-Definitionen	13

d	beamerouterthemetubs.dtx	15
4	Template-Einbindung	16
5	Implementierung	16
5.1	Optionen	17
5.2	Implementierung	18
5.3	Zusätzliche frame-Optionen	23
5.3.1	Veraltete Umgebungs-Alternative	24
e	beamerinnerthemetubs.dtx	25
6	Implementierung	26
6.1	Optionen	26
6.2	Titelgrafik und Logo	27
6.3	Templates	30

Teil a

beamerthemetubs.dtx



beamerthemetubs – beamer-Theme für *tubslatex**

Enrico Jörns
e dot joerns at tu minus bs dot de

22. Februar 2024

Zusammenfassung

Diese Datei stellt das Farbschema für latex-beamer-Präsentationen im Corporate Design dar.

1 Implementierung

```
1 \langle*beamertheme\rangle
2 \ProvidesPackage{beamerthemetubs}[\tubslatexVersion\space TU Braunschweig (beamer) theme]
3 \typeout{^^JBeamer theme 'tubs', \tubslatexVersion^^J}
```

1.1 Optionen

1.1.1 Font-Optionen

‘nexus’

```
4 \DeclareOptionBeamer{nexus}{%
5   \PassOptionsToPackage{nexus}{beamerfontthemetubs}}
```

‘arial’

```
6 \DeclareOptionBeamer{arial}{%
7   \PassOptionsToPackage{arial}{beamerfontthemetubs}}
```

‘lnum’

```
8 \DeclareOptionBeamer{lnum}{%
9   \PassOptionsToPackage{lnum}{beamerfontthemetubs}}
```

*This document corresponds to beamerthemetubs ?, dated ?.

1.1.2 Farb-Optionen

‘rgb’

```
10 \DeclareOptionBeamer{rgb}{%  
11   \PassOptionsToPackage{rgb}{beamercolorthemetubs}%  
12   \PassOptionsToPackage{rgb}{tubslogo}}
```

‘rgbprint’

```
13 \DeclareOptionBeamer{rgbprint}{%  
14   \PassOptionsToPackage{rgbprint}{beamercolorthemetubs}%  
15   \PassOptionsToPackage{rgbprint}{tubslogo}}
```

‘cmyk’

```
16 \DeclareOptionBeamer{cmyk}{%  
17   \PassOptionsToPackage{cmyk}{beamercolorthemetubs}%  
18   \PassOptionsToPackage{cmyk}{tubslogo}}
```

‘yellow’

```
19 \DeclareOptionBeamer{yellow}{%  
20   \PassOptionsToPackage{yellow}{beamercolorthemetubs}}% for compatibility
```

‘orange’

```
21 \DeclareOptionBeamer{orange}{%  
22   \PassOptionsToPackage{orange}{beamercolorthemetubs}}
```

‘green’

```
23 \DeclareOptionBeamer{green}{%  
24   \PassOptionsToPackage{green}{beamercolorthemetubs}}
```

‘blue’

```
25 \DeclareOptionBeamer{blue}{%  
26   \PassOptionsToPackage{blue}{beamercolorthemetubs}}
```

‘violet’

```
27 \DeclareOptionBeamer{violet}{%  
28   \PassOptionsToPackage{violet}{beamercolorthemetubs}}
```

‘light’

```
29 \DeclareOptionBeamer{light}{%  
30   \PassOptionsToPackage{light}{beamercolorthemetubs}}
```

‘medium’

```
31 \DeclareOptionBeamer{medium}{%  
32   \PassOptionsToPackage{medium}{beamercolorthemetubs}}
```

‘dark’

```
33 \DeclareOptionBeamer{dark}{%  
34   \PassOptionsToPackage{dark}{beamercolorthemetubs}}
```

‘colorhead’

```
35 \DeclareOptionBeamer{colorhead}{%  
36   \PassOptionsToPackage{colorhead}{beamerouterthemetubs}}
```

‘colorfoot’

```
37 \DeclareOptionBeamer{colorfoot}{%  
38   \PassOptionsToPackage{colorfoot}{beamerouterthemetubs}}
```

‘colorblocks’

```
39 \DeclareOptionBeamer{colorblocks}{%  
40   \PassOptionsToPackage{colorblocks}{beamercolorthemetubs}}
```

1.1.3 Layout-Optionen

‘nopagenum’

```
41 \DeclareOptionBeamer{nopagenum}{%  
42   \PassOptionsToPackage{nopagenum}{beamerouterthemetubs}}
```

‘nodate’

```
43 \DeclareOptionBeamer{nodate}{%  
44   \PassOptionsToPackage{nodate}{beamerouterthemetubs}}
```

‘noauthor’

```
45 \DeclareOptionBeamer{noauthor}{%  
46   \PassOptionsToPackage{noauthor}{beamerouterthemetubs}}
```

‘totalpages’

```
47 \DeclareOptionBeamer{totalpages}{%  
48   \PassOptionsToPackage{totalpages}{beamerouterthemetubs}}
```

‘tocinheader’

```
49 \DeclareOptionBeamer{tocinheader}{%  
50   \PassOptionsToPackage{tocinheader}{beamerouterthemetubs}}
```

‘tinytocinheader’

```
51 \DeclareOptionBeamer{tinytocinheader}{%  
52   \PassOptionsToPackage{tinytocinheader}{beamerouterthemetubs}  
53   \PassOptionsToPackage{tinytocinheader}{beamerfontthemetubs}}
```

‘nosubsectionsinheader’

```
54 \DeclareOptionBeamer{nosubsectionsinheader}{%
55   \PassOptionsToPackage{nosubsectionsinheader}{beamerouterthemetubs}}
```

‘widetoc’

```
56 \DeclareOptionBeamer{widetoc}{%
57   \PassOptionsToPackage{widetoc}{beamerouterthemetubs}}
```

‘narrowtoc’

```
58 \DeclareOptionBeamer{narrowtoc}{%
59   \PassOptionsToPackage{narrowtoc}{beamerouterthemetubs}}
```

‘nologoinfoot’

```
60 \DeclareOptionBeamer{nologoinfoot}{%
61   \PassOptionsToPackage{nologoinfoot}{beamerouterthemetubs}}
```

Optionen verarbeiten

```
62 % \DeclareOptionBeamer*{%
63 %   \PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{beamerthemetubs}%
64 % }
65 \usepackage{tubslogo} % this is required to prevent the logo not being scaled correctly on mac
66 \ExecuteOptionsBeamer{rgb}
67 \ProcessOptionsBeamer\relax
68 %
69 \DeclareOption*{%
70   \let\@classoptionslist\CurrentOption
71   \PassOptionsToClass{\CurrentOption}{beamer}%
72 }
73 \ProcessOptions\relax
```

Hack: If available use short title for pdftitle

```
74 \g@addto@macro\beamer@firstminutepatches{%
75   \hypersetup{%
76     pdftitle={\beamer@shorttitle\ifx\insertsubtitle\@empty\else\ - \insertsubtitle\fi}}
77 }
```

```
78 \mode<presentation>
```

Themen einbinden

```
79 \usecolortheme{tubs}
80 \usefonttheme{tubs}
81 \useoutertheme{tubs}
82 \useinnertheme{tubs}

83 \mode<all>
84 %
85 \</beamertheme>
```

Teil b

beamercolorthemetubs.dtx

beamercolorthemetubs – beamer-Farbschema für *tubslatex**

Enrico Jörns
e dot joerns at tu minus bs dot de

22. Februar 2024

Zusammenfassung

Diese Datei stellt das Farbschema für latex-beamer-Präsentationen im Corporate Design bereit.

2 Implementierung

```
1 \colortheme
2 \ProvidesPackage{beamercolorthemetubs}[\tubslatexVersion TU Braunschweig (beamer) color theme]
```

Es werden die folgenden Pakete geladen:

```
3 \RequirePackage{ifthen}
4 \mode<all>
```

Vordefinierte Makros

```
5 \def\tubscolor{Orange} % yellow is standard color
6 \def\tubscolorshade{}
7 \newboolean{colorblocks}\setboolean{colorblocks}{false}
```

2.1 Optionen

Farbmodell-Optionen

‘rgb’ Standard-Option. Darstellung in Beamer-optimiertem RGB-Farbmodell.

```
8 \DeclareOptionBeamer{rgb}{%
9   \PassOptionsToPackage{rgbbeamer}{tubscolors}
10  \PassOptionsToPackage{rgbbeamer}{tubslogo}
11 }
```

*This document corresponds to beamercolorthemetubs ?, dated ?.

‘**rgbprint**’ Druckoptimiertes RGB-Farbmodell

```
12 \DeclareOptionBeamer{rgbprint}{\PassOptionsToPackage{rgb}{tubscolors}}
```

‘**cmk**’ CMYK-Farbmodell für Druck.

```
13 \DeclareOptionBeamer{cmk}{\PassOptionsToPackage{cmk}{tubscolors}}
```

Farbschema-Optionen

‘**yellow**’ Legt das für die Darstellung verwendete Sekundärfarbschema fest.

```
‘green’ 14 \DeclareOptionBeamer{yellow}{\def\tubscolor{Orange}}% for compatibility
‘blue’ 15 \DeclareOptionBeamer{orange}{\def\tubscolor{Orange}}
‘violet’ 16 \DeclareOptionBeamer{green}{\def\tubscolor{Green}}
17 \DeclareOptionBeamer{blue}{\def\tubscolor{Blue}}
18 \DeclareOptionBeamer{violet}{\def\tubscolor{Violet}}
```

Schattierungs-Optionen

‘**light**’ Legt die Schattierung für das verwendete Farbschema fest.

```
‘medium’ 19 \DeclareOptionBeamer{light}{\def\tubscolorshade{Light}}
‘dark’ 20 \DeclareOptionBeamer{medium}{\def\tubscolorshade{}}
21 \DeclareOptionBeamer{dark}{\def\tubscolorshade{Dark}}
```

Block-Darstellung

‘**colorblocks**’ Eingefärbte Blöcke verwenden.

```
22 \DeclareOptionBeamer{colorblocks}{\setboolean{colorblocks}{true}}

23 \ExecuteOptionsBeamer{rgb,yellow,light}
24 \ProcessOptionsBeamer\relax
25 \RequirePackage{tubscolors}
```

2.2 Farbdefinitionen

```
26 \mode<presentation>
```

palette primary Primäre Palette. Wird verwendet für:

- Kopfleiste
- Titelleiste
- Part-Seiten

```
27 \setbeamercolor*{palette primary}{fg=tuBlack, bg=tuGrey20}
```

palette secondary Sekundäre Palette. Wird verwendet für:

- Titelseite

```
28 \setbeamercolor*{palette secondary}{fg=tuBlack, bg=tu\tubscolor\tubscolorshade }
```

palette tertiary Tertiäre Palette. Wird verwendet für:

- Fußzeile (fg)

```
29 \setbeamercolor*{palette tertiary}{fg=tuBlack,bg=tuWhite}
```

palette quaternary Quaternäre Palette. Wird nicht explizit verwendet.

```
30 \setbeamercolor*{palette quaternary}{parent=palette tertiary}
```

separation line Farbe der Trennlinie und des Logos.

logo

```
31 \setbeamercolor{separation line}{bg=tuRed}
32 \setbeamercolor{logo}{parent=separation line}% TODO: unused!?
```

structure Farbe von inneren Strukturelementen

highlight

```
33 \setbeamercolor{structure}{fg=tuBlack}
34 \setbeamercolor{highlight}{bg=tuRed,fg=white}
```

normal text Farbe von normalem, alerted und example-Text

alerted text

example text

```
35 \setbeamercolor{normal text}{fg=tuBlack,bg=tuWhite}
36 \setbeamercolor{alerted text}{fg=tuRed}
37 \setbeamercolor{example text}{fg=tuGreenDark}
```

block body Blöcke

block body alerted

block body example

block title

block title alerted

block title example

```
38 \ifthenelse{\boolean{colorblocks}}{%
39 \setbeamercolor{block body}{bg=tuBlueDark20}
40 \setbeamercolor{block body alerted}{bg=tuRed20}
41 \setbeamercolor{block body example}{bg=tuGreenDark20}
42 \setbeamercolor{block title}{fg=tuBlueDark,bg=tuBlueDark40}
43 \setbeamercolor{block title alerted}{fg=tuRed100,bg=tuRed40}
44 \setbeamercolor{block title example}{fg=tuGreenDark,bg=tuGreenDark40}
45 }{%
46 \setbeamercolor{block body}{}
47 \setbeamercolor{block body alerted}{}
48 \setbeamercolor{block body example}{}
49 \setbeamercolor{block title}{fg=tuBlue}
50 \setbeamercolor{block title alerted}{parent=alerted text}
51 \setbeamercolor{block title example}{parent=example text}
52 }

53 \mode
54 <all>

55 \colortheme
```

Teil c

beamerfontthemetubs.dtx

beamerfontthemetubs – beamer-Fontschema für *tubslatex**

Enrico Jörns
e dot joerns at tu minus bs dot de

22. Februar 2024

Zusammenfassung

Diese Datei stellt das Fontschema für latex-beamer-Präsentationen im Corporate Design dar.

3 Implementierung

```
1 <{*fonttheme}>
2 \ProvidesPackage{beamerfontthemetubs}[\tubslatexVersion\space TU Braunschweig (beamer) font t
3 \RequirePackage{ifthen}
```

3.1 Optionen

Variablen für Optionsbehandlung

```
4 \newboolean{tinytocinheader}\setboolean{tinytocinheader}{false}
5 \newboolean{use@nexus}\setboolean{use@nexus}{false}
6 \newboolean{use@lnum}\setboolean{use@lnum}{false}
```

‘tinytocinheader’

```
7 \DeclareOptionBeamer{tinytocinheader}{\setboolean{tinytocinheader}{true}}
```

‘nexus’ Verwende Arial Font

```
8 \DeclareOptionBeamer{nexus}{\setboolean{use@nexus}{true}}
```

Verwende Versalziffern

‘arial’ Verwende Nexus Font

```
9 \DeclareOptionBeamer{arial}{\setboolean{use@nexus}{false}}
```

*This document corresponds to beamerfontthemetubs ?, dated ?.

‘lnum’ Verwende Versalziffern

```
10 \DeclareOptionBeamer{lnum}{\setboolean{use@lnum}{true}}

11 \ProcessOptionsBeamer\relax
```

Lade Pakete

```
12 \ifthenelse{\boolean{use@nexus}}{%
13   \PassOptionsToPackage{nexus}{nexus}
14 }{%
15   \RequirePackage{typelcm}% prevent OT1 font size warnings
16   \PassOptionsToPackage{arial}{nexus}
17 }%
18 \ifthenelse{\boolean{use@lnum}}{%
19   \PassOptionsToPackage{lnum}{nexus}
20 }{%
21   \RequirePackage{nexus}
```

3.2 Zusätzliche Schriftgrößen

\microsize

```
22 \newcommand\microsize{%
23   \tiny%
24   \@tempdima=\f@size pt%
25   \@tempdima=0.8333333\@tempdima%
26   \@tempdimb=1.2\@tempdima%
27   \@setfontsize\microsize{\the\@tempdima}{\the\@tempdimb}%
28 }
```

\nanosize

```
29 \newcommand\nanosize{%
30   \microsize%
31   \@tempdima=\f@size pt%
32   \@tempdima=0.8333333\@tempdima%
33   \@tempdimb=1.2\@tempdima%
34   \@setfontsize\nanosize{\the\@tempdima}{\the\@tempdimb}%
35 }
```

3.3 Beamerfont-Definitionen

page number in sidebar

```
36 \setbeamerfont*{page number in sidebar}{size=\small,series=\bfseries}
```

title Schriftart des Titels auf Titelseiten

```
37 \setbeamerfont*{title}{series=\bfseries,size=\Large}
```

subtitle Schriftart des Untertitels auf Titelseiten

```
38 \setbeamerfont*{subtitle}{series=\mdseries,size=\normalsize}
```

author Schriftart des Autoren auf Titelseiten

```
39 \setbeamerfont*{author}{series=\mdseries,size=\footnotesize}
```

frametitle Schriftart des Titels auf Inhaltsseiten

```
40 \setbeamerfont*{frametitle}{series=\bfseries,size=\Large}
```

footline Schriftart der Fußzeile auf Inhaltsseiten

```
41 \setbeamerfont*{footline}{series=\mdseries,size=\microsize}
```

section in toc Schriftart für sections im mitlaufenden Inhaltsverzeichnis

```
42 \setbeamerfont*{section in toc}{series=\bfseries,size=\large}
```

subsection in toc Schriftart für subsections im mitlaufenden Inhaltsverzeichnis

```
43 \setbeamerfont*{subsection in toc}{series=\mdseries,size=\normalsize}
```

footline logo Schriftart für für das Logo auf Inhaltsverzeichnis

```
44 \setbeamerfont{footline logo}{size=\tiny}%
```

section in head/footer Set the font for the running toc dependig on option tinytocinheader

```
45 \ifthenelse{\boolean{tinytocinheader}}{%  
46   \setbeamerfont*{section in head/footer}{series=\mdseries,size=\nanosize}%  
47 }{%  
48   \setbeamerfont*{section in head/footer}{series=\mdseries,size=\microsize}%  
49 }  
50 </fonttheme>
```

Teil d

beamerouterthemetubs.dtx



beamerouterthemetubs – beamer-Aussenschema für *tubslatex**

Enrico Jörns
e dot joerns at tu minus bs dot de

22. Februar 2024

Zusammenfassung

Diese Datei stellt das outer-Theme für latex-beamer-Präsentationen im Corporate Design bereit.

4 Template-Einbindung

Farben Die Farben der palette primary werden genutzt, um die Titelleiste etc. darzustellen. Die Farben der palette secondary werden genutzt, um die Elemente der Titelseite darzustellen. Ist die Option colorheads gewählt, wird palette primary.bg auf 40% der Farbe palette secondary.bg gesetzt.

5 Implementierung

```
1 \outertheme
2 \ProvidesPackage{beamerouterthemetubs}[\tubslatexVersion\space TU Braunschweig (beamer) outer
```

Lade benötigte Pakete

```
3 \RequirePackage{ifthen}
4 \RequirePackage{calc}
5 \RequirePackage{tubslogo}
6 \PassOptionsToPackage{ngerman}{babel}
7 \RequirePackage{babel}
8 \RequirePackage{tubsbeamersizes}
```

Horizontaler Abstand in running toc

```
9 \newdimen\beamer@tochorizontalspace
10 \beamer@tochorizontalspace=0.15em
```

Boolean-Variablen für Optionen

*This document corresponds to beamerouterthemetubs ?, dated ?.

```

11 \newboolean{tubs@nopagenum}\setboolean{tubs@nopagenum}{false}
12 \newboolean{tubs@nodate}\setboolean{tubs@nodate}{false}
13 \newboolean{tubs@noauthor}\setboolean{tubs@noauthor}{false}
14 \newboolean{tubs@totalpages}\setboolean{tubs@totalpages}{false}
15 \newboolean{tocinheader}\setboolean{tocinheader}{false}
16 \newboolean{nosubsectionsinheader}\setboolean{nosubsectionsinheader}{false}
17 \newboolean{nologoinfoot}\setboolean{nologoinfoot}{false}
18 \newboolean{colorhead}\setboolean{colorhead}{false}
19 \newboolean{colorfoot}\setboolean{colorfoot}{false}

```

5.1 Optionen

‘nopagenum’

```
20 \DeclareOptionBeamer{nopagenum}{\setboolean{tubs@nopagenum}{true}}
```

‘nodate’

```
21 \DeclareOptionBeamer{nodate}{\setboolean{tubs@nodate}{true}}
```

‘noauthor’

```
22 \DeclareOptionBeamer{noauthor}{\setboolean{tubs@noauthor}{true}}
```

‘totalpages’

```
23 \DeclareOptionBeamer{totalpages}{\setboolean{tubs@totalpages}{true}}
```

‘tocinheader’

```
24 \DeclareOptionBeamer{tocinheader}{\setboolean{tocinheader}{true}}
```

‘tinytocinheader’

```
25 \DeclareOptionBeamer{tinytocinheader}{\setboolean{tocinheader}{true}}
```

‘nosubsectionsintoc’

```

26 \DeclareOptionBeamer{nosubsectionsintoc}{%
27   \setboolean{nosubsectionsinheader}{true}%
28 }
29 \DeclareOptionBeamer{nosubsectionsinheader}{%
30   \setboolean{nosubsectionsinheader}{true}%
31 }

```

‘nologoinfoot’

```
32 \DeclareOptionBeamer{nologoinfoot}{\setboolean{nologoinfoot}{true}}
```

‘widetoc’

```
33 \DeclareOptionBeamer{widetoc}{\beamer@tochizontalspace=0.3em}
```

‘narrowtoc’

```
34 \DeclareOptionBeamer{narrowtoc}{\beamer@tochizontalspace=0.em}
```

Kopf-/Fuß-Darstellung

‘colorhead’

```
35 \DeclareOptionBeamer{colorhead}{  
36   \setbeamercolor{palette primary}{use=palette secondary,bg=palette secondary.bg!40}  
37 }
```

‘colorfoot’ Darstellung des Kopf- bzw. Fußbereichs in Farbe.

```
38 \DeclareOptionBeamer{colorfoot}{\setboolean{colorfoot}{true}}
```

Optionen verarbeiten

```
39 \ProcessOptionsBeamer\relax
```

5.2 Implementierung

Only sections and subsections in toc

```
40 \setcounter{tocdepth}{2}% TODO: check  
  
41 \newboolean{highlighttitle}\setboolean{highlighttitle}{false}  
42 \newboolean{notitle}\setboolean{notitle}{false}
```

Textträger links/rechts

```
43 \setbeamerfont{text margin left}=\beamer@leftmarginwidth  
44 \setbeamerfont{text margin right}=\beamer@leftmarginwidth  
45 \reset@font% TODO
```

Präsentations-Modus

```
46 \mode<presentation>  
  
47 % \newcommand<>\insertsource{null}  
48 % \newcommand<>\source[1]{%  
49 %   \gdef\insertsource{  
50 %     \only#2{\renewcommand<>\insertsource{#1}}%  
51 %     insertsource is: \insertsource  
52 %   }  
53 }
```

Titlepage-Farbzuordnung

```
53 \setbeamerfont{titlepage}{use={palette secondary}, parent=palette secondary}  
54 \setbeamerfont{titlebarfirst}{use={titlepage}, parent=titlepage, bg=titlepage.bg!80}  
55 \setbeamerfont{titlebarsecond}{use={titlepage}, parent=titlepage, bg=titlepage.bg!40}  
56 \ifthenelse{\boolean{colorfoot}}{%  
57   \setbeamerfont{titlebarlow}{use={titlepage}, parent=titlepage, bg=titlepage.bg!80}  
58 }{%  
59   \setbeamerfont{titlebarlow}{parent=separation line}  
60 }
```

Head/Foot-Farbzuordnung

```
61 \setbeamercolor{titlehead}{parent=palette primary}
62 \setbeamercolor{titlelike}{parent=titlehead}
63 \setbeamercolor{section in head/foot}{parent=titlehead,fg=alerted text.fg}
64 \setbeamercolor{section in head/foot shaded}{parent=titlehead}
65 \setbeamercolor{subsection in head/foot}{parent=section in head/foot}
66 \setbeamercolor{subsection in head/foot shaded}{use=titlehead,parent=titlehead,fg=titlehead.fg}
67 \setbeamercolor{title in head/foot}{parent=palette tertiary}
68 \setbeamercolor{date in head/foot}{parent=title in head/foot}
69 \setbeamercolor{author in head/foot}{parent=title in head/foot}
70 \setbeamercolor{pagenum in head/foot}{parent=title in head/foot}
```

sidebar right (env.) Sidebar löschen

```
71 \defbeamertemplate*{sidebar right}{tubs}{}%
```

headline Kopfzeile wird gesetzt, wenn 'tocinheader' gewählt wurde

```
72 \ifthenelse{\boolean{tocinheader}}{%
73   \defbeamertemplate*{headline}{tubs}{%
74     \usebeamerfont{frametitle}% TODO
75     \def\@headtemplate{titlelike}
76     % toc-Text-Farben für highlighttitle ändern
77     \ifthenelse{\boolean{highlighttitle}}{%
78       \setbeamercolor*{section in head/foot}{parent=highlight}
79       \setbeamercolor{palette tertiary}{fg=white}% TODO: use from another
80     }{}
81     \begin{beamercolorbox}[dp=0mm, ht=0.45\beamer@headheight]{section in head/foot}%
82       \parbox[b][0.45\beamer@headheight-\depth-.05\beamer@headheight]{\textwidth}{%
83         \ifthenelse{\boolean{tocinheader}}{%
84           {\usebeamerfont{section in head/foot}%
85             \insertsectionnavigationhorizontal{\textwidth}%
86               {\hskip20pt plus1filll}{\quad}%
87             \ifthenelse{\boolean{nosubsections in header}}{}{}%
88             \vspace*{-0.5mm}%
89             \insertsubsectionnavigationhorizontal{\textwidth}%
90               {\hskip20pt plus1filll}{\quad}%
91           }{}%
92         }{}%
93         \vfill%
94       }%
95     \end{beamercolorbox}%
96   }%
97 }{}%
98 \defbeamertemplate*{headline}{tubs}{}%
99 }
```

frametitle (env.) Frame-Titel

```
100 \defbeamertemplate*{frametitle}{tubs}{%
101   % Breite und hoehe berechnen
102   \setlength{\tubs@outer@tempwidtha}{\textwidth+2\beamer@leftmarginwidth}
103   \ifthenelse{\boolean{tocinheader}}{%
```

```

104 \setlength{\tubs@outer@tempwidthb}{0.55\beamer@headheight}%
105 }{%
106 \setlength{\tubs@outer@tempwidthb}{\beamer@headheight}%
107 }%
108 \vskip-1.5pt% TODO: check why needed...
109 \ifthenelse{\boolean{highlighttitle}}{%
110 \addtolength{\tubs@outer@tempwidthb}{0.5\beamer@headheight}%
111 \begin{beamercolorbox}[%
112 wd=\tubs@outer@tempwidtha,%
113 dp=0mm,%
114 ht=\tubs@outer@tempwidthb]{highlight}%
115 \vspace*{1em}\par%
116 \hspace*{\beamer@leftmarginwidth}\parbox{\tubs@outer@tempwidtha-2\beamer@leftmarginwidth}{%
117 \vspace*{0.5em}%
118 \end{beamercolorbox}%
119 }{%
120 \begin{beamercolorbox}[%
121 wd=\tubs@outer@tempwidtha,%
122 dp=0mm,%
123 ht=\tubs@outer@tempwidthb]{titlelike}%
124 \hspace*{\beamer@leftmarginwidth}\parbox{\tubs@outer@tempwidtha-2\beamer@leftmarginwidth}{%
125 \vfill%
126 \end{beamercolorbox}%
127 }
128 }%

```

section in head/foot (*env.*)

```

129 \defbeamertemplate*{section in head/foot}{tubs}{%
130 \usebeamercolor[fg]{section in head/foot}%
131 {\insertsectionhead}\hspace{\beamer@tochizontalspace}%
132 }

```

section in head/foot shaded (*env.*)

```

133 \defbeamertemplate*{section in head/foot shaded}{tubs}{%
134 \usebeamercolor[fg]{section in head/foot shaded}%
135 {\insertsectionhead}\hspace{\beamer@tochizontalspace}%
136 }

```

subsection in head/foot (*env.*)

```

137 \defbeamertemplate*{subsection in head/foot}{tubs}{%
138 \usebeamercolor[fg]{subsection in head/foot}%
139 {\insertsubsectionhead}\hspace{\beamer@tochizontalspace}%
140 }

```

subsection in head/foot shaded (*env.*)

```

141 \defbeamertemplate*{subsection in head/foot shaded}{tubs}{%
142 \usebeamercolor[fg]{subsection in head/foot shaded}%
143 {\insertsubsectionhead}\hspace{\beamer@tochizontalspace}%
144 }

```

Lösche nicht benötigte Sidebar-Inhalte

```
section in sidebar(env.)
section in sidebar shaded(env.)
subsection in sidebar(env.)
section in sidebar shaded(env.)
subsubsection in sidebar(env.)
section in sidebar shaded(env.)
145 \defbeamertemplate*{section in sidebar}{tubs}{}
146 \defbeamertemplate*{section in sidebar shaded}{tubs}{}
147 \defbeamertemplate*{subsection in sidebar}{tubs}{}
148 \defbeamertemplate*{subsection in sidebar shaded}{tubs}{}
149 \defbeamertemplate*{subsubsection in sidebar}{tubs}{}
150 \defbeamertemplate*{subsubsection in sidebar shaded}{tubs}{}

```

Breite tubslogo: 24.7mm

footline(env.)

```
151 \newlength{\tubs@outer@tempwidtha}% used for settowidth
152 \newlength{\tubs@outer@tempwidthb}% used for settowidth
153 \defbeamertemplate*{footline}{tubs}{%
154   % Kommandos deklarieren
155   \def\@footsepline{\rule[-0.1em]{0.09em}{1em}}%
156   % Trennwort zwischen Seitenzahl und Gesamtseitenzahl
157   \def\pageof{%
158     \iflanguage{ngerman}{von}{of}%
159   }%
160   % Datum + Trennstrich einfügen, Optionen beachten
161   \def\tubs@insertdate{%
162     \ifthenelse{\boolean{tubs@nodate}}{}{%
163       \usebeamerfont{date in head/foot}%
164       \usebeamercolor{date in head/foot}%
165       \textcolor{fg}{\insertdate}%
166     }%
167   }%
168   % Trennstrich + Seite einfügen, Optionen beachten
169   \def\tubs@insertpage{%
170     \ifthenelse{\boolean{tubs@nopagenum}}{}{%
171       \usebeamerfont{page in head/foot}%
172       \usebeamercolor{page in head/foot}%
173       \ifthenelse{\boolean{tubs@totalpages}}{%
174         ~\@footsepline~\textcolor{fg}{\pagename~\insertframenumber~\pageof~\inserttotalframenumber}%
175       }{%
176         ~\@footsepline~\textcolor{fg}{\pagename~\insertframenumber}%
177       }%
178     }%
179   }%
180   %
181   \def\tubs@insertauthor{%
182     \ifthenelse{\boolean{tubs@noauthor}}{}{%
183       \usebeamerfont{author in head/foot}%
184       \usebeamercolor{author in head/foot}%
185       \textcolor{fg}{\insertshortauthor}%
186     }%
187   }%
188   %

```

```

189 \newcommand\tubs@inserttitle[1][\%
190   {\%
191     \usebeamerfont{title in head/foot}%
192     \usebeamercolor[fg]{title in head/foot}%
193     \insertshorttitle[###1]\%
194   }%
195 }%
196 %% Additional space needed to increase the calculated height of the footline
197 \vspace*{0.25cm}
198 % TU-Logo und Sekundärlogo
199 \begin{minipage}{\paperwidth}
200   \logoheight=20.7pt% Höhe des Logos in Fußzeile
201   %Linie zeichnen
202   {\usebeamercolor[bg]{separation line}\rule{\paperwidth}{0.4pt}}%
203   % Logo-Dimensionen (manuell)
204   \newdimen\beamer@CDlogowidth%
205   \newdimen\beamer@CDlogoheight%
206   \newdimen\@footline@textwidth%
207   \beamer@CDlogowidth=24.7mm%
208   \beamer@CDlogoheight=9.17mm%
209 %
210 %   \hspace*{-\textwidth}\hspace{\beamer@CDlogowidth}\hspace{5pt}%
211 %   \raisebox{3pt}{\parbox[b]{\textwidth-\beamer@CDlogowidth-5pt-\beamer@CDborderwidth}{\ra
212 % Wieder auf Zeilenanfang
213 \hspace*{-\paperwidth}%
214 % Siegelbandlogo
215 \raisebox{-0.75\beamer@CDlogoheight}{\%
216   \tubslogoAbs{\beamer@CDlogowidth}%
217 }%
218 %
219 \hspace*{5pt}% Abstand Logo<->Text
220 %
221 \raisebox{-9pt}{\% Abstand Linie/Text
222 % Breite von Textbereich (abhängig von Option 'nologoinfoot') berechnen
223 \setlength\@footline@textwidth{\%
224   \paperwidth-5pt-\beamer@CDlogowidth-\beamer@CDborderwidth}%
225 \ifthenelse{\boolean{nologoinfoot}}{\%
226   \addtolength\@footline@textwidth{-3.5\logoheight}% Logo-Breite abziehen
227 }%
228 % Textbereich setzen
229 \parbox[t][26pt]{\@footline@textwidth}{\% Höhe und Breite Textbereich
230   % Prüfe, ob Inhalt in einzelne Zeile passt
231   \settowidth{\tubs@outer@tempwidtha}{\%
232     \tubs@insertdate\tubs@insertauthor~\@footsepline~\tubs@inserttitle\tubs@insertpage}%
233   \ifthenelse{\lengthtest{\tubs@outer@tempwidtha<\@footline@textwidth}}{\% passt...
234     \strut\tubs@insertdate
235     \ifthenelse{\boolean{\tubs@nodate}}{\%~\@footsepline~}%
236     \tubs@insertauthor%
237     \ifthenelse{\boolean{\tubs@noauthor}}{\%~\@footsepline~}%
238     \tubs@inserttitle%
239     \tubs@insertpage%
240   }{\% passt nicht...
241     \strut\tubs@insertdate%
242     \ifthenelse{\boolean{\tubs@nodate}}{\%~\@footsepline~}%

```

```

243         \ifthenelse{\boolean{tubs@noauthor}}{}{%
244             ~\@footsepline~}%
245         \tubs@insertauthor\tubs@insertpage\hfill\%
246         \tubs@inserttitle[width=\@footline@textwidth]%
247     }%
248 }%
249 }%
250 %
251 \hspace*{0.5\beamer@CDborderwidth}% Abstand Text<->Logo
252 %
253 \raisebox{-\logoheight-4pt}{%
254     \parbox[t]{3.5\logoheight}{%
255         \vbox to\logoheight{%
256             \vfill%
257             % Logo einfügen, wenn nicht 'nologoinfoot'-Option gewählt wurde
258             \ifthenelse{\boolean{nologoinfoot}}{}{%
259                 \usebeamerfont{footline\logo}%
260                 \raggedleft\insertlogo%
261             }%
262             \vfill%
263         }%
264     }%
265 }%
266 \end{minipage}
267 }

```

navigation symbols (*env.*) Ausblenden der Navigations-Symboleiste

```

268 \setbeamertemplate{navigation symbols}{}

```

5.3 Zusätzliche frame-Optionen

‘notitle’

```

269 \define@boolkey{beamerframe}{notitle}[true]{%
270 %     \ifKV@beamerframe@notitle
271 %     \setboolean{notitle}{true}
272 %     \else
273 %     \setboolean{notitle}{false}
274 %     \fi
275 }

```

‘highlight’

```

276 \define@boolkey{beamerframe}{highlight}[true]{%
277 %     \ifKV@beamerframe@highlight
278 %     \setboolean{highlighttitle}{true}
279 %     \else
280 %     \setboolean{highlighttitle}{false}
281 %     \fi
282 }

```

Setze Standardwerte für zusätzliche Keys.

```

283 \presetkeys{beamerframe}{notitle=false, highlight=false}{}

```

5.3.1 Veraltete Umgebungs-Alternative

Umgebungen sind nicht weiter dokumentiert und sollten nicht verwendet werden. Sie sind nur aus Kompatibilitätsgründen erhalten.

```
284 \newenvironment{highlightframe}[1]{%
285   \begin{frame}[highlight]{#1}%
286 }{%
287   \end{frame}%
288 }

289 \newenvironment{notitleframe}[1]{%
290   \setboolean{notitle}{true}%
291   \begin{frame}{#1}%
292 }{%
293   \end{frame}%
294   \setboolean{notitle}{false}%
295 }

296 \mode
297 <all>

298 </outertheme>
```

Teil e

beamerinnerthemetubs.dtx



beamerinnerthemetubs – beamer-Farbschema für *tubslatex**

Enrico Jörns
e dot joerns at tu minus bs dot de

22. Februar 2024

Zusammenfassung

Diese Datei stellt das Farbschema für latex-beamer-Präsentationen im Corporate Design dar.

6 Implementierung

```
1 \innertheme
2 \ProvidesPackage{beamerinnerthemetubs}[\tubslatexVersion\space TU Braunschweig (beamer) inner
```

Lade Pakete.

```
3 \RequirePackage{ifthen}
4 \RequirePackage{relsize}[1999/11/01]
5 \RequirePackage{printlen}
6 \RequirePackage{tubsbeamersizes}
7 \RequirePackage{tubslogo}
```

6.1 Optionen

‘shadow’

```
8 \DeclareOptionBeamer{shadow}[true]{\def\beamer@themrounded@shadow{#1}}
```

Optionen behandeln

```
9 \ExecuteOptionsBeamer{shadow=false}
10 \ProcessOptionsBeamer\relax
```

*This document corresponds to beamerinnerthemetubs ?, dated ?.

6.2 Titelgrafik und Logo

`\tuDefaultTitlegraphic` Lädt Standard-Titelgraphik

```

11 \newcommand{\tuDefaultTitlegraphic}{%
12 \includegraphics[width=\titlegraphicswidth]{defaulttitlepicture}}

13 %NOTE: beamer redefines includegraphics and drops the starred version... :/
14 \newcommand\tubs@imagefit{cropped}
15 \newcommand\@img@scale@param{}%

```

`\tubs@calc@autoscale`

```

16 \newcommand\tubs@calc@autoscale[1]{%
17   \newdimen\@image@xorig%
18   \newdimen\@image@xcalc%
19   \newdimen\@image@yorig%
20   \newdimen\@image@ycalc%
21   \ifthenelse{\equal{\tubs@imagefit}{scaled}}{%
22     \renewcommand\@img@scale@param{clip,%
23       height=\titlegraphicsheight,
24       width=\titlegraphicswidth}
25   }{\ifthenelse{\equal{\tubs@imagefit}{cropped}}{%
26     % Ermittelt, ob das Bild an den Seiten oder oben und unten beschnitten
27     % werden muss, um in den Darstellungsbereich zu passen
28     % Dazu wird die Höhe des auf korrekte Breite skalierten Bildes
29     % mit der Höhe des Darstellungsbereichs verglichen und entsprechend
30     % eine crop-Option gesetzt.
31     \settoheight{\@image@ycalc}{%
32       \includegraphics[clip,width=\titlegraphicswidth]{#1}}
33     \ifthenelse{\lengthtest{\@image@ycalc>\titlegraphicsheight}}{%
34       \renewcommand{\tubs@imagefit}{cropy}
35     }{%
36       \renewcommand{\tubs@imagefit}{cropx}
37     }
38   }}
39   \ifthenelse{\equal{\tubs@imagefit}{cropy}}{%
40     % Berechne abzuschneidende Ränder (oben+unten)
41     % Dazu wird die Differenz zwischen Darstellungsbereich und Höhe des
42     % korrekt auf die Breite skalierten Bildes berechnet und mit dem
43     % ermittelten Skalierungsfaktor multipliziert, sowie durch 2 geteilt.
44     % Das Ergebnis wird dann einmal am oberen und einmal am unteren Teil
45     % des (Original-)Bildes mit Hilfe der 'trim'-Option abgeschnitten.
46     \settoheight{\@image@yorig}{%
47       \includegraphics[clip]{#1}}%
48     \settoheight{\@image@ycalc}{%
49       \includegraphics[clip,width=\titlegraphicswidth]{#1}}%
50     \setlength{\@image@ycalc}{(\@image@ycalc-\titlegraphicsheight)*\ratio{\@image@yorig}{\@
51     \setlength{\@image@ycalc}{0.5\@image@ycalc}%
52     \renewcommand\@img@scale@param{clip,%
53       width=\titlegraphicswidth,
54       trim=0pt {\@image@ycalc} 0pt {\@image@ycalc}}%
55   }{\ifthenelse{\equal{\tubs@imagefit}{cropx}}{%
56     \settowidth{\@image@xorig}{%

```

```

57     \includegraphics[clip]{#1}%
58     \settowidth{\@image@xcalc}{%
59         \includegraphics[clip,height=\titlegraphicsheight]{#1}%
60         \setlength{\@image@xcalc}{(\@image@xcalc-(\titlegraphicswidth))*\ratio{\@image@xorig}{\@image@xcalc}}
61         \setlength{\@image@xcalc}{0.5\@image@xcalc}%
62         \renewcommand\@img@scale@param{clip,%
63             height=\titlegraphicsheight,
64             trim={\@image@xcalc} Opt {\@image@xcalc} Opt}%
65     }{\ifthenelse{\equal{\tubs@imagefit}{keepsizes}}{%
66         \renewcommand\@img@scale@param{}%
67     }{}}}%
68 }%
69 }

```

Imagefit-Keys

‘scaled’ Horizontal + vertikal Skalieren

```

70 \define@key{tubs@titlegraphic}{scaled}[true]{
71     \renewcommand\tubs@imagefit{scaled}
72 }

```

‘hclip’ Skalieren auf Höhe, Zuschneiden auf Breite

```

73 \define@key{tubs@titlegraphic}{hclip}[true]{
74     \renewcommand\tubs@imagefit{cropx}
75 }
76 \define@key{tubs@titlegraphic}{fiheight}[true]{
77     \renewcommand\tubs@imagefit{cropx}
78 }
79 \define@key{tubs@titlegraphic}{clipx}[true]{% obsolete
80     \renewcommand\tubs@imagefit{cropx}
81 }
82 \define@key{tubs@titlegraphic}{cropx}[true]{% obsolete
83     \renewcommand\tubs@imagefit{cropx}
84 }

```

‘vclip’ Skalieren auf Breite, Zuschneiden auf Höhe

```

85 \define@key{tubs@titlegraphic}{vclip}[true]{
86     \renewcommand\tubs@imagefit{cropy}
87 }
88 \define@key{tubs@titlegraphic}{fitwidth}[true]{
89     \renewcommand\tubs@imagefit{cropy}
90 }
91 \define@key{tubs@titlegraphic}{clipy}[true]{% obsolete
92     \renewcommand\tubs@imagefit{cropy}
93 }
94 \define@key{tubs@titlegraphic}{cropy}[true]{% obsolete
95     \renewcommand\tubs@imagefit{cropy}
96 }

```

‘clipped’ Automatisches Skalieren und Zuschneiden

```
97 \define@key{tubs@titlegraphic}{clipped}[true]{
98   \renewcommand\tubs@imagefit{cropped}
99 }
100 \define@key{tubs@titlegraphic}{cropped}[true]{
101   \renewcommand\tubs@imagefit{cropped}
102 }
```

‘keepsizes’

```
103 \define@key{tubs@titlegraphic}{keepsizes}[true]{
104   \renewcommand\tubs@imagefit{keepsizes}
105 }

106 \let\@orig@titlegraphic\titlegraphic
107 \newsavebox{\@test@box}
```

\titlegraphic Lädt Titelgraphik, definiert angepasste Version von \includegraphics

```
108 \renewcommand{\titlegraphic}[2][{}]{%
109   \@orig@titlegraphic{
110     \setkeys{tubs@titlegraphic}{cropped,#1}%
111     % redefine includegraphics to store information
112     \newif\ifincgraphused\@incgraphusedfalse%
113     \let\@orig@includegraphics\includegraphics%
114     \renewcommand{\includegraphics}[2][\relax]{%
115       \@incgraphusedtrue%
116       \def\@incgraph@optparam{###1}%
117       \def\@incgraph@param{###2}%
118       \ifthenelse{\equal{\@incgraph@optparam}{\relax}}{%
119         \let\@manipulated@includegraphics\includegraphics
120         \let\includegraphics\@orig@includegraphics
121         \tubs@calc@autoscale{\@incgraph@param}%
122         \let\includegraphics\@manipulated@includegraphics
123         \expandafter\@orig@includegraphics\expandafter[\@img@scale@param]{%
124           \@incgraph@param}%
125       }{%
126         \expandafter\@orig@includegraphics\expandafter[\@incgraph@optparam]{%
127           \@incgraph@param}%
128       }
129     }%
130     #2}
131 }
```

\logo Höhe des Logos wird automatisch skaliert bei Verwendung von includegraphics

```
132 \renewcommand{\logo}[1]{%
133   \setbeamertemplate{logo}{%
134     \begingroup%
135     \presetkeys{Gin}{height=\logoheight,width=3.5\logoheight,keepaspectratio}{}%
136     #1%
137     \endgroup%
138   }%
139 }
```

6.3 Templates

```

140 \mode<presentation>% TODO: Hier ???
141 \setbeamertheme{blocks}[rounded][shadow=\beamer@themeroounded@shadow]

```

title page

```

142 %% Trick: To re-define a template from scratch, give it a new name as
143 %% second argument.
144 \defbeamertheme*{title page}{tubs}[1][]{%
145   \vspace*{-5.5pt} % korrigierte Nulllinie
146   \vspace*{\beamer@CDsenderheight}
147   \begin{beamercolorbox}[
148     wd=\beamer@CDcommunicationwidth,
149     ht=11\beamer@CDgaussunit]
150     {titlebarfirst}
151     \usebeamerfont{title}\centering\inserttitlegraphic%
152   \end{beamercolorbox}%
153   \vskip-1pt
154
155   \begin{beamercolorbox}[wd=\beamer@CDcommunicationwidth,
156     ht=9\beamer@CDgaussunit]
157     {titlebarsecond}
158     \hspace*{\beamer@leftmarginwidth}
159     \parbox[b][9\beamer@CDgaussunit]{\beamer@titlepagetextwidth}{%
160       \vskip0.5\beamer@CDborderwidth%
161       \vfil%
162       {\raggedright\usebeamerfont{title}\inserttitle\par}%
163       \vfil%
164       {\raggedright\usebeamerfont{subtitle}\insertsubtitle\par}%
165       \vskip 0.5ex%
166       \vfil%
167       \raggedright%
168       \usebeamerfont{author}\insertauthor%
169       \ifx\insertauthor\@empty\else%
170       \ifx\insertdate\@empty\else%
171         , %
172         \fi%
173         \fi%
174         \mbox{\insertdate}\par%
175       \vfil%
176       \usebeamerfont{institute}\insertinstitute%
177       \vfil%
178     }
179   \end{beamercolorbox}%
180   \vskip-1pt
181
182   {\tiny
183     \begin{beamercolorbox}[wd=\beamer@CDcommunicationwidth,
184       ht=\beamer@CDgaussunit]
185       {titlebarlow}
186     \end{beamercolorbox}}%
187   \vspace*{-24.1\beamer@CDgaussunit}
188

```

```

189 \begin{beamercolorbox}[wd=\beamer@CDcommunicationwidth,
190     ht=4\beamer@CDgaussunit]
191     {structure}
192     \hspace*{-\beamer@CDborderwidth}\tubslogoAbs{37mm}
193 \end{beamercolorbox}
194 \vspace*{-20mm}
195
196 \begin{beamercolorbox}[
197     wd=\beamer@CDcommunicationwidth,ht=4\beamer@CDgaussunit]
198     {structure}
199     \vbox to 4\beamer@CDgaussunit{%
200     \vfill
201     \parbox{\beamer@CDcommunicationwidth}{%
202     \usebeamerfont{author}\raggedleft\insertlogo}
203     \vfill}
204 \end{beamercolorbox}
205 \vspace*{22\beamer@CDgaussunit}
206 }

```

part page

```

207 \defbeamertemplate*{part page}{tubs}[1][1]{%
208 \begin{centering}
209     {\usebeamerfont{part name}\usebeamercolor{fg}{part name}\partname~\insertromanpartnumber}
210     \vskip1em\par
211     \begin{beamercolorbox}[sep=8pt,center,#1]{part title}
212     \usebeamerfont{part title}\insertpart\par
213     \end{beamercolorbox}
214 \end{centering}
215 }

```

narrowitemize Itemize environment with narrower lines

```

216 \newenvironment{narrowitemize}{%
217 \begin{itemize}%
218 \setlength{\itemsep}{0pt}%
219 }{%
220 \end{itemize}%
221 }

```

emptyitemize Itemize environment with narrower lines and with no item signs

```

222 \newenvironment{emptyitemize}{%
223 \setbeamertemplate{itemize item}{\ }
224 \setbeamertemplate{itemize subitem}{\rule[0.17em]{0.25em}{0.25em}}
225 \begin{itemize}%
226 \setlength{\itemsep}{0pt}%
227 }{%
228 \end{itemize}%
229 }

230 % Squares for items
231 \defbeamertemplate*{itemize item}{tubs}{\rule[0.15em]{0.3em}{0.3em}}
232 \defbeamertemplate*{itemize subitem}{tubs}{\rule[0.17em]{0.25em}{0.25em}}

```

```

233 % dash for subsubitems
234 \defbeamertemplate*{itemize subsubitem}{tubs}{\textbf{\textendash}}
235 \defbeamertemplate*{itemize subsubsubitem}{tubs}{\textperiodcentered}

236 \defbeamertemplate{section in toc}{tubs}{%
237   \leavevmode\normalsize\raise-1.5pt\hbox{\rule[0.15em]{0.3em}{0.3em}}\kern1.25ex
238   \inserttocsection\par
239 }

240 \defbeamertemplate{subsection in toc}{tubs}{%
241   \leavevmode\leftskip=1.5em\hbox{\rule[0.17em]{0.25em}{0.25em}}%
242   \kern1ex\inserttocsubsection\par
243 }

244 \defbeamertemplate{subsubsection in toc}{tubs}{%
245   \leavevmode\normalsize\usebeamerfont{subsection in
246     toc}\leftskip=3em\usebeamerfont{subsubsection in toc}%
247   \hbox{\textasteriskcentered}%
248   \kern0.75ex\inserttocsubsubsection\par
249 }

250 \setbeamertemplate{items}[tubs]
251 \setbeamertemplate{sections/subsections in toc}[tubs]

252 \setlength{\leftmargini}{1.3em}
253 \setlength{\leftmarginii}{1.3em}
254 \setlength{\leftmarginiii}{1.3em}
255 \setlength{\leftmarginiv}{1.3em}

Abbildungen werden standardmäßig durchnummeriert

256 \setbeamertemplate{caption}[numbered]

257 \mode<all>
258 \innertheme

```

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols		B
\@classoptionslist a-70	\‘blue’ a-25 , b-14	\beamer@CDborderwidth
\@empty . a-76 , e-169 , e-170	\‘clipped’ e-97	... d-211 , d-224 ,
\@footline@textwidth	\‘cmyk’ a-16 , b-13	d-251 , e-160 , e-192
..... d-	\‘colorblocks’ a-39 , b-22	\beamer@CDcommunicationwidth
206 , d-223 , d-226 ,	\‘colorfoot’ .. a-37 , d-38	 e-
d-229 , d-233 , d-246	\‘colorhead’ ... a-35 , d-35	148 , e-155 , e-183 ,
\@footsepline d-155 , d-	\‘dark’ a-33 , b-19	e-189 , e-197 , e-201
174 , d-176 , d-232 ,	\‘green’ a-23 , b-14	\beamer@CDgaussunit
d-235 , d-237 , d-244	\‘hclip’ e-73	 e-149 ,
\@headtemplate d-75	\‘highlight’ d-276	e-156 , e-159 , e-
\@image@xcalc .. e-18 ,	\‘keepsizes’ e-103	184 , e-187 , e-190 ,
e-58 , e-60 , e-61 , e-64	\‘light’ a-29 , b-19	e-197 , e-199 , e-205
\@image@xorig	\‘lnum’ a-8 , c-10	\beamer@CDlogoheight
..... e-17 , e-56 , e-60	\‘medium’ a-31 , b-19	. d-205 , d-208 , d-215
\@image@ycalc	\‘narrowtoc’ .. a-58 , d-34	\beamer@CDlogowidth
. e-20 , e-31 , e-33 ,	\‘nexus’ a-4 , c-8	 d-
e-48 , e-50 , e-51 , e-54	\‘noauthor’ .. a-45 , d-22	204 , d-207 , d-210 ,
\@image@yorig	\‘nodate’ a-43 , d-21	d-211 , d-216 , d-224
..... e-19 , e-46 , e-50	\‘nologoinfoot’ a-60 , d-32	\beamer@CDsenderheight
\@img@scale@param .	\‘nopagenum’ .. a-41 , d-20	 e-146
..... e-15 , e-22 ,	\‘nosubsectionsheader’	\beamer@firstminutepatches
e-52 , e-62 , e-66 , e-123	 a-54	 a-74
\@incgraph@optparam	\‘nosubsectionsintoc’	\beamer@headheight
.. e-116 , e-118 , e-126	 d-26	 d-81 , d-82 ,
\@incgraph@param . e-	\‘notitle’ d-269	d-104 , d-106 , d-110
117 , e-121 , e-124 , e-127	\‘orange’ a-21	\beamer@leftmarginwidth
\@incgraphusedfalse	\‘rgb’ a-10 , b-8	d-43 , d-44 , d-102 ,
..... e-112	\‘rgbprint’ .. a-13 , b-12	d-116 , d-124 , e-158
\@incgraphusedtrue e-115	\‘scaled’ e-70	\beamer@shorttitle a-76
\@manipulated@includegraphics	\‘shadow’ e-8	\beamer@themrounded@shadow
..... e-119 , e-122	\‘tinytocinheader’	 e-8 , e-141
\@orig@includegraphics	 a-51 , c-7 , d-25	\beamer@titlepagetextwidth
..... e-113 ,	\‘tocinheader’ a-49 , d-24	 e-159
e-120 , e-123 , e-126	\‘totalpages’ . a-47 , d-23	\beamer@tochizontalspace
\@orig@titlegraphic	\‘vclip’ e-85	 d-9 , d-10 ,
..... e-106 , e-109	\‘violet’ a-27 , b-14	d-33 , d-34 , d-131 ,
\@setfontsize .. c-27 , c-34	\‘widetoc’ ... a-56 , d-33	d-135 , d-139 , d-143
\@tempdima c-	\‘yellow’ a-19 , b-14	\begin ... d-81 , d-111 ,
24 , c-25 , c-26 , c-27 ,		d-120 , d-199 , d-
c-31 , c-32 , c-33 , c-34		285 , d-291 , e-147 ,
\@tempdimb		e-155 , e-183 , e-
. c-26 , c-27 , c-33 , c-34		189 , e-196 , e-208 ,
\@test@box e-107		e-211 , e-217 , e-225
\\ d-245	A	\beginingroup e-134
\ a-76 , e-223	\addtolength d-110 , d-226	\bfseries
\‘arial’ a-6 , c-9	\alerted text b-35	. c-36 , c-37 , c-40 , c-42
	\author c-39	

File Key: a=beamerthemetubs.dtx, b=beamercolorthemetubs.dtx, c=beamerfontthemetubs.dtx, d=beamerouterthemetubs.dtx, e=beamerinnerthemetubs.dtx

\block body	b-38	d-148, d-149, d-150,	subsection
\block body alerted	b-38	d-150, d-153, e-144,	in sidebar
\block body example	b-38	e-207, e-231, e-232,	shaded d-145
\block title	b-38	e-234, e-235, e-236,	\equal e-21, e-25,
\block title alerted		e-240, e-244	e-39, e-55, e-65, e-118
.....	b-38	\define@boolkey ...	\example text b-35
\block title example		 d-269, d-276	\ExecuteOptionsBeamer
.....	b-38	\define@key e-70, e-73,	 a-66, b-23, e-9
\boolean ..	b-38 , c-12 ,	e-76, e-79, e-82, e-85,	\expandafter . e-123, e-126
c-18, c-45, d-56,		e-91, e-94, e-97, e-100, e-103	
d-72, d-77, d-83,		\depth d-82	F
d-87, d-103, d-109,			\f@size c-24 , c-31
d-173, d-182, d-225,		E	\fi a-76 , d-274 ,
d-237, d-242, d-243, d-258		\else a-76 , d-272 ,	d-281 , e-172 , e-173
		d-279 , e-169 , e-170	\footline c-41
C		\emptyitemize e-222	footline(env.) d-151
\centering e-151		\end d-95 , d-118 ,	\footlinelogo c-44
\CurrentOption		d-126 , d-266 , d-287 ,	\footnotesize c-39
.... a-63 , a-70 , a-71		d-293 , e-152 , e-179 ,	\frametitle c-40
		e-186 , e-193 , e-204 , e-213 ,	frametitle(env.) .. d-100
		e-214 , e-220 , e-228	G
D		\endgroup e-137	\g@addto@macro a-74
\DeclareOption a-69		environments:	\gdef d-49
\DeclareOptionBeamer		footline d-151	H
..... a-4 ,		frametitle d-100	\hbox ... e-237 , e-241 , e-247
a-6 , a-8 , a-10 , a-13 ,		navigation	\headline d-72
a-16 , a-19 , a-21 ,		symbols ... d-268	\hfill d-245
a-23 , a-25 , a-27 , a-29 ,		section in	\highlight b-33
a-31 , a-33 , a-35 ,		head/foot . d-129	\hskip d-86 , d-90
a-37 , a-39 , a-41 , a-43 ,		section in	\hspace d-116 , d-124 , d-131 ,
a-45 , a-47 , a-49 ,		head/foot	d-135 , d-139 ,
a-51 , a-54 , a-56 , a-58 ,		shaded d-133	d-143 , d-210 , d-211 ,
a-60 , a-62 , b-8 ,		section in	d-213 , d-219 ,
b-12 , b-13 , b-14 ,		sidebar d-145	d-251 , e-158 , e-192
b-15 , b-16 , b-17 , b-18 ,		section in	\hypersetup a-75
b-19 , b-20 , b-21 ,		sidebar	
b-22 , c-7 , c-8 ,		shaded d-145	I
c-9 , c-10 , d-20 ,		sidebar right .. d-71	\if@incgraphused . e-112
d-21 , d-22 , d-23 ,		subsection in	\ifKV@beamerframe@highlight
d-24 , d-25 , d-26 ,		head/foot .. d-137	 d-277
d-29 , d-32 , d-33 ,		subsection in	\ifKV@beamerframe@notitle
d-34 , d-35 , d-38 , e-8		head/foot	 d-270
\def b-5 , b-6 , b-14 , b-15 ,		shaded d-141	\iflanguage d-158
b-16 , b-17 , b-18 ,		subsection in	\ifthenelse b-38 ,
b-19 , b-20 , b-21 ,		sidebar d-145	c-12 , c-18 , c-45 ,
d-75 , d-155 , d-157 ,		subsection in	d-56 , d-72 , d-77 ,
d-161 , d-169 , d-181 ,		sidebar	d-83 , d-87 , d-103 ,
e-8 , e-116 , e-117		shaded d-145	d-109 , d-162 , d-170 ,
\defbeamertemplate d-71 ,		subsection in	d-173 , d-182 ,
d-73 , d-98 , d-100 ,		sidebar	d-225 , d-233 , d-235 ,
d-129 , d-133 ,		shaded d-145	d-237 , d-242 ,
d-137 , d-141 , d-145 ,		subsection in	
d-146 , d-147 ,		sidebar d-145	

d-243, d-258, e-21, e-25, e-33, e-39, e-55, e-65, e-118	\leavevmode	P
\ifx a-76, e-169, e-170	... e-237, e-241, e-245	\page number in sidebar
\includegraphics . e-12, e-32, e-47, e-49, e-57, e-59, e-113, e-114, e-119, e-120, e-122	\leftmargini e-252	\pagename ... d-174, d-176
\insertauthor e-168, e-169	\leftmarginii e-253	\pageof d-157, d-174
\insertdate	\leftmarginiii ... e-254	\palette primary .. b-27
... d-165, e-170, e-174	\leftmarginiv e-255	\palette quaternary b-30
\insertframenumber	\leftskip ... e-241, e-246	\palette secondary b-28
..... d-174, d-176	\lengthtest .. d-233, e-33	\palette tertiary . b-29
\insertframetitle .	\let a-	\paperwidth .. d-199,
..... d-116, d-124	70, e-106, e-113,	d-202, d-213, d-224
\insertinstitute . e-176	e-119, e-120, e-122	\par d-115,
\insertlogo d-260, e-202	\logo b-31, e-132	e-162, e-164, e-174, e-210, e-212,
\insertpart e-212	\logoheight d-	e-238, e-242, e-248
\insertromanpartnumber	200, d-226, d-253,	\parbox d-82, d-116, d-
..... e-209	d-254, d-255, e-135	124, d-211, d-229,
\insertsectionhead	M	d-254, e-159, e-201
..... d-131, d-135	\mbox e-174	\part page e-207
\insertsectionnavigationhorizontal	\mdseries . c-38, c-39,	\partname e-209
..... d-85	c-41, c-43, c-46, c-48	\PassOptionsToClass
\insertshortauthor d-185	\microsize	 a-71
\insertshorttitle d-193	. c-22, c-30, c-41, c-48	\PassOptionsToPackage
\insertsource d-47, d-49, d-50, d-51, d-211	\mode .. a-78, a-83, b-4,	 a-5, a-7,
\insertsubsectionhead	b-26, b-53, d-46,	a-9, a-11, a-12, a-14, a-15, a-17, a-18,
..... d-139, d-143	d-296, e-140, e-257	a-20, a-22, a-24, a-26, a-28, a-30, a-32, a-34, a-36, a-38,
\insertsubsectionnavigationhorizontal	N	a-40, a-42, a-44, a-46, a-48, a-50, a-52, a-53, a-55, a-57,
..... d-89	\nanosize c-29, c-46	a-59, a-61, a-63, b-9, b-10, b-12, b-13,
\insertsubtitle ...	\narrowitemize ... e-216	c-13, c-16, c-19, d-6
..... a-76, e-164	navigation symbols	\presetkeys . d-283, e-135
\inserttitle e-162	(env.) d-268	\ProcessOptions ... a-73
\inserttitlegraphic	\newboolean ... b-7,	\ProcessOptionsBeamer
e-151	c-4, c-5, c-6, d-11,	 a-67,
\inserttocsection e-238	d-12, d-13, d-14, d-15, d-16, d-17, d-18, d-19, d-41, d-42	b-24, c-11, d-39, e-10
\inserttocsubsection	\newcommand c-22, c-29,	\ProvidesPackage . a-
e-242	d-47, d-48, d-189,	2, b-2, c-2, d-2, e-2
\inserttocsubsubsection	e-11, e-14, e-15, e-16	
e-248	\newdimen ... d-9, d-204, d-205, d-206,	
\inserttotalframenumber	e-17, e-18, e-19, e-20	
..... d-174	\newenvironment ...	
\itemsep e-218, e-226	 d-284,	Q
	d-289, e-216, e-222	\quad d-86, d-90
K	\newif e-112	
\kern .. e-237, e-242, e-248	\newlength .. d-151, d-152	R
	\newsavebox e-107	\raggedleft
L	\normal text b-35	. d-211, d-260, e-202
\Large c-37, c-40	\normalsize c-	\raggedright
\large c-42	38, c-43, e-237, e-245	... e-162, e-164, e-167
	O	\raise e-237
	\only d-50	\raisebox d-211,
		d-215, d-221, d-253

File Key: a=beamerthemetubs.dtx, b=beamercolorthemetubs.dtx, c=beamerfontthemetubs.dtx, d=beamerouterthemetubs.dtx, e=beamerinnerthemetubs.dtx

<code>\ratio</code>	e-50, e-60	<code>\setbeamersize</code>	<code>\subtitle</code>	c-38
<code>\relax</code>	a-67,			
	a-73, b-24, c-11, d-	<code>\setbeamerfont</code> d-		
	39, e-10, e-114, e-118	268, e-133, e-		
<code>\renewcommand</code> ..	d-50,	141, e-223, e-224,		
	e-22, e-34, e-36,	e-250, e-251, e-256		
	e-52, e-62, e-66,	<code>\setboolean</code> ...		
	e-71, e-74, e-77,	b-7,		
	e-80, e-83, e-86,	b-22, c-4, c-5, c-6,		
	e-89, e-92, e-95,	c-7, c-8, c-9, c-10,		
	e-98, e-101, e-104,	d-11, d-12, d-13, d-		
	e-108, e-114, e-132	14, d-15, d-16, d-		
<code>\RequirePackage</code> ...		17, d-18, d-19, d-		
...	b-3, b-25, c-	20, d-21, d-22, d-		
	3, c-15, c-21, d-3, d-	23, d-24, d-25, d-		
	4, d-5, d-7, d-8, e-	27, d-30, d-32, d-		
	3, e-4, e-5, e-6, e-7	38, d-41, d-42, d-		
<code>\reset@font</code>	d-45	271, d-273, d-278,		
<code>\rule</code>	d-155, d-	d-280, d-290, d-294		
	202, e-224, e-231,	<code>\setcounter</code>		
	e-232, e-237, e-241	e-110		
		<code>\setkeys</code>		
		<code>\setlength</code>		
		102, d-104, d-106,		
		d-223, e-50, e-		
		51, e-60, e-61, e-		
		218, e-226, e-252,		
		e-253, e-254, e-255		
		<code>\settoheight</code>		
		...		
		e-31, e-46, e-48		
		<code>\settowidth</code>		
		...		
		d-231, e-56, e-58		
		<code>sidebar right</code> (env.)		
		d-71		
		<code>\small</code>		
		c-36		
		<code>\source</code>		
		d-48		
		<code>\space</code> ...		
		a-2, c-2, d-2, e-2		
		<code>\structure</code>		
		b-33		
		<code>\strut</code> ..		
		d-116, d-124,		
		d-211, d-234, d-241		
		<code>subsection in</code>		
		<code>head/foot</code> (env.)		
				
		d-137		
		<code>subsection in</code>		
		<code>head/foot</code>		
		<code>shaded</code> (env.)		
		d-141		
		<code>subsection in</code>		
		<code>sidebar</code> (env.)		
		d-145		
		<code>subsection in</code>		
		<code>sidebar shaded</code>		
		(env.)		
				
		d-145		
		<code>\subsection in toc</code>		
		c-43		
		<code>subsubsection in</code>		
		<code>sidebar</code> (env.)		
		d-145		
		<code>subsubsection in</code>		
		<code>sidebar shaded</code>		
		(env.)		
				
		d-145		

S		T	
<code>\section in head/foot</code>		<code>\textasteriskcentered</code>	
	c-45		e-247
<code>section in head/foot</code>	(env.)	<code>\textbf</code>	e-234
		<code>\textcolor</code> ...	d-165,
<code>section in head/foot</code>	d-129	d-174, d-176, d-185	
<code>shaded</code> (env.)	d-133	<code>\textendash</code>	e-234
<code>section in sidebar</code>	(env.)	<code>\textperiodcentered</code>	
			e-235
<code>section in sidebar</code>	d-145	<code>\textwidth</code>	d-
<code>shaded</code> (env.)	d-145	82, d-85, d-89,	
<code>\section in toc</code> ...	c-42	d-102, d-210, d-211	
<code>\separation line</code> ..	b-31	<code>\the</code>	c-27, c-34
<code>\setbeamercolor</code> ...		<code>\tiny</code>	c-23, c-44, e-182
.....	b-27, b-	<code>\title</code>	c-37
	28, b-29, b-30, b-	<code>\title page</code>	e-142
	31, b-32, b-33, b-	<code>\titlegraphic</code> ...	e-108
	34, b-35, b-36, b-	<code>\titlegraphic</code> e-106, e-108	
	37, b-39, b-40, b-	<code>\titlegraphicsheight</code>	
	41, b-42, b-43, b-		e-23,
	44, b-46, b-47, b-		e-33, e-50, e-59, e-63
	48, b-49, b-50, b-	<code>\titlegraphicswidth</code>	
	51, d-36, d-53, d-		e-12, e-24,
	54, d-55, d-57, d-		e-32, e-49, e-53, e-60
	59, d-61, d-62, d-	<code>\tubs@calc@autoscale</code>	
	63, d-64, d-65, d-		e-16, e-121
	66, d-67, d-68, d-	<code>\tubs@imagefit</code>	
	69, d-70, d-78, d-79		e-14, e-21, e-25,
<code>\setbeamerfont</code> ...	c-		e-34, e-36, e-39, e-
	36, c-37, c-38, c-39,		55, e-65, e-71, e-74,
	c-40, c-41, c-42,		e-77, e-80, e-83, e-
	c-43, c-44, c-46, c-48		86, e-89, e-92, e-
			95, e-98, e-101, e-104
		<code>\tubs@insertauthor</code>	
			d-181,
			d-232, d-236, d-245
		<code>\tubs@insertdate</code> ..	
			d-161,
			d-232, d-234, d-241
		<code>\tubs@insertpage</code> ..	
			d-169,
			d-232, d-239, d-245
		<code>\tubs@inserttitle</code> .	
			d-189,
			d-232, d-238, d-246
		<code>\tubs@outer@tempwidtha</code>	
			d-102, d-112, d-
			116, d-121, d-124,
			d-151, d-231, d-233
		<code>\tubs@outer@tempwidthb</code>	
			d-

File Key: a=beamerthemetubs.dtx, b=beamercolorthemetubs.dtx, c=beamerfontthemetubs.dtx, d=beamerouterthemetubs.dtx, e=beamerinnerthemetubs.dtx

104, d-106, d-110, d-114, d-123, d-152	U	\useoutertheme a-81
\tubscolor	\usebeamerfont . d-130, d-134, d-138, d-142, d-164, d-172, d-184, d-192, d-202, e-209	\usepackage a-65
.. b-5, b-14, b-15, b-16, b-17, b-18, b-28		V
\tubscolorshade ...	\usebeamerfont . d-74, d-84, d-163, d-171, d-183, d-191, d-259, e-151, e-162, e-164, e-168, e-176, e-202, e-209, e-212, e-245, e-246	\vbox d-255, e-199
..... b-6, b-19, b-20, b-21, b-28		\vfil e-161, e-163, e-166, e-175, e-177
\tubslatexVersion .	\usecolortheme a-79	\vfill d-93, d-125, d-256, d-262, e-200, e-203
..... a-2, a-3, b-2, c-2, d-2, e-2	\usefonttheme a-80	\vskip d-108, e-153, e-160, e-165, e-180, e-210
\tubslatexAbs d-216, e-192	\useinnertheme a-82	\vspace d-88, d-115, d-117, d-197, e-145, e-146, e-187, e-194, e-205
\tuDefaultTitlegraphic		
..... e-11		
\typeout a-3		

File Key: a=beamerthemetubs.dtx, b=beamercolorthemetubs.dtx, c=beamerfontthemetubs.dtx, d=beamerouterthemetubs.dtx, e=beamerinnerthemetubs.dtx