

tubstitlepage – Titelseiten-Definitionen für *tubslatex**

Enrico Jörns
e dot joerns at tu minus bs dot de

22. Februar 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Implementierung	1
1.1	Kommandos zur Style-Definition	2
1.2	Befehle und Umgebungen zu Erstellung von Titel- und Rückseiten	3
1.3	Benutzer-Befehle für Zusatz-Elemente	5
1.4	Title-Styles	6
1.4.1	Querformat	8
1.5	Backpage-Styles	9

1 Implementierung

```
1 <*package | class>

<*option>

\style@select

2 \def\style@select{plain}

‘backstyle’ Allow to choose default style

3 \DeclareOptionX{backstyle}{%
4   \def\style@select{#1}
5 }

</option>

6% \ProcessOptionsX\relax
```

*This document corresponds to tubstitlepage ?, dated ?.

```

7 <{*body>
8 % \begin{macrocode}
9 %
10 % Lade benötigte Pakete.
11 % \begin{macrocode}
12 \RequirePackage{xkeyval}
13 \RequirePackage{tubsstyle}
14 \RequirePackage{tubsbox}
15 \RequirePackage{tubscolors}
16 \RequirePackage{letltxmacro}

```

```
\if@tubs@oddpag {<odd cmd>}{<even cmd>}
```

Switch um Kommandos zu definieren, die für gerade und ungerade Seiten unterschiedlich arbeiten. Ist nur aktiv, wenn Option twosided benutzt wird.

```

17 \providecommand{\if@tubs@oddpag}[2]{%
18 \ifthenelse{\boolean{tubsstyle@twoside}}{%
19 \Ifthispageodd{#1}{#2}%
20 }{#1}%
21 }

```

```
\titlestyle
```

```

22 \newcommand*{\titlestyle}[1]{%
23 \csname tubs@style@bg@#1\endcsname
24 }

```

```
\setdefaulttitlestyle
```

```

25 \newcommand*{\setdefaulttitlestyle}[1]{%
26 \presetkeys{tubs@tp@titlestyle}{#1}{}%
27 }

```

1.1 Kommandos zur Style-Definition

`\def@title@style {<name>}{<bgstyle>}{<content>}` Erstellt neuen Titel-Style Erzeugt Makros vom Typ `\tubs@style@bg@stylename`

```

28 \newcommand{\def@title@style}[3]{%
29 \expandafter\def\csname tubs@style@bg@#1\endcsname{#2}
30 \expandafter\def\csname tubs@style@content@#1\endcsname{%
31 \cleardoublepage%
32 #3}
33 }

```

`\new@back@style {<name>}{<bgstyle>}{<content>}` Erstellt neuen Backpage-Style

```

34 \newcommand{\new@back@style}[3]{%
35 \expandafter\def\csname tubs@backstyle@bg@#1\endcsname{#2}
36 \expandafter\def\csname tubs@backstyle@content@#1\endcsname{%
37 \clearpage%

```

```

38     \if@twoside%
39         \Ifthispageodd{\thispagestyle{empty}\strut\clearpage}{}%
40         \else\fi%
41     #3}%
42 }

43 \def\tubs@titlestyle@content{\tubs@style@content@plain}%
44 \def\tubs@titlestyle@bg{\tubs@style@bg@plain}%

```

`\newtitlestyle`

```

45 \newcommand\newtitlestyle[3]{%
46     \define@key{tubs@tp@titlestyle}{#1}[]{%
47         \typeout{Selected title style '#1'}
48         \expandafter\global\expandafter\let\expandafter\tubs@titlestyle@content\csname tubs@style@content@#1\endcsname
49         \expandafter\global\expandafter\let\expandafter\tubs@titlestyle@bg\csname tubs@style@bg@#1\endcsname
50     }%
51     \def@title@style{#1}{#2}{#3}%
52 }%

```

1.2 Befehle und Umgebungen zu Erstellung von Titel- und Rückseiten

`'logo' = <pos>`

Positionierung des Logos. Mögliche Werte: left, inside, right, outside

```

53 \define@key{tubs@tp}{logo}{%
54     %\savekeys{tubs@tp@logoopts}{#1}%
55     \setkeys{tubslogo}{#1}%
56 }

```

`'title' = <size>`

Option erlaubt das Anpassen der Titelgröße mit den Werten normal für Standardgröße (headline) und small für kleiner Größe (headlinesmall).

```

57 \define@choicekey*{tubs@tp}{title}[\val\nr]{normal,small}{%
58     \ifcase\nr\relax
59         \setkomafont{title}{\usekomafont{headline}}
60     \or
61         \setkomafont{title}{\usekomafont{headlinesmall}}
62     \fi
63 }

```

`'notubslogo'` Deaktiviert die Darstellung des Siegelbandlogos

```

64 \define@boolkey{tubs@tp}{notubslogo}[true]{}

```

`\origmaketitle` Original maketitle-Version gesichert. Weiche für doc.sty-definierte maketitle-Version

```

65 \@ifpackageloaded{doc}{%
66     \let\origmaketitle\maketitle

```

```

67 }{%
68 \LetLtxMacro\origmaketitle\maketitle
69 }

```

`\maketitle` Neu-Definition von `\maketitle` zur Erstellung von Titelseiten im CD. Stellt optionales Argument für Style-Auswahl etc. zur Verfügung.

```

70 \renewcommand*{\maketitle}[1][\style@select]{%
71 \begingroup
72 \setkeys*{tubs@tp}{logo=left,#1}%
73 % Try to select title style form remaining keys
74 \setrmkeys*{tubs@tp@titlestyle}
75 \ifthenelse{\equal{\XKV@rm}{}}{}{}{%
76 \PackageWarning{tubstitlepage}{Unknown option '\XKV@rm' in \maketitle.
77 Perhaps you misspelled it?}%
78 }%
79 % Set resulting title style
80 \tubs@titlestyle@content
81 \tubs@titlestyle@bg
82 \endgroup
83 }

```

`\makebackpage` Kommando um Rückseiten im CD zu erzeugen.

```

84 \newcommand{\makebackpage}[1][\style@select]{%
85 \begingroup
86 \setkeys*{tubs@tp}{logo=plain,#1}%
87 \ifthenelse{\equal{\XKV@rm}{}}{}{}{%
88 \csname tubs@backstyle@content@\style@select\endcsname%
89 \csname tubs@backstyle@bg@\style@select\endcsname%
90 }{%
91 \csname tubs@backstyle@content@\XKV@rm\endcsname%
92 \csname tubs@backstyle@bg@\XKV@rm\endcsname%
93 }
94 \endgroup
95 }

```

`titlerow(env)` Umgebung mit der innerhalb der `titlepage`-Umgebung Inhalts-Elemente im Gauß-Layout definiert werden können. Entspricht `segment`-Umgebung.

```

96 \let\titlerow\segment
97 \let\endtitlerow\endsegment

```

`titlepage(env)` Neue Definition der `titlepage`-Umgebung. Entspricht `gausspage`-Umgebung.

```

98 % TODO: opt. args?
99 \renewenvironment{titlepage}{%
100 \gausspage%
101 \setkeys{tubslogo}{}%
102 \thispagestyle{empty}%
103 }{%
104 \endgausspage%
105 }

```

`backpage (env)` Definition der backpage-Umgebung. Entspricht gausspage-Umgebung. `tubslogo` wird automatisch auf 'plain' gesetzt.

```

106 % TODO: opt. args?
107 \newenvironment{backpage}{%
108   \gausspage%
109   \setkeys{tubslogo}{plain}%
110   \thispagestyle{empty}%
111 }{%
112   \endgausspage
113 }
114 % \renewcommand\backpage{%
115 %   \gausspage%
116 %   \thispagestyle{empty}%
117 % }
118 % \let\endbackpage\endgausspage

```

1.3 Benutzer-Befehle für Zusatz-Elemente

`\tubs@tp@logo` Interne Speicher-Makros für Titel- und Rückseiten-Elemente.

```

\tubs@tp@titlepicture
\tubs@tp@titlabstract
\tubs@tp@address
\tubs@tp@backinfo
119 \newcommand{\tubs@tp@logo}{}
120 \newcommand{\tubs@tp@titlepicture}{}
121 \newcommand{\tubs@tp@titlabstract}{}
122 \newcommand{\tubs@tp@address}{}
123 \newcommand{\tubs@tp@backinfo}{}

```

`\subtitle` Stelle `\subtitle` für Paket-Zur Verfügung

```

124 \package
125 \providecommand{\@subtitle}{}
126 \providecommand{\subtitle}[1]{\renewcommand{\@subtitle}{#1}}
127 \package
128 % \end{macro}
129 %
130 % \begin{macro}{\logo}
131 % Erlaubt ein Logo zu definieren, das auf die Titelseite gesetzt werden soll.
132 % \begin{macrocode}
133 \newcommand{\logo}[1]{%
134   \renewcommand{\tubs@tp@logo}{#1}
135 }

```

`\address` Erlaubt eine Adresse zu definieren, die auf Rückseiten gesetzt werden soll.

```

136 \newcommand{\address}[1]{%
137   \renewcommand{\tubs@tp@address}{#1}
138 }

```

`\backpageinfo` Erlaubt ein Text zu definieren, der auf Rückseiten gesetzt werden soll.

```

139 \newcommand{\backpageinfo}[1]{%
140   \renewcommand{\tubs@tp@backinfo}{#1}
141 }

```

`\titlepicture` [*<scale option>*]{*<picture>*}

`\titlegraphic` Erlaubt ein Bild zu definieren, dass auf die Titelseite gesetzt werden soll. Ob es gesetzt wird, ist abhängig vom gewählten Titelstil.

```
142 \newcommand{\titlepicture}[2][cropped]{%
143   \renewcommand{\tubs@tp@titlepicture}{[bgimage=#2,imagefit=#1]}
144 }
145 \let\titlegraphic\titlepicture
```

`\titleabstract` {*<text>*}

Erlaubt einen Text zu definieren, dass auf die Titelseite gesetzt werden soll. Ob er gesetzt wird, ist abhängig vom gewählten Titelstil.

```
146 \newcommand{\titleabstract}[1]{%
147   \renewcommand{\tubs@tp@titleabstract}{#1}
148 }
```

1.4 Title-Styles

`plain` Standard-Style, einfaches Logo mit Trennlinie zwischen Absender- und Kommunikationsbereich.

```
149 <*article | report | book | package>
150 \newif\iftubs@tp@plainbacklogo% TODO: Implementierung fehlt noch (maketitle-Option?)
151 \tubs@tp@plainbacklogofalse
152 \newtitlestyle{plain}{}{%
153   {%
154     % Setze background-Layout
155     \bglayout[pages=single]{%
156       \ifKV@tubs@tp@notubslogo\else
157         \showtubslogo
158       \fi
159       \showtopline
160       \showlogo{\tubs@tp@logo}%
161     }%
162     \def\tmp@showtubslogo{%
163       \ifKV@tubs@tp@notubslogo\else
164         \showtubslogo
165       \fi
166     }%
167     \let\tmp@showtopline\showtopline
168     \def\tmp@showlogo{\showlogo{\tubs@tp@logo}}%
169     \l@addto@macro\titlepage{%
170       \tmp@showtubslogo
171       \tmp@showtopline
172       \tmp@showlogo
173     }%
174     % Kompatibilität mit KOMA-twoside-Unterstützung für titlepage
175 <*package>
176     \let\oldnext@tpage\next@tpage
177     \def\next@tpage{%
178       \if@titlepage
```

```

179     \endtitlepage
180   \fi
181   \let\tmp@showlogo\relax
182   \iftubs@tp@plainbacklogo
183     \def\tmp@showtubslogo{\showtubslogo[plain]}%
184   \else
185     \let\tmp@showtubslogo\relax
186     \let\tmp@showtopline\relax
187   \fi
188   \oldnext@tpage
189   \if@titlepage
190     \titlepage
191   \fi
192 }%
193 \</package>
194 \<class>
195   \@twosidefalse% Prevents from generating automatic backpage
196 \</class>
197 % Makros sichern (werden bei KOMAs \maketitle ueberschrieben!)
198 \let\save@uppertitleback\@uppertitleback
199 \let\save@lowertitleback\@lowertitleback
200 \begin{group}

```

Hack für Zusätzlicher Abstand bei maketitle

```

201   \let\@oldtitlehead\@titlehead
202   \def\@titlehead{\vspace*{2\tubsborderwidth}\@oldtitlehead}
203   \origmaketitle
204 \end{group}

```

Makros wiederherstellen

```

205   \global\let\@uppertitleback\save@uppertitleback
206   \global\let\@lowertitleback\save@lowertitleback
207 }%
208 }
209 \</article | report | book | package>

```

image

```

210 \newtitlestyle{image}{}{}%
211 % For left aligned author list
212 \renewcommand*{\and}%
213 \end{tabular}%
214 \hskip 1em \relax
215 \begin{tabular}[t]{@{}l}%
216 }%
217 \begin{titlepage}
218   \showtubslogo
219   \showlogo{\tubs@tp@logo}
220   \expandafter\titlerow\tubs@tp@titlepicture{3}
221   \endtitlerow
222   \begin{titlerow}[bgcolor=tuSecondary80]{2}
223     \sffamily\raggedright%
224     {\usekomafont{title}\@title\par}\bigskip%

```

```

225      \vfill%
226      {\usekomafont{subtitle}\@subtitle}%
227      \vfill\vfill%
228      \end{titlerow}
229      \begin{titlerow}[bgcolor=tuSecondary60]{3}
230 {\usekomafont{author}\raggedright%
231 \begin{tabular}[t]{@{}l}%
232 \@author%
233      \end{tabular}%
234      }%
235      \vfill
236      {\noindent\usekomafont{date}\@date}%
237      \end{titlerow}
238      \end{titlepage}
239 }

```

imagetext

```

240 \newtitlestyle{imagetext}{}{}%
241 % For left aligned author list
242 \renewcommand*\and{%
243 \end{tabular}%
244 \hskip 1em \relax
245 \begin{tabular}[t]{@{}l}%
246 }%
247 \begin{titlepage}
248 \showtubslogo
249 \showlogo{tubs@tp@logo}
250 \expandafter\titlerow\tubs@tp@titlepicture{2}
251 \endtitlerow
252 \begin{titlerow}[bgcolor=tuSecondary80]{2}
253 \sffamily\raggedright%
254 {\usekomafont{title}\@title\par}\bigskip%
255 \vfill%
256 {\usekomafont{subtitle}\@subtitle}%
257 \vfill\vfill%
258 {\usekomafont{date}\@date}
259 \end{titlerow}
260 \begin{titlerow}[bgcolor=tuSecondary60]{1}
261 \vfill%
262 {\usekomafont{author}\raggedright%
263 \begin{tabular}[t]{@{}l}%
264 \@author%
265      \end{tabular}%
266      }%
267      \vfill
268      \end{titlerow}
269 \begin{titlerow}[bgcolor=tuSecondary40]{3}
270 \tubs@tp@titleabstract
271 \end{titlerow}
272 \end{titlepage}
273 }

```


1.4.1 Querformat

landscape

```
274 \newtitlestyle{landscape}{%
275   \renewcommand*{\and{%
276     \end{tabular}%
277     \hskip 1em \relax
278     \begin{tabular}[t]{@{}l}%
279   }%
280   \begin{titlepage}
281     \showtubslogo
282     \showlogo{\tubs@tp@logo}
283     \expandafter\titlerow\tubs@tp@titlepicture{2}
284     \endtitlerow
285     \begin{titlerow}[bgcolor=tuSecondary80]{3}
286       \sffamily\raggedright%
287       {\usekomafont{title}\@title\par}\bigskip%
288       \vfill%
289       {\usekomafont{subtitle}\@subtitle}%
290       \vfill\vfill%
291       {\usekomafont{author}\raggedright%
292       \begin{tabular}[t]{@{}l}%
293         \@author%
294       \end{tabular}%
295       }%
296       \vfill
297       {\noindent\usekomafont{date}\@date}%
298     \end{titlerow}
299     \begin{titlerow}[bgcolor=tuRed]{1}
300     \end{titlerow}
301   \end{titlepage}
302 }
```

1.5 Backpage-Styles

plain

```
303 \new@back@style{plain}{%
304   \begin{gausspage}
305     \ifKV@tubs@tp@notubslogo\else
306       \showtopline
307       \showtubslogo
308     \fi
309     \begin{segment}{8}%
310       \noindent\tubs@tp@address\par
311       \noindent\begin{minipage}[t]{\textwidth}%
312         \@uppertitleback
313       \end{minipage}\par
314       \vfill
315       \noindent\begin{minipage}[b]{\textwidth}%
316         \noindent\@lowertitleback
317       \end{minipage}%
318     \end{segment}
319   \end{gausspage}
320 }
```

```

318 \end{segment}
319 \end{gausspage}
320 }

```

addressinfo

```

321 \new@back@style{addressinfo}{\}%
322 \begin{gausspage}
323 \ifKV@tubs@tp@notubslogo\else
324 \showtubslogo
325 \fi
326 \begin{segment}[bgcolor=tuSecondary]{2}
327 \leavevmode\color{white}\tubs@tp@address
328 \end{segment}
329 \begin{segment}[bgcolor=tuSecondaryLight]{6}
330 \noindent\@uppertitleback\par
331 \noindent\tubs@tp@backinfo
332 \vfill
333 \noindent\@lowertitleback
334 \end{segment}
335 \end{gausspage}
336 }

```

info

```

337 \new@back@style{info}{\}%
338 \begin{gausspage}
339 \ifKV@tubs@tp@notubslogo\else
340 \showtubslogo
341 \fi
342 \begin{segment}[bgcolor=tuSecondaryLight]{8}
343 \noindent\@uppertitleback\par
344 \noindent\tubs@tp@backinfo
345 \vfill
346 \noindent\@lowertitleback
347 \end{segment}
348 \end{gausspage}
349 }

```

trisec

```

350 \new@back@style{trisec}{\}%
351 \begin{gausspage}
352 \ifKV@tubs@tp@notubslogo\else
353 \showtubslogo
354 \fi
355 \begin{segment}[bgcolor=tuSecondaryLight]{2}
356 \usekomafont{copytext}\noindent\tubs@tp@address
357 \end{segment}
358 \begin{segment}[bgcolor=tuSecondaryDark]{3}
359 ~
360 \end{segment}
361 \begin{segment}[bgcolor=tuSecondary]{3}
362 ~

```

```
363   \end{segment}  
364   \end{gausspage}  
365 }  
  
366 \</body>  
  
367 \</package | class>
```