



Technische
Universität
Braunschweig

BACHELOR THESIS

Write down your Title right here!

Fabian Alich

5310894

Algorithmik

Institute of Operating Systems and Computer Networks
Algorithms Division

First reviewer

(Anon Anonymous, Institute of XY)

Second reviewer

(Anon Anonymous, Institute of YX)

Supervised by

(Anon Anonymous)

(tba)

7. August 2025

Statement of Originality

This thesis has been performed independently with the support of my supervisor/s. To the best of the author's knowledge, this thesis contains no material previously published or written by another person except where due reference is made in the text.

Braunschweig, 7. August 2025

Aufgabenstellung

This is where your “Aufgabenstellung” goes. You should get this from your supervisor!

Abstract

Your abstract gives a short introduction to your thesis (context), the problem description, and a brief description of your results.

You may want to include a german abstract, too.

Inhaltsverzeichnis

1. Introduction	1
1.1. Results	1
1.2. Related Work	1
1.2.1. Delaunay Triangulations	1
1.2.2. Flips in Triangulations	2
1.2.3. degree constrained minimum spanning tree	3
1.3. Overview	7
2. Definitionen	9
3. Theoretisch Hintergrund	11
3.1. Solver	11
3.2. Kanten Formulierung	11
3.2.1. Implementierung der Kanten Formulierung	15
3.3. Dreieck Formulierung	18
3.3.1. Implementierung der Dreiecksformulierung	18
3.4. Optimierungsproblem	19
3.4.1. Flips	19
3.4.2. OrTools mit Durchschnitts Abweichung	20
3.5. Instanzen Generation	21
3.5.1. Ja - Instanzen	21
3.5.2. Nein - Instanzen	23
3.6. Theoretische Mehrere Lösungen	23
3.7. CDCL	24
3.7.1. <i>Unit-Klauseln</i>	25
3.7.2. Konflikte	25
4. Auswertung	27
4.1. Versuchsumgebung	27
4.2. Sat Gradbeschränkung (Eval5)	28
4.3. Sat Solver Vergleich (Eval3)	29
4.4. Grund Solver (Eval1)	29
4.4.1. Dreiecke	29
4.4.2. Sat	29
4.4.3. OrTools	29
4.4.4. Gurobi	29
4.4.5. Gesamt	29

Inhaltsverzeichnis

4.5. Kanten vorab berechnen (Eval6)	29
4.6. Zielfunktion (Eval11)	30
4.7. Instanzen Schwierigkeit	30
4.7.1. Anzahl Lösungen (Eval8)	30
4.7.2. Grad Verteilung (Eval8)	30
4.7.3. Kanten Verteilung (Eval9)	30
5. Conclusion (and Future Work)	35
A. SAT Degree Auswertung	39

Abbildungsverzeichnis

1.1.	<i>A perspective view of a terrain</i> aus [7, p. 183]	2
1.2.	<i>Examples of edge move, edge rotation, and edge slide</i> aus [4, p. 70]	3
3.1.	Abhängig von dem Sollgrad von v_2 kann entschieden werden ob e_1 aktiv oder nicht aktiv sein muss. Sollte $\deg^*(v_2) = 2$ sein, dann muss e_1 aktiv sein damit alle Kanten wie e_2 nicht aktiv sein können. Sollte $\deg^*(v_2) > 2$ sein, dann muss e_1 nicht aktiv sein damit der Sollgrad erreicht werden kann.	12
3.2.	Zwei Teilinstanzen in welcher die rote Kante ausgeschlossen werden kann. Links da die Gradsumme die Anzahl der Kanten unterschreitet und rechts da der mittlere rote Knoten nicht genügend Kanten erzeugen könnte. . . .	13
3.3.	In der Abbildung hat der Knoten v_1 einen Sollgrad von 3. Da die Kante e_1 drei von fünf möglichen Kanten blockiert, kann v_1 seinen Sollgrad nicht erreichen. Daher kann e_1 ausgeschlossen werden	14
3.4.	Ein Vollständiger Graph mit allen möglichen Triangulation. Die Kanten e_2 und e_3 sind Schnittkanten von e_1 . Es ist zu sehen das e_1 oder eine der Schnittkanten aktiv sein muss damit eine Triangulation möglich ist.	14
3.5.	Eine Ja-Instanz mit zwei möglichen Lösungen	24
3.6.	Ein Baum welcher die Möglichen Entscheidungen eines SAT-Solvers darstellt. Jeder Ast entspricht Belegungen der Literale	24
4.1.	die besten Ergebnisse der verschiedenen Gradbeschränkungen in einem SAT Solver.	28
4.2.	Eval1 Dreiecke	29
4.3.	Eval1 Sat	30
4.4.	Eval1 OrTools	31
4.5.	Eval1 Gurobi	31
4.6.	Eval1 Gesamt	32
4.7.	Eval8 Anzahl Lösungen Delaunay	32
4.8.	Eval8 Anzahl Lösungen Greedy	33
A.1.	Die <i>exact</i> Methode für die Gradbeschränkung in einem SAT Solver, wurde mit verschiedenen Kardinalitätsbedingung getestet.	39
A.2.	Die <i>atleast</i> Methode für die Gradbeschränkung in einem SAT Solver, wurde mit verschiedenen Kardinalitätsbedingung getestet.	40

Tabellenverzeichnis

1. Introduction

You can write an introduction here!

1.1. Results

We proof that the TRAVELING SALESMEN PROBLEM(TSP) is NP-complete.

... that the \textsc{Traveling Salesmen Problem}(TSP) is ...

You can use abbreviations for your problem names to avoid redundancy. Try to use existing abbreviations from related work if possible.

Formel zwischen lagern:

1.2. Related Work

In diesem Abschnitt werden verschiedene wissenschaftliche Arbeiten aus diesem Themenbereich betrachtet. Dies dient dazu, einen Überblick über den aktuellen Entwicklungsstand zu erhalten. Dazu werden drei Bereiche begutachtet. Der erste Bereich behandelt die *Delaunay Triangulation*. Diese zählt zu den bekanntesten Triangulations und bietet einen grundlegenden Einblick in das Thema Triangulation. Der zweite Bereich umfasst *Flips in Triangulations*. Hier wird untersucht, wie sich Triangulation durch lokale Änderungen gezielt modifizieren lassen. Der dritte und letzte Bereich befasst sich mit dem Problem des *degree constrained minimum spanning tree*. Dabei werden insbesondere Ansätze zur Einhaltung von Grad Beschränkungen betrachtet.

Es ist noch zu erwähnen, dass Sharir et. al. [18] den minimalen und maximalen Grad in einer Triangulation untersucht haben. Darüber hinaus haben Datta et. al. [5] und Gewali et. al. [10] sich mit Triangulation beschäftigt, bei denen jeder Knoten einen geraden Grad hat. Da diese beiden Themenbereiche keinen direkten Mehrwert für die vorliegende Arbeit bieten, werden sie hier lediglich der Vollständigkeitshalber namentlich erwähnt.


1.2.1. Delaunay Triangulations

Als Grundlage für den Algorithmus kann die *Delaunay-Triangulation* betrachtet werden. Diese liefert eine Triangulation, die möglichst gleichschenklige und gleichwinklige Dreiecke verwendet [16]. Dies wird erreicht, indem der minimale Winkel maximiert wird. Im Buch von de Berg et al. [7] wird diese Variante der Triangulation ausführlich behandelt.

Triangulations eignen sich durch ihre Struktur besonders gut zur Darstellung von Höhendaten im zweidimensionalen Raum (siehe Abbildung 1.1). Dabei kann ausgenutzt werden, dass Dreiecke unterschiedliche Innenwinkel und Kantenlängen besitzen.

1. Introduction

Abbildung 1.1.: *A perspective view of a terrain* aus [7, p. 183]



Das Grundproblem besteht darin, dass die Höhendaten nur an bestimmten Punkten bekannt sind und die restlichen Werte daher geschätzt werden müssen. Dies kann durch die Delaunay-Triangulation gut gelöst werden, da die Dreiecke aufgrund ihrer gleichschenkligen Eigenschaft visuell geeignet sind, die fehlenden Daten zu ergänzen.

Es werden auch Formel für die Anzahl der Kanten und Dreiecke in einer Triangulation angegeben. Für eine Punktmenge mit n Punkten und k Punkten auf der konvexen Hülle gilt:

$$\text{Anzahl Kanten: } 3n - 3 - k$$

$$\text{Anzahl Dreiecke: } 2n - 2 - k$$

1.2.2. Flips in Triangulations

Flips sind Möglichkeiten, um Kanten in einer Triangulation auszutauschen. Wie oben erwähnt, müssen Triangulation eine feste Anzahl an Kanten besitzen [7]. Dementsprechend können keine Kanten hinzugefügt oder entfernt werden, um den Grad einer Triangulation zu verändern. Daraus folgt, dass für jede entfernte Kante eine andere Kante eingefügt werden muss. Eine besondere Art dieser Umstrukturierung von Kanten sind sogenannte Flips. Hurtado et al. [11] zeigten, dass jede Triangulation mindestens

$$\frac{n - 4}{2}$$

flipbare Kanten besitzt, wobei n die Anzahl der Knoten bezeichnet. Laut der wissenschaftliche Arbeit *Flips in planar graphs* [4] lässt sich jede mögliche Triangulation in jede beliebige andere Triangulation überführen, indem die notwendigen Flips durchgeführt werden. Daraus folgt, dass, wenn eine Gradbeschränkte Triangulation möglich ist, diese mit den nötigen Flips konstruiert werden kann.

Sollte ich das später machen, hier die Sektion nennen

Eine weitere Art von Flips sind sogenannte k -Flips. Diese stellen eine zusätzliche Möglichkeit dar, Kanten innerhalb einer Triangulation zu verschieben. Dabei werden k Kanten entfernt und durch k neue Kanten ersetzt. Normale Flips entsprechen somit




Abbildung 1.2.: *Examples of edge move, edge rotation, and edge slide* aus [4, p. 70]

1-Flips. Der Vorteil von k -Flips liegt darin, dass mit einem Schritt größere strukturelle Veränderungen möglich sind.

Drei beispielhafte Flips sind in Abbildung 1.2 dargestellt. Zum einen der *edge move*, hierbei handelt es sich um das einfache Entfernen und anschließende Einfügen einer Kante. Etwas stärker eingeschränkt ist die *edge rotation*, bei der ein Endpunkt der Kante unverändert bleibt. Die Rotation erfolgt also nur um einen Knoten. Die dritte Variante, der *edge slide*, schränkt die *edge rotation* weiter ein. Hier darf der veränderte Knoten nur ein Nachbar des ursprünglichen Knotens sein.

1.2.3. degree constrained minimum spanning tree

Eine Gradbeschränkung gibt es auch beim Minimum Spanning Tree. Hier hat jede Kante ein vorgegebenes Gewicht, welches im Spanning Tree minimiert werden soll. Das Besondere am *degree constrained minimum spanning tree* ist, dass ein Minimum Spanning Tree erzeugt werden soll, welcher an jedem Knoten einen maximalen Grad von d hat. Dabei wird d global für das Problem vorgegeben.

Es wurden verschiedene Ansätze von Joshua Knowles und David Corne [12] vorgestellt, welche das Problem lösen sollen. Der erste Ansatz ignoriert zu Beginn den Aspekt der Minimalität des Problems. Es werden Kanten hinzugefügt, welche die Gradbeschränkung nicht verletzen. Im weiteren Verlauf wird versucht, die Anzahl der Kanten zu minimieren.

Ein anderer Ansatz nutzt aus, dass der minimale Spannbaum ohne Grad Beschränkung in polynomialer Zeit gelöst werden kann. Dieser Ansatz erzeugt zuerst einen minimalen

1. Introduction

Spannbaum, welcher die Gradbeschränkung ignoriert. Wenn eine Lösung gefunden wurde, werden den Kanten neue Gewichte zugeteilt. Diese neuen Gewichte werden mit folgender Formel berechnet,

$$weight + fault \cdot max \cdot \frac{(weight - min)}{(max - min)}$$

wobei *weight* das aktuelle Gewicht der Kante ist. Die Variable *fault* hat den Wert, $\{0, 1, 2\}$ abhängig davon, wie viele Knoten an der Kante gerade die Gradbeschränkung verletzen. Die Variablen *min* und *max* bezeichnen das kleinste beziehungsweise größte Gewicht aller Kanten. Danach wird erneut ein minimaler Spannbaum gebildet, wobei durch das neue Gewicht nun Kanten bevorzugt werden, welche keine Gradbeschränkung verletzen. Diese beiden Schritte können so lange wiederholt werden, bis eine valide Lösung gefunden wurde oder eine maximale Anzahl an Iterationen erreicht wurde. Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass Lösungen fälschlicherweise als *nicht möglich* bewertet werden können aufgrund der maximalen Iterationen.

Ein weiterer Ansatz wird als *Hillclimbing* bezeichnet. Dieser löst das Problem des *degree constrained minimum spanning tree* nicht, wird jedoch zur Suche nach neuen Knoten in einem anderen Algorithmus verwendet. In diesem Ansatz werden lokal neue Knoten gesucht, die bessere Ergebnisse liefern. Dies könnte auf die *Degree constrained Triangulation* angewendet werden, um neue Kanten zu finden. Der Ansatz erzeugt keine eigene Lösung, sondern verbessert eine bestehende. Zunächst wird ein zufälliger Knoten aus einer Lösung ausgewählt. Danach werden weitere mögliche Knoten in der Nähe des ursprünglichen Knotens gesucht. Bei diesen Knoten wird überprüft, ob sie gleich gute oder bessere Ergebnisse liefern. Falls dies der Fall ist, wird der Knoten ausgetauscht, andernfalls wird der gefundene Knoten ignoriert. Dieser Ansatz soll lokal gute Ergebnisse liefern, bringt jedoch aufgrund seines *greedy*-Verhaltens keine globalen Verbesserungen. Eine mögliche Verbesserung der lokalen Problematik stellt *multistart hillclimbing* dar. Bei diesem Verfahren wird nur ein Punkt in der Nähe getestet. Ist dieser nicht gleich oder besser, wird ein neuer zufälliger Punkt ausgewählt.

Der nächste Ansatz wird *simulated annealing* genannt. Auch hier werden nur neue Knoten gesucht, um bestehende Lösungen zu verbessern. Das Ziel des Ansatzes ist es, das Problem mit einer globalen Verbesserung zu lösen, indem zu Beginn viele Veränderungen zugelassen werden und im Verlauf immer genauere Verbesserungen erfolgen. Auch hier wird ein zufälliger Knoten ausgewählt und es werden weitere mögliche Knoten in der Nähe gesucht. Bei diesem Ansatz werden jedoch neue Knoten gemäß der folgenden Formel übernommen:

$$p\{\text{accept } j\} = \begin{cases} 1 & \text{if } f(j) \leq f(i) \\ \exp\left(\frac{f(i)-f(j)}{c}\right) & \text{sonst} \end{cases}$$

Dabei ist $p\{\text{accept } j\}$ die Wahrscheinlichkeit, dass ein Knoten übernommen wird. Die aktuelle Lösung ist i und die mögliche neue Lösung ist j . Die Funktion f gibt hierbei die Kosten der Lösung an. Der Parameter c wird zu Beginn sehr hoch gesetzt und mit der Zeit verringert. Die Veränderung von c bewirkt die gewünschte Änderungsrate. Der Ansatz endet, wenn ein finales c_f erreicht wird, also wenn $c = c_f$.

Der letzte Ansatz wird erst am Ende vorgestellt und beschreibt das übliche Verfahren eines Evolutionsalgorithmus. Dabei werden verschiedene Lösungen erzeugt und bewertet. Die besten Lösungen werden ausgewählt und auf Basis dieser Lösungen werden durch Mutation neue Lösungen generiert.

Krishnamoorthy et.al. [14] hat Evolutionsalgorithmen noch mal genauer betrachtet. Der erste Schritt ist es eine Codierung zu wählen, welche nur *richtige* Spannbäume darstellen kann. Sonst kann es passieren, dass von den erstellten Lösungen viele nicht genutzt werden können und somit nicht relevant sind. Wenn eine passende Codierung gewählt wurde, können dann nur noch der Grad und das Gewicht betrachtet werden.

Eine Möglichkeit wie Mutationen stattfinden können, ist die *Crossover* Methode. Dabei existieren zwei *Eltern* Lösungen P_1 und P_2 . Aus diesen werden

$$2 \cdot (n - 2)$$

verschiedene *Kinder* erzeugt, da es $n - 1$ Veränderungsmöglichkeiten gibt. Anschließend werden die *Kinder* bewertet und sortiert. Das beste *Kind*, das P_1 am ähnlichsten ist, wird ausgewählt. Ist dieses *Kind* besser als P_1 , ersetzt es P_1 . Für P_2 wird ein *Kind* nach dem gleichen Verfahren ausgewählt.

Eine weitere Möglichkeit ist die *Breeding* Methode. Dabei existiert ein Pool aus Lösungen. Zufällig werden Paare gebildet, die jeweils zwei *Kinder* erzeugen. Von diesen *Kindern* ersetzt das bessere *Kind* das schlechtere *Elternteil*. Die Größe des Pools kann so angepasst werden, dass alle möglichen Veränderungen berücksichtigt werden.

Beide Methoden sollen im Durchschnitt alle 10 Generationen die beste Lösung mit allen anderen Lösungen verglichen haben. Als mögliche Iterationsanzahl wird folgende Formel verwendet,

$$\frac{50 \cdot n}{\bar{b}}$$

dabei bezeichnet $\bar{b}$ die durchschnittliche Gradbeschränkung. Diese Formel sorgt dafür, dass große Instanzen mehr Iterationen erhalten, während leichtere Instanzen (mit höherem Grad) schneller bearbeitet werden.

Sandor P. Fekete et al [9] betrachten ebenfalls das *degree constrained minimum spanning tree* problem. Hierbei wird ein *Flow based Algorithmus* verwendet. Da dieser Ansatz wahrscheinlich nicht gut auf Triangulations übertragbar ist, wird er hier nur kurz behandelt.

Im praktischen Teil des Papers werden zwei Algorithmen vorgestellt. Diese erhalten einen minimalen Spannbaum und verändern ihn so, dass er eine Gradbeschränkung einhält. Dabei wird darauf geachtet, dass sich das Gewicht des Spannbaums nicht stark verschlechtert. Für diese Algorithmen werden Hauptoperationen namens *Adoptions* eingeführt. Diese funktionieren ähnlich wie Flips nur für einen Spannbaum. Es handelt sich also um Operationen, die eine legale Veränderung bewirken. Die beiden Algorithmen liefern eine Liste von Adoptionen, welche die gewünschte Änderung erzeugen. Der erste Algorithmus nutzt eine fraktionale Lösung und eine Greedy Strategie, um die Adoptionen zu finden. Der andere Algorithmus beschränkt die betrachteten Kanten auf jene des gegebenen Spannbaums. So können die Algorithmen in polynomialer Zeit eine Lösung finden, die eine Gradbeschränkung einhält.

1. Introduction

Eine Abwandlung des minimalen Spannbaums mit Gradbeschränkung wurde von Ana Maria de Almeida et al. [6] untersucht. Dabei erweitern sie das Problem um eine Funktion, welche für jeden Knoten einen Mindestgrad vorgibt. Dieses Problem wird als *Min-Degree Constrained Minimum Spanning Tree* bezeichnet.

Es wurde das *k-Dimensional Matching Problem* verwendet, um zu zeigen, dass das *Min-Degree Constrained Minimum Spanning Tree* Problem in NP liegt. Zu erwähnen ist, dass dies in der dritten Dimension nicht gezeigt wurde. Allerdings soll das Problem schwieriger sein als das *Degree Constrained Minimum Spanning Tree*, obwohl auch dieses in NP liegt.

Auch in diesem Fall wird das Problem mit einer *Flow based Formulierung* betrachtet. Dabei werden zwei Formulierungen angegeben. Eine gerichtete und eine ungerichtete Formulierung. Die gerichtete Formulierung soll hierbei effizienter Ergebnisse liefern. Die Formulierungen wurden mit einem *Branch and Bound* Algorithmus getestet. Dabei wurde festgestellt, dass es bei der gerichteten Formulierung relevant ist, welcher Knoten als Wurzelknoten ausgewählt wird. Es konnte jedoch kein einheitlich optimaler Wurzelknoten für die Formulierungen festgestellt werden. Des Weiteren wurde häufig festgestellt, dass die Relaxierung keine guten Schranken lieferte. Dies konnte damit erklärt werden, dass die zugehörige Formel für den minimalen Spannbaum ohne Gradbeschränkung gleiche Ergebnisse lieferte.

1.3. Overview

If needed, write down where to find everything.

2. Definitionen

Definition 2.1 (Überschneidung). Zwei Kanten gelten als überschneidend, wenn sie sich in der Ebene kreuzen. Im Folgenden bezeichnet die Funktion $I : (\mathbb{Q}^2 \times \mathbb{Q}^2) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Q}^2 \times \mathbb{Q}^2)$ die Menge aller Kanten, die eine gegebene Kante schneiden.

Definition 2.2 (Überschneidung Dreiecke). Zwei Dreiecke gelten als überschneidend, wenn sie mindestens einen inneren Punkt gemeinsam haben. Das bedeutet, dass sich zwei Außenkanten kreuzen und sich nicht nur berühren dürfen. Im Folgenden bezeichnet die Funktion $I : (\mathbb{Q}^2 \times \mathbb{Q}^2 \times \mathbb{Q}^2) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Q}^2 \times \mathbb{Q}^2 \times \mathbb{Q}^2)$ die Menge aller Dreiecke, die ein gegebenes Dreieck schneiden.

Definition 2.3 (Triangulation). Eine Triangulation einer Punktmenge $P \subset \mathbb{Q}^2$ ist ein maximaler kreuzungsfreier Graph auf P . Das bedeutet, es können keine weiteren Kanten hinzugefügt werden, ohne dass sich Kanten schneiden.

Definition 2.4 (Grad). Der Grad eines Knotens ist die Anzahl der anliegenden Kanten. Im Folgenden wird er durch die Funktion $\deg : \mathbb{Q}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ angegeben.

Definition 2.5 (Gradbeschränkte Triangulation). Die Gradbeschränkte Triangulation hat die gleichen Voraussetzungen wie eine Triangulation. Zusätzlich gibt es noch eine Funktion $\deg^* : \mathbb{Q}^2 \rightarrow \mathbb{Q}$. Diese gibt den Grad an welcher ein Knoten haben muss.

Definition 2.6 (Flip). Ein Flip ist eine Operation, bei der eine Kante entfernt und eine andere hinzugefügt wird, sodass die Eigenschaften einer Triangulation erhalten bleiben. In dieser Arbeit wird nur der Diagonale Flip betrachtet, bei dem die Diagonale eines konvexen Vierecks durch die andere Diagonale ersetzt wird. Ein Flip wird durch die Funktion $\text{flip} : (\mathbb{Q}^2 \times \mathbb{Q}^2) \rightarrow (\mathbb{Q}^2 \times \mathbb{Q}^2)$ definiert.

Definition 2.7 (Konvexe Hülle mit Randpunkten). Die konvexe Hülle einer Punktmenge ist die kleinste konvexe Menge, die alle Punkte enthält. Die Randpunkte sind die Punkte, die auf dem Rand der konvexen Hülle liegen, einschließlich solcher, die nicht an einer Ecke liegen. Die konvexe Hülle inklusive Randpunkte wird durch die Funktion $\text{CH}^* : \mathcal{P}(\mathbb{Q}^2) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Q}^2)$ definiert.

Definition 2.8 (Konjunktive Normalform). Eine Formel in konjunktiver Normalform (KNF) ist eine logische Formel, die als Konjunktion (UND-Verknüpfung) von Klauseln dargestellt wird, wobei jede Klausel eine Disjunktion (ODER-Verknüpfung) von Literalen ist. Ein Literal ist entweder eine Variable oder ihre Negation. Ein Beispiel für eine KNF ist

$$(x_1 \vee \overline{x_2}) \wedge (x_2 \vee x_3)$$

,wobei x_1 , x_2 und x_3 Variablen sind. Eine Negation wird durch das Symbol $\overline{x}$ dargestellt.

3. Theoretisch Hintergrund

3.1. Solver

In dieser Arbeit werden drei verschiedene Solver verwendet PySat, OrTools und Gurobi.

PySat ist eine Python-Bibliothek, die eine Sammlung von SAT-Solvern bereitstellt. Diese Solver entscheiden, ob eine CNF-Formel erfüllbar ist. Dementsprechend kann PySat nur Entscheidungsprobleme, aber keine Optimierungsprobleme lösen. Alle Solver sind in C++ implementiert und es wird eine einheitliche Schnittstelle für alle Solver in Python bereitgestellt. Zusätzlich werden verschiedene Kardinalitätscodierungen angeboten. Das bedeutet, man gibt eine Kardinalitätsbedingung ein und erhält eine CNF-Formel, die diese Bedingung abbildet. PySat stellt hierfür verschiedene Codierungen mit Implementierung bereit. PySat ist open source und kostenlos.

Der zweite Solver ist OrTools (Google Optimization Tools) von Google. Dieser unterstützt verschiedene Modellierungsarten wie lineare Programmierung (LP), gemischt-ganzzahlige Programmierung (MIP), Constraint Programming (CP) und Routing-Algorithmen. Auch hier sind die Solver in C++ implementiert und es wird eine Python-Schnittstelle bereitgestellt. Mit OrTools können sowohl Entscheidungsprobleme als auch Optimierungsprobleme gelöst werden. Kardinalitäten werden direkt unterstützt und müssen nicht codiert werden. OrTools ist open source und kostenlos unter der Apache License 2.0.

Der letzte Solver ist Gurobi. Es werden ebenfalls Modellierungen wie LP, MIP und quadratische Programmierung (QP) unterstützt. Auch hier wird eine Schnittstelle für Python bereitgestellt. Gurobi ist kostenpflichtig, bietet jedoch eine kostenlose Lizenz für Forschung an.

3.2. Kanten Formulierung

Es gibt zwei notwendige Beschränkungen für eine gradbeschränkte Triangulation.

notwendig Beschränkungen

Die erste Beschränkung ist die Überschneidungsbeschränkung. Eine Triangulation darf keine Überschneidungen enthalten. Dafür werden alle Kantenpaare berechnet, die sich schneiden. Von jedem dieser Paare darf nur eine Kante aktiv sein. Die Schnittpaare werden mit dem Algorithmus berechnet.

Die zweite Beschränkung ist die Gradbeschränkung. Für jeden Knoten i wird die Summe der ausgehenden Kanten auf den Sollgrad $\deg^*(i)$ beschränkt. Um dies zu erreichen, wird für jeden Knoten festgelegt, dass die Summe der ausgehenden Kanten dem Sollgrad entspricht.

3. Theoretisch Hintergrund

Eine weitere notwendige Bedingung ist, dass die Kantenanzahl maximal ist. Dies muss nicht explizit als Beschränkung angegeben werden da es von der Gradbeschränkung impliziert wird. Es muss nur geprüft werden, ob die Gradbeschränkung in einer Triangulation erfüllbar ist. Dafür kann die Formel

$$\text{Anzahl Kanten} = 3n - 3 - k$$

aus Abschnitt 1.2.1 verwendet werden. Die Anzahl der Kanten kann in folgender Formel genutzt werden, um die Gradbeschränkung zu überprüfen.

$$\text{Anzahl Kanten} \cdot 2 \stackrel{!}{=} \sum \deg^*(i)$$

Kanten Fixieren/Ausschluss

Die erste und naheliegende Beschränkung ist die *fixierte Hülle* Beschränkung. Hierbei werden die Kanten der konvexen Hülle immer hinzugefügt. Diese dürfen hinzugefügt werden, da sie keine Schnittkanten besitzen. Sie dürfen auch die Gradbeschränkung nicht verletzen. Andernfalls wäre der Graph nicht maximal und somit keine Triangulation.

Eine weitere optionale Beschränkung ist zuvor berechnete Kanten zu fixieren oder auszuschließen. Eine Möglichkeit um Kanten zu fixieren ist es immer drei aufeinander




Abbildung 3.1.: Abhängig von dem Sollgrad von v_2 kann entschieden werden ob e_1 aktiv oder nicht aktiv sein muss. Sollte $\deg^*(v_2) = 2$ sein, dann muss e_1 aktiv sein damit alle Kanten wie e_2 nicht aktiv sein können. Sollte $\deg^*(v_2) > 2$ sein, dann muss e_1 nicht aktiv sein damit der Sollgrad erreicht werden kann.

folgende Knoten der Hülle zu betrachten. Ein mögliches Beispiel ist in Abbildung 3.1 zu sehen. Sollte $\deg^*(v_2) = 2$ sein muss die Kante e_1 in der Triangulation genutzt werden. Dies hat den Grund das alle Schnittkanten von e_1 nicht aktiv sein können. Sie würden sonst den Grad von v_2 erhöhen. Analog dazu kann die Kante e_1 ausgeschlossen werden sollte $\deg^*(v_2) > 2$. Sonst kann der Sollgrad nicht erreicht werden.

Zwei weitere Bedingungen um Kanten auszuschließen basieren auf der Teilung der Punktmenge. Es können also alle Kanten betrachtet werden, welche beide Knoten auf

3.2. Kanten Formulierung

der Hülle haben. Sollte eine der beiden folgenden Bedingungen wahr werden kann die Kante ausgeschlossen werden. Die Bedingungen können für beide Hälften getestet werden welche durch die Teilung entstehen.

$$\text{Anzahl Kanten} * 2 > \sum_{v \in V} \deg^*(v)$$

$$\forall v \in (V \setminus V_H) : \deg^*(v) > |V| - 1$$

Dabei sei V die Menge aller Knoten in der betrachteten Hälfte. Analog sei $V_H \subseteq V$ die Menge der Knoten auf der Hülle.




Abbildung 3.2.: Zwei Teilinstanzen in welcher die rote Kante ausgeschlossen werden kann. Links da die Gradsumme die Anzahl der Kanten unterschreitet und rechts da der mittlere rote Knoten nicht genügend Kanten erzeugen könnte.

Zwei Beispiele sind in Abbildung 3.2 zu sehen. Dabei ist Links eine Teilinstanz in welcher die Anzahl der Kanten (28) größer ist als die Summe der Grade (27) ist. Auf der rechten Seite ist eine Teilinstanz in welcher der mittlere rote Knoten mit Grad 5 größer ist als die Anzahl der Knoten minus eins (3).

Eine weitere Möglichkeit, Kanten auszuschließen, besteht darin, ihre Schnittkanten zu betrachten. Wenn eine Kante e_1 zu viele Kanten eines Knotens v_1 blockiert, sodass dieser seinen Sollgrad nicht mehr erreichen kann, kann e_1 ausgeschlossen werden.

In Abbildung 3.3 ist zu erkennen, dass e_2 , e_3 und e_4 durch e_1 blockiert werden. Da v_1 jedoch einen Sollgrad von 3 besitzt und nur 5 mögliche Kanten existieren, kann v_1 mit aktiver Kante e_1 seinen Sollgrad nicht erreichen.

Die nächste Bedingung ist nur ein theoretischer Test. Mit den bisher genannten Beschränkungen können nicht viele Kanten ausgeschlossen werden. Es kann also nicht betrachtet werden welchen Einfluss große Mengen von ausgeschlossenen oder fixierten Kanten auf die Laufzeit haben. Daher werden für einzelne Instanzen Kanten berechnet welche sicher ausgeschlossen oder fixiert werden können.

3. Theoretisch Hintergrund




Abbildung 3.3.: In der Abbildung hat der Knoten v_1 einen Sollgrad von 3. Da die Kante e_1 drei von fünf möglichen Kanten blockiert, kann v_1 seinen Sollgrad nicht erreichen. Daher kann e_1 ausgeschlossen werden

alternative Kanten

Eine andere mögliche Beschränkung ist die *alternative Kanten* Beschränkung. Diese wurde von Sándor P. Fekete et.al. [8] übernommen. Diese Beschränkung nutzt aus das der Graph




Abbildung 3.4.: Ein Vollständiger Graph mit allen möglichen Triangulation. Die Kanten e_2 und e_3 sind Schnittkanten von e_1 . Es ist zu sehen das e_1 oder eine der Schnittkanten aktiv sein muss damit eine Triangulation möglich ist.

maximal sein muss. Damit dies der Fall sein kann muss für jede Kante gelten das entweder die Kante aktiv ist oder eine der Schnittkanten aktiv ist. Wie man in Abbildung 3.4 sieht, ist e_1 die ausgewählte Kante und e_2 und e_3 die Schnittkanten. Weiter unten im Bild ist zu sehen das alle möglichen Triangulation mindestens eine der drei Kanten verwendet. Zu beachten ist allerdings das die Anzahl der Schnittkanten nicht gleich eins gesetzt werden darf sondern nur auf mindestens eine. Wie man in Abbildung 3.4 sieht können

die Kanten e_2 und e_3 gleichzeitig aktiv sein.

3.2.1. Implementierung der Kanten Formulierung

Für alle Solver wird angenommen das V die Menge aller Knoten und E die Menge aller möglicher Kanten sei. Also Kanten die keine Punkte schneiden. Für jede Kante $e \in E$ wird eine Bool Variable x_e erstellt. Diese Variable ist wahr wenn die Kante e in der Triangulation enthalten ist.

Graph operationen

Alle Kanten werden mit der Bibliothek *Networkx* verwaltet. Mit dieser können auch einfach die Ausgehenden Kanten eines Knotens abgefragt werden. Beim Erstellen der Kanten muss getestet werden ob die Kanten keinen Knoten Schneiden. Dies wird mit der Bibliothek *Shapely* getestet. Bei der Berechnung der Hülle muss beachtet werden das alle Knoten welche auf der Hülle liegen betrachtet werden. Die *convex_hull* Funktion von Shapely liefert nur die Eckpunkte der Hülle. Damit auch Punkte auf einer Graden zwischen zwei Eckpunkten betrachtet werden, muss nach der Berechnung der Convexen Hülle noch der Schnitt zwischen Convexer Hülle und allen Punkten berechnet werden. In diesem Schnitt sind dann alle Punkte enthalten welche auf der Hülle liegen.

Schnittkanten

Für die Schnittkanten wird ein Algorithmus basierend auf *Rechts-Linkskruven* verwendet. Für diesen ist notwendig das ein Vollständiger Graphe genutzt wird, da angenommen wird das zwischen allen Knoten eine Kante ist. Es wird iterativ jede Kante e_i (bestehend aus $e_{i,1}$ und $e_{i,2}$) betrachtet. Dann werden zwei Knoten v_1, v_2 gesucht welche auf verschiedenen Seiten der Kante liegen. Also Dementsprechend zwischen $(e_{i,1}, e_{i,2}, v_1)$ ist eine Rechtskurve und zwischen $(e_{i,1}, e_{i,2}, v_2)$ eine Linkskurve. Anschließend muss bestätigt werden das $e_{i,1}$ und $e_{i,2}$ auf verschiedenen Seite der Kante liegen welche durch v_1 und v_2 gebildet wird. Sollten alle diese Bedingungen erfüllt werden ist die Kante (v_1, v_2) eine Schnittkante von e_i . TODO @Michael @Phillip sollte ich hier noch den Algorithmus in den Anhang als Psoudocode schreiben

Schnittkanten ausschließen

Um die Kanten zu finden bei denen die Schnittkanten zu viele Kanten ausschließen, wird jede Kante einzeln betrachtet. Für jede Kante wird folgender Algorithmus aufgerufen:

3. Theoretisch Hintergrund

Algorithm 1 EXCLUDE EDGE INTERSECTION(e)

```

1: erstelle Map node_count mit Key Knoten und Value Integer
2: for  $e_i \in I(e)$  do
3:   seien  $v_1$  und  $v_2$  die Knoten von  $e_i$ 
4:   node_count[ $v_1$ ] += 1
5:   node_count[ $v_2$ ] += 1
6: end for
7: for  $v \in \text{node\_count}$  do
8:   if  $\deg(v_1) - \text{node\_count}[v] > \deg^*(v_1)$  then
9:     return False
10:  end if
11: end for
12: return True

```

Kanten Theoretisch ausschließen

Damit Kanten ausgeschlossen werden können muss zunächst die Instanz mit einem beliebigen Lösungsansatz gelöst werden. Von diesen gefundenen Kanten wird jetzt ein Prozentsatz zufällig ausgewählt. Diese Kanten können sicher fixiert werden. Für ausschließbare Kanten werden alle Kanten betrachtet welche nicht genutzt wurden. Von diesen Kanten wird ebenfalls ein zufälliger Prozentsatz ausgewählt. Nun muss unterschieden werden wie viele Lösungen die Instanz hat. Sollte es nur eine Lösung geben, kann angenommen werden das die Kanten sicher ausgeschlossen werden können. Sollte es mehr als eine Lösung geben werden diese ausgewählten Kanten nacheinander bei einem Solver verboten. Sollte der Solver mit dieser ausgeschlossenen Kante keine Lösung mehr finden, wird die Kante als ausschließbar markiert.

OrTools und Gurobi

Da OrTools und Gurobi eine ähnliche Art der Formulierung verwenden werden sie hier zusammengefasst. Für die Überschneidungsbeschränkung wird die Funktion *add_at_most_one* von OrTools verwendet. Diese Funktion wird mit den folgenden Variablenpaaren aufgerufen.

$$(x_{e_1}, x_{e_2}) \quad \forall e_1, e_2 \in E : e_2 \in I(e_1)$$

Gurobi nutzt hier äquivalent

$$x_{e_1} + x_{e_2} \leq 1 \quad \forall e_1, e_2 \in E : e_2 \in I(e_1)$$

Für die Gradbeschränkung wird die Summe der booleschen Variablen x_e für alle ausgehenden Kanten eines Knotens i auf den Sollgrad $\deg^*(i)$ beschränkt.

Für die Gradbeschränkung werden folgende Bedingungen hinzugefügt:

$$\sum x_{e_i} = \deg^*(i) \quad \forall i \in V$$

3.2. Kanten Formulierung

Wobei e_i alle Kanten für den Knoten i sind.

Für die *alternative Kanten* Beschränkung werden folgende Bedingungen hinzugefügt:

$$\sum_{j \in I(e)} x_j + x_e \leq 1 \quad \forall e \in E$$

Für die fixierung der Kanten werden die zugehörigen Variablen auf *Wahr* oder *Falsch* gesetzt.

PySat

Da PySat eine SAT Formulierung verwendet müssen die Bedingungen etwas angepasst werden. Die Überschneidungsbeschränkung kann sehr ähnlich mit folgender Formel umgesetzt werden:

$$\neg x_{e_1} \vee \neg x_{e_2} \quad \forall e_1, e_2 \in E : e_2 \in I(e_1)$$

Für die Gradbeschränkung ist das Problem das bei PySat für eine Menge von Variablen nicht festgelegt werden kann wie viele von ihnen wahr sein müssen. Hierfür gibt es zwei Ansätze. Der erste Ansatz nutzt die Kardinalitätscodierungen die PySat anbietet. Hierfür kommen nur *sequential counters*[19], *sorting networks*[3], *cardinality networks*[1], *totalizer*[2], *modulo totalizer*[17] und *modulo totalizer for k-cardinality*[15] in Frage. Die Restlichen Codierungen bieten keine Möglichkeit um k-Kardinalitäten zu erzeugen. Also das k viele Variablen wahr sind. Bei diesem Ansatz gibt es noch die Möglichkeit das man die Kardinalität auf den exakten Sollgrad setzt, oder festlegt das der Knoten mindestens den Sollgrad hat. Insgesamt erzielen beide Bedingungen denselben Effekt. Wenn jedoch nur gefordert wird, dass der Knoten mindestens den Sollgrad erreicht, müssen weniger Hilfsvariablen eingeführt werden. Bei der Exakten Methode könnte der Solver allerdings schneller zu einer Lösung finden da diese Bedingung stärker ist, also mehr Informationen liefert.

Die andere Methode ist die sogenannte *subset* Methode. Bei dieser Methode wird für jeden Knoten i eine Menge von Klauseln erstellt. Diese Klauseln umfassen alle Kombinationen der Kanten E_i der Größe

$$|E_i| - (\deg^*(i) - 1)$$

wobei E_i die Menge aller Kanten für den Knoten i ist. Angenommen, der Knoten v_1 besitzt die Kanten e_1, e_2, e_3, e_4 und den Sollgrad 2. Es werden dann folgende Klauseln erstellt

$$(x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee x_4)$$

Damit diese vier Klauseln erfüllt sind, müssen mindestens zwei der Variablen wahr sein. Für jede Klausel wird angenommen, dass nur noch eine Kante zum Erreichen des Sollgrads fehlt und die in der Klausel genannten Kanten noch nicht aktiv sind. Insgesamt wird so eine Kardinalitätsbedingung erzeugt. Diese Methode hat den Vorteil, dass keine Hilfsvariablen benötigt werden, allerdings entstehen sehr viele Klauseln.

3. Theoretisch Hintergrund

TODO @Michael @Phillip sollte ich hier noch nennen wie der *sequential counter* funktioniert weil dieser am Ende am besten ist. Ich müsste dann aus den Experimenten vorgreifen. Auch brauche ich Information nicht wirklich da ich PySat hier als Blackbox nutzen kann.

Die fixierung von Kanten kann analog wie in OrTools und Gurobi umgesetzt werden. Hierbei werden anstatt die Variablen auf *Wahr* und *Falsch* zu setzen, die Klausen (x_e) und $(\neg x_e)$ hinzugefügt.

Für die *alternative Kanten* Beschränkung können folgende Klauseln genutzt werden:

$$x_e \vee \bigvee_{e_j \in I(e)} x_{e_j} \quad \forall e \in E$$

3.3. Dreieck Formulierung

Bei der Dreiecksformulierung wird nicht jeder Kante eine Variable zugeordnet. Stattdessen erhält jedes mögliche Dreieck eine eigene Variable. Die Überschneidungsbedingung kann wie bei der Kantenformulierung übernommen werden, da die Variablen entsprechend angepasst wurden. Auch die Gradbeschränkung kann aus der Kantenformulierung übernommen werden. Lediglich die Knoten auf der Hülle müssen gesondert betrachtet werden. Für diese Knoten muss der Sollgrad um eins reduziert werden, da ein Dreieck am Rand beide Kanten stellt. Auch bei der Dreiecksformulierung können Dreiecke ausgeschlossen werden. Dafür können die gleichen Bedingungen wie beim Ausschluss von Kanten verwendet werden. Es werden dann alle Dreiecke ausgeschlossen, die eine ausgeschlossene Kante enthalten.

3.3.1. Implementierung der Dreiecksformulierung

Die Implementierung der Dreiecke kann in weiten Teilen von der Implementierung der Kanten übernommen werden. Angepasst werden müssen lediglich die Berechnung der Dreiecke, deren Überschneidung sowie die Bestimmung aller Dreiecke, die einen bestimmten Knoten enthalten.

Zur Erstellung aller Dreiecke werden zunächst alle möglichen Kanten hinzugefügt. Es werden also wieder alle Kanten betrachtet, die keinen Knoten schneiden. Anschließend werden alle Knoten nacheinander durchlaufen. Für jeden Knoten werden alle Nachbarn bestimmt und mit diesen Nachbarn alle möglichen Zweierkombinationen gebildet. Wenn eine dieser Zweierkombinationen eine Kante besitzt, wird ein Dreieck erstellt. Für eine Triangulation sind jedoch nur die Dreiecke relevant, die keine weiteren Knoten enthalten. Es werden daher nur die Dreiecke gespeichert, die keine zusätzlichen Knoten enthalten. Zusätzlich wird darauf geachtet das jedes Dreieck nur einmal gespeichert wird, da mit dieser Methode jedes Dreieck theoretisch bis zu drei Mal betrachtet werden kann.

Die Überschneidung wird mit der *Shapely* Bibliothek berechnet. Dafür werden alle Dreiecke paarweise verglichen. Sie müssen sich überschneiden, dürfen sich jedoch nicht nur berühren.

Die Formulierungen für OrTools, Gurobi und PySat können analog zur Kantenformulierung umgesetzt werden.

TODO @Michael @Phillip Sollte ich hier erwähnen, dass ich dies auch mit CGAL implementiert habe, es jedoch langsamer ist?

3.4. Optimierungsproblem

Im Gegensatz zu den vorherigen Ansätzen wird das Problem in diesem Abschnitt nicht als Entscheidungsproblem betrachtet sondern als Optimierungsproblem. Dafür wurde die Formel (3.3) eingeführt. Diese Formel bewertet wie weit die durchschnittliche Gradabweichung von der Sollgradbeschränkung entfernt ist. Es werden drei Ansätze vorgestellt. Der erste ist ein naiver Ansatz der versucht mit Flips die Gradbeschränkung zu erreichen. Die anderen beiden Ansätze verwenden OrTools. Hierbei können die Beschränkungen aus der oben beschriebenen Kantenformulierung übernommen werden. Nur die Gradbeschränkung wird durch eine Zielfunktion ersetzt. Zum einen wird als Zielfunktion die Evaluation (3.3) genutzt. Der andere Ansatz versucht die maximale Gradabweichung zu minimieren.

$$\text{diff}_i = \left| \deg^*(i) - \deg(i) \right| \quad (3.1)$$

$$e_i = \begin{cases} \frac{\deg^*(i) - \text{diff}_i}{\deg^*(i)} & \deg^*(i) \geq \text{diff}_i \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (3.2)$$

$$Q_T = \sum_{i=0}^n \frac{e_i}{n} \quad (3.3)$$

Die Formel liefert eine Evaluation (Q_T) für einen $\text{Triangulation}(T)$ mit n Knoten. Hierbei gibt $\deg^*(i)$ den gewünschten Grad an der stelle i an. Dazu passend gibt $\deg(i)$ den aktuellen Grad an. In der Brechnung (3.1) wird die Difference zwischen dem gewünschten und aktuellen Grad berechnet. In (3.2) wird diese Abweichung Prozentual bewertet. Am Ende wird in (3.3) ein Durchschnitt über alle Prozentualen Werte gebildet.

3.4.1. Flips

In dieser Heuristik werden die in Definition 2.6 definierten Kantenflips verwendet. Ziel ist es, die Gradbeschränkung zu erreichen. Dabei wird ausgenutzt, dass Flips den Grad eines Knotens verändern können die Triangulationseigenschaft dabei aber erhalten bleibt.

Die Heuristik beginnt mit einer initialen Triangulation. Diese wird durch ein klassisches Triangulationsverfahren erzeugt. Anschließend werden maximal k Flips durchgeführt. Ziel ist es, die Gradbeschränkung zu erfüllen.

Zunächst wird mit dem algorithm 2 eine Kante ausgewählt. Diese soll geflippt werden. Der Algorithmus versucht, eine Kante zu finden, deren Knoten nicht den Sollgrad erfüllen. Zusätzlich wird über den Parameter p eine Wahrscheinlichkeit eingeführt. Dadurch kann auch eine Kante ausgewählt werden, deren Knoten den Sollgrad erfüllen. Dies verhindert,

3. Theoretisch Hintergrund

dass die Heuristik in einem lokalen Optimum stecken bleibt. Die ausgewählte Kante wird anschließend wie in Abschnitt 3.5.1 beschrieben geflippt. Nach jedem Flip wird überprüft, ob die Gradbeschränkung für alle Knoten erfüllt ist. Sollte dies der Fall sein, wird die Heuristik beendet.

Algorithm 2 CHOOSE EDGE(v, p)

```

1:  $E \leftarrow \{e \mid e \text{ ist ausgehende Kante von } v\}$ 
2: while  $E \neq \emptyset$  do
3:    $e \leftarrow$  zufällige Kante aus  $E$ 
4:    $E \leftarrow E \setminus \{e\}$ 
5:    $u \leftarrow$  Knoten von  $e$  and  $v \neq u$ 
6:   if  $\deg(u) \neq \deg^*(u)$  then
7:     return  $e$ 
8:   else if zu  $p$  % then
9:     return  $e$ 
10:  end if
11: end while
12: return  $e$ 

```

3.4.2. OrTools mit Durchschnitts Abweichung

Für die Zielfunktion wird eine Funktion erstellt, die der Gleichung (3.3) ähnelt. Die Teiler in (3.3) und (3.2) werden entfernt. Diese sind für die Maximierung nicht relevant. Da OrTools keine Betragsfunktion in Formeln erlaubt, muss die Funktion *AddAbsEquality* verwendet werden. Diese erzeugt den Betrag mit diesen Bedingung

$$\begin{aligned}
abs_i &\geq \deg^*(i) - \deg(i) \\
abs_i &\geq \deg(i) - \deg^*(i) \\
abs_i &= (\deg^*(i) - \deg(i)) \vee (\deg(i) - \deg^*(i))
\end{aligned}$$

Die Variable abs_i ist hierbei eine Integer-Hilfsvariable, die den Betrag der Differenz erhält. Diese Variable kann dann für die Formel (3.1) genutzt werden.

Eine Fallunterscheidung für (3.2) ist ebenfalls nicht möglich. Die Variablen e_i werden daher mit folgender Formel berechnet.

$$e_i = \deg^*(i) - \min(\text{diff}_i, \deg^*(i))$$

OrTools erlaubt allerdings keine *min*-Funktion in Formeln. Deshalb wird die Funktion *AddMinEquality* verwendet. Diese nutzt das eine Minimierung mit Folgender Formel in ein Maximierung umgewandelt werden kann.

$$\min(a, b) = -\max(-a, -b)$$

Eine Betragsfunktion kann auf eine Maximierungsfunktion reduziert werden. Da dies im obrigen Beispiel passiert ist, können hier die gleichen angepassten Bedingungen genutzt werden.

zusammengefasst bekommen wir folgende Bedingungen

$$\begin{aligned}
abs_i &\geq \deg^*(i) - \deg(i) \\
abs_i &\geq \deg(i) - \deg^*(i) \\
abs_i &= (\deg^*(i) - \deg(i)) \vee (\deg(i) - \deg^*(i)) \\
min_i &\geq -abs_i \\
min_i &\geq -\deg^*(i) \\
min_i &= (-abs_i) \vee (-\deg^*(i)) \\
e_i &= \deg^*(i) - (-min_i) \\
Q_T &= \sum e_i
\end{aligned}$$

Als Zielfunktion wird dann Q_T maximiert.

3.5. Instanzen Generation

3.5.1. Ja - Instanzen

Bei den Ja-Instanzen handelt es sich um Knotenmengen, bei denen die $\deg^*$ -Funktion Grade liefert, welche eine gradbeschränkte Triangulation ermöglichen. Hierbei ist nicht bekannt, wie viele mögliche Lösungen existieren, sondern nur, dass es mindestens eine gibt.

Der generelle Ablauf zur Erzeugung von Ja-Instanzen beginnt mit einer zufälligen Knotenmenge. Dabei wird lediglich die Anzahl der Knoten vorgegeben. Anschließend wird mit einem klassischen Triangulationsverfahren eine initiale Triangulation erstellt. Von dieser werden dann die Grade und die Knotenkoordinaten gespeichert, um sie als Eingabe für die zu testenden Algorithmen zu verwenden.

Delaunay

Das erste klassische Verfahren zur Gradbestimmung verwendet die Delaunay-Triangulation. Die Delaunay-Triangulation wurde bereits im Kapitel Abschnitt 1.2.1 vorgestellt. Für die Erstellung der Delaunay-Triangulation wird die Bibliothek `scipy` genutzt.

Delaunay mit zufälligen Flips

Das zweite Verfahren zur Erzeugung von Ja-Instanzen basiert auf der Delaunay-Triangulation. Zusätzlich werden jedoch zufällige Flips durchgeführt. Zunächst wird eine Delaunay-Triangulation der Knotenmenge erstellt. Auf dieser Triangulation werden anschließend k zufällige Flips gemäß Definition 2.6 durchgeführt. Für jeden Flip wird zufällig eine Kante e_0 ausgewählt. Für diese Kante werden zunächst alle Dreiecke gesucht, die diese Kante enthalten. Dies geschieht, indem für die beiden Knoten $x_{0,0}$ und $x_{0,1}$ der Kante e_0 alle

3. Theoretisch Hintergrund

ausgehenden Kanten verglichen werden. Sollten zwei dieser Kanten den gleichen Knoten v haben, muss das Tripel $(x_{0,0}, x_{0,1}, v)$ ein Dreieck bilden, welches die Kante e_0 enthält.

Sollten mehr als zwei Dreiecke gefunden werden, so müssen die beiden Dreiecke ausgewählt werden, welche leer sind (keine weiteren Knoten enthalten). Da es in einer Triangulation nicht zu Überschneidungen kommen darf, kann es nur zwei leere Dreiecke geben. Aus diesen beiden Dreiecken $(x_{0,0}, x_{0,1}, v_0)$ und $(x_{0,0}, x_{0,1}, v_1)$ wird dann die Kante e_0 entfernt und durch die neue Kante, bestehend aus v_0 und v_1 , ersetzt.

Dieser Prozess verändert die lokale Struktur der Triangulation und erzeugt so Knotenmengen mit unterschiedlichen Gradverteilungen, behält aber die Triangulationseigenschaft bei.

Zufällige Kantenerzeugung

Das nächste Verfahren basiert auf der zufälligen Auswahl von Kanten. Hierbei werden zunächst alle geometrisch möglichen Kanten zwischen den Punkten identifiziert. In diesem Schritt werden Kanten ausgeschlossen, welche durch andere Knoten der Knotenmenge verlaufen würden.

Die verbleibenden gültigen Kanten werden dann in einer zufälligen Reihenfolge betrachtet. Bei der Auswahl der finalen Kanten wird für jede Kandidatenkante geprüft, ob sie eine der bereits ausgewählten Kanten schneidet. Nur wenn keine Schnitte entstehen, wird die Kante der Triangulation hinzugefügt.

Dieses Verfahren ist maximal da alle möglichen Kanten betrachtet wurden.

Iteration

Ein weiteres Verfahren zur Erzeugung von Ja-Instanzen basiert auf der Iteration. Hierbei werden zunächst alle möglichen Kanten zwischen den Punkten identifiziert. Diese werden nun nacheinander betrachtet und wenn sie keine andere Kante schneiden hinzugefügt. Diese Verfahren ist ebenfalls maximal, da alle möglichen Kanten betrachtet wurden. Beim Iterativen Verfahren ist zu beachten das Triangulationen erzeugt werden welche einen Knoten haben welcher einen sehr hohen Sollgrad hat. Dies basiert darauf das die Kanten in der Reihenfolge betrachtet werden wie sie erstellt werden. Das hat den Effekt das die alle Kanten des ersten Knoten hinzugefügt werden können da es noch keine anderen Kanten gibt welche diese schneiden könnten.

Greedy

Das letzte Verfahren ist das Greedy Verfahren. Hierbei werden auch alle möglichen Kanten zwischen den Punkten identifiziert. Allerdings werden sie im gegensatz zum Iterativen Verfahren zunächst nach der Länge sortiert. Mit der kürzesten anfangend. Anschließend wird wie beim Iterativen Verfahren jede Mögliche Kante nacheinander hinzugefügt.

3.5.2. Nein - Instanzen

Nein Instanzen sind Knotenmengen, bei denen die $\deg^*$ Funktion Gradwerte liefert, die keine gradbeschränkte Triangulation zulassen. Diese Instanzen entstehen nicht direkt, sondern werden aus Ja Instanzen abgeleitet. Nach der Generierung muss zusätzlich geprüft werden, ob die Instanz nicht möglich ist. Da die beschriebenen Verfahren nur mit hoher Wahrscheinlichkeit Nein Instanzen erzeugen. Es ist zu beachten, dass die Summe der Sollgrade mithilfe der Polyederformel einfach berechnet und überprüft werden kann. Daher besitzen die abgeleiteten Nein Instanzen insgesamt die gleichen Sollgrade wie die Ja Instanzen. Zusätzlich darf kein Sollgrad größer als die Anzahl der Knoten abzüglich eins sein, da sonst der Sollgrad nicht erfüllt werden kann da nicht genügend Kanten erzeugt werden können.

Bei der ersten Methode werden zwei Knoten ausgewählt. Vom ersten Knoten wird ein Wert abgezogen und beim zweiten Knoten derselbe Wert hinzugefügt. Zunächst wird eine zufällige Zahl r zwischen null und c gewählt. Hierbei ist c eine konstante Zahl, die beim Generieren festgelegt wird. Anschließend werden zwei Knoten v_1 und v_2 ausgewählt. Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein

$$v_1 \neq v_2 \quad (3.4)$$

$$\deg^*(v_1) < r + 2 \quad (3.5)$$

$$\deg^*(v_2) + r > n - 1 \quad (3.6)$$

wobei n die Anzahl der Knoten ist. Wenn beide Knoten die Bedingungen erfüllen, wird der Sollgrad von v_1 um r verringert. Der Sollgrad von v_2 wird um r erhöht.

Die zweite Methode besteht darin, zwei Knoten auszuwählen und deren Sollgrade zu tauschen. Es muss lediglich beachtet werden, dass es sich um zwei verschiedene Knoten handelt.

Beide Ansätze werden mehrfach angewendet, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Instanzen nicht mehr möglich sind. Knoten werden dabei nicht mehrfach betrachtet.

3.6. Theoretische Mehrere Lösungen

Bei Ja-Instanzen stellt sich die Frage, ob sie eindeutig sind. Das bedeutet, ob es pro Ja-Instanz nur eine Lösung gibt und ob die Instanz nicht mehr erfüllbar ist, sobald eine Kante dieser Lösung verboten wird. Die Antwort darauf ist nein, es existieren Instanzen, bei denen mehrere Lösungen möglich sind. Wie in Abbildung 3.5 zu erkennen ist, existieren zwei verschiedene Lösungen für die gleiche Ja-Instanz. Die Zahlen an den Knoten geben hierbei den Sollgrad an. Bei den Kanten ist zu beobachten, dass die roten Kanten kreisförmig den Grad erfüllen.

3. Theoretisch Hintergrund




Abbildung 3.5.: Eine Ja-Instanz mit zwei möglichen Lösungen

3.7. CDCL

Conflict-driven clause learning (CDCL) ist ein Ansatz, um SAT-Probleme effizient zu lösen. Die in diesem Kapitel vorgestellten Informationen stammen aus dem Buch *The Art of Computer Programming, Volume 4, Fascicle 6: Satisfiability* [13]. Im Allgemeinen funktionieren SAT-Solver so, dass sie jede Möglichkeit ausprobieren. Dies lässt sich als Baum darstellen (siehe Abbildung 3.6). Das Besondere am CDCL-Ansatz ist, dass nicht




Abbildung 3.6.: Ein Baum, welcher die möglichen Entscheidungen eines SAT-Solvers darstellt. Jeder Ast entspricht Belegungen der Literale

die Äste iterativ abgearbeitet werden, sondern dass es einen Pfad gibt. Der Pfad ist eine aktuelle Teilbelegung der Literale. Theoretisch entspricht dies einem Ast im Baum, aber die Auswahl der Belegung basiert nicht direkt auf dem Baum. Für jedes belegte Literal muss eine Begründung angegeben werden. Diese Begründungen werden bei Konflikten relevant.

3.7.1. Unit-Klauseln

Der Grundansatz zur Erweiterung des Pfades besteht darin, *Unit-Klauseln* zu finden. Das sind Klauseln, in denen nur ein Literal noch nicht belegt ist und die Klausel nicht erfüllt ist. Zum Beispiel kann durch die Klausel $(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)$ und den Pfad $(\bar{x}_2, x_3)$ das Literal $\bar{x}_1$ dem Pfad hinzugefügt werden. Die Klausel dient dabei als Begründung.

Sollten keine weiteren *Unit-Klauseln* existieren, wird basierend auf Heuristiken ein Literal belegt. Bei dieser Art der Belegung wird intern vermerkt, dass eine neue Entscheidungsebene erreicht wurde. Die Entscheidungsebenen werden auch bei Konflikten wichtig. Es ist zu beachten, dass jeder Abschnitt des Pfades einer Entscheidungsebene zugeordnet werden kann. Ein Literal, das weiter rechts im Pfad steht, wird einer höheren Entscheidungsebene zugeordnet.

3.7.2. Konflikte

Ein Konflikt tritt auf, wenn ein Literal zum zweiten Mal dem Pfad hinzugefügt werden soll, das Literal aber bereits eine andere Belegung besitzt. Hier zeigt sich der besondere Ansatz von CDCL. Kommt es zu einem Konflikt, wird nicht einfach zu einer vorherigen Entscheidungsebene zurückgekehrt. Stattdessen werden die Informationen, wie es zu dem Konflikt kam, genutzt. Sei

$$c = (\bar{l} \vee \bar{a}_1 \vee \dots \vee \bar{a}_k)$$

eine Klausel, die einen Konflikt aufweist. Das bedeutet, alle Literale wurden dem Pfad hinzugefügt und die Klausel ist nicht erfüllt.

Es kann angenommen werden, dass l und ein weiteres Literal a_i aus c auf der höchsten Entscheidungsebene d liegen. Andernfalls wäre c eine *Unit-Klausel* und somit wäre l bereits auf $d - 1$ belegt worden. Weiterhin kann angenommen werden, dass das Literal l das rechteste Literal von allen Literalen aus c im Pfad ist. Also das Literal aus c , das zuletzt belegt wurde. Daraus folgt, dass l keine neue Entscheidungsebene erzeugt hat, da zumindest a_i vor l auf der Entscheidungsebene d belegt wurde.

Es existiert somit eine Begründung

$$(\bar{l} \vee \bar{r}_1 \vee \dots \vee \bar{r}_k)$$

für die Belegung von l . Damit kann folgende Klausel erzeugt werden

$$c' = (\bar{a}_1 \vee \dots \vee \bar{a}_k \vee \bar{r}_1 \vee \dots \vee \bar{r}_k)$$

obei c' mindestens eine Belegung aus der Entscheidungsebene d enthält. Sollte es ein weiteres Literal außer a_i geben, das auf der Entscheidungsebene d belegt wurde, ist c' ebenfalls eine Konfliktklausel. In diesem Fall wird c' rekursiv so lange erzeugt bis es genau ein Literal $\bar{x}$ gibt, das auf Entscheidungsebene d belegt wurde. Der rekursive Aufruf fügt dabei die Begründung des zweiten Literals aus Entscheidungsebene d ohne dieses Literal zu c' hinzu. Von den restlichen Literalen in c' wird dann die höchste Entscheidungsebene bestimmt und zu dieser zurückgekehrt. Anschließend wird $\bar{x}$ dem aktuellen Pfad hinzugefügt und c' als Begründung für die Belegung verwendet.

4. Auswertung

4.1. Versuchsumgebung

- Implementation details (e.g., libraries, third-party programs, ...)
- In which environment are you testing (e.g., system specifications)
- What are you testing? (e.g., runtime, space needed, fps, ...)
- What are the results? Show fancy figures!
- What does the results mean? (e.g., give a little discussion on your results)
- Algbench und Slurminade, Pandas
- plt und Seaborn
- Alles in python Teilweise Algos in c++ ausgelagert mit pybind11
- AMD Ryzen 7 5800X @ 8x 3.8GHz-4.7GHz, 128GB RAM
- Timeout von 5 min (300 Sekunden)
- Jede Instanze Generierungs möglichkeit (5 aufzählen)
 - zwei normale
 - eine move
 - eine change
 - größe 30 bis 120 in 10er Schritten
 - Jeder Run wird 5 mal durchgeführt und der Durchschnitt genommen wenn nicht anders gesagt
 - Da Permutation anders und Laufzeit bei mehrmals vorallem bei OrTools auch anders
- Gesamte Laufzeit dargestellt Model konstruktion plus solve zeit

4. Auswertung

4.2. Sat Gradbeschränkung (Eval5)

In diesem Experiment werden Verschiedene Methoden der Gradbeschränkung in einem SAT Solver verglichen. Hierbei wurden für alle drei Methoden, also *subset*, Kardinalität mit exaktem Sollgrad und Kardinalität mit Mindest Sollgrad, die Laufzeiten gemessen. Bei den Kardinalitäts Codierungen von PySat wurden auch alle möglichen Codierungen Getestet. Das Ziel ist es die Gradbeschränkung zu finden mit der besten Laufzeit, welche in den Folgenden Experimenten verwendet wird. Für die Knotengröße wurden Instanzen der Größe 30 bis 90 verwendet. Bei der *subset* Methode wurde nur die Instanz mit 30 Knoten verwendet. Da bei größeren Knotenmengen der Arbeitsspeicher zu klein war. Für die Exakte Methode sieht man in Abbildung A.1 das *sequential counters* die besten Ergebnisse erzielen. Auch für den Mindest Sollgrad ist *sequential counters* die beste Variante wie man in Abbildung A.2 sieht. Der Vergleich der drei Methoden ist




Abbildung 4.1.: die besten Ergebnisse der verschiedenen Gradbeschränkungen in einem SAT Solver.

in Abbildung 4.1 zu sehen. Hier ist klar erkennbar das *subset* die schlechteste Methode ist. Das lässt sich leicht daran erklären das nur die kleinsten Instanzgrößen gelöst werden konnten. Die anderen beiden Methoden unterscheiden sich nicht signifikant. Es ist zu sehen das öfter die Methode mit dem exakten Sollgrad langsamer ist. Dementsprechend werden in folgenden Experimenten die Kardinalitätsbeschränkung mit Mindest Sollgrad und *sequential counters* Codierung verwendet.

4.3. Sat Solver Vergleich (Eval3)

Teste alle möglichen Sat solver aus

4.4. Grund Solver (Eval1)

4.4.1. Dreiecke




Abbildung 4.2.: Eval1 Dreiecke

4.4.2. Sat

4.4.3. OrTools

4.4.4. Gurobi

4.4.5. Gesamt

Lasse alle Solver mit allen Parametern einzeln aktiv laufen

4.5. Kanten vorab berechnen (Eval6)

Kanten vorab für nein/ja Berechnen um testen ob exclude nur bei kleinen Mengen schlecht ist

4. Auswertung




Abbildung 4.3.: Eval1 Sat

4.6. Zielfunktion (Eval11)

Davor in ganz klein wie gut Flips Funktionieren Gucken wie orTools mit Zielfunktion funktioniert.

4.7. Instanzen Schwierigkeit

4.7.1. Anzahl Lösungen (Eval8)

gucken wie viele Mögliche Lösungen es pro Instanz gibt.

4.7.2. Grad Verteilung (Eval8)

gucken wie die Grad Verteilung ist

4.7.3. Kanten Verteilung (Eval9)

gucken wie die Kantenlängen Verteilung ist

4.7. Instanzen Schwierigkeit




Abbildung 4.4.: Eval1 OrTools




Abbildung 4.5.: Eval1 Gurobi

4. Auswertung




Abbildung 4.6.: Eval1 Gesamt




Abbildung 4.7.: Eval8 Anzahl Lösungen Delaunay




Abbildung 4.8.: Eval8 Anzahl Lösungen Greedy

5. Conclusion (and Future Work)

This is the end of your thesis! Give a summary of what you did.

You can also write down possible future work you or other people could look at.

- meine Random instanzen waren nicht normalverteilt
- Könnte man in zukunft anschauen
- gibt Paper mit einfachen Polygone mit normalverteilter Triangulation

Literaturverzeichnis

- [1] Roberto Asín, Robert Nieuwenhuis, Albert Oliveras, and Enric Rodríguez-Carbonell. Cardinality networks and their applications. In *International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing*, pages 167–180. Springer, 2009.
- [2] Olivier Bailleux and Yacine Boufkhad. Efficient cnf encoding of boolean cardinality constraints. In *International conference on principles and practice of constraint programming*, pages 108–122. Springer, 2003.
- [3] Kenneth E Batchner. Sorting networks and their applications. In *Proceedings of the April 30–May 2, 1968, spring joint computer conference*, pages 307–314, 1968.
- [4] Prosenjit Bose and Ferran Hurtado. Flips in planar graphs. *Computational Geometry*, 42(1):60–80, 2009. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925772108000370>, doi:10.1016/j.comgeo.2008.04.001.
- [5] Basudeb Datta and Subhojoy Gupta. Degree-regular triangulations of surfaces. *arXiv preprint arXiv:1711.01247*, 2017.
- [6] Ana Maria de Almeida, Pedro Martins, and Maurício C de Souza. Min-degree constrained minimum spanning tree problem: complexity, properties, and formulations. *International Transactions in Operational Research*, 19(3):323–352, 2012.
- [7] Mark de Berg, Marc van Kreveld, Mark Overmars, and Otfried Cheong Schwarzkopf. *Delaunay Triangulations*, pages 183–210. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2000. doi:10.1007/978-3-662-04245-8_9.
- [8] Sándor P Fekete, Phillip Keldenich, and Michael Perk. Exact algorithms for minimum dilation triangulation. *arXiv preprint arXiv:2502.18189*, 2025.
- [9] Sándor P Fekete, Samir Khuller, Monika Klemmstein, Balaji Raghavachari, and Neal Young. A network-flow technique for finding low-weight bounded-degree spanning trees. *Journal of Algorithms*, 24(2):310–324, 1997.
- [10] Laxmi P Gewali and Bhaikaji Gurung. Degree aware triangulation of annular regions. In *Information Technology-New Generations: 15th International Conference on Information Technology*, pages 683–690. Springer, 2018.
- [11] F. Hurtado, M. Noy, and J. Urrutia. Flipping edges in triangulations. In *Proceedings of the Twelfth Annual Symposium on Computational Geometry, SCG '96*, page 214–223, New York, NY, USA, 1996. Association for Computing Machinery. doi:10.1145/237218.237367.

- [12] J. Knowles and D. Corne. A new evolutionary approach to the degree-constrained minimum spanning tree problem. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 4(2):125–134, 2000. doi:10.1109/4235.850653.
- [13] Donald E. Knuth. *The Art of Computer Programming, Volume 4, Fascicle 6: Satisfiability*. Addison-Wesley Professional, 1st edition, 2015.
- [14] Mohan Krishnamoorthy, Andreas T. Ernst, and Yazid M. Sharaiha. Comparison of algorithms for the degree constrained minimum spanning tree. *Journal of Heuristics*, 7(6):587–611, 2001. doi:10.1023/A:1011977126230.
- [15] Antonio Morgado, Alexey Ignatiev, and Joao Marques-Silva. Mscg: Robust core-guided maxsat solving: System description. *Journal on Satisfiability, Boolean Modelling and Computation*, 9(1):129–134, 2014.
- [16] Oleg R Musin. Properties of the delaunay triangulation. In *Proceedings of the thirteenth annual symposium on Computational geometry*, pages 424–426, 1997.
- [17] Toru Ogawa, Yangyang Liu, Ryuzo Hasegawa, Miyuki Koshimura, and Hiroshi Fujita. Modulo based cnf encoding of cardinality constraints and its application to maxsat solvers. In *2013 IEEE 25th International Conference on Tools with Artificial Intelligence*, pages 9–17. IEEE, 2013.
- [18] Micha Sharir, Adam Sheffer, and Emo Welzl. On degrees in random triangulations of point sets. In *Proceedings of the twenty-sixth annual symposium on Computational geometry*, pages 297–306, 2010.
- [19] Carsten Sinz. Towards an optimal cnf encoding of boolean cardinality constraints. In *International conference on principles and practice of constraint programming*, pages 827–831. Springer, 2005.

A. SAT Degree Auswertung




Abbildung A.1.: Die *exact* Methode für die Gradbeschränkung in einem SAT Solver, wurde mit verschiedenen Kardinalitätsbedingung getestet.

A. SAT Degree Auswertung




Abbildung A.2.: Die *atleast* Methode für die Gradbeschränkung in einem SAT Solver, wurde mit verschiedenen Kardinalitätsbedingung getestet.