

REFERENCIAS DE MALLA ELECTROSOLDADA

Código / Versión	GO-FM-044 / V02				
Fecha de emisión	23/11/2020				

DESCRIPCION	DIAMETRO		LONGITUD		SEPARACION		N° GRAFILES X MALLA		LONGITUD DE LOS PELOS		PESO	UND X PAQ
	LONG	TRANS	LONG	TRANS	LONG	TRANS	LONG	TRANS	LONG	TRANS	FESU	OND A PAQ
	mm	mm	cm	cm	mm	mm	unidad	unidad	mm	mm		
XX-050	4	4	600	235	250	250	10	24	125	50	11,5	50
XX-063	4	4	600	235	200	200	12	30	100	75	14,1	50
XX-084	4	4	600	235	150	150	16	40	75	50	18,8	50
XX-106	4,5	4,5	600	235	150	150	16	40	75	50	23,8	50
XX-131	5	5	600	235	150	150	16	40	75	50	29,3	50
XX-159	5,5	5,5	600	235	150	150	16	40	75	50	35,5	50
XX-188	6	6	600	235	150	150	16	40	75	50	42,2	35
XX-221	6,5	6,5	600	235	150	150	16	40	75	50	49,6	35
XX-257	7	7	600	235	150	150	16	40	75	50	57,4	30
XX-295	7,5	7,5	600	235	150	150	16	40	75	50	65,9	25
XX-335	8	8	600	235	150	150	16	40	75	50	75,1	20
XX-378	8,5	8,5	600	235	150	150	16	40	75	50	84,7	20
XY-050	4	4	600	235	250	350	10	17	125	50	10,1	50
XY-084	4	4	600	235	150	250	16	24	125	50	15,1	50
XY-106	4,5	4	600	235	150	250	16	24	125	50	17,6	50
XY-131	5	4	600	235	150	250	16	24	150	50	20,4	50
XY-158	5,5	4	600	235	150	250	16	24	125	50	23,5	50
XY-221	6,5	4	600	235	150	250	16	24	125	50	30,6	40
XY-257	7	5	600	235	150	250	16	24	125	50	37,7	30
XY-335	8	5	600	235	150	250	16	24	125	50	46,6	25
XY-378	8,5	5	600	235	150	250	16	24	125	50	51,5	20
Para malla especial, las longitudes varian transversal de 0,50 mm a 235 mm, Longitudinal de 0,50 mm a 600 mm												