

1. Abrir el shell de MongoDB (`mongo`) y pararse en la db finanzas:
2. Realizar las siguientes operaciones correspondientes a la parte 3a:
 - a. Obtener los números de factura de los clientes que contengan una i (minúscula o mayúscula) pero que no sea Manoni.
 - b. Obtener las facturas de clientes con apellido terminado en i, cuya región sea CABA y donde hayan comprado una TUERCA, sin importar su medida.
 - c. Obtener las facturas donde se haya comprado una correa, sin importar la medida.
 - d. Obtener los datos de cliente de las facturas donde se haya comprado 12 o más de cualquier ítem.
 - e. Obtener las facturas donde no se hayan comprado "SET HERRAMIENTAS"
 - f. Insertar una factura número 999 con usted como cliente, habiendo comprado un Destornillador.
 - g. ¿De qué forma insertará el siguiente array de documentos para que, sin importar si alguno de ellos falla, el resto igualmente se inserte?

```
[{_id:1},{_id:1},{_id:2}]
```
 - h. Eliminar todas las facturas de los clientes del CENTRO.
 - i. Incrementar el número de factura de la 1501.
 - j. A la factura número 1500 cambiarle la condición de pago a "30 Ds FF"
 - k. A la factura número 1515 incrementar el campo "vistas" y decrementarle el campo "contador".