iron disc 12 mm centred on circle; magnet S-pole down

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8

a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7

a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6

a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5

a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4

a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3

a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2

a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

SB RIGHT 3V3 at bottom · left pin: 5V · bottom right pin

ANTENNA

OpenChess PCB redesign v1.0 (nodemcu) — 8x8 Hall + WS2812B, firmware-compatible with joojoooo/OpenChess

GPIO: LED IO32 | SR SER IO33 SRCLK IO14 RCLK IO26 | ROW1..8 = IO4,16,17,18,19,21,22,23

Column drivers are PNP: set SR_INVERT_OUTPUTS = PNP in the WebUI. J1 USB-C 5V/3A (fused) | J2 ext 5V 4A

Sheet: File: openchess-board-nodemcu.kicad_pcb		
Title:		
Size: A2	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1