

# Matemática Discreta e Programação

Inverno 2022-2023

**Trabalho 1**

1

Considere o programa Python 3 que se segue, assim como o seu *output*. Ignore os `imports`, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de números pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import uniform

p = s(1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0)
print(p)

seed(4948)

w_1 = round(uniform(1.0, 9.0), 2)
w_2 = round(uniform(1.0, 9.0), 2)
w_3 = round(uniform(1.0, 9.0), 2)
w_4 = round(uniform(1.0, 9.0), 2)
w_5 = round(uniform(1.0, 9.0), 2)

p = s(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5)

print('só para verificação dos números pseudoaleatórios gerados')
print(w_1)
print(w_2)
```

Cinco amigos foram jantar fora. Os valores `w_1`, `w_2`, `w_3`, `w_4` e `w_5`, são a despesa de cada um. Decidiram dividir a conta pelos cinco e pagaram todos o mesmo.

A função `s` divide a conta por cinco. Tem cinco argumentos. Soma o valor dos argumentos e divide o resultado por cinco. Retorna o valor obtido arredondado com duas casas decimais, usando a função `round`.

O *output* que se segue ilustra este funcionamento.

```
3.0
só para verificação dos números pseudoaleatórios gerados
2.02
6.21
```

Acrescente ao programa a função `s`, assim como o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

Note que todos os valores têm no máximo duas casas decimais (use a função `round` para arredondar todos os valores com duas casas decimais).

1.1

0 val que annig 2 pag 11, men 18 a de 18 a, e - 1. 86.

1.2

0 valor que anigo 1 pagou, nem nada despa, é 2.33.



Adiposin 40104 for 25.

1.4

Cardamom dos anigos pagoda valor de 4.26.

1.5

Adversario: Bob.