Compressão de Sinais Multimedia

Compressão minimiza o tamanho dos dados, tirando partido de redundâncias estatísticas, temporais, espaciais, espectrais, estruturais e percetíveis.

- Critérios:
 - Taxa de compressão: $T_c = \frac{D_o}{D_c}$
 - Velocidade de processamento
- Compressão sem Perdas (Lossless)
 - Os dados originais são recuperados após a compressão
 - Taxa de compressão baixa
 - Usa-se em digitalização de documentos, obras de arte, medicina,c
 - Ficheiros: zip, rar, ...
- Compressão com Perdas (Lossy)
 - Há perda de informação
 - Percetualmente esta perda é controlada
 - Taxa de compressão elevada
 - Usado em filmes, músicas, etç

Métodos de compressão sem perdas

- Run Length Coding (RLC)
- Variable Length Coding (VLC)
 - Algoritmo Shannon-Fano
 - Código Huffman
 - Código de Huffman adaptativo
- Codificação Aritmética
- Codificação Baseada em dicionário
 - L777
 - LZ78
 - Limpel Ziv Storer Szymanski (LZSS)
 - Limpel Ziv Welch (LZW)
- Codificação Diferencial, Codificação Preditiva

Run Length Coding (RLC)


- Método de compressão suportado nos formatos BMP e TIFF;
- Baseia-se na redundância de informação contida nos dados;
- RLC substitui uma sequência de valores repetidos (run) por dois valores:
 - Run count conta o número de repetições
 - Run value o valor repetido
- Exemplo:


AAAAAAbbbCCCCCCd 6A3b6C1d

- Repare-se que 16 símbolos são representados por apenas 8 códigos!
- No caso da letra "d" há uma expansão.

Run Length Coding (RLC)

- Aplicação a sinais uni-dimensionais, ex: supressão de troços silêncio
- A aplicação deste método em imagens a preto e branco (ex: fax ou página de um livro) atinge níveis de compressão mais elevados que em imagens a cores.
- Variantes do método:





Run Length Coding (RLC)

- Bit-level: eficiente em imagens a preto e branco
 - o MSB de cada byte é o "run value" e
 - o "run count" varia entre 1 e 127
- Byte-level:
 - Primeiro byte é o "run count" (0-255)
 - Segundo byte é o "run value"
- Pixel-level:
 - Primeiro byte é o "run count" (0-255)
 - 3 bytes para o valor do pixel (ex: RGB)
- se o "run count" atinge o seu limite?

Codificação Entrópica de Sinais Multimedia

Existe algum limite de compressão sem perdas óptimo que não possa ser melhorado?

Esta questão é respondida pela Teoria da Informação.

- É de bom senso que valores que ocorram muitas vezes tenham um código mais pequeno e os que ocorrem menos vezes código maior.
- Esta noção tem por base o estudo estatístico dos dados (histograma)

International Morse Code

- A dash is equal to three dots.
- The space between parts of the same letter is equal to one dot.
- 3. The space between two letters is equal to three dots.
- The space between two words is equal to seven dots.



Conceitos básicos de Teoria de Informação

- Considerando uma fonte de informação, sem memória, S cujo alfabeto é $S = \{s_1, s_2, \ldots, s_N\}$, onde os N símbolos são estatisticamente independentes,
- A informação própria é:

$$I(s_i) = \log_2\left(\frac{1}{p(s_i)}\right)$$
 [bit]

representa a quantidade de bits necessários para representar o símbolo s_i

A entropia da fonte é:

$$H(S) = \mathbf{E}[\log_2(1/p(s_i)]$$

$$= -\sum_{i=1}^{N} p(s_i) \log_2 p(s_i) \quad \text{[bit/símbolo]}$$

Mede a quantidade de informação codificada na mensagem.

Nota: a entropia é tanto maior quando maior a incerteza.

Teorema da Codificação de fonte

Shannon's noiseless source coding theorem:

É possível codificar uma fonte, sem perdas, com um número médio de bits por símbolo maior ou igual à entropia da fonte:

$$H(S) < L < H(S) + \delta$$

- Codificação entrópica, consiste em codificar uma fonte por forma a atingir um número médio de bits por símbolo igual à entropia dessa fonte.
- Eficiência do código:

$$\eta = \frac{H(S)}{L}$$

onde, L é o número médio de bits por símbolo


$$L = \mathbf{E}[L(s_i)]$$
$$= \sum_{i=1}^{N} p(s_i)L(s_i)$$


Conceitos básicos de Teoria de Informação

A entropia está compreendida no intervalo:

$$0 \le H(S) \le \log_2(N)$$

- Exemplo: Imagem a preto e branco com $p_1 = p_2 = 1/2$ H(S) = ?
- Exemplo: fonte com 4 símbolos $p_1 = 5/8, p_2 = 1/8, p_3 = 1/8, p_4 = 1/8, H(S) = ?$
- Exemplo: Imagem codificada com 256 niveis de cinzento H(S) = ?






- Método de codificação entrópica
- Código de comprimento variável (VLC)
- Método top-down
- Algoritmo
 - 1 ordenar os símbolos por ordem decrescente de probabilidade (contabilizando o número de ocorrências de cada símbolo na mensagem)
 - 2 Separar em dois grupos os símbolos com aproximadamente o mesmo número de occorrências
 - 3 Atribuir a cada grupo o bit 0 e 1
 - 4 voltar ao ponto dois até que cada grupo tenha apenas um símbolo

- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"
 - Símbolos / ocorrências

0	r	i	t	n		а	g	S
5	3	3	2	2	2	2	2	1


- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"
 - Símbolos / ocorrências

0	r	i	t	n	I	а	g	S
5	3	3	2	2	2	2	2	1




- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"
 - Símbolos / ocorrências

0	r	i	t	n		а	g	S
5	3	3	2	2	2	2	2	1




- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"
 - Símbolos / ocorrências

0	r	i	t	n		а	g	S
5	3	3	2	2	2	2	2	1




- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"
 - Símbolos / ocorrências

0	r	i	t	n		а	g	S
5	3	3	2	2	2	2	2	1




- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"
 - Símbolos / ocorrências

0	r	i	t	n		а	g	S
5	3	3	2	2	2	2	2	1



- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"
 - Símbolos / ocorrências

0	r	i	t	n	I	а	g	S
5	3	3	2	2	2	2	2	1



- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"
 - Código de cada símbolo


0	5	00
r	3	010
i	3	011
t	2	100
n	2	1010
	2	1011
а	2	110
g	2	1110
S	1	1111

- Entropia = 3.045
- Número total de bits = 68
- Número médio de bits/ símbolo =3.091
- Codificação com código de tamanho constante:
 - 4 bits (9 símbolos)
 - Total = 88 bits

Mensagem: "00 100 00 010 010 011 1010 00 1011 110 ..."

- Este algoritmo pode ter diferentes códigos para a mesma mensagem!
- Podendo alterar o número médio de bits por símbolo
- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"

0	r	i	t	n		а	g	S	
5	3	3	2	2	2	2	2	1	




- Método de codificação entrópica
- Código de comprimento variável (VLC)
- Método bottom-up
- Usado na compressão JPEG e MPEG
- Algoritmo
 - 1 Colocar os símbolos numa lista por ordem decrescente de probabilidade
 - 2 escolher os dois simbolos com menor frequência e agrupálos num novo símbolo com probabilidade igual à soma destes dois.
 - 3 Inserir o novo símbolo na lista ordenada.
 - 4 voltar ao ponto 2 até que cada a lista tenha apenas um símbolo.
 - 5 Atribuir códigos partindo do ultimo símbolo criado.


Nota: os códigos também se podem atribuir à medida que se cria o novo símbolo

- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"
- 0 (5)
- r (3)
- i (3)
- t (2)
- n (2)
- I (2)
- a (2)
- g (2)
- s (1)


- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"




- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"




- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"




- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"




- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"




- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"




- Exemplo:
 - Mensagem: "otorrinolaringologista"




- Exemplo:
 - Atribuição do código




- Exemplo:
 - Atribuição do código




- Exemplo:
 - Atribuição do código




- Exemplo:
 - Atribuição do código




- Exemplo:
 - Atribuição do código




- Exemplo:
 - Atribuição do código




- Exemplo:
 - Atribuição do código



- Exemplo:
 - Atribuição do código



- Exemplo:
 - Atribuição do código



- Mensagem: "10 0000 10 001 001 010 ..."
- Total de bits = 68
- O código de Huffman é óptimo dado que garante:

$$H(S) \le L < H(S) + 1$$

Propriedade: nenhum código é prefixo de outro!

- O código de Huffman:
 - Conhecimento à priori da densidade de probabilidade da fonte.
 - Esta informação tem de ser enviada no "header" do ficheiro
- No caso de sinais multimédia, muitas vezes não é possível obter este dado ou estima-lo com rigor.
- Código de Huffman adaptativo:
 - Inicialmente atribui-se um código a cada simbolo;
 - A estatistica é actualizada sempre que se recebe mais um símbolo;
 - A árvore é actualizada, mantendo as suas propriedades (troca de nós)
 - Na mesma mensagem o mesmo simbolo tem diferentes códigos;

Código de Huffman

- Compressão de imagens:
 - Tipicamente divide-se a imagem em blocos de 8x8;
 - Cada bloco é um símbolo a codificar;
- No formato JPEG os blocos são primeiro transformados (DCT) e só depois se aplica o código de Huffman.