

REPORT – Analisi della cattura di rete e identificazione IOC

Introduzione

L'analisi della cattura di rete effettuata con Wireshark evidenzia un'attività anomala tra gli host interni 192.168.200.100 e 192.168.200.150.

L'obiettivo dell'analisi è identificare eventuali Indicator of Compromise (IOC), formulare ipotesi sui vettori di attacco e proporre azioni di mitigazione.

Identificazione degli IOC

Dall'analisi del traffico emergono diversi indicatori riconducibili a un possibile attacco in corso.

In particolare si osserva che l'host 192.168.200.100 invia una serie molto rapida di pacchetti TCP SYN verso l'host 192.168.200.150 su numerose porte differenti. Tra le porte coinvolte figurano 21 (FTP), 22 (SSH), 23 (Telnet), 80 (HTTP), 111 (RPC), 135 (RPC), 443 (HTTPS), 554, 993 e altre.

Il comportamento mostra:

- Invio di SYN consecutivi su porte diverse
- Ricezione di RST, ACK in risposta
- Assenza di stabilizzazione della connessione (no handshake completo)

Questo pattern è tipico di un **TCP SYN scan**, tecnica comunemente utilizzata per mappare i servizi attivi su un host.

Ulteriore indicatore rilevante è la velocità delle richieste, che avvengono in successione molto rapida, elemento compatibile con strumenti automatizzati di scanning come Nmap o framework di exploitation.

La presenza di traffico ARP e broadcast non appare anomala di per sé, ma il volume e la sequenzialità delle connessioni TCP rappresentano un chiaro IOC di attività di ricognizione.

Ipotesi sui Vettori di Attacco

Sulla base degli IOC identificati, è possibile ipotizzare che uno degli host interni sia stato compromesso e stia effettuando attività di lateral movement o internal reconnaissance.

Le possibili ipotesi sono:

1. L'host 192.168.200.100 è stato compromesso da un attaccante esterno e sta eseguendo una fase di ricognizione interna per individuare servizi vulnerabili.

2. È in corso una fase di enumeration preliminare a un exploit mirato, finalizzata a identificare porte aperte e servizi attivi.
3. Potrebbe trattarsi di attività automatizzata tramite tool di penetration o exploitation (es. Metasploit, Nmap).

Il comportamento osservato è coerente con la fase di Reconnaissance o Discovery nel framework MITRE ATT&CK.

Azioni Consigliate per Ridurre l'Impatto

Per mitigare l'impatto dell'attacco è necessario intervenire immediatamente.

In primo luogo, l'host che origina lo scanning deve essere isolato dalla rete per impedire ulteriori movimenti laterali. È consigliabile inserirlo in una VLAN di quarantena o disabilitarne temporaneamente la connettività.

Successivamente, occorre avviare un'analisi forense dell'host sospetto per verificare la presenza di malware, backdoor o strumenti di scanning.

Parallelamente si raccomanda di:

- Verificare i log del firewall e degli endpoint
- Abilitare o rafforzare sistemi IDS/IPS
- Implementare segmentazione di rete
- Limitare l'esposizione dei servizi interni non necessari

Infine, è opportuno applicare politiche di hardening sui sistemi bersaglio, disabilitando servizi inutilizzati e aggiornando eventuali software vulnerabili.

Conclusione

L'analisi della cattura di rete evidenzia una chiara attività di port scanning interno, che costituisce un Indicator of Compromise significativo.

Il comportamento osservato suggerisce una fase di ricognizione attiva, potenzialmente preliminare a un attacco mirato o a un movimento laterale all'interno della rete.

Un intervento tempestivo di isolamento e analisi dell'host sorgente è fondamentale per contenere il rischio e prevenire l'evoluzione dell'attacco.

Venezia, 13/02/2026

Fabio Renna