

Labor V (F): Abgabe (30 min, 15 Punkte)

- Lösen Sie die untenstehende Aufgabe durch die Implementierung eines ausführbaren Programms in `task.c` und laden die Quelldatei nach TUWEL hoch.
- Sie können Ihr Programm mittels folgender Zeile kompilieren und ausführen:

```
gcc -g -fsanitize=address -fmax-errors=1 -std=c11 task.c -o task -lm && ./task
```

Aufgabenstellung

Gegeben ist folgende Nutzung der Funktion `erase_all_of`, die aus einer Zeichenkette ausgewählte Zeichen entfernt:

```
int main() {
    char str[] = "hello, world!";
    char result[256];
    const char to_erase[] = "oe";
    erase_all_of(str, result, to_erase);
    printf("%s\n", result); // expected to print "hll, wrld!"
    erase_all_of(str, result, ",!");
    printf("%s\n", result); // expected to print "hello world"
}
```

Implementieren Sie die Funktion `erase_all_of` so, dass die oben vorgegebene Nutzung erfolgreich kompiliert und alle erwarteten Ausgaben liefert:

- Die ursprüngliche Zeichenkette wird als Parameter übergeben.
- Das Feld zum Speichern des Ergebnisses wird ebenfalls als Parameter übergeben. Nehmen Sie an, dass dieses Feld immer ausreichend groß ist.
- Die zu entfernenden Zeichen werden ebenfalls als Zeichenkette übergeben.
- Alle Zeichenketten sind nullterminiert.