Trabajo Práctico 6 — Estrategias de retención de usuarios

Cátedra: Arquitecturas Móviles — UTN Facultad Regional San Francisco
Profesor: Ing. Juan Pablo Bono
Alumnos: Martiniano Gimenez, Fabricio Quinteros
Aplicación: Tarjetazo — gastos de una tarjeta de crédito compartida
Repositorio: https://github.com/FabriQuinteros/tp1-arquitecturas-moviles (rama `feat/tp6-retencion`)

---

1. Por qué un usuario deja Tarjetazo

Conseguir que alguien instale la app cuesta mucho más que conseguir que la siga usando, y la mayoría de las apps pierde a casi todos sus usuarios en el primer mes. Retener no es que el usuario abra la app seguido, sino que vuelva cada vez que la app le sirve.

En Tarjetazo eso tiene una forma concreta. La app vale si **cada gasto se anota cuando ocurre**. Si el titular se olvida de cargar dos o tres, a fin de mes el resumen no coincide con el del banco y vuelve a reconstruir de memoria, que es justo lo que la app venía a evitar. Ahí la abandona. La prueba con usuarios del TP 2 lo mostró: las dos participantes valoraron «centralizar los gastos», pero eso solo pasa si la carga se vuelve un hábito.

Momento de riesgo	Qué pasa	Qué lo previene
Primera semana	Instaló, cargó un gasto y no volvió.	Que vea enseguida algo que no tenía: cuánto le deben.
Una semana sin abrir	Los gastos se acumulan sin anotar y empieza a parecer trabajo.	Un recordatorio a tiempo, que lleve directo a cargar.
Cierre de la tarjeta	Es cuando más la necesita, pero si los datos están incompletos lo frustra.	Un aviso días antes, para completar y dividir lo que falte.
Avisos de más	Silencia todo o desinstala.	Pocos avisos, útiles, y que cada uno se pueda apagar.

Cómo se mide. Retención a 1, 7 y 30 días (de cada 100 que instalan, cuántos vuelven ese día) y, sobre todo, el **porcentaje de semanas con al menos un gasto cargado** por usuario activo, que mide directamente el hábito. La fecha de última apertura que guarda la app en Firestore (sección 3) alcanza para calcular las dos.

2. Estrategias

#	Estrategia	Tipo	Qué hace	Métrica que la evalúa
1	**Avisos personalizados**	Notificaciones push	Una tarea diaria elige, para cada usuario, como mucho un aviso: tres días antes de **su** cierre, el resumen del mes el día 1, o un recordatorio si pasó una semana sin abrir la app.	Aperturas desde el aviso y semanas con carga, con aviso y sin aviso.
2	**Racha semanal**	Gamificación	La lista muestra cuántas semanas seguidas anotó gastos. La semana actual cuenta hasta el domingo, así nadie la pierde un martes. El recordatorio de inactividad la usa: «No pierdas tu racha de 4 semanas».	Largo promedio de las rachas, y si quien tiene racha abandona menos.
3	**Resumen del mes**	Contenido personalizado	La lista muestra lo gastado en el mes y quién le debe más al titular. El día 1 llega como aviso con el mes anterior. Es la respuesta a la pregunta por la que se instala la app.	Aperturas del aviso del día 1 y si después se comparte el resumen.
4	**Avisos que se pueden controlar**	Base de las anteriores	El permiso se pide después del primer gasto, con una explicación. Hay una pantalla para elegir cada tipo de aviso, un canal de Android por tipo y un tope de tres recordatorios sin respuesta.	Porcentaje que acepta el permiso y que apaga avisos.

Por qué estas. El patrón de uso de una tarjeta es mensual, con un pico en el cierre, y las tres estrategias se apoyan en ese ciclo en lugar de pelearse con él. El recordatorio genérico del TP 3 (el mismo texto para todos, del 20 al 24) se reemplaza: cada tarjeta cierra un día distinto, y un aviso que llega en el momento equivocado enseña a ignorar los avisos.

Lo que se evitó a propósito. Puntos, medallas o rankings entre usuarios: comparar cuánto gasta cada uno no tiene sentido en una app de gastos personales y empuja a cargar datos falsos. La racha premia el hábito, no el gasto.

3. Implementación de notificaciones push

Se usa **Firebase Cloud Messaging**, que ya estaba integrado desde el TP 7, ahora por dos vías:

Vía	Para qué	Cómo llega
Por token (cada teléfono)	Avisos personalizados: el texto lleva el día de cierre, el monto del mes o la racha de esa persona.	El backend manda un mensaje por teléfono con la API HTTP v1 de FCM.
Por tema (`novedades`)	Campañas iguales para todos: una función nueva, un consejo.	Se publica una vez en el tema y Google la reparte a todos los suscriptos.

3.1 En la app

- **Registro del teléfono — `Avisos.kt`.** Al abrir la app, el token de Cloud Messaging se guarda en `usuarios/{uid}/dispositivos/{token}`. El token es el id del documento: si llega dos veces, pisa el mismo. `onNewToken` lo vuelve a registrar cuando Google lo renueva, y al cerrar sesión se borra para que ese teléfono no reciba avisos de la cuenta.
- **Canales.** Uno por tipo de aviso: cierre, resumen, recordatorio y novedades. Desde los ajustes de Android se puede silenciar uno sin perder los demás.
- **Abrir donde corresponde.** Cada mensaje lleva un dato `destino`. Al tocarlo, la app entra por el ingreso y de ahí va a la pantalla que el aviso propone: **Deudas** para el cierre y el resumen, **Nuevo gasto** para el recordatorio. Un aviso que lleva a la pantalla de inicio obliga a buscar.
- **Permiso en contexto — `MainActivity.kt`.** Desde Android 13 mostrar notificaciones exige permiso. Antes se pedía apenas se abría la app; ahora se pide después del primer gasto, con un diálogo que explica para qué sirve, y si el usuario lo rechaza no se insiste.
- **Preferencias — `AvisosActivity.kt`.** Qué avisos recibir y el día de cierre de la tarjeta. Se guardan en `usuarios/{uid}.avisos`, que es lo que lee el backend antes de mandar nada.
- **Última apertura.** En cada `onResume` se guarda la hora del servidor en `usuarios/{uid}.ultimaApertura`. Con eso el backend no le manda recordatorios a quien sí usa la app.
- **Racha y resumen — `Retencion.kt`.** Funciones sin Android, probadas en `RetencionTest`, que la lista muestra arriba de los gastos.

3.2 En el backend — `retencion.py` y `tareas.py`

```
 # Todos los días a las 10, Cloud Scheduler dispara el job "avisos"
for uid, usuario, tokens in _cuentas_con_telefono(db):
    gastos = ...  # solo los de los últimos dos meses: Firestore cobra por documento leído
    aviso = retencion.elegir_aviso(usuario.get("avisos"), ultima_apertura,
usuario.get("estadoAvisos"), gastos, hoy)
    if aviso:
        enviar(db, uid, tokens, aviso)   # send_each por token; borra los que Google dio de
baja
```

`elegir_aviso` decide con estas reglas, probadas en `test_retencion.py`:

Regla	Por qué
Como mucho un aviso por día y por usuario, con prioridad cierre › resumen › recordatorio	El cierre tiene fecha y no se puede postergar; el recordatorio sí.
El recordatorio sale a los 7 días sin abrir la app, y no más de uno por semana	Antes de una semana es normal no haber gastado nada.
Después de 3 recordatorios sin respuesta, se deja de insistir	Si no volvió con tres, el cuarto solo suma una razón para desinstalar.
Si el usuario abre la app, el contador vuelve a cero	Volvió: la estrategia funcionó.
El resumen solo sale si en el mes hubo gastos	Un «gastaste $ 0» no le sirve a nadie.
Cada aviso respeta las preferencias del usuario	Lo que se apagó, no llega.

Los tokens que Google informa como dados de baja (`UnregisteredError`: app desinstalada, datos borrados) se borran en el momento, así la lista no crece con teléfonos que ya no existen.

3.3 Reglas de Firestore y la nube

- `usuarios/{uid}`: la app puede escribir **solo** `avisos` y `ultimaApertura`. El plan de Plus (TP 4) y el estado de los avisos los escribe solo el backend, con credenciales de servidor.
- `usuarios/{uid}/dispositivos/{token}`: cada cuenta maneja solo sus teléfonos.
- `infra/main.tf`: el job `recordatorio` pasa a llamarse `avisos` y corre todos los días a las 10 (hora de Argentina). La cuenta de servicio del backend ya tenía permiso para Cloud Messaging desde el TP 3.

4. Campañas de notificaciones


Campaña	Segmento	Cómo se envía	Texto
Lanzamiento de una función	Todos los suscriptos al tema `novedades`	Consola de Firebase	«Nuevo en Tarjetazo: …»
Reactivación	Cuentas que no abren la app hace 14 días o más y no apagaron las novedades	`python tareas.py campania "Título" "Texto" inactivos`	«Volvé a tener al día lo que te deben: cargá tus gastos de estas semanas.»


La segmentación por inactividad la hace el backend porque la consola de Firebase solo segmenta por comportamiento con Google Analytics, que se sacó de la app en el TP 7. La consola sigue sirviendo para lo que llega a todos.

Pasos en la consola de Firebase (proyecto de Tarjetazo):

1. **Messaging → Nueva campaña → Notificaciones de Firebase.**
2. Título y texto. Para probar antes de enviar: **Enviar mensaje de prueba** con el token del teléfono. En la versión de desarrollo la app lo escribe en Logcat (filtro `tag:Avisos`).
3. **Destino → Tema →** `novedades`**.**
4. **Programación:** enviar ahora o en una fecha. Conviene un día hábil entre las 10 y las 19, no de noche.
5. **Opciones adicionales:** canal de Android `novedades` y datos personalizados `tipo = novedades` y `destino = nuevo_gasto`, para que al tocarla se abra la carga de un gasto.
6. **Revisar → Publicar.** La consola muestra cuántos mensajes se enviaron.

Envío realizado. Se armó la campaña «Novedades de Tarjetazo» en la consola y se mandó como mensaje de prueba al token del emulador. El aviso llegó al teléfono con la app en segundo plano y lo mostró el sistema, con el ícono y el nombre de la app:








La prueba mostró un detalle: un mensaje de la consola que no indica canal caía en un canal genérico de Android. Se declaró `novedades` como canal por defecto en el manifiesto, así esos mensajes quedan en el canal que el usuario puede silenciar desde los ajustes.


5. Pruebas

Prueba	Resultado
Compilación (`assembleDebug`)	Compila.
Pruebas unitarias de la app	19 pasan. `RetencionTest` (6): racha con huecos, racha viva hasta el domingo, varios gastos en la misma semana, resumen del mes con quién debe más, mes sin gastos y días hasta el cierre (incluido un cierre día 31 en un mes de 30).
Pruebas del backend (`pytest`)	20 pasan. `test_retencion.py` (13): las mismas reglas que la app, prioridad entre avisos, recordatorio a la semana justa, tope de tres sin respuesta, reinicio del contador al volver, preferencias apagadas y segmento de reactivación.
Envío real con Cloud Messaging	La campaña de la consola llegó al emulador (sección 4).
Emulador (Android 17)	Al cargar el primer gasto aparece la tarjeta con la racha y el resumen, y el pedido de permiso con su explicación. Las preferencias se guardan. Abrir la app con `destino=deudas` lleva a Deudas, y con `destino=nuevo_gasto`, a la carga de un gasto.









Qué no se pudo probar. El envío por Cloud Messaging se probó desde la consola, pero la tarea diaria que manda los avisos personalizados necesita la cuenta de servicio del proyecto y el backend desplegado, que sigue sin desplegarse desde el TP 3. En local, sin credenciales, `tareas.py` imprime los avisos en lugar de mandarlos. Las reglas de Firestore y `infra/main.tf` tampoco se validaron con sus emuladores ni con `tofu validate`.

6. Arquitectura actualizada




Diagrama de contenedores con la notación del modelo C4: en azul lo que ya existía, en verde lo agregado para retener y en gris los servicios de terceros. Los avisos personalizados salen de Google Cloud: el Scheduler dispara el job diario, que lee preferencias y gastos en Firestore, elige un aviso por usuario y se lo manda a cada uno de sus teléfonos por Cloud Messaging. Las campañas para todos salen de la consola de Firebase hacia el tema `novedades`. En el teléfono todo entra por el mismo servicio, `Avisos`, que lo muestra en su canal y, al tocarlo, abre la pantalla que propone.