Informe final — Plataforma de Reservas de Servicios

Fábrica Escuela / CodeF@ctory UdeA · Arquitectura de Software · semestre 2026-2

Equipo de Arquitectura: Simon Betancur, Juan Esteban González, Santiago Rendón · Bases de Datos: Juan Sebastián Andraus y los tres anteriores · Calidad: 7 integrantes.

Documento vivo: estado al **2026-11-02** (Sprint 3 en curso). Lo que cambie hasta la entrega se anota en `handoff-contexto.md` §9.

1. Resumen

Construimos el **backend REST** de una plataforma donde **proveedores** (barberías, consultorios, canchas…) publican servicios y recursos con horarios, y **clientes** reservan sin que dos personas ocupen el mismo recurso a la misma hora. Es un **monolito modular** en Spring Boot 4.1.1 / Java 17 con PostgreSQL 16, desplegado en Render (cómputo) y Neon (base de datos), con integración y despliegue continuos en GitHub Actions.

Indicador	Valor
Historias de usuario implementadas	**34** (HU-01 a HU-34): 6 del Sprint 1, 22 del Sprint 2 (15 en el sprint + 7 al inicio del Sprint 3) y 6 del Sprint 3
Endpoints REST	**48**, todos documentados en Swagger (9 grupos)
Módulos	6 de negocio (`identity`, `provider`, `service`, `resource`, `reservation`, `report`) + 2 transversales (`audit`, `common`), **sin ciclos**
Base de datos	14 tablas, 14 migraciones Flyway (V1–V14), 2 restricciones `EXCLUDE`
Pruebas automáticas	**815** (471 unitarias + 344 de integración contra PostgreSQL real), todas en verde
Cobertura	**97,6 % de líneas** / **91,7 % de ramas** (JaCoCo; meta del curso ≥ 65 %)
Decisiones registradas	8 ADR + 32 supuestos documentados (S-01…S-32) + 13 del Sprint 3 (D1…D13)


2. Alcance por sprint

Sprint	Qué se entregó	Evidencia
1 (HU-01..06)	Registro de cliente y de proveedor con su negocio, login con JWT de 1 h, cierre de sesión (revoca), roles y permisos de administración, acceso según rol y pertenencia, base de MFA y auditoría	`verificacion-criterios-aceptacion-sprint-1.md` (39 criterios)
2 (HU-07..28)	Catálogo, servicios, recursos, horarios, disponibilidad pública, **reservas con anti-overbooking**, consultas, cancelaciones (cliente, proveedor, desactivación y eliminación de cuenta), antelación mínima. Además: MFA obligatorio para administradores (ADR-004), corrección de 4 bugs de Calidad (#8–#11), Swagger, CI/CD, Sonar, revisión OWASP, Postman (88 peticiones, 0 fallos en Render)	`informe-arquitectura-sprint-2.pdf`
3 (pendientes + HU-29..34)	Editar negocio, servicio y recurso; desactivar/reactivar servicio; **cierres puntuales** de recursos; completar reserva; y el **módulo de reportes** (ocupación, reservas por estado, servicios más reservados, valor, resumen de plataforma)	`plan-de-trabajo-sprint-3.md`, `endpoints-sprint-3.md`

3. Arquitectura


3.1 Estilo: monolito modular

Un solo artefacto desplegable (`reservas-backend.jar`) dividido en **módulos por dominio**, cada uno con sus capas `controller → application → infrastructure → domain`. Se eligió sobre microservicios porque el equipo es de tres personas, el despliegue es uno solo y los dominios están muy relacionados (una reserva toca servicio, recurso, horario, negocio y cliente); los cortes por módulo dejan abierta una separación futura (ADR-001).




Reglas de modularidad (ADR-003, ADR-007), verificadas por un script sobre el código (`verificar_dependencias.py`):

1. Un módulo solo usa de otro las **interfaces de su capa `application`** (17 interfaces, 36 conexiones en el diagrama, que se genera del código). Nunca sus entidades ni repositorios.
2. **Sin `@ManyToOne` entre módulos**: las referencias son columnas `UUID` con `REFERENCES` en SQL.
3. **Grafo acíclico:** `identity ← provider ← resource ← service ← reservation ← report` (y `audit` abajo de todos).
4. Lo que cruza módulos lo **orquesta el de más arriba**: desactivar un servicio o un recurso, o cerrar un recurso, lo hace `reservation` porque es el que puede cancelar reservas.
5. Dos mecanismos para no invertir el grafo: **inversión de dependencias** (`service` declara `BusyTimeSource` y `reservation` la implementa, para que la disponibilidad descuente reservas) y un **evento de dominio síncrono** (`identity` publica `UserDeletionRequested`; `reservation` cancela las reservas en la misma transacción).



3.2 Despliegue



Cliente → Cloudflare/Render (TLS) → contenedor Docker sin root → PostgreSQL 16 en **Neon** por JDBC con TLS. GitHub Actions corre pruebas, Sonar y build; en `main` llama al *deploy hook* de Render y espera `/actuator/health`. Detalle: `conexiones-diagrama-despliegue.md`.

3.3 Modelo de datos

14 tablas con UUID, `TIMESTAMPTZ` y `ON DELETE` explícito (`convenciones-bd.md`, MER en `docs/bd/modelo/`). Reglas que **viven en la base** y no se pueden saltar desde el código: `EXCLUDE USING gist` para no tener dos reservas confirmadas traslapadas por recurso (V10) ni dos cierres traslapados (V14), `CHECK` de rangos, estados, tipos, precios y teléfono, únicos por negocio sin distinguir mayúsculas. Hibernate valida el esquema al arrancar (`ddl-auto: validate`).

4. Decisiones de arquitectura

ADR	Decisión	Por qué (y qué se descartó)
001	Monolito modular	Equipo y plazo pequeños; microservicios añadían red, despliegues y consistencia distribuida sin beneficio
002	JWT de 1 h + tabla de sesiones	Sin estado pero **revocable** (el logout funciona de verdad); se descartó JWT puro (no se puede revocar) y sesión en servidor (estado)
003	Módulos que se hablan por interfaces	Bajo acoplamiento, reemplazables, probables con dobles
004	MFA TOTP obligatorio para administradores; código en operaciones sensibles (`X-MFA-Code`); 5 fallos → 429	Rol de mayor impacto; para clientes y proveedores sería fricción sin riesgo que la justifique
005	Anti-overbooking **en la base** (`EXCLUDE`) + bloqueos de fila	Una verificación en memoria no es atómica entre peticiones simultáneas; probado con concurrencia real
006	Copias («snapshots») en la reserva y `ON DELETE SET NULL`; cancelación = estado + origen + motivo	Borrar o editar cuentas, servicios o negocios no rompe ni altera el historial; no se multiplican estados
007	Interfaces de consulta, orquestar arriba, evento síncrono	Grafo sin ciclos y operaciones todo-o-nada
008	Reportes como módulo de **solo lectura sin tablas**	La base agrega; nadie duplica datos que sincronizar

Estado: 001–003 aceptados; **004–008 «Propuesto»** hasta que el equipo los ratifique. Los supuestos (qué interpretamos de cada HU y quién debe confirmarlo) están en `decisiones-y-supuestos-sprint-2.md` y en el plan del Sprint 3 §3.

5. Atributos de calidad y cómo se logran

Atributo	Escenario	Táctica / mecanismo	Evidencia
Integridad / consistencia	Dos clientes reservan el mismo recurso y hora al mismo tiempo	Restricción `EXCLUDE` + bloqueo de fila; 409 al perdedor	`BookingCreationIntegrationTest` (`[201, 409]`)
Consistencia entre módulos	Se desactiva un servicio mientras alguien reserva	Bloqueo compartido del servicio (`FOR SHARE`) en la reserva y exclusivo en la desactivación	`ServiceEditAndLifecycleIntegrationTest` (carrera)
Seguridad	Robo de contraseña de un administrador	MFA TOTP obligatorio, código en operaciones sensibles, límite de intentos	`MfaFlowIntegrationTest` (14 casos)
Seguridad	Un proveedor intenta tocar el negocio de otro	Rol (`@PreAuthorize`) + **pertenencia** (`BusinessAccessService.requireOwner`) en cada operación	Pruebas 403 en cada HU
Trazabilidad	Un error en producción	`traceId` en cada respuesta de error y en los logs JSON; auditoría de eventos	`WebHardeningIntegrationTest`
Mantenibilidad / modificabilidad	Agregar los reportes del Sprint 3	Módulo nuevo encima del grafo sin tocar el esquema ni los módulos existentes (solo nuevas consultas)	Diagrama de paquetes generado del código
Disponibilidad (limitada)	El plan gratuito agota sus horas	Base movida a Neon sin cambiar código; interruptor `DEPLOY_ENABLED` y tiempos límite en el pipeline	`guia-recuperar-despliegue.md`
Probabilidad (testability)	Lógica dependiente de la hora	Reloj inyectable (`Clock` de Bogotá) y Testcontainers con PostgreSQL real	815 pruebas

6. Seguridad (OWASP Top 10)

Revisión de código con correcciones y sondeos al servicio desplegado (no es una prueba de penetración): `owasp-top10-sprint-2.md`. Principales controles: control de acceso por rol **y** pertenencia (A01); BCrypt, TLS, JWT firmado (A02); validación con límites, consultas parametrizadas (A03); límites de intentos por **IP real** detrás de Cloudflare (A04/A07); cabeceras CSP/

Referrer/Permissions, CORS cerrado, cuerpo máx. 64 KB, contenedor sin root, arranque bloqueado con claves de relleno (A05); Dependabot (A06); MFA (A07); pipeline con revisión (A08); auditoría y `traceId` (A09). Pendientes: anti-replay y cifrado del secreto MFA, recuperación de MFA, límite de tasa en rutas públicas, proteger `main`.

7. Calidad y pruebas

- **Pirámide:** pruebas unitarias con JUnit 5 + Mockito (patrón AAA) para reglas y cálculos; de integración con Spring completo y **PostgreSQL real en Testcontainers** (migraciones Flyway incluidas) para flujos, seguridad y concurrencia.
- **Concurrencia probada de verdad:** reservas simultáneas, cancelaciones dobles, cierres traslapados, reserva contra desactivación (repetida 8 veces por corrida).
- **Pruebas de la documentación:** `OpenApiDocumentationIntegrationTest` hace fallar el build si un endpoint nuevo no está en Swagger.
- **Sonar** con Quality Gate (cobertura ≥ 65 %, deuda ≤ 2 días, complejidad < 50, 0 vulnerabilidades críticas) en cada push; **Postman/Newman** contra el servicio desplegado (`docs/postman/`).
- Resultados por sprint: `resultados-pruebas-sprint-1.md`, `resultados-pruebas-sprint-2.md`.

8. CI/CD y despliegue

`build.yml`: (1) pruebas + JaCoCo, (2) SonarCloud, (3) build del JAR, (4) solo en `main`: *deploy hook* de Render y *smoke test* a `/actuator/health` con tiempos límite. Trunk-based con ramas cortas y PR. Secretos solo en GitHub Secrets y en variables de Render (el repositorio es público).

9. Lecciones del semestre (problemas reales y cómo se resolvieron)

Problema	Causa	Lección / solución
`main` roto el 13-sep	Subida con «Add files via upload» (sin PR): se perdió una dependencia y se filtró una clave	Nunca subir por la web; `git revert` en vez de reescribir historia; rotar la clave
Flyway no corría	Spring Boot 4 movió la autoconfiguración a `spring-boot-flyway`	Leer las notas de migración del framework
Lombok no generaba código	JDK 24 en lugar de 17	Fijar la versión del JDK del proyecto
Pruebas de integración «sin Docker»	Testcontainers 1.21.3 no habla con Docker Engine 29	Actualizar (hoy 2.0.5)
Auditoría de rechazos perdida	El rollback de la transacción se llevaba el evento	`noRollbackFor` en los servicios que auditan y lanzan
Reserva confirmada en un recurso inactivo	Hibernate devolvía la copia en memoria aunque la fila estuviera bloqueada	Leer el valor bajo bloqueo con consulta nativa (`lockAndReadActive`)
Límites «por IP» casi globales en Render	Render está detrás de Cloudflare: la app veía la IP del borde	Confiar solo en los rangos de Cloudflare; verificado con `audit_logs`
Pipeline colgado horas	`curl` sin tiempo límite contra un servicio suspendido	`-m`, `timeout-minutes`, `concurrency` e interruptor `DEPLOY_ENABLED`
Servicio caído el 24-oct	Se agotó el plan gratuito de Render (750 h, base de 30 días)	Base a Neon sin tocar el código (gracias a la configuración por variables de entorno)

10. Limitaciones y trabajo futuro

- **Una sola instancia:** los límites de intentos viven en memoria; con varias instancias habría que llevarlos a Redis o a la base.
- **MFA:** falta anti-replay, cifrado del secreto en reposo y recuperación por otro administrador.
- **Reportes:** usan el horario vigente (no hay historial de horarios); para volúmenes grandes, vista materializada.
- **Notificaciones:** los «avisos» a clientes y proveedores son eventos de auditoría; un servicio de correo sería el siguiente paso.
- **Gobierno:** ratificar ADR-004..008, proteger `main` con revisión obligatoria y CI verde.
- **Plataforma:** el plan gratuito duerme el servicio; observabilidad (Prometheus/Grafana) y orquestación quedan como evolución.

11. Dónde está cada cosa

Tema	Documento
Endpoints, roles y DTO (generado del código)	`referencia-api-sprint-2.md`
Contratos y errores	`endpoints-sprint-3.md`, `errores-api-sprint-2.md`, `guia-swagger-openapi.md`
Arquitectura y ADR	`docs/arquitectura/`
Guía para la sustentación	`guia-sustentacion.md`

Correr local, desplegar, probar lo desplegado	`guia-desarrollo-local.md`, `guia-despliegue-render.md`, `guia-prueba-aplicacion-desplegada.md`