

RELPREV

Padrão de Integração por Web Services

Versão 0.7

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

Sumário

Sumário	2
---------------	---

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
24/11/2013	0.1	Criação do documento	Bruno César
28/11/2013	0.2	Inclusão de serviços de exclusão de interações com o RELPREV (ações recomendadas, resposta, etc.)	Bruno César
29/11/2013	0.3	Ajuste nos serviços de exclusão de interações com o RELPREV (ações recomendadas, resposta, etc.)	Bruno César
04/12/2013	0.4	Atualizando documentação dos serviços já existentes e adequando documento ao padrão de documentos do projeto	Bruno César
04/12/2013	0.5	Incluindo serviços para Categoria	Bruno César
05/12/2013	0.6	Incluindo mais alguns exemplos de JSON na integração	Bruno César
12/12/2013	0.7	Incluindo serviços para Usuário	Bruno César

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

1. Objetivos do Documentos

O presente documento irá descrever, brevemente, os serviços de integração disponíveis no módulo “relprev-webservice”.

2. Serviços para Elo SIPAER

I. Criação

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/elosipaer/create
Método(s)	POST
Exemplo	<pre>{ "organizacao":"Organização 1", "sigla":"Sigla Organização 1" }</pre>
Retorno	<pre>{ "success":true, "data":[{ "id":1, "organizacao":"Organização 1", "sigla":"Sigla Organização 1" }], "count":1, "message":"Objeto criado com Sucesso", "status":200 }</pre>

II. Atualização

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/elosipaer/update
Método(s)	PUT
Exemplo	<pre>{ "id":1, "organizacao":"Organização 1", "sigla":"Sigla Organização 1" }</pre>
Retorno Found	<pre>{ "success":true, "data":[] }</pre>

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

	<pre>{ "id":2, "organizacao":"Org. Alterada", "sigla":"Sigla Alterada" }, "count":1, "message":"Objeto atualizado com Sucesso", "status":200 }</pre>
Retorno Not Found	<pre>{ "success":false, "data":[{ "id":1, "organizacao":"Organização 2", "sigla":"Sigla 2" }], "count":1, "message":"Objeto com id 1 não foi encontrado para ser atualizado", "status":404 }</pre>

III. Remoção

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/elosipaer/{id}
Parâmetros na URL	id: id do objeto a ser removido
Método(s)	DELETE
Exemplo	http://<domain>:<port>/<context>/elosipaer/2
Retorno	<pre>{ "success":true, "data":[{ "id":2, "organizacao":"Org. Alterada", "sigla":"Sigla Alterada" }], "count":1, "message":"Objeto removido com Sucesso", "status":200 }</pre>

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

IV. Listagem

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/elosipaer
Método(s)	GET, POST
Exemplo Found	<pre>{ "success":true, "data":[{ "id":3, "organizacao":"Organização 1", "sigla":"Sigla 1" }, { "id":4, "organizacao":"Organização 2", "sigla":"Sigla 2" }], "count":2, "message":"2 objeto(s) listado(s) com Sucesso", "status":200 }</pre>
Exemplo Not Found	<pre>{ "success":true, "count":0, "message":"Não existe(m) objeto(s) a ser(em) Listado(s)", "status":200 }</pre>

V. Busca por ID

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/elosipaer/{id}
Parâmetros na URL	id: id do objeto a ser consultado, numérico
Método(s)	GET, POST
Exemplo	http://<domain>:<port>/<context>/elosipaer/4
Retorno Found	<pre>{ "success":true, "data":[{ "id":4, "organizacao":"Organização 2", "sigla":"Sigla 2" }] }</pre>

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

	<pre> }], "count":1, "message":"Objeto com id 4 consultado com Sucesso", "status":200 } </pre>
Retorno Not Found	<pre> { "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 é inexistente na base de Dados", "status":200 } </pre>

3. Serviços para Relatório de Prevenção

I. Criação

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/create
Método(s)	POST
Exemplo	<pre> { "envolvidos":"RelPrev Envolvidos 1", "local":"RelPrev Local 1", "descricao":"RelPrev Descrição 1", "situacoes":{ "temEncaminhamento":false, "temDivulgacao":false, "temAcaoRecomendada":false, "concluido":false }, "data":1384996200000 } </pre>
Retorno	<pre> { "success":true, "data":[{ "id":1, "envolvidos":"RelPrev Envolvidos 1", "local":"RelPrev Local 1", "situacoes":{ "id":1, "temEncaminhamento":false, "temDivulgacao":false, "temAcaoRecomendada":false, "concluido":false }, },], } </pre>

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

	<pre> "descricao":"RelPrev Descrição 1", "data":1384996200000 }], "count":1, "message":"Objeto criado com Sucesso", "status":200 }</pre>
--	---

II. Atualização

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/update
Método(s)	PUT
Exemplo	<pre> { "id":1, "envolvidos":"RelPrev Envolvidos 1 Alterado", "local":"RelPrev Local 1 Alterado", "descricao":"RelPrev Descrição 1 Alterada", "situacoes":{ "temEncaminhamento":true, "temDivulgacao":false, "temAcaoRecomendada":false, "concluido":false }, "data":1384996200000 }</pre>
Retorno Found	<pre> { "success":true, "data":[{ "id":2, "envolvidos":"RelPrev Envolvidos 1 Alterado", "local":"RelPrev Local 1 Alterado", "situacoes":{ "id":2, "temEncaminhamento":true, "temDivulgacao":false, "temAcaoRecomendada":false, "concluido":false }, "descricao":"RelPrev Descrição 1 Alterada", "data":1384996200000 }], "count":1,</pre>

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

	<pre>"message": "Objeto atualizado com Sucesso", "status": 200 }</pre>
Retorno Not Found	<pre>{ "success": false, "data": [{ "id": 1, "envolvidos": "RelPrev Envolvidos 1 Alterado", "local": "RelPrev Local 1 Alterado", "situacoes": { "temEncaminhamento": true, "temDivulgacao": false, "temAcaoRecomendada": false, "concluido": false }, "descricao": "RelPrev Descrição 1 Alterada", "data": 1384996200000 }], "count": 1, "message": "Objeto com id 1 não foi encontrado para ser atualizado", "status": 404 }</pre>

III. Remoção

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{id}
Parâmetros na URL	id: id do objeto a ser removido
Método(s)	DELETE
Exemplo	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/2
Retorno	

IV. Listagem

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev
Parâmetros na URL	
Método(s)	GET, POST
Exemplo Found	
Exemplo Not Found	{

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

	<pre>"success":true, "count":0, "message":"Não existe(m) objeto(s) a ser(em) Listado(s)", "status":200 }</pre>
--	--

V. Busca por ID

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{id}
Parâmetros na URL	id: id do objeto a ser consultado, numérico
Método(s)	GET, POST
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 é inexistente na base de Dados", "status":200 }</pre>

VI. Busca por Local

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/local/{local}
Parâmetros na URL	local: local a ser consultado
Método(s)	GET, POST
Exemplo Found	
Exemplo Not Found	

VII. Busca por Descrição

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/descricao/{descricao}
Parâmetros na URL	descricao: descrição a ser consultada
Método(s)	GET, POST
Exemplo Found	
Exemplo Not Found	

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

VIII. Inclusão de Ação Recomendada

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{id}/acao
Parâmetros na URL	id: id do relatório de prevenção a ter a ação recomenda incluída
Método(s)	POST
Exemplo	<pre>{ "remetente": "Remetente da Ação Recomendada", "destinatario": "Destinatário da Ação Recomendada", "descricao": "Descrição da Ação Recomendada", "data": 1385215800000 }</pre>
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success": true, "count": 0, "message": "Objeto com id 1 não foi encontrado para ser atualizado", "status": 404 }</pre>

IX. 2.9. Atualização de Ação Recomendada

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{id}/acao
Parâmetros na URL	id: id do relatório de prevenção a ter a ação recomenda incluída
Método(s)	PUT
Exemplo	<pre>http://<domain>:<port>/<context>/relprev/1/acao { "id": 1, "remetente": "Remetente da Ação Recomendada", "destinatario": "Destinatário da Ação Recomendada", "descricao": "Descrição da Ação Recomendada", "data": 1385215800000 }</pre>
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success": true, "count": 0, "message": "Objeto com id 1 não possui Ação Recomendada", "status": 200 }</pre>

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

X. Exclusão de Ação Recomendada

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{idRelPrev}/acao/{id}
Parâmetros na URL	id: id da ação recomenda a ser removida idRelPrev: id do relatório de prevenção
Método(s)	DELETE
Exemplo	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/1/acao/2
Retorno Found	
Retorno Not Found	{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 não possui Ação Recomendada", "status":200 }

XI. Inclusão de Classificação de Risco

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{id}/classificacao
Parâmetros na URL	id: id do relatório de prevenção a ter a classificação de risco incluída
Método(s)	POST
Exemplo	{ "avaliacaoInicial":"AA", "avaliacaoFinal":"BB" }
Retorno Found	
Retorno Not Found	{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 não foi encontrado para ser atualizado", "status":404 }

XII. Atualização de Classificação de Risco

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{id}/classificacao
Parâmetros na URL	id: id do relatório de prevenção a ter a classificação de risco atualizada
Método(s)	PUT
Exemplo	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/1/classificacao { "id":1,

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

	<code>"avaliacaoInicial":"CC", "avaliacaoFinal":"DD"</code>
Retorno Found	
Retorno Not Found	<code>{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 não possui Classificação de Risco", "status":200 }</code>

XIII. Exclusão de Classificação de Risco

Padrão de URL	<code>http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{idRelPrev}/classificacao/{id}</code>
Parâmetros na URL	id: id da classificação de risco a ser excluída idRelPrev: id do relatório de prevenção
Método(s)	PUT
Exemplo	<code>http://<domain>:<port>/<context>/relprev/1}/classificacao/2</code>
Retorno Found	
Retorno Not Found	<code>{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 não possui Classificação de Risco", "status":200 }</code>

XIV. Inclusão de Encaminhamento

Padrão de URL	<code>http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{id}/encaminhamento</code>
Parâmetros na URL	id: id do relatório de prevenção a ter o encaminhamento incluído
Método(s)	POST
Exemplo	<code>{ "remetente":"Remetente do Encaminhamento", "destinatario":"Destinatário do Encaminhamento", "descricao":"Descrição do Encaminhamento", "data":1385215800000 }</code>
Retorno Found	
Retorno Not Found	<code>{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 não possui Classificação de Risco", "status":200 }</code>

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

	<pre>"message": "Objeto com id 1 não foi encontrado para ser atualizado", "status": 404 }</pre>
--	---

XV. Atualização de Encaminhamento

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{id}/encaminhamento
Parâmetros na URL	id: id do relatório de prevenção a ter o encaminhamento atualizado
Método(s)	PUT
Exemplo	<pre>http://<domain>:<port>/<context>/relprev/1/encaminhamento { "id": 1, "remetente": "Remetente do Encaminhamento", "destinatario": "Destinatário do Encaminhamento", "descricao": "Descrição do Encaminhamento", "data": 1385215800000 }</pre>
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success": true, "count": 0, "message": "Objeto com id 1 não possui Encaminhamento", "status": 200 }</pre>

XVI. Exclusão de Encaminhamento

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{idRelPrev}/encaminhamento/{id}
Parâmetros na URL	id: id do encaminhamento a ser excluído idRelPrev: id do relatório de prevenção
Método(s)	DELETE
Exemplo	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/1/encaminhamento/2
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success": true, "count": 0, "message": "Objeto com id 1 não possui Encaminhamento", "status": 200 }</pre>

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

XVII. Inclusão de Observação

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{id}/observacao
Parâmetros na URL	id: id do relatório de prevenção a ter a observação incluída
Método(s)	POST
Exemplo	{ "descricao":"Descrição da Observação" }
Retorno Found	
Retorno Not Found	{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 não foi encontrado para ser atualizado", "status":404 }

XVIII. Atualização de Observação

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{id}/observacao
Parâmetros na URL	id: id do relatório de prevenção a ter a observação atualizada
Método(s)	PUT
Exemplo	{ "id":1, "descricao":"Nova Descrição da Observação" }
Retorno Found	
Retorno Not Found	{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 não possui Observação", "status":200 }

XIX. Exclusão de Observação

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{idRelPrev}/observacao/{id}
Parâmetros na URL	id: id da observação a ser excluída idRelPrev: id do relatório de prevenção
Método(s)	DELETE
Exemplo	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/1/observacao/2

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 não possui Observação", "status":200 }</pre>

XX. Inclusão de Parecer do Setor

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{id}/parecer
Parâmetros na URL	id: id do relatório de prevenção a ter o parecer do setor incluído
Método(s)	POST
Exemplo	<pre>{ "descricao":"Descrição do Parecer do Setor", "data":1385388600000 }</pre>
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 não foi encontrado para ser atualizado", "status":404 }</pre>

XXI. Atualização de Parecer do Setor

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{id}/parecer
Parâmetros na URL	id: id do relatório de prevenção a ter o parecer do setor atualizado
Método(s)	PUT
Exemplo	<pre>http://<domain>:<port>/<context>/relprev/1}/parecer { "id":1, "descricao":"Descrição do Parecer do Setor", "data":1385388600000 }</pre>
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 não possui Parecer do Setor", "status":200 }</pre>

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

	}
--	---

XXII. Exclusão de Parecer do Setor

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{idRelPrev}/parecer/{id}
Parâmetros na URL	id: id do parecer do setor a ser excluído idRelPrev: id do relatório de prevenção
Método(s)	DELETE
Exemplo	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/1/parecer/2
Retorno Found	
Retorno Not Found	{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 não possui Parecer do Setor", "status":200 }

XXIII. Inclusão de Resposta

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{id}/resposta
Parâmetros na URL	id: id do relatório de prevenção a ter a resposta incluída
Método(s)	POST
Exemplo	{ "remetente":"Remetente da Resposta", "destinatario":"Destinatário da Resposta", "descricao":"Descrição da Resposta", "data":1385388600000 }
Retorno Found	
Retorno Not Found	{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 não foi encontrado para ser atualizado", "status":404 }

XXIV. Atualização de Resposta

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{id}/resposta
Parâmetros na URL	id: id do relatório de prevenção a ter a resposta atualizada

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

Método(s)	PUT
Exemplo	<pre>http://<domain>:<port>/<context>/relprev/1/resposta { "id":1, "remetente":"Remetente da Resposta", "destinatario":"Destinatário da Resposta", "descricao":"Descrição da Resposta", "data":1385388600000 }</pre>
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 não possui Resposta", "status":200 }</pre>

XXV. Exclusão de Resposta

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/{idRelPrev}/resposta/{id}
Parâmetros na URL	id: id da resposta a ser excluída idRelPrev: id do relatório de prevenção
Método(s)	DELETE
Exemplo	http://<domain>:<port>/<context>/relprev/1/resposta/2
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 não possui Resposta", "status":200 }</pre>

4. Serviços para Relator

Descrição dos serviços de integração relativos a “Relatores”.

I. Criação

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relator/create
Método(s)	POST
Exemplo	

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

Retorno	
---------	--

II. Atualização

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relator/update
Método(s)	PUT
Exemplo	
Retorno	

III. Remoção

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relator/{id}
Parâmetros na URL	id: id do objeto a ser removido
Método(s)	DELETE
Retorno	

IV. Listagem

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relator
Método(s)	GET, POST
Exemplo Found	
Exemplo Not Found	<pre>{ "success":true, "count":0, "message":"Não existe(m) objeto(s) a ser(em) Listado(s)", "status":200 }</pre>

V. Busca por ID

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/relator/{id}
Parâmetros na URL	id: id do objeto a ser consultado, numérico
Método(s)	GET, POST
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success":true,</pre>

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

	<pre>"count":0, "message":"Objeto com id 1 é inexistente na base de Dados", "status":200 }</pre>
--	--

5. Serviços para Taxonomia

Descrição dos serviços de integração relativos a “Taxonomias”.

I. Criação

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/taxonomia/create
Método(s)	POST
Exemplo	
Retorno	

II. Atualização

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/taxonomia/update
Método(s)	PUT
Exemplo	
Retorno	

III. Remoção

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/taxonomia/{id}
Parâmetros na URL	id: id do objeto a ser removido
Método(s)	DELETE
Retorno	

IV. Listagem

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/taxonomia
Método(s)	GET, POST
Exemplo Found	
Exemplo Not Found	{

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

	<pre>"success":true, "count":0, "message":"Não existe(m) objeto(s) a ser(em) Listado(s)", "status":200 }</pre>
--	--

V. Busca por ID

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/taxonomia/{id}
Parâmetros na URL	id: id do objeto a ser consultado, numérico
Método(s)	GET, POST
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 é inexistente na base de Dados", "status":200 }</pre>

6. Serviços para Categoria

Descrição dos serviços de integração relativos a “Categorias”.

I. Criação

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/categoria/create
Método(s)	POST
Exemplo	
Retorno	

II. Atualização

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/categoria/update
Método(s)	PUT
Exemplo	
Retorno	

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

III. Remoção

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/categoria/{id}
Parâmetros na URL	id: id do objeto a ser removido
Método(s)	DELETE
Retorno	

IV. Listagem

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/categoria
Método(s)	GET, POST
Exemplo Found	
Exemplo Not Found	<pre>{ "success":true, "count":0, "message":"Não existe(m) objeto(s) a ser(em) Listado(s)", "status":200 }</pre>

V. Busca por ID

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/categoria/{id}
Parâmetros na URL	id: id do objeto a ser consultado, numérico
Método(s)	GET, POST
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success":true, "count":0, "message":"Objeto com id 1 é inexistente na base de Dados", "status":200 }</pre>

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

7. Serviços para Usuário

Descrição dos serviços de integração relativos a “Usuário”.

I. Criação

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/usuario/create
Método(s)	POST
Exemplo	
Retorno	

II. Atualização

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/usuario/update
Método(s)	PUT
Exemplo	
Retorno	

III. Remoção

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/usuario/{id}
Parâmetros na URL	id: id do objeto a ser removido
Método(s)	DELETE
Retorno	

IV. Listagem

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/usuario
Método(s)	GET, POST
Exemplo Found	
Exemplo Not Found	<pre>{ "success":false, "count":0, "message":"Não existe(m) objeto(s) a ser(em) Listado(s)", "status":404 }</pre>

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

V. Busca por ID

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/usuario/{id}
Parâmetros na URL	id: id do objeto a ser consultado, numérico
Método(s)	GET, POST
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success":false, "count":0, "message":"Objeto com id 1 é inexistente na base de Dados", "status":404 }</pre>

VI. Busca de Usuário pelo Login

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/usuario?login={login}
Parâmetros na URL	login: login do usuário a ser consultado
Método(s)	GET, POST
Exemplo	http://<domain>:<port>/<context>/usuario?login=teste
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success":false, "count":0, "message":"Usuário com login 'teste' não foi encontrado", "status":404 }</pre>

VII. Busca de Usuário pelo Email

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/usuario?email={email}
Parâmetros na URL	email: email do usuário a ser consultado
Método(s)	GET, POST
Exemplo	http://<domain>:<port>/<context>/usuario?email=mail@mail.com
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success":false,</pre>

RELPREV	Versão: 0.7
Padrão de integração por Web Services	Data: 12/12/2013

	<pre>"count":0, "message":"Usuário com email 'mail@mail.com' não foi encontrado", "status":404 }</pre>
--	--

VIII. Busca de Usuário pelo Nome Completo

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/usuario/{nomeCompleto}
Parâmetros na URL	nomeCompleto : nome completo do usuário a ser consultado
Método(s)	GET, POST
Exemplo	http://<domain>:<port>/<context>/usuario/User Name
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success":false, "count":0, "message":"Usuário com nome 'User Name' não foi encontrado", "status":404 }</pre>

IX. Busca de Usuário pelo login e Senha

Padrão de URL	http://<domain>:<port>/<context>/usuario?login=usr.login&senha=pass
Parâmetros na URL	email : email do usuário a ser consultado
Método(s)	POST
Exemplo	http://<domain>:<port>/<context>/usuario?email=mail@mail.com
Retorno Found	
Retorno Not Found	<pre>{ "success":false, "count":0, "message":"Busca por senha e usuário com login 'usr.login' sem resultado", "status":404 }</pre>