

Parte 3

1. Analiza los siguientes comandos

- Planteamiento: Analiza: `git status`, `git add README.md`, `git commit -m "Actualiza documentación"`, `git push`. Explica qué ocurre en cada instrucción.
- Explicación:
 - `git status`: Revisa el estado actual de tu repositorio. Te muestra qué archivos han sido modificados, cuáles son nuevos y cuáles están listos (en "stage") para ser guardados en el próximo commit.
 - `git add README.md`: Toma los cambios específicos hechos únicamente en el archivo `README.md` y los mueve al área de preparación (stage). Esto le dice a Git que este archivo formará parte del siguiente guardado.
 - `git commit -m "Actualiza documentación"`: Toma una "fotografía" o registro permanente de los archivos que estaban en el área de preparación y los guarda en el historial de tu computadora local. El texto entre comillas es el mensaje que describe qué cambios se hicieron.
 - `git push`: Toma todos los commits (guardados) que tienes en tu historial local y los sube/envía al repositorio remoto (en los servidores de GitHub).

2. Identifica qué falta: Caso A

- Planteamiento: Modificar archivo -> `git add` -> ? -> `git push`. Indica qué operación falta y explica su función.
- Respuesta: Falta la operación `git commit`.
- Explicación: Después de usar `git add` para preparar los archivos, es obligatorio crear un registro en el historial utilizando `git commit`. Si no haces el commit, no hay un "paquete" de cambios confirmado en tu máquina local que Git pueda enviar al servidor cuando ejecutes `git push`.

3. Identifica qué falta: Caso B

- Planteamiento: Repositorio GitHub -> ? -> Repositorio local. Indica qué operación utilizarías y explica por qué.
- Respuesta: Utilizaría la operación `git clone`.
- Explicación: Si el proyecto existe en GitHub y necesitas llevarlo por primera vez a tu computadora para trabajar en él, `git clone` es la instrucción adecuada. Esta operación descarga una copia exacta y completa del repositorio remoto (incluyendo todos los archivos y el historial) y crea el repositorio local en tu disco duro.

4. Identifica qué falta: Caso C

- Planteamiento: Repositorio remoto actualizado -> ¿? -> Repositorio local actualizado. Indica qué operación utilizarías y explica por qué.
- Respuesta: Utilizaría la operación git pull.
- Explicación: Como el repositorio local ya existe pero está desactualizado respecto al remoto, git pull es necesario para "jalar" (descargar) los nuevos commits que están en GitHub e integrarlos o fusionarlos inmediatamente con los archivos de tu computadora, logrando que ambos repositorios queden sincronizados.