CardioIA — Parte 2: MQTT, nuvem e dashboard

Monitoramento contínuo com IoT aplicado à saúde

EDGE	MQTT	NODE-RED	DADOS SINTÉTICOS

Identificação

Curso: Tecnologia em Inteligência Artificial - FIAP Fase: 3 - Monitoramento Contínuo: IoT na Saúde Projeto: CardioIA - protótipo educacional com dados sintéticos Data do relatório: 25/10/2026

Integrante	RM
Fabrício Mouzer Brito	RM566777
Enzo Nunes Castanheira Gloria da Silva	RM567599
Larissa Nunes Moreira Reis	RM568280
Gabriel Rapozo Guimarães Soares	RM568480

1. Objetivo e arquitetura

A Parte 2 integra o ESP32 simulado ao broker MQTT e ao dashboard Node-RED. O fluxo começa nos sensores sintéticos, passa pelo processamento Edge e pelo buffer offline, publica mensagens no HiveMQ, valida o contrato no Node-RED e apresenta valores e alertas no FlowFuse Dashboard 2.0.

O ESP32 usa a rede `Wokwi-GUEST` e publica no broker público `broker.hivemq.com`, porta 1883. O Node-RED 5.0.9 e o `@flowfuse/node-red-dashboard` 1.34.0 executam em um serviço público no Render. O editor administrativo fica desabilitado nesse ambiente e somente o dashboard é exposto.

2. Contrato de comunicação

O namespace inclui fase, RM e identificador do dispositivo para reduzir colisões:

```
cardioia/fase3/rm566777/cardioia-esp32-01/telemetria
cardioia/fase3/rm566777/cardioia-esp32-01/alerta
cardioia/fase3/rm566777/cardioia-esp32-01/status
```

Telemetria e alerta não usam retenção. O status usa retenção para que novos assinantes visualizem o último estado conhecido. O ESP32 também configura Last Will `offline_unexpected`. O protótipo usa QoS 0, coerente com a demonstração, mas reconhece que essa modalidade não garante entrega.

O payload de telemetria contém 13 campos: versão do esquema, dispositivo, sequência, instante da coleta, temperatura, umidade, BPM, validade do sensor, código e rótulo do alerta, origem, pendências e descartes. `schema_version=1` permite rejeitar mensagens incompatíveis. A sequência crescente apoia detecção de duplicidades, perdas e correlação ponta a ponta.

3. Publicação e reconexão

O firmware atende a rede sem bloquear a coleta. Quando Wi-Fi ou MQTT cai, uma tentativa de reconexão ocorre no máximo a cada cinco segundos. Enquanto isso, as amostras permanecem no FIFO. Após reconectar, o estado muda para `online_syncing`, as pendências são publicadas como `source=buffered` e o estado retorna a `online` quando a fila termina.

Uma amostra só sai da fila depois que o cliente MQTT aceita localmente a publicação da telemetria e, quando aplicável, do alerta. Esse retorno não prova entrega pela rede. Por isso, a Etapa 4 usou um assinante WebSocket independente para confirmar o recebimento no broker.

4. Fog Computing e validação no Node-RED

O Node-RED atua como camada Fog. Ele assina os três tópicos, converte o payload, verifica os campos obrigatórios e impede que dados incompatíveis cheguem aos widgets. O flow rejeita JSON inválido, esquema diferente de 1, identificador inesperado, valores não numéricos e enumerações não reconhecidas.

O flow exportado fica em `node-red/flows.json`. As versões do runtime estão fixadas no `package-lock.json`, permitindo reconstrução com `npm ci`. Botões de injeção determinística reproduzem estados normal, BPM alto, BPM baixo, temperatura alta, falha do sensor, fronteiras e contrato incompatível. Esses botões servem apenas aos testes.

5. Dashboard e alertas

O dashboard apresenta um gráfico temporal de BPM, gauge de temperatura, gauge de umidade, condição atual, sequência, origem, fila, descartes e estado do dispositivo. O indicador de condição muda para BPM baixo, BPM alto, temperatura alta ou falha do sensor conforme a máscara calculada no Edge.

Os cenários observados incluíram 163 BPM com alerta alto, 42 BPM com alerta baixo, 39,5 °C com temperatura alta e DHT22 inválido com alerta técnico. O retorno a 110 BPM e 36,5 °C restaurou o estado normal sem reiniciar a simulação. Os valores exatamente nos limites, 50 BPM, 120 BPM e 38,0 °C, permaneceram normais.

6. Testes ponta a ponta

A validação integrada executou duas simulações independentes. A execução A comprovou alerta alto, retorno ao normal, nove amostras offline e sincronização FIFO completa. A execução B comprovou alerta baixo, falha e recuperação do DHT22, além das três fronteiras.

O validador da Etapa 6 executou 38 verificações sobre logs e capturas. A regressão também aprovou 35 verificações da Etapa 5, 20 verificações de evidência MQTT, 20 testes estruturais, 23 verificações do FIFO e oito cenários da lógica de alerta. O Wokwi e o dashboard responderam HTTP 200. O editor administrativo do Render respondeu HTTP 404, conforme a configuração de segurança.

7. Segurança e limitações

O HiveMQ público e a porta 1883 não oferecem autenticação nem TLS. Essa escolha serve somente ao protótipo acadêmico com dados sintéticos. Nenhum nome de paciente, e-mail, senha, token ou dado clínico real integra o payload.

Uma auditoria de dependências atualizou `body-parser` para 1.20.9 e `multer` para 2.5.0 por meio de `overrides`. Permanecem alertas transitivos dentro do pacote `npm` embarcado no registro administrativo do Node-RED. O ambiente do Render desabilita todos os endpoints administrativos com `httpAdminRoot=false` e bloqueia instalação e upload dinâmicos de módulos. O grupo deve revisar esses alertas quando o Node-RED publicar uma atualização compatível.

Em produção, o sistema precisaria de TLS, credenciais individuais, autorização por tópico, rotação de segredos, auditoria, criptografia em repouso, alta disponibilidade e observabilidade. O plano gratuito do Render pode suspender a instância após inatividade e aumentar o tempo do primeiro acesso.

QoS 0 e a confirmação local de `publish()` não garantem exatamente uma entrega. Uma evolução poderia adotar QoS 1, identificadores idempotentes e persistência no dispositivo e no servidor. Também seria necessário validar sensores e limites clínicos com profissionais e normas aplicáveis.

8. Reprodutibilidade

O repositório público contém código C++, circuito, bibliotecas, flow Node-RED, dependências fixadas, contrato JSON, exemplos, logs, capturas e testes. O projeto do Wokwi abre sem login. O dashboard abre em navegador comum e a raiz administrativa não fica disponível no ambiente público.

Como o broker é público e o protótipo usa um namespace compartilhado, a demonstração deve manter somente uma simulação do Wokwi ativa por vez. Isso evita colisão do identificador MQTT e sobreposição de sequências.

Para execução local do dashboard, basta entrar em `node-red`, executar `npm ci` e depois `npm start`. O Wokwi compila o firmware usando `DHT sensor library for ESPx` e `PubSubClient`.

9. Conclusão

A Parte 2 comprovou transmissão MQTT, recebimento independente, reconexão, validação Fog, visualização em tempo real e alertas automáticos. A arquitetura também apresenta suas limitações de forma explícita e mantém rastreabilidade entre requisito, código, teste e evidência.

Links

- Dashboard: https://cardioia-fase3-dashboard.onrender.com/dashboard/monitoramento
- Wokwi: https://wokwi.com/projects/478851580032675841
- Repositório: https://github.com/FabricioMouzer/CardioIA-Fase3-Monitoramento-IoT
- Flow Node-RED: https://github.com/FabricioMouzer/CardioIA-Fase3-Monitoramento-IoT/blob/main/node-red/flows.json
- Validação integrada: https://github.com/FabricioMouzer/CardioIA-Fase3-Monitoramento-IoT/blob/main/docs/ETAPA_6_VALIDACAO.md