

AHK_Unified_Master.ahk

Referencia completa de hotkeys, hotstrings y funcionalidades — generada 100% a partir del contenido real del archivo unificado.

Cómo leer esto: cada sección corresponde a un bloque del script (identificado con comentarios `====` dentro del .ahk, con el nombre del script original del que proviene). El `mantener presionado` indica una acción que se repite mientras se mantiene el botón del mouse. El `ventana` indica que abre una interfaz gráfica.

Teclado y navegación arrows-keystrokes.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Ctrl + Alt + W	Envía la tecla <code>Flecha Arriba</code> .
Ctrl + Alt + S	Envía la tecla <code>Flecha Abajo</code> .
Ctrl izquierdo + Bloq Mayús	Envía la tecla <code>Enter</code> (anula el toggle de Bloq Mayús mientras se mantiene Ctrl izquierdo).

Fechas y horas rápidas (hotstrings) autodate.ahk

TEXTO DISPARADOR	QUÉ HACE
kddd	Reemplaza el texto por la fecha actual en formato <code>dd/MM/yy</code> .
ksss	Inserta la fecha actual en formato <code>dd/MM</code> .
knnn	Inserta el nombre del día actual completo (ej. "lunes").
kxxx	Inserta fecha y hora en formato <code>yyMMdd_HHmm</code> (útil para nombres de archivo).

`kaaa`Inserta la fecha actual en formato `yyMMdd` .`kjjd`Inserta la fecha actual en formato `dd-MM-yy` .`kyyy`Inserta fecha y hora en formato `dd-MM-yy HH:mm` .`khhh`Inserta la hora actual en formato `HH:mm` .

Todas se activan escribiendo el texto disparador en cualquier campo (modo "raw", sin necesidad de carácter final).

Texto rápido (chord) `^^AHK_Unified_Master.ahk`

HOTKEY

QUÉ HACE

`Ctrl + Alt + 5` , luego`E` (dentro de 2 s)

Escribe el texto literal `%%end flag` . Presioná `Ctrl+Alt+5` y, dentro de 2 segundos, la tecla `E` ; si la E llega a tiempo se inserta el texto (si no, la secuencia se cancela sola).

Símbolos rápidos `backwards-slash.ahk · checkmark.ahk · dashes.ahk`

HOTKEY

QUÉ HACE

`Shift + Numpad /`Envía el carácter `\` (barra invertida).`Ctrl + Alt + F10`Envía el símbolo de check `✓` .`Ctrl + Alt + F9`Envía el símbolo de flecha arriba `↑` .`Ctrl + Numpad .`Envía un punto y coma `;` .`Ctrl + Numpad -`Envía un guion largo `-` (em dash).`Alt + Numpad -`Envía un guion medio `-` (en dash).

Brillo de pantalla `brightness.ahk`

HOTKEY	QUÉ HACE
Win + ,	Reduce el brillo de pantalla en 5 puntos (mínimo 10). Muestra el indicador visual nativo de Windows.
Win + .	Aumenta el brillo de pantalla en 5 puntos (máximo 100). Muestra el indicador visual nativo de Windows.

Calendario emergente calendar.ahk ventana

HOTKEY	QUÉ HACE
Win + Numpad 5	Abre una mini ventana con un calendario. Seleccionás una fecha y presionás "Copiar" (o Enter) para copiarla al portapapeles en formato <code>dd/MM/yyyy</code> ; "Cancelar" (o Esc) cierra sin copiar.

Registro de texto / log logger.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Ctrl + Alt + F7	Escribe un separador de líneas, la fecha/hora actual (<code>yy/MM/dd HH:mm:ss</code>) y otro separador — útil para marcar entradas en un log de texto.
Ctrl + Alt + L	Espera hasta 2 segundos una tecla: si presionás <code>1</code> escribe un separador corto; si presionás <code>2</code> escribe un separador largo con espacio previo; cualquier otra tecla (o el timeout) cancela sin escribir nada.

Mover y redimensionar ventanas con el mouse move_resize.ahk mantener presionado

HOTKEY	QUÉ HACE
Alt + Click izquierdo (mantener)	Mientras se mantiene presionado, arrastra la ventana bajo el cursor siguiendo el movimiento del mouse.
Alt + Click derecho (mantener)	Redimensiona la ventana bajo el cursor: el borde que se mueve (izquierda/derecha/arriba/abajo) depende

de en qué cuadrante de la ventana se hizo clic inicialmente.

Silenciar audio mute.ahk

HOTKEY

QUÉ HACE

Win + Numpad 3

Si el audio no está muteado, lo mutea (si ya está muteado, no hace nada — no alterna).

Ocultar al escritorio por inactividad idle_edit_v2.ahk

HOTKEY

QUÉ HACE

Win + Numpad *

Abre un cuadro para fijar los minutos de inactividad física tras los cuales se oculta todo al escritorio (Win+D), restaurándose al primer input. 0 = desactivado. Por defecto arranca desactivado (0 min).

Timer → Win+Alt+S !_STARTUP_merged.ahk ventana

HOTKEY

QUÉ HACE

Win + Alt + U ,
luego I (dentro de
1 s)

Abre una ventana para configurar un temporizador. Definís el tiempo en minutos:segundos y, opcionalmente, un umbral de auto-envío por inactividad en minutos (0 = desactivado). "Iniciar" arma el timer; "Cancelar" (o Esc) cierra. Recuerda los últimos valores usados.

(automático) al cumplirse
la cuenta regresiva

Envía la combinación Win+Alt+S una vez, al agotarse el tiempo configurado.

(automático) por
inactividad física

Si transcurren los minutos de inactividad configurados sin input físico del usuario, envía Win+Alt+S (una sola vez por período inactivo). Usa A_TimeIdlePhysical, por lo que ignora el input simulado por el propio script. 0 = desactivado.

Multimedia y volumen

pauseplay.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Ctrl + Alt + A	Play / Pausa de reproducción multimedia.
AltGr + Numpad 5	Play / Pausa de reproducción multimedia.
Ctrl + Alt + Izquierda	Pista/canción anterior.
Ctrl + Alt + Derecha	Pista/canción siguiente.
Ctrl + Alt + Numpad 4	Pista/canción anterior.
Ctrl + Alt + Numpad 6	Pista/canción siguiente.
Ctrl + Alt + Numpad 3	Mute de volumen.
Ctrl + Alt + Numpad +	Sube el volumen.
Ctrl + Alt + Numpad -	Baja el volumen.
Ctrl + Alt + Numpad 8	Sube el volumen.
Ctrl + Alt + Numpad 2	Baja el volumen.

Tabulación y selección

right_tab.ahk · selectcellcontent.ahk · volume.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Ctrl derecho + Numpad 5	Envía la tecla <code>Tab</code> .
Alt + F2	Envía Backspace seguido de Ctrl+Z (borra un carácter y deshace — pensado para limpiar contenido de una celda y revertir).
Win + Rueda arriba	Sube el volumen.

Win + Rueda abajo

Baja el volumen.

Macro de nombre/firma macro_insta_name.ahk

HOTKEY

QUÉ HACE

Ctrl + Alt + X

Secuencia automatizada: Esc, Alt+Shift+Fin, Ctrl+A (seleccionar todo), Ctrl+V (pegar), Tab, Enter y Shift+A — con pausas calculadas entre cada paso. Pensada para completar un campo de nombre con el contenido del portapapeles.

Ctrl + Alt + Shift + X

Secuencia automatizada alternativa: Alt+Shift+H, Flecha Abajo, Enter — con pausas entre cada paso.

Wise Reminder find_wise_reminder.ahk

HOTKEY

QUÉ HACE

Win + Z

Si Wise Reminder está corriendo: lo activa si tiene ventana visible, o si está minimizado en la bandeja del sistema ejecuta una secuencia (Win+B, navegar con flechas, clicks en coordenadas fijas) para abrirlo desde el área de notificaciones. Si **no** está corriendo, lo inicia desde su ejecutable.

Hourglass open_hourglass.ahk

HOTKEY

QUÉ HACE

Win + Ctrl + Shift + Z

Si Hourglass.exe está corriendo, activa su ventana. Si no está corriendo, lo inicia desde su acceso directo del menú Inicio.

Abrir programa open-program-GUI.ahk

ventana

HOTKEY

QUÉ HACE

Ctrl + Win + P

Abre una ventana con un botón por cada programa configurado (por defecto Paint y Notepad++). Un clic lo lanza; "Edit path" permite corregir la ruta del ejecutable y la guarda para la próxima vez.

Buscar pestaña de Google Calendar find_google_calendar.ahk

HOTKEY

QUÉ HACE

Shift + Numpad Enter

Busca entre las ventanas del navegador configurado (Chrome o Firefox) una pestaña cuyo título contenga "Calendario" o "Google Calendar", la selecciona y activa esa ventana.

Cerrar ventanas masivamente kill_all.ahk

HOTKEY

QUÉ HACE

Ctrl + Shift + Alt + K

Recorre todas las ventanas abiertas y cierra las que tienen título y son visibles, **excluyendo** el escritorio (Progman/WorkerW) y las ventanas de Chrome y Edge (que se preservan deliberadamente).

Atajo "Mostrar hora" Show_Time.ahk

HOTKEY

QUÉ HACE

Win + C

Envía Win+B (activa la bandeja del sistema), luego 5 veces Flecha Derecha y Enter — secuencia para llegar al reloj/hora del sistema desde la bandeja vía teclado.

Ciclador de ventanas guardadas Cycler_Windows_v3.ahk

ventana (lista)

HOTKEY

QUÉ HACE

Win + F5

Guarda la ventana activa en una lista interna (evita duplicados; muestra un aviso si ya estaba guardada).

Win + F4

Cicla a la siguiente ventana guardada de la lista y la activa. Si alguna ventana guardada ya se cerró, la descarta automáticamente de la lista.

Win + Shift + F5

Quita la ventana activa de la lista guardada (si estaba en ella).

Win + Shift + F4

Muestra una ventana flotante con la lista de ventanas guardadas (número, indicador de cuál es la actual, título y handle). Se cierra automáticamente al soltar la tecla Win.

Ventanas con timer

^^AHK_Unified_Master.ahk

ventana (lista)

HOTKEY

QUÉ HACE

Win + F6

Guarda la ventana activa en una lista **aparte** de la del ciclador y abre una GUI para elegir en cuánto tiempo reaparece (minutos : segundos) más un check **Always on top**. Al cumplirse el tiempo la ventana se restaura (si estaba minimizada) y se activa; el timer se consume (no se repite). Si la ventana se cierra antes, el timer se cancela solo.

Win + Shift + F6

Abre la GUI de administración de timers: lista los que están corriendo con su cuenta regresiva, y permite **+1 min**, **+5 min**, **-1 min**, **Abrir ahora** (o doble clic en la fila) y **Eliminar** sobre la fila seleccionada. Se cierra con Escape o el botón Cerrar.

Accesos a Google Sheets

url_chrome.ahk

HOTKEY

QUÉ HACE

Ctrl + Alt + G

Abre la planilla de Google Sheets configurada en una **ventana nueva** de Chrome.

Ctrl + Alt + Shift + G

Abre la misma planilla en una **pestaña nueva** de Chrome.

Contador de conversación convCount.ahk ventana

HOTKEY	QUÉ HACE
Ctrl + Alt + Win + T	Incrementa un contador interno y escribe un marcador de texto tipo "Conversation User Input nº X @ fecha/hora ." en el cursor.
Ctrl + Alt + Win + R	Una pulsación: reinicia el contador a 0 (muestra un tooltip de confirmación). Doble pulsación dentro de 700 ms: abre una ventana para fijar manualmente el valor del contador, con botones Save / Cancel / Ask (este último copia al portapapeles una pregunta predefinida sobre el número de input actual).

Crear archivos rápido createTXT.ahk ventana

HOTKEY	QUÉ HACE
Win + Shift + T	Si el Explorador de Windows está activo, abre una ventana para crear un archivo nuevo en esa carpeta: nombre personalizable, extensión a elegir (.txt, .md, .json, .py, .ahk, .bat, .ps1), opción de usar timestamp como nombre y opción de abrir el archivo tras crearlo.
Win + Shift + Click central (solo con el Explorador activo)	Crea instantáneamente un "New Text Document.txt" en la carpeta abierta del Explorador, sin diálogo, mostrando un tooltip de confirmación.

Mover/redimensionar con teclado resize.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Ctrl + Alt + Click central	Redimensiona la ventana activa a 300×300 px, manteniendo su posición actual.
Ctrl + Alt + Click derecho	Restaura la ventana activa (si estaba minimizada/maximizada) y la centra en la pantalla principal.

HOTKEY / CONTROL	QUÉ HACE
Ctrl + Alt + R	Muestra/reactiva la ventana del AHK Manager y refresca la lista de scripts en ejecución.
Icono de refresco	Refresca manualmente la lista de scripts AutoHotkey detectados (excluye .exe), indicando si cada uno está Running , Paused o Suspended .
Reload All / Suspend All / Pause All / Kill All	Envía la acción correspondiente a todos los demás scripts AutoHotkey detectados (no afecta a este script unificado).
Reload / Suspend / Pause Script / Kill	Aplica la acción solo al script seleccionado en la lista.
Select - Edit	Abre el script seleccionado en Visual Studio Code (si está instalado en la ruta esperada).
Open Folder	Abre C:\autohotkey en el Explorador de Windows.
GUI Reload	Recarga este script unificado completo.
Quit	Cierra por completo este script unificado (todas las funcionalidades dejan de estar activas).
Escape (solo con la ventana del Manager activa)	Oculto la ventana del Manager, igual que la X. No cierra el script: todos los hotkeys siguen activos. Para cerrarlo está el botón Quit .

Alt + Espacio (solo con la ventana del Manager activa)

Recarga este script unificado completo.

Al iniciar el script

ACCIÓN

QUÉ HACE

Lanzamiento automático

Al arrancar, además de armar todos los hotkeys de arriba y mostrar el AHK Manager, ejecuta `RBTray.exe` y abre el acceso directo de `Wise Reminder.lnk` (con una pequeña pausa de 200 ms antes).

Archivos .ini requeridos

ARCHIVO

QUÉ HACE

`open-program-GUI.ini`

Guarda overrides de ruta por programa para la GUI "Abrir programa" (sección [Paths]).

`find_google_calendar.ini`

Define qué navegador usar (Chrome o Firefox) para buscar la pestaña de Google Calendar (sección [Settings]).

Generado a partir de `D:\ahk2\AHK_Unified_Master.ahk` — todo el contenido refleja exactamente los hotkeys y la lógica presentes en ese archivo.