

AHK_Unified_Master.ahk

Referencia completa de hotkeys, hotstrings y funcionalidades — generada 100% a partir del contenido real del archivo unificado.

Cómo leer esto: cada sección corresponde a un bloque del script (identificado con comentarios `; ====` dentro del .ahk, con el nombre del script original del que proviene). El `mantener presionado` indica una acción que se repite mientras se mantiene el botón del mouse. El `ventana` indica que abre una interfaz gráfica. El `aux` marca el apéndice del final: scripts que corren como procesos aparte del master, cuyos hotkeys existen solo mientras ese script esté corriendo.

Ayuda / esta referencia `ventana`

HOTKEY	QUÉ HACE
<code>Win + Shift + ?</code>	Abre/cierra esta ventana de referencia flotante (siempre al frente, no aparece en la barra de tareas). <code>Esc</code> la cierra.

Teclado y navegación `arrows-keystrokes.ahk`

HOTKEY	QUÉ HACE
<code>Ctrl + Alt + W</code>	Envía la tecla <code>Flecha Arriba</code> .
<code>Ctrl + Alt + S</code>	Envía la tecla <code>Flecha Abajo</code> .
<code>Ctrl izquierdo + Bloq Mayús</code>	Envía la tecla <code>Enter</code> (anula el toggle de Bloq Mayús mientras se mantiene Ctrl izquierdo).
<code>Shift + Supr</code>	Envía la tecla <code>Backspace</code> . Ojo: pisa el <i>borrado permanente</i> de Windows, así que Shift+Supr en el Explorador ya no saltea la papelera de reciclaje.

Fechas y horas rápidas (hotstrings) `autodate.ahk`

TEXTO DISPARADOR	QUÉ HACE

kddd	Reemplaza el texto por la fecha actual en formato <code>dd/MM/yy</code> .
ksss	Inserta la fecha actual en formato <code>dd/MM</code> .
knnn	Inserta el nombre del día actual completo (ej. "lunes").
kxxx	Inserta fecha y hora en formato <code>yyMMdd_HHmm</code> (útil para nombres de archivo).
kaaa	Inserta la fecha actual en formato <code>yyMMdd</code> .
kjjd	Inserta la fecha actual en formato <code>dd-MM-yy</code> .
kyyy	Inserta fecha y hora en formato <code>dd-MM-yy HH:mm</code> .
khhh	Inserta la hora actual en formato <code>HH:mm</code> .

Todas se activan escribiendo el texto disparador en cualquier campo (modo "raw", sin necesidad de carácter final).

Correos rápidos (hotstrings) ^^AHK_Unified_Master.ahk

TEXTO DISPARADOR	QUÉ HACE
kfz	Escribe <code>fzapata@iea.com.ar</code> . A diferencia de los <code>k...</code> de fechas, este dispara al terminar la palabra (hace falta un espacio, Enter o signo de puntuación después).
kzf	Escribe <code>zapatafacundo17@gmail.com</code> , con el mismo comportamiento.

Texto rápido (chord) ^^AHK_Unified_Master.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
<code>Ctrl + Alt + 5</code> , luego <code>E</code> (dentro de 2 s)	Escribe el texto literal <code>%%end flag</code> . Presioná <code>Ctrl+Alt+5</code> y, dentro de 2 segundos, la tecla <code>E</code> ; si la E llega a tiempo se inserta el texto (si no, la secuencia se cancela sola).

Símbolos rápidos

backwards-slash.ahk · checkmark.ahk · dashes.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Shift + Numpad /	Envía el carácter \ (barra invertida).
Ctrl + Alt + F10	Envía el símbolo de check ✓.
Ctrl + Alt + F9	Envía el símbolo de flecha arriba ↑.
Ctrl + Numpad .	Envía un punto y coma ;.
Alt + Numpad .	Envía un "dos puntos" :.
Ctrl + Numpad -	Envía un guion largo – (em dash).
Alt + Numpad -	Envía un guion medio - (en dash).

Brillo de pantalla

brightness.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Win + ,	Reduce el brillo de pantalla en 5 puntos (mínimo 10). Muestra el indicador visual nativo de Windows.
Win + .	Aumenta el brillo de pantalla en 5 puntos (máximo 100). Muestra el indicador visual nativo de Windows.

Calendario emergente

calendar.ahk

ventana

HOTKEY	QUÉ HACE
Win + Numpad 5	Abre una mini ventana con un calendario. Seleccionás una fecha y presionás "Copiar" (o Enter) para copiarla al portapapeles en formato dd/MM/yyyy ; "Cancelar" (o Esc) cierra sin copiar.

Registro de texto / log logger.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Ctrl + Alt + F7	Escribe un separador de líneas, la fecha/hora actual (yy/MM/dd HH:mm:ss) y otro separador — útil para marcar entradas en un log de texto.
Ctrl + Alt + L	Espera hasta 2 segundos una tecla: si presionás 1 escribe un separador corto; si presionás 2 escribe un separador largo con espacio previo; cualquier otra tecla (o el timeout) cancela sin escribir nada.

Mover y redimensionar ventanas con el mouse move_resize.ahk **mantener presionado**

HOTKEY	QUÉ HACE
Alt + Click izquierdo (mantener)	Mientras se mantiene presionado, arrastra la ventana bajo el cursor siguiendo el movimiento del mouse.
Alt + Click derecho (mantener)	Redimensiona la ventana bajo el cursor: el borde que se mueve (izquierda/derecha/arriba/abajo) depende de en qué cuadrante de la ventana se hizo clic inicialmente.

Silenciar audio mute.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Win + Numpad 3	Si el audio no está muteado, lo mutea (si ya está muteado, no hace nada — no alterna).

Ocultar al escritorio por inactividad idle_edit_v2.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Win + Numpad *	Abre un cuadro para fijar los minutos de inactividad física tras los cuales se oculta todo al escritorio (Win+D), restaurándose al primer input. 0 = desactivado. Por defecto arranca desactivado (0 min).

Timer → Win+Alt+S !_STARTUP_merged.ahk ventana

HOTKEY	QUÉ HACE
Win + Alt + U , luego I (dentro de 1 s)	Abre una ventana para configurar un temporizador. Definís el tiempo en minutos:segundos y, opcionalmente, un umbral de auto-envío por inactividad en minutos (0 = desactivado). "Iniciar" arma el timer; "Cancelar" (o Esc) cierra. Recuerda los últimos valores usados.
(automático) al cumplirse la cuenta regresiva	Envía la combinación Win+Alt+S una vez, al agotarse el tiempo configurado.
(automático) por inactividad física	Si transcurren los minutos de inactividad configurados sin input físico del usuario, envía Win+Alt+S (una sola vez por período inactivo). Usa A_TimeIdlePhysical , por lo que ignora el input simulado por el propio script. 0 = desactivado.

Timer → Play/Pausa multimedia ventana

HOTKEY	QUÉ HACE
Win + Alt + U , luego A (dentro de 2 s)	Abre una ventana para configurar un temporizador en minutos:segundos. "Iniciar" arma el timer; "Cancelar" (o Esc) cierra sin tocar nada. Recuerda los últimos valores usados. Iniciar con 0:00 cancela el timer pendiente. La A vale con o sin modificadores apretados, así que se puede seguir sosteniendo Win+Alt desde el acorde anterior.
(automático) al cumplirse la cuenta regresiva	Envía la tecla multimedia Media_Play_Pause una vez, al agotarse el tiempo configurado — lo mismo que hace Ctrl + Alt + A (ver <i>Multimedia y volumen</i>), así que sirve como temporizador para cortar la música.

Multimedia y volumen pauseplay.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Ctrl + Alt + A	Play / Pausa de reproducción multimedia.
AltGr + Numpad 5	Play / Pausa de reproducción multimedia.
Ctrl + Alt + Izquierda	Pista/canción anterior.

Ctrl + Alt + Derecha	Pista/canción siguiente.
Ctrl + Alt + Numpad 4	Pista/canción anterior.
Ctrl + Alt + Numpad 6	Pista/canción siguiente.
Ctrl + Alt + Numpad 3	Mute de volumen.
Ctrl + Alt + Numpad +	Sube el volumen.
Ctrl + Alt + Numpad -	Baja el volumen.
Ctrl + Alt + Numpad 8	Sube el volumen.
Ctrl + Alt + Numpad 2	Baja el volumen.

Tabulación y selección right_tab.ahk · selectcellcontent.ahk · volume.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Ctrl derecho + Numpad 5	Envía la tecla <code>Tab</code> .
Alt + F2	Envía Backspace seguido de Ctrl+Z (borra un carácter y deshace — pensado para limpiar contenido de una celda y revertir).
Win + Rueda arriba	Sube el volumen.
Win + Rueda abajo	Baja el volumen.

Macro de nombre/firma macro_insta_name.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Ctrl + Alt + X	Secuencia automatizada: Esc, Alt+Shift+Fin, Ctrl+A (seleccionar todo), Ctrl+V (pegar), Tab, Enter y Shift+A — con pausas calculadas entre cada paso. Pensada para completar un campo de nombre con el contenido del portapapeles.

Ctrl + Alt + Shift + X

Secuencia automatizada alternativa: Alt+Shift+H, Flecha Abajo, Enter — con pausas entre cada paso.

Wise Reminder find_wise_reminder.ahk

HOTKEY

QUÉ HACE

Win + Z

Si Wise Reminder está corriendo: lo activa si tiene ventana visible, o si está minimizado en la bandeja del sistema ejecuta una secuencia (Win+B, navegar con flechas, clicks en coordenadas fijas) para abrirlo desde el área de notificaciones. Si **no** está corriendo, lo inicia desde su ejecutable.

Hourglass open_hourglass.ahk

HOTKEY

QUÉ HACE

Win + Ctrl + Shift + Z

Si Hourglass.exe está corriendo, activa su ventana. Si no está corriendo, lo inicia desde su acceso directo del menú Inicio.

Abrir programa open-program-GUI.ahk ventana

HOTKEY

QUÉ HACE

Ctrl + Win + P

Abre una ventana con un botón por cada programa configurado (por defecto Paint y Notepad+). Un clic lo lanza; "Edit path" permite corregir la ruta del ejecutable y la guarda para la próxima vez.

Buscar pestaña de Google Calendar find_google_calendar.ahk

HOTKEY

QUÉ HACE

Shift + Numpad Enter

Busca entre las ventanas del navegador configurado (Chrome o Firefox) una pestaña cuyo título contenga "Calendario" o "Google Calendar", la selecciona y activa esa ventana.

Cerrar ventanas masivamente

kill_all.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Ctrl + Shift + Alt + K	Recorre todas las ventanas abiertas y cierra las que tienen título y son visibles, excluyendo el escritorio (Progman/WorkerW) y las ventanas de Chrome y Edge (que se preservan deliberadamente).

Atajo "Mostrar hora"

Show_Time.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Win + C	Envía Win+B (activa la bandeja del sistema), luego 5 veces Flecha Derecha y Enter — secuencia para llegar al reloj/hora del sistema desde la bandeja vía teclado.

Ciclador de ventanas guardadas

Cycler_Windows_v3.ahk

ventana (lista)

HOTKEY	QUÉ HACE
Win + F5	Guarda la ventana activa en una lista interna (evita duplicados; muestra un aviso si ya estaba guardada).
Win + F4	Cicla a la siguiente ventana guardada de la lista y la activa. Si alguna ventana guardada ya se cerró, la descarta automáticamente de la lista.
Win + Shift + F5	Quita la ventana activa de la lista guardada (si estaba en ella).
Win + Shift + F4	Muestra una ventana flotante con la lista de ventanas guardadas (número, indicador de cuál es la actual, título y handle). Se cierra automáticamente al soltar la tecla Win.

Ventanas con timer

^^AHK_Unified_Master.ahk

ventana (lista)

HOTKEY	QUÉ HACE
Win + F6	Guarda la ventana activa en una lista aparte de la del ciclador y abre una GUI para elegir en cuánto tiempo reaparece (minutos : segundos) más un check Always on top . Al cumplirse el tiempo la ventana se restaura (si estaba minimizada) y se activa; el timer se consume (no se repite). Si la ventana se cierra antes, el timer se cancela solo.

Win + Shift + F6

Abre la GUI de administración de timers: lista los que están corriendo con su cuenta regresiva, y permite **+1 min**, **+5 min**, **-1 min**, **Abrir ahora** (o doble clic en la fila) y **Eliminar** sobre la fila seleccionada. Se cierra con Escape o el botón Cerrar.

Accesos a Google Sheets url_chrome.ahk

HOTKEY

QUÉ HACE

Ctrl + Alt + G

Abre la planilla de Google Sheets configurada en una **ventana nueva** de Chrome.

Ctrl + Alt + Shift + G

Abre la misma planilla en una **pestaña nueva** de Chrome.

Contador de conversación convCount.ahk **ventana**

HOTKEY

QUÉ HACE

Ctrl + Alt + Win + T

Incrementa un contador interno y escribe un marcador de texto tipo "Conversation User Input nº X @ fecha/hora ." en el cursor.

Ctrl + Alt + Win + R

Una pulsación: reinicia el contador a 0 (muestra un tooltip de confirmación). Doble pulsación dentro de 700 ms: abre una ventana para fijar manualmente el valor del contador, con botones Save / Cancel / Ask (este último copia al portapapeles una pregunta predefinida sobre el número de input actual).

Crear archivos rápido createTXT.ahk **ventana**

HOTKEY

QUÉ HACE

Win + Shift + T

Si el Explorador de Windows está activo, abre una ventana para crear un archivo nuevo en esa carpeta: nombre personalizable, extensión a elegir (.txt, .md, .json, .py, .ahk, .bat, .ps1), opción de usar timestamp como nombre y opción de abrir el archivo tras crearlo.

Win + Shift + Click central (solo con el Explorador activo)

Crea instantáneamente un "New Text Document.txt" en la carpeta abierta del Explorador, sin diálogo, mostrando un tooltip de confirmación.

Mover/redimensionar con teclado resize.ahk

HOTKEY	QUÉ HACE
Ctrl + Alt + Click central	Redimensiona la ventana activa a 300×300 px, manteniendo su posición actual.
Ctrl + Alt + Click derecho	Restaura la ventana activa (si estaba minimizada/maximizada) y la centra en la pantalla principal.

Pruebas manuales

HOTKEY	QUÉ HACE
Win + Ñ	Abre <code>http://youtube.com</code> en el navegador por defecto. Está al final del .ahk, bajo el comentario <code>Pruebas Manuales de hotkeys (decidir luego si eliminar)</code> .

AHK Manager AHK_Manager.ahk ventana

HOTKEY / CONTROL	QUÉ HACE
Ctrl + Alt + R	Muestra/reactiva la ventana del AHK Manager y refresca la lista de scripts en ejecución.
Icono de refresco	Refresca manualmente la lista de scripts AutoHotkey detectados (excluye .exe), indicando si cada uno está Running , Paused o Suspended .
Reload All / Suspend All / Pause All / Kill All	Envía la acción correspondiente a todos los demás scripts AutoHotkey detectados (no afecta a este script unificado).
Reload / Suspend / Pause Script / Kill	Aplica la acción solo al script seleccionado en la lista.
Select - Edit	Abre el script seleccionado en Visual Studio Code (si está instalado en la ruta esperada).
Open Folder	Abre <code>C:\autohotkey</code> en el Explorador de Windows.

<code>GUI Reload</code>	Recarga este script unificado completo.
<code>Quit</code>	Cierra por completo este script unificado (todas las funcionalidades dejan de estar activas).
<code>Aux Scripts...</code>	Abre la ventana de scripts auxiliares: tilda cuáles lanzar (los dos de <code>traymond-timer</code> , <code>ClipboardOCR.ahk</code> , <code>ColdTurkeyActivado.ahk</code> , <code>GreenshotSlowMouse.ahk</code> , <code>KillBrowsers</code> y <code>SimpleReminders</code>), individualmente o todos. Corren como procesos aparte; los que ya están corriendo se saltean, y para pararlos se usa <code>Kill</code> en la lista de arriba.
<code>Escape</code> (solo con la ventana del Manager activa)	Oculto la ventana del Manager, igual que la X. No cierra el script: todos los hotkeys siguen activos. Para cerrarlo está el botón <code>Quit</code> .
<code>Alt + Espacio</code> (solo con la ventana del Manager activa)	Recarga este script unificado completo.

Al iniciar el script

ACCIÓN	QUÉ HACE
Lanzamiento automático	Al arrancar, además de armar todos los hotkeys de arriba y mostrar el AHK Manager, ejecuta <code>RBTray.exe</code> y abre el acceso directo de <code>Wise Reminder.lnk</code> (con una pequeña pausa de 200 ms antes).
Scripts auxiliares	Según <code>aux-scripts.ini</code> (<code>[Startup] Mode</code>), al arrancar abre la ventana de scripts auxiliares para elegir cuáles lanzar (<code>ask</code> , el default), lanza los tildados sin preguntar (<code>auto</code>) o no hace nada (<code>off</code>). El modo se elige desde esa misma ventana.

Archivos .ini requeridos

ARCHIVO	QUÉ HACE
<code>open-program-GUI.ini</code>	Guarda overrides de ruta por programa para la GUI "Abrir programa" (sección [Paths]).

aux-scripts.ini

Guarda qué scripts auxiliares quedaron tildados ([Selection]) y qué hacer con ellos al iniciar el master ([Startup] Mode). Se crea solo.

find_google_calendar.ini

Define qué navegador usar (Chrome o Firefox) para buscar la pestaña de Google Calendar (sección [Settings]).

Scripts auxiliares

aux

Nada de lo que sigue está en el script maestro. Son procesos aparte — marcados con **aux** — que se lanzan desde el botón **Aux Scripts...** del Manager, o al iniciar el master según **aux-scripts.ini**. Sus hotkeys existen **solo mientras el script esté corriendo**: si no lo lanzaste, la tecla no hace nada y conserva su comportamiento nativo de Windows. Para ver cuáles están activos, esa misma ventana los marca como **[corriendo]** o **[detenido]**, y aparecen en la lista del Manager. Tampoco se pueden apagar desde **Hotkeys...**: ese menú solo alcanza a los hotkeys del propio master.

Traymond Timer

traymond-timer/traymond-timer.ahk

aux

AHK v1

HOTKEY

QUÉ HACE

Win + Shift + Z

Esconde la ventana activa a la bandeja (se lo pide a Traymond) y pregunta en cuántos minutos devolverla. **Pisa a propósito el Win+Shift+Z propio de Traymond**: lo ve primero, anota qué ventana se va y le reenvía el ocultado, que es lo que hace posible la cuenta regresiva.

Win + Alt + Shift + Z

Esconde sin cuenta regresiva y sin preguntar — exactamente lo que hace Traymond por su cuenta.

Win + Shift + R

Devuelve ahora mismo todas las ventanas escondidas.

Win + Shift + C

Olvida las cuentas regresivas pendientes y deja las ventanas escondidas.

(sin hotkey)

Requiere **Traymond.exe** corriendo: sin él el script se cierra con un cartel al arrancar, y por eso la ventana **Aux Scripts...** lo chequea antes de lanzarlo. También trae menú de bandeja (restaurar todo, ver pendientes, cancelar).

Traymond restore 16:40

traymond-timer/restore-at-fixed-time.ahk

aux

AHK v1

HOTKEY	QUÉ HACE
(sin hotkey)	No define ningún hotkey — por diseño, para no poder chocar con nada. Todos los días a las 16:40 le pide a Traymond que devuelva todas las ventanas que tenga escondidas. Sirve como barrido diario encima de las cuentas regresivas individuales.

Clipboard OCR

ClipboardOCR.ahk

aux

AHK v2

ventana

HOTKEY	QUÉ HACE
Ctrl + Alt + O	Hace OCR de la imagen que esté en el portapapeles y muestra el texto reconocido en una ventana editable: Copiar texto / Guardar .txt / Guardar imagen / Descartar . Los dos guardados escriben archivos con fecha y hora en la carpeta Descargas.
(sin hotkey)	Usa ocr.ahk (la API Windows.Media.Ocr): no hace falta instalar ningún motor de OCR aparte.

Bloque CT (Cold Turkey)

ColdTurkeyActivado.ahk

aux

AHK v2

ventana

HOTKEY	QUÉ HACE
(sin hotkey)	No define hotkeys. Al lanzarlo pide la configuración (intervalo mínimo y máximo en minutos, y a los cuántos minutos parar solo) y después muestra recordatorios en pantalla a intervalos al azar dentro de ese rango. La ventana Bloque CT Running lleva la cuenta; cerrarla con la X no corta los recordatorios (se reabre desde el icono de la bandeja), para eso está Stop Script .

Greenshot Slow Mouse

GreenshotSlowMouse.ahk

aux

AHK v2

HOTKEY	QUÉ HACE
(sin hotkey)	No define hotkeys: vigila la aparición de la ventana de captura de región de Greenshot (cada 75 ms) en lugar de atarse a una tecla, así funciona sin importar cómo se inició la captura y no hay que mantenerlo sincronizado con los hotkeys de Greenshot. Mientras esa ventana está en pantalla baja el puntero al 70 % y apaga la aceleración del mouse, para poder ajustar los bordes de la selección con precisión; lo restaura todo al cerrarse (y también si el script se cierra a mitad de camino). No necesita que Greenshot esté corriendo para arrancar.

HOTKEY	QUÉ HACE
Ctrl + Alt + K	Cierra Firefox y/o Chrome. Según <code>kill_preferences.ini</code> abre una ventana para elegir, o mata directo el primero del orden configurado (<code>DoNotOpenGUI=1</code>). El .ini se relee en cada uso, así que no hay que recargar el script al cambiarlo. No confundir con <code>Ctrl + Shift + Alt + K</code> del master (ver <i>Cerrar ventanas masivamente</i>), que cierra todo <i>excepto</i> los navegadores.

HOTKEY	QUÉ HACE
Win + Alt + Z	Abre la ventana para escribir, editar y borrar recordatorios (hasta 100 caracteres, con fecha y hora). <code>Esc</code> o cerrar la oculta; el script sigue en la bandeja.
(sin hotkey)	Cuando llega la hora aparece un cartel chico en el centro-derecha de la pantalla, con opciones de postergar: sin sonido, sin alarma y sin robar el foco. Cerrarlo con la X o <code>Esc</code> lo posterga, para que no se pierda. La base es <code>reminders.csv</code> , al lado del script.

Generado a partir de `D:\ahk2\AHK_Unified_Master.ahk` — todo el contenido refleja exactamente los hotkeys y la lógica presentes en ese archivo.