FACELIT

Diseño de software

Arquitectura, componentes, navegación y comunicación

CORTE	FUENTES TÉCNICAS
27 octubre 2026	Código de FaceLit y servicios; flujos funcionales y patrones verificados. Referencias de repositorio al corte indicadas en el cierre.

Alcance. Describe el diseño actual observable y distingue implementación, decisiones de diseño y aceptación pendiente. Las pantallas y pruebas automatizadas no se interpretan por sí solas como aceptación operativa.

1. Resumen y decisiones vigentes

FaceLit es una solución cliente-servidor para preparar información académica y registrar/consultar asistencia. El cliente Expo ofrece vistas por rol; Spring Boot concentra autenticación, autorización y reglas de dominio; FastAPI encapsula la evaluación facial; PostgreSQL conserva datos relacionales y referencias vectoriales.

Decisión	Diseño actualizado
Autoridad de dominio	Spring valida sesión, actor, permisos, contexto y reglas antes de confirmar cambios de dominio.
Servicio facial	El cliente envía la captura al backend. Java coordina la llamada interna a FastAPI; no describir el flujo vigente como llamada directa del cliente a FastAPI.
Persistencia	PostgreSQL 16 con pgvector; backend y servicio facial comparten base de datos en la implementación actual. No es persistencia independiente por servicio.
Arquitectura lógica	Backend modular organizado por responsabilidades, acompañado de un servicio facial separado. Los repositorios de código no equivalen a cuatro microservicios.

Revisión estática de código/configuración. No certifica rendimiento, exactitud biométrica, seguridad integral ni aceptación institucional.

2. Arquitectura y comunicación



Flujo principal de captura y asistencia

1. El cliente autenticado prepara captura y retos. 2. Envía la solicitud por HTTPS al endpoint facial de Spring. 3. Spring valida autorización/contexto y llama a FastAPI por HTTP interno. 4. El servicio evalúa la secuencia y consulta referencias en PostgreSQL. 5. Spring aplica reglas de sesión, tiempos, entrada/salida y duplicados; persiste el evento. 6. El cliente presenta el resultado y las vistas consultan según el alcance autorizado.

La llamada Java → FastAPI espera respuesta dentro del caso de uso. La inferencia se procesa secuencialmente en el flujo descrito. async/await en otros tramos y WebSocket no significan que toda la operación sea paralela o en segundo plano.

3. Componentes y módulos

Componente	Responsabilidades	Límite / evidencia
Cliente Expo	Rutas por rol, formularios, captura, stores/hooks y llamadas HTTP.	Guards ayudan navegación; servidor decide autorización.
Backend Spring Boot	Autenticación JWT, roles, gestión académica, sesiones, reglas de asistencia, notificaciones y coordinación.	Monolito modular; reglas y persistencia de dominio.
Servicio facial FastAPI	Validación de retos, generación/comparación facial y acceso al repositorio especializado.	Servicio separado; llamada desde backend por red interna.
PostgreSQL + pgvector	Identidad, relaciones académicas, sesiones, eventos, referencias faciales y notificaciones.	Compartida por Java y FastAPI. Cambios versionados con Liquibase.
Canales auxiliares	SMTP y WebSocket para comunicaciones específicas.	Correo asíncrono solo en listeners documentados; no generalizar a todos los correos.

Módulos funcionales

Acceso y perfil; administración de usuarios/roles; gestión académica (programas, fichas, instructores y CSV); ambientes/sesiones; enrolamiento y registro facial; asistencia e historial; reportes; notificaciones.

4. Flujo facial y restricciones

Retos vigentes: MOVE_UP, MOVE_DOWN, MOVE_CLOSER y MOVE_AWAY. Una secuencia solicita dos retos distintos y siete imágenes por reto. Los retos antiguos retirados no deben incluirse en demostraciones ni enviarse desde un cliente actualizado.

Parámetro	Descripción	Límite de interpretación
Transporte	Imágenes Base64 en solicitud JSON hacia Spring.	Contrato de esta integración, no requisito universal del reconocimiento facial.
Umbral 0.65	Valor observado de similitud para comparación.	No representa 65 % de precisión.
Inferencia	Servicio especializado FastAPI y trabajador de embeddings.	No hay medición poblacional de exactitud en esta documentación.

Registro del aprendiz

Inicio de sesión → aviso y permiso de cámara → retos → solicitud al backend → verificación y persistencia coordinadas → confirmación. El detalle de retención de imágenes temporales y eliminación debe contrastarse con código y política vigentes; no inferirlo a partir de la existencia de un embedding.

Registro de asistencia

Instructor selecciona una sesión permitida; el sistema vincula ficha, ambiente y tiempos; verifica rostro; valida autorización, ventana temporal, entrada/salida previa y duplicados; persiste y expone el resultado solo dentro del alcance autorizado.

5. Despliegue vigente

El estado reportado al 27 de octubre corresponde a un VPS Hostinger. Caddy sirve la web y actúa como proxy para API/WebSocket. Solo se publican 80/443; PostgreSQL, backend y FastAPI quedan en la red interna Docker Compose.

Servicio	Ubicación y exposición	Verificación reportada
Caddy / web	Entrada HTTPS; puertos públicos 80/443.	Ruta web/login HTTP 200.
Backend Spring	Red privada; solicitudes vía Caddy y comunicación a FastAPI.	Ruta administrativa sin autenticar devuelve 401; WebSocket 101.
FastAPI facial	Red interna.	Health 200.
PostgreSQL 16 + pgvector	Red interna; no publicar al cliente.	45 changesets Liquibase reportados; backend usa Hibernate validate.

Los valores de salud y rutas son chequeos técnicos reportados, no pruebas de aceptación con usuarios. Respaldos/restauración, login real, CSV, SMTP real y cámara/asistencia físicas requieren cierre manual.

6. Datos, patrones y estructura

El modelo separa cuenta/credencial/rol de vínculos académicos. El dominio incluye programas, fichas (Chip), aprendices, instructores, ambientes, sesiones, dispositivos, enrolamiento facial, eventos de asistencia, notificaciones y auditoría. La base actual se reporta con siete esquemas de dominio y 31 tablas de aplicación; objetos técnicos de Liquibase pueden aumentar el total visible.

Patrones y mecanismos verificados

Área	Evidencia descrita
Spring	Repository + Service Layer, eventos Observer dentro del proceso, inyección de dependencias, beans singleton gestionados por Spring, fábricas estáticas DTO y cadena de filtros.
Frontend	Observer explícito en stores/eventos; Context/Provider, hooks, composición; servicios HTTP como intermediación de acceso remoto.
FastAPI	Repository/Service, dependencia de sesión y trabajador que encapsula motor; carga diferida y caché por proceso.
Base de datos	Migraciones Liquibase versionadas, integridad y rollback donde esté definido.

No se verificó Strategy intercambiable por jornada, familia de adaptadores faciales OpenCV/FaceNet/DeepFace, Factory Method GoF para DTO o Singleton global entre procesos.

7. Navegación, API y decisiones de interfaz

Perfiles de navegación

Coordinador administra usuarios, roles y datos académicos; Instructor trabaja con ambientes/sesiones y consulta asistencia de su alcance; Aprendiz realiza enrolamiento facial y consulta propia. Los tres comparten autenticación, perfil y notificaciones. Las rutas Expo organizan áreas de rol; autorización se debe volver a comprobar en Spring y servicios.

Diseño de API

Interacción	Ruta / protocolo de referencia	Responsabilidad
Autenticación	/api/auth/...	Login, privacidad y recuperación. Validar si el contrato admite documento y compatibilidad por correo.
Perfil / académico	/api/profile/...; /api/academic/...	Perfil, programas, fichas, personas, importación y transferencias.
Asistencia facial	/api/facial/... en Spring → FastAPI interno	Captura, enrolamiento/verificación y eventos; Spring coordina reglas de dominio.
Tiempo real	WebSocket a través del proxy	Notificar cambios seleccionados; no sustituye HTTP ni persistencia.

Los ejemplos no son un contrato OpenAPI exhaustivo. Confirmar métodos, DTO y permisos en controladores vigentes antes de integraciones externas.

8. Seguridad, brechas y aceptación

Controles de diseño

• No exponer clave facial ni conexión PostgreSQL en el cliente. • HTTPS en el navegador y red interna para servicios. • FastAPI debe recibir llamadas autenticadas desde backend. • Ejecutar Liquibase de forma coordinada y respaldar antes de cambios. • Aplicar autorización de servidor, incluidos alcance de ficha/sesión.

Pendientes de diseño / aceptación

Pendiente	Criterio para cerrarlo
Login y requisitos de identidad	Confirmar con SRS vigente si documento debe ser exclusivo; la implementación acepta compatibilidad por correo según revisión previa.
Variables faciales heredadas	Revisar referencias EXPO_PUBLIC del README/build y comprobar bundle; no declarar eliminadas sin evidencia.
Operación manual	Aceptar login real, importación CSV, SMTP real, cámara, asistencia física y restauración de respaldo.
Privacidad biométrica	Definir retención, acceso, eliminación y autorización institucional; verificar contra operación real.
Calidad cuantitativa	Medir latencia, errores y exactitud con protocolo, muestra autorizada y condiciones documentadas.

Repositorios revisados al corte (HEAD informado)
FaceLit 5f7d6fe (dev) · FaceLit-Backend 2ab0bcd (dev) · micro-facial 1e12c6c (dev) · FaceLit-DB 41a063f (main)

Conclusión. El diseño actualizado sitúa Spring como autoridad de dominio y FastAPI como servicio facial interno, sobre despliegue Hostinger con servicios de datos privados. El trabajo pendiente es cerrar aceptación manual, política biométrica y medición reproducible.