FACELIT / FRONTEND

MoSCoW actualizado

Prioridades funcionales y estado técnico del proyecto

FECHA DE CORTE	BASE ACTUAL DE CÓDIGO
27 octubre 2026	FaceLit 5f7d6fe (dev); Backend 2ab0bcd; micro-facial 1e12c6c; FaceLit-DB 41a063f.

Esta edición añade el estado técnico actualizado y conserva el inventario de 74 elementos como anexo histórico de priorización. Las prioridades no equivalen a estado de cumplimiento; las etiquetas de evidencia del anexo se levantaron en FaceLit 724124e y no se vuelven a certificar aquí elemento por elemento.

1. Prioridad MoSCoW

Prioridad	Elementos	Interpretación
Must Have	35	Núcleo necesario para el recorrido de entrega. Un Must pendiente sigue siendo brecha.
Should Have	23	Importante para operación/calidad; requiere decisión explícita si se difiere.
Could Have	8	Complemento que puede posponerse si no afecta el recorrido acordado.
Won't Have	8	Fuera de esta propuesta de versión; no significa prohibición futura.

La suma sigue siendo 74 (35 + 23 + 8 + 8). Se conserva la clasificación funcional propuesta en el documento original; cualquier cambio de prioridad requiere acuerdo del equipo y trazabilidad al SRS aprobado.

2. Estado técnico que afecta las prioridades

Área de entrega	Estado actual reportado	Qué falta para aceptar
Acceso y roles	JWT y rutas por Coordinador, Instructor y Aprendiz; chequeos de rutas/API reportados.	Probar cuentas reales y autorización por rol/recurso. Confirmar contrato de identificador con SRS.
Gestión académica / CSV	Flujo backend de importación CSV con validación y operaciones coordinadas.	Carga de aceptación con plantilla actual y comprobación de relaciones/persistencia.
Enrolamiento y asistencia facial	Cliente envía captura a Spring; Spring coordina FastAPI. 4 retos activos, 2 distintos por secuencia, 7 imágenes por reto.	Demostración con cámara/dispositivo, datos autorizados y persistencia visible. Umbral 0.65 es similitud, no precisión.
Notificaciones / tiempo real	Correo SMTP y WebSocket existen en arquitectura desplegada; algunas pruebas usan correo simulado.	Aceptar entrega SMTP real, notificación, permisos y comportamiento en cliente.
Reportes / persistencia	Pantallas/consultas dependen de integración por área; existencia de UI no basta para probar persistencia.	Validar cada recorrido consultando el dato tras recarga y verificar permisos.
Infraestructura	Hostinger; Caddy publica web/API/WebSocket por HTTPS; DB/backend/facial internos.	Aceptar despliegue de usuario, respaldo/restauración y operación de punta a punta.

3. Condición de entrega

Para cada FE, registrar prioridad, rol, plataforma, precondiciones, pasos, esperado/observado, evidencia y resultado tras recargar. Automatización y chequeos HTTP son evidencia técnica, no aceptación institucional.

4. Evidencia técnica y límites

Evidencia reportada	Interpretación correcta
Servicio facial: 123 aprobadas; 1 prueba opcional PostgreSQL omitida. Frontend: 120 pruebas en 13 suites y 6 scripts de regresión.	Cobertura automatizada reportada; no sustituye cámara física ni aceptación de usuarios.
Integración HTTP con base desechable, inferencia determinista/mock y correo simulado.	No prueba inferencia biométrica poblacional, SMTP real ni exactitud.
HTTPS/login 200, health facial 200, ruta admin sin token 401, WebSocket 101.	Chequeos técnicos del despliegue; no certifican flujos completos.

Pendientes prioritarios de cierre

1) Inicio de sesión real y reglas por rol. 2) Importación CSV con datos de prueba. 3) Enrolamiento/asistencia con cámara autorizada y registro consultable. 4) SMTP real. 5) Prueba de respaldo y restauración. 6) Decisiones documentadas de retención biométrica. 7) Medición de latencia/errores y evaluación biométrica con protocolo definido.

5. Trazabilidad y anexo

El anexo conserva las 74 fichas, sus IDs FE, descripciones y prioridades del archivo completo original. Su encabezado de referencia técnica (FaceLit dev 724124e, octubre 2026) se mantiene como fecha del análisis de cada ficha. Por ello, sus etiquetas API/PAR/LOCAL/UI/FUT son observaciones históricas; no deben citarse como auditoría del commit 5f7d6fe. La sección actual de este documento es la actualización técnica al 27 de octubre.

Regla de interpretación

No se calcula un porcentaje de avance a partir del conteo de requisitos. Prioridad, evidencia de código y aceptación funcional son dimensiones diferentes. No declarar completa una función Must solo porque exista pantalla o integración observada.

Anexo A — Inventario de 74 requisitos de frontend (corte de evaluación: commit 724124e). La priorización se conserva; el estado por ficha es una línea base histórica que debe revalidarse con pruebas de aceptación.

FACELIT / PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA

MoSCoW completo del Frontend

Priorización funcional, estado observado y criterios de aceptación para la sustentación.

Versión 1.0 | octubre del 2026.
Base: FaceLit, rama dev, commit 724124e. Alcance: 74 elementos que cubren los módulos y las capacidades transversales.
Carácter: propuesta técnica de prioridades; no es un acta de aprobación ni una certificación de cumplimiento del SRS.

Cómo se decidió la prioridad

M - Must (35)	Indispensable para completar el núcleo de la entrega: acceso, contexto académico, captura, guardado remoto y consulta.
S - Should (23)	Importante para operación y calidad; admite una solución temporal o una entrega posterior explícita.
C - Could (8)	Complemento deseable si queda capacidad; se puede posponer sin impedir el recorrido mínimo.
W - Won't (8)	No se compromete en esta versión propuesta. No significa que nunca pueda desarrollarse.

Prioridad y estado son dimensiones diferentes

Una función puede ser indispensable y estar incompleta; otra puede ser opcional y tener una pantalla. Cada ficha distingue ambos aspectos y propone una condición de aceptación verificable.

API	Hay una llamada al servicio en el recorrido revisado; no acredita una prueba de extremo a extremo.
PAR / LOCAL	Integración parcial o pendiente de validar / uso de store o datos de ejemplo.
UI / FUT	Interfaz o cálculo local observado / exclusión o función futura.

Roles: Coordinador, Instructor y Aprendiz; visitante para landing y acceso. Los IDs FE son propios de este documento. RF-1 a RF-9 se usan solo como agrupación histórica del proyecto. No se asigna equivalencia formal requisito a requisito con un SRS adjunto.

01 / Acceso y sesión

RF-1 / transversal

Sin acceso y sesión no se puede completar un recorrido por rol.

FE-001 **Must Have** **API**	**Inicio de sesión** **Rol:** Todos. **Valor:** Acceder con documento y contraseña. **Aceptación:** Credenciales válidas abren el panel correspondiente; las inválidas muestran un error. Referencia: features/auth/hooks/useLoginForm.ts
FE-002 **Must Have** **API**	**Aviso y aceptación de privacidad** **Rol:** Todos. **Valor:** Informar antes de utilizar la cuenta y la captura. **Aceptación:** Consultar aceptación previa y exigirla cuando corresponda; permitir leer el aviso. Referencia: features/auth/components/PrivacyNoticeModal.tsx
FE-003 **Must Have** **API**	**Restauración de sesión** **Rol:** Todos. **Valor:** Evitar perder el acceso al recargar. **Aceptación:** Esperar la restauración del token antes de mostrar el panel o redirigir. Referencia: shared/contexts/AuthContext.tsx
FE-004 **Must Have** **PAR**	**Navegación y acceso por rol** **Rol:** Todos. **Valor:** Separar funciones de Coordinador, Instructor y Aprendiz. **Aceptación:** Mostrar menú adecuado y comprobar también rutas directas; el servidor autoriza datos. Referencia: shared/components/layout/Sidebar.tsx
FE-005 **Must Have** **API**	**Solicitud de recuperación** **Rol:** Todos. **Valor:** Recuperar acceso sin intervención manual. **Aceptación:** Enviar solicitud al servicio y mostrar resultado sin dar por recibido el correo. Referencia: features/auth/hooks/usePasswordRecoveryForm.ts
FE-006 **Must Have** **API**	**Validación de código y nueva clave** **Rol:** Todos. **Valor:** Completar la recuperación con validación. **Aceptación:** Rechazar código inválido o vencido y confirmar cambio solo ante respuesta satisfactoria. Referencia: features/auth/hooks/useVerificationCode.ts
FE-007 **Must Have** **API**	**Cerrar sesión** **Rol:** Todos. **Valor:** Finalizar el uso de la cuenta en el dispositivo. **Aceptación:** Ejecutar salida, limpiar sesión local y regresar al acceso. Referencia: shared/contexts/AuthContext.tsx
FE-008 **Should Have** **PAR**	**Reacción inmediata a sesión vencida** **Rol:** Todos. **Valor:** Evitar pantallas que parezcan autenticadas tras un 401. **Aceptación:** Sincronizar limpieza del token con AuthContext y redirigir sin reiniciar. Referencia: shared/services/api.js

Lectura del estado: API = conexión observada; PAR = parcial/por validar; LOCAL = store o simulación; UI = interfaz; FUT = exclusión. Ningún estado significa aprobación de pruebas.

02 / Usuarios y paneles por rol

Usuarios / transversal

La ruta admin corresponde al panel del Coordinador; su nombre no crea un rol nuevo.

FE-009 **Must Have** **API**	**Listado y búsqueda de usuarios** **Rol:** Coordinador. **Valor:** Administrar cuentas existentes. **Aceptación:** Cargar lista remota y filtrar por documento, nombre, rol y estado según controles. Referencia: app/admin/users/index.tsx
FE-010 **Must Have** **API**	**Crear coordinador** **Rol:** Coordinador. **Valor:** Dar de alta una nueva cuenta administrativa. **Aceptación:** Validar datos y confirmar el alta mediante el servicio de usuarios. Referencia: app/admin/users/create.tsx
FE-011 **Must Have** **API**	**Consultar y editar cuenta** **Rol:** Coordinador. **Valor:** Corregir información administrada. **Aceptación:** Cargar detalle, validar cambios y reflejar respuesta remota. Referencia: app/admin/users/[id].tsx
FE-012 **Should Have** **API**	**Gestionar estado de cuenta** **Rol:** Coordinador. **Valor:** Controlar disponibilidad de cuentas. **Aceptación:** Actualizar estado autorizado y refrescar listado; verificar efecto real en el servidor. Referencia: shared/services/userManagementService.js
FE-013 **Must Have** **UI**	**Inicio del Aprendiz** **Rol:** Aprendiz. **Valor:** Mostrar ficha, programa y accesos principales. **Aceptación:** Resolver identidad y contexto académico; mostrar estado sin ficha cuando corresponda. Referencia: app/apprentice/index.tsx
FE-014 **Should Have** **PAR**	**Paneles de Coordinador e Instructor** **Rol:** Coordinador / Instructor. **Valor:** Organizar accesos y contexto del rol. **Aceptación:** Los accesos abren rutas existentes y los indicadores proceden de fuentes declaradas. Referencia: app/admin/index.tsx; app/instructor/index.tsx

Lectura del estado: API = conexión observada; PAR = parcial/por validar; LOCAL = store o simulación; UI = interfaz; FUT = exclusión. Ningún estado significa aprobación de pruebas.

03 / Gestión académica

RF-3

CSV, asignación manual y edición administrativa son recorridos distintos.

FE-015 **Must Have** **API**	**Consultar programas y fichas** **Rol:** Coordinador / Instructor. **Valor:** Seleccionar el contexto de formación. **Aceptación:** Cargar snapshot del rol y mostrar asociaciones programa-ficha. Referencia: features/academic/academicApi.ts
FE-016 **Must Have** **API**	**Crear y editar programas** **Rol:** Coordinador. **Valor:** Mantener el catálogo académico. **Aceptación:** Validar nombre y código; confirmar solo después del servicio y refrescar datos. Referencia: features/academic/useAcademic.ts
FE-017 **Must Have** **API**	**Crear y editar fichas** **Rol:** Coordinador. **Valor:** Relacionar aprendices con formación. **Aceptación:** Validar datos y conservar una asociación de programa coherente. Referencia: features/academic/useAcademic.ts
FE-018 **Should Have** **API**	**Desactivar o reactivar catálogos** **Rol:** Coordinador. **Valor:** Gestionar el ciclo de vida académico. **Aceptación:** Ejecutar operación remota y actualizar estado sin prometer borrado físico. Referencia: features/academic/useAcademic.ts
FE-019 **Must Have** **API**	**Asignación manual de aprendiz** **Rol:** Coordinador. **Valor:** Vincular personas que no llegan por CSV. **Aceptación:** Enviar datos y ficha a assignApprentice; mostrar resultado y errores del servicio. Referencia: app/admin/academic/assignments.tsx
FE-020 **Must Have** **PAR**	**Gestión de instructores y vínculos** **Rol:** Coordinador. **Valor:** Relacionar instructor específico/transversal con formación. **Aceptación:** Distinguir consultas y operaciones remotas de cambios del store; verificar persistencia de cada acción. Referencia: app/admin/academic/instructors.tsx; features/academic/useAcademic.ts
FE-021 **Should Have** **API**	**Traslado manual y pendientes CSV** **Rol:** Coordinador. **Valor:** Resolver diferencias de asignación. **Aceptación:** Aceptar/cancelar el pendiente por API y refrescar la relación del aprendiz. Referencia: features/academic/useTransferRequests.ts
FE-022 **Could Have** **LOCAL**	**Solicitud y unión por código** **Rol:** Aprendiz. **Valor:** Ofrecer una vía alternativa de traslado. **Aceptación:** Completar integración y persistencia antes de habilitarlo como flujo operativo. Referencia: app/apprentice/transfer-request.tsx; app/apprentice/join-ficha.tsx

Lectura del estado: API = conexión observada; PAR = parcial/por validar; LOCAL = store o simulación; UI = interfaz; FUT = exclusión. Ningún estado significa aprobación de pruebas.

04 / Importación CSV y ambientes

RF-2 / RF-3

El catálogo local de ambientes no equivale al ambiente persistido por el flujo de sesión.

FE-023 **Must Have** **API**	**Seleccionar y validar CSV** **Rol:** Coordinador. **Valor:** Evitar archivos no procesables. **Aceptación:** Validar extensión, tamaño, filas y cabeceras; mostrar errores antes del envío cuando aplique. Referencia: app/admin/academic/csv-upload.tsx
FE-024 **Must Have** **API**	**Enviar y mostrar resultado CSV** **Rol:** Coordinador. **Valor:** Cargar datos con resultados comprensibles. **Aceptación:** Mostrar creados, actualizados, inconsistencias y errores; diferenciar fallo de refresco. Referencia: app/admin/academic/csv-upload.tsx
FE-025 **Should Have** **PAR**	**Plantilla y reporte de importación** **Rol:** Coordinador. **Valor:** Ayudar a preparar y revisar la carga. **Aceptación:** Descargar plantilla/reporte en plataformas soportadas sin prometer igual comportamiento nativo. Referencia: app/admin/academic/csv-upload.tsx
FE-026 **Must Have** **API**	**Consultar ambiente para sesión** **Rol:** Instructor. **Valor:** Asociar la captura al contexto físico. **Aceptación:** Buscar/seleccionar ambiente mediante el flujo conectado de sesión. Referencia: features/environments/useEnvironmentSession.ts
FE-027 **Should Have** **API**	**Crear ambiente desde sesión** **Rol:** Instructor. **Valor:** Resolver un ambiente que no existe. **Aceptación:** Validar y guardar por el servicio; usar el identificador devuelto. Referencia: features/environments/useEnvironmentSession.ts
FE-028 **Should Have** **LOCAL**	**Catálogo general de ambientes** **Rol:** Coordinador / Instructor. **Valor:** Administrar lista, detalle y estado. **Aceptación:** Sustituir store de ejemplos por persistencia remota y comprobar recarga. Referencia: features/environments/environmentsStore.ts
FE-029 **Could Have** **LOCAL**	**Asignaciones y limpieza de ambientes** **Rol:** Coordinador. **Valor:** Ampliar administración fuera de la sesión. **Aceptación:** Persistir asignar/desasignar fichas y validar restricciones antes de borrar. Referencia: features/environments/useEnvironments.ts
FE-030 **Could Have** **API**	**Actualización por eventos de datos** **Rol:** Roles autorizados. **Valor:** Refrescar cambios de otras operaciones. **Aceptación:** Reconectar el WebSocket y recargar solo recursos relevantes sin duplicar eventos. Referencia: shared/services/realtime.ts

Lectura del estado: API = conexión observada; PAR = parcial/por validar; LOCAL = store o simulación; UI = interfaz; FUT = exclusión. Ningún estado significa aprobación de pruebas.

05 / Registro facial y captura de asistencia

RF-5 / núcleo

La evaluación facial depende del microservicio; el Backend conserva reglas y eventos de asistencia.

FE-031 Must Have API	**Consultar estado facial propio** **Rol:** Aprendiz. **Valor:** Evitar registros indebidos o duplicados. **Aceptación:** Consultar estado remoto; bloquear inicio mientras carga o existe error. Referencia: app/apprentice/facial.tsx
FE-032 Must Have UI	**Confirmación e instrucciones** **Rol:** Aprendiz. **Valor:** Explicar identidad y condiciones de captura. **Aceptación:** Mostrar nombre, responsabilidad y aviso previo; continuar solo tras confirmación. Referencia: app/apprentice/facial.tsx
FE-033 Must Have API	**Cámara y acciones de vida** **Rol:** Aprendiz / Instructor. **Valor:** Obtener evidencia para el procesamiento. **Aceptación:** Gestionar permiso, rostro y tres acciones del flujo; validar grupos y permitir corrección. Referencia: features/auth/hooks/useFacialRegistration.ts; features/facial/useSessionAttendanceCapture.ts
FE-034 Must Have API	**Guardar registro facial** **Rol:** Aprendiz. **Valor:** Crear la referencia biométrica. **Aceptación:** Enviar imágenes al microservicio; mostrar éxito solo después de respuesta satisfactoria. Referencia: shared/services/facialEmbeddingService.ts
FE-035 Should Have API	**Solicitar y resolver restablecimiento** **Rol:** Aprendiz / Coordinador. **Valor:** Controlar el reemplazo de una referencia. **Aceptación:** Solicitar, decidir y usar autorización vigente; impedir repetición local tras consumo. Referencia: shared/services/facialEnrollmentService.ts; app/notifications/index.tsx
FE-036 Must Have API	**Configurar sesión facial** **Rol:** Instructor. **Valor:** Definir ficha, ambiente, dispositivo y horarios. **Aceptación:** Guardar sesión, conservar ID remoto y habilitar captura con contexto válido. Referencia: features/environments/useEnvironmentSession.ts
FE-037 Must Have API	**Marcar asistencia desde imagen** **Rol:** Instructor / captura del aprendiz. **Valor:** Convertir captura en solicitud de asistencia. **Aceptación:** Enviar secuencia al Backend; mostrar éxito ante respuesta válida, error en rechazo. Referencia: features/facial/useSessionAttendanceCapture.ts
FE-038 Should Have API	**Continuidad y salida de cámara** **Rol:** Instructor. **Valor:** Mantener el recorrido de varias capturas. **Aceptación:** Preparar siguiente persona, restaurar sesión y verificar contraseña al salir por el flujo previsto. Referencia: app/instructor/facial/camera.tsx

Lectura del estado: API = conexión observada; PAR = parcial/por validar; LOCAL = store o simulación; UI = interfaz; FUT = exclusión. Ningún estado significa aprobación de pruebas.

06 / Consulta y validación de asistencia

RF-6

No atribuir al Frontend la decisión biométrica ni el cálculo autoritativo de ventanas horarias.

FE-039 Must Have **API**	**Consulta por ficha y fechas** **Rol:** Coordinador / Instructor. **Valor:** Revisar resultados de una sesión académica. **Aceptación:** Solicitar matriz del período y mostrar estados reales de aprendices. Referencia: app/admin/attendance/by-ficha.tsx
FE-040 Must Have **API**	**Consulta por usuario** **Rol:** Coordinador / Instructor. **Valor:** Revisar el recorrido de una persona. **Aceptación:** Seleccionar usuario y fechas; filtrar datos remotos de la matriz. Referencia: app/admin/attendance/by-user.tsx
FE-041 Must Have **API**	**Consulta personal de asistencia** **Rol:** Aprendiz. **Valor:** Permitir seguimiento individual. **Aceptación:** Resolver ficha activa y mostrar solo la selección del aprendiz en la interfaz. Referencia: app/apprentice/attendance.tsx
FE-042 Must Have **API**	**Puntualidad, tardanza y ausencia** **Rol:** Roles autorizados. **Valor:** Interpretar el resultado académico. **Aceptación:** Mostrar estados recibidos y leyenda; no presentar similitud como precisión. Referencia: app/apprentice/attendance.tsx
FE-043 Should Have **API**	**Registrar y visualizar excusa** **Rol:** Coordinador / Instructor / consulta Aprendiz. **Valor:** Distinguir ausencia con excusa. **Aceptación:** Actualizar excusa por servicio y mostrar E sin alterar automáticamente la fórmula de asistencia. Referencia: app/admin/attendance/by-ficha.tsx
FE-044 Should Have **PAR**	**Exportar asistencia Excel/CSV** **Rol:** Coordinador / Instructor. **Valor:** Compartir resultados del período. **Aceptación:** Exportar filas y filtros de la consulta; comprobar cada plataforma soportada. Referencia: app/admin/attendance/by-ficha.tsx; shared/utils/export.ts
FE-045 Must Have **API**	**Resumen estadístico personal** **Rol:** Aprendiz. **Valor:** Entender el período consultado. **Aceptación:** Calcular puntuales+tarde sobre total, distinguir vacío de ausencia y redondear. Referencia: app/apprentice/attendance.tsx
FE-046 Could Have **LOCAL**	**Historial adicional y detalle antiguo** **Rol:** Coordinador / Instructor. **Valor:** Conservar una vista complementaria. **Aceptación:** Migrar fuente local al servicio; no mezclar ejemplos con matriz real. Referencia: app/admin/attendance/history.tsx; features/attendance/useAttendance.ts

Lectura del estado: API = conexión observada; PAR = parcial/por validar; LOCAL = store o simulación; UI = interfaz; FUT = exclusión. Ningún estado significa aprobación de pruebas.

07 / Notificaciones, perfil y preferencias

RF-8 / RF-9

Las notificaciones en pantalla y el envío de correos son responsabilidades diferentes.

FE-047 **Must Have** **API**	**Bandeja personal y lectura** **Rol:** Todos. **Valor:** Comunicar resultados y decisiones. **Aceptación:** Cargar notificaciones, filtrar destinatario y marcar lectura por servicio. Referencia: features/notifications/useNotifications.ts
FE-048 **Should Have** **API**	**Filtros, detalle y pendientes** **Rol:** Todos. **Valor:** Encontrar mensajes relevantes. **Aceptación:** Filtrar categoría/lectura, expandir detalle y actualizar el contador. Referencia: app/notifications/index.tsx
FE-049 **Should Have** **API**	**Acción desde aprobación facial** **Rol:** Aprendiz / Coordinador. **Valor:** Cerrar el flujo de restablecimiento. **Aceptación:** Coordinador decide; Aprendiz abre captura y vuelve a consultar autorización. Referencia: app/notifications/index.tsx
FE-050 **Must Have** **API**	**Consultar perfil** **Rol:** Todos. **Valor:** Identificar la cuenta en uso. **Aceptación:** Intentar consulta remota y usar sesión como respaldo declarado, sin inventar datos. Referencia: app/profile/index.tsx
FE-051 **Should Have** **API**	**Seguridad desde perfil** **Rol:** Todos. **Valor:** Acceder al cambio de contraseña. **Aceptación:** Abrir recuperación con correo y completar validación del servicio. Referencia: app/profile/index.tsx
FE-052 **Could Have** **UI**	**Tema claro y oscuro** **Rol:** Todos. **Valor:** Adaptar la apariencia. **Aceptación:** Aplicar contraste y tema en pantallas principales sin romper la legibilidad. Referencia: shared/contexts/ThemeContext.tsx
FE-053 **Should Have** **PAR**	**Idiomas de la interfaz** **Rol:** Todos. **Valor:** Facilitar uso en varios idiomas. **Aceptación:** Verificar español, inglés, francés y alemán; localizar textos pendientes y compatibilidad del servidor. Referencia: shared/i18n/; app/profile/settings.tsx
FE-054 **Should Have** **API**	**Guardar preferencias** **Rol:** Todos. **Valor:** Conservar configuración de la cuenta. **Aceptación:** Guardar por API y verificar recuperación posterior; mostrar error si falla. Referencia: features/profile/useUserSettings.ts

Lectura del estado: API = conexión observada; PAR = parcial/por validar; LOCAL = store o simulación; UI = interfaz; FUT = exclusión. Ningún estado significa aprobación de pruebas.

08 / Reportes y horarios complementarios

RF-4 / RF-7

Estos módulos no sustituyen la sesión real de captura ni su consulta de asistencia.

FE-055 Should Have **LOCAL**	**Reportes por usuario y ficha** **Rol:** Coordinador / Instructor. **Valor:** Resumir resultados académicos. **Aceptación:** Conectar fuente remota: las vistas revisadas consumen useAttendance con datos de ejemplo. Referencia: app/admin/reports/by-user.tsx; app/admin/reports/by-ficha.tsx
FE-056 Could Have **LOCAL**	**Calendario e indicadores de rendimiento** **Rol:** Coordinador / Instructor. **Valor:** Ofrecer lectura visual adicional. **Aceptación:** Unificar fuente con asistencia real antes de demostrar métricas institucionales. Referencia: app/admin/reports/calendar.tsx; app/admin/reports/my-performance.tsx
FE-057 Could Have **PAR**	**Exportación de reportes y PDF** **Rol:** Coordinador / Instructor. **Valor:** Facilitar entrega documental. **Aceptación:** Comprobar fuente, filtros y salida por plataforma; el botón no acredita un reporte remoto válido. Referencia: shared/utils/export.ts
FE-058 Should Have **LOCAL**	**Registrar y editar horarios** **Rol:** Coordinador / Instructor. **Valor:** Planificar formación fuera de la sesión puntual. **Aceptación:** Persistir horarios y eliminar dependencia de MOCK_SCHEDULES para uso real. Referencia: features/schedules/schedulesStore.ts
FE-059 Should Have **LOCAL**	**Conflictos y excepciones** **Rol:** Coordinador / Instructor. **Valor:** Evitar superposiciones de planificación. **Aceptación:** Validar y persistir conflictos/excepciones; no afirmar integración productiva por lógica local. Referencia: features/schedules/schedulesStore.ts
FE-060 Could Have **PAR**	**Revisión documental de excusas** **Rol:** Coordinador / Instructor. **Valor:** Complementar la marca simple de excusa. **Aceptación:** Conectar documentos, decisiones y auditoría; distinguir esta vista de updateFacialEventExcuse. Referencia: app/admin/reports/excuses-review.tsx

Lectura del estado: API = conexión observada; PAR = parcial/por validar; LOCAL = store o simulación; UI = interfaz; FUT = exclusión. Ningún estado significa aprobación de pruebas.

09 / Experiencia, integración y calidad

Transversal / RNF

Son condiciones de entrega propuestas; su aceptación requiere comprobar el producto.

FE-061 **Must Have** **PAR**	**Errores, carga y prevención de doble envío** **Rol:** Todos. **Valor:** Evitar confirmaciones falsas y acciones repetidas. **Aceptación:** Mostrar estado de carga; bloquear mientras envía; recuperar errores sin perder contexto. Referencia: shared/components/ui/; features/auth/hooks/
FE-062 **Must Have** **PAR**	**Compatibilidad de la plataforma de entrega** **Rol:** Todos. **Valor:** Completar el núcleo en el entorno elegido. **Aceptación:** Probar acceso, cámara y consulta en la plataforma declarada; no inferir iOS probado. Referencia: app/; app.json
FE-063 **Should Have** **PAR**	**Adaptación de pantallas y accesibilidad** **Rol:** Todos. **Valor:** Hacer utilizables formularios y tablas. **Aceptación:** Revisar tamaños, teclado, foco, contraste, etiquetas y alternativas al color. Referencia: shared/components/ui/; app/admin/attendance/index.tsx
FE-064 **Must Have** **PAR**	**Protección de datos y sesión** **Rol:** Todos. **Valor:** Evitar exposición indebida en la interfaz. **Aceptación:** Revisar token, caché, logs, permisos y rutas; una clave pública no es secreto del servidor. Referencia: shared/services/tokenStorage.js; shared/services/api.js
FE-065 **Should Have** **UI**	**Landing y ayuda contextual** **Rol:** Visitante / Todos. **Valor:** Explicar el valor y orientar tareas. **Aceptación:** Abrir acceso desde landing y mantener instrucciones coherentes con el producto. Referencia: app/index.tsx; features/auth/components/
FE-066 **Should Have** **PAR**	**Rutas consistentes y estados vacíos** **Rol:** Todos. **Valor:** Evitar accesos rotos o información engañosa. **Aceptación:** Comparar rutas declaradas con archivos; mostrar sin ficha, sin registros y sin conexión. Referencia: shared/constants/routes.ts; app/

Lectura del estado: API = conexión observada; PAR = parcial/por validar; LOCAL = store o simulación; UI = interfaz; FUT = exclusión. Ningún estado significa aprobación de pruebas.

10 / Fuera de esta entrega propuesta

Won't Have / exclusiones

Son exclusiones de alcance propuestas para esta versión; no equivalen a decisiones históricas aprobadas.

FE-067 Won't Have FUT	**Registro público libre** **Rol:** Visitante. **Valor:** Mantener altas por procesos administrativos. **Aceptación:** No comprometer registro público; referencias antiguas a auth/register no acreditan una pantalla actual. Referencia: app/auth/; docs-repo/modules/HU-01.md
FE-068 Won't Have FUT	**Captura en Raspberry Pi o hardware dedicado** **Rol:** Operación. **Valor:** Evitar ampliar el alcance de dispositivos. **Aceptación:** No incluir instalación ni soporte de hardware dedicado en la entrega Frontend. Referencia: Alcance propuesto; sin recorrido de interfaz confirmado
FE-069 Won't Have FUT	**Marcación totalmente desconectada** **Rol:** Instructor. **Valor:** Evitar prometer una confirmación sin servidor. **Aceptación:** No incluir cola offline ni sincronización posterior como función entregada. Referencia: features/facial/useSessionAttendanceCapture.ts
FE-070 Won't Have FUT	**Reconocer varias personas simultáneamente** **Rol:** Captura. **Valor:** Mantener el flujo individual actual. **Aceptación:** No ofrecer captura de grupo: el servicio revisado rechaza varios rostros. Referencia: Alcance del núcleo; dependencia micro-facial
FE-071 Won't Have FUT	**Entrenar modelos desde la interfaz** **Rol:** Administración. **Valor:** Conservar el procesamiento especializado. **Aceptación:** No incluir entrenamiento, etiquetado ni ajuste automático del modelo en el Frontend. Referencia: Alcance propuesto; usa servicio especializado
FE-072 Won't Have FUT	**Consola de auditoría y biometría avanzada** **Rol:** Coordinador. **Valor:** Separar operación básica de administración especializada. **Aceptación:** No prometer editor de vectores, auditoría forense ni certificación de vida. Referencia: Sin pantalla operativa confirmada
FE-073 Won't Have FUT	**Portal completo de acudientes** **Rol:** Acudiente. **Valor:** Evitar trasladar el alcance de documentos antiguos. **Aceptación:** No incluir registro y autorización de acudientes sin nuevo alcance validado. Referencia: docs-repo/modules/HU-01.md; app/auth/
FE-074 Won't Have FUT	**Nuevos canales y analítica predictiva** **Rol:** Todos. **Valor:** Concentrar esfuerzo en asistencia verificable. **Aceptación:** No incluir WhatsApp, SMS, predicción de deserción o integraciones externas no acordadas. Referencia: Alcance propuesto; sin integración confirmada

Lectura del estado: API = conexión observada; PAR = parcial/por validar; LOCAL = store o simulación; UI = interfaz; FUT = exclusión. Ningún estado significa aprobación de pruebas.

11 / Condiciones para entregar

Orden recomendado para cerrar la versión

1. Recorrido mínimo	Acceso del rol, ficha real, registro facial, configuración de sesión, captura desde imagen, evento remoto y consulta personal/por ficha.
2. Cierre de Must	Verificar todos los FE clasificados M con datos de prueba y Backend/microservicio disponibles. Un M parcial es pendiente de entrega.
3. Calidad y operación	Tratar permisos/rutas, errores, persistencia y privacidad; después completar los Should de mayor impacto.
4. Extensiones	Implementar Could solo con capacidad disponible. Mantener Won't fuera de la demostración comprometida.

Dependencias y brechas que afectan la aceptación

• Autorización: ocultar un menú no protege una ruta o los datos. Debe comprobarse la respuesta del servidor para cada rol.

• Integración mixta: ambientes generales y horarios usan stores de ejemplo; la selección de ambiente y la sesión facial tienen otro recorrido conectado.

• Reportes: varias vistas consumen useAttendance con ejemplos. La matriz real de asistencia no valida automáticamente todos esos reportes.

• Académico: algunas acciones del hook son remotas y otras modifican el store. Debe verificarse la persistencia operación por operación.

• Sesión vencida: el interceptor elimina el token ante 401; falta verificar que el contexto y la pantalla reaccionen de inmediato.

• Preferencias, cámara y exportaciones: comprobar cada plataforma que se declare entregada y la compatibilidad de idioma con el servidor.

Evidencia mínima de aceptación

Registrar por caso: ID FE, rol, plataforma, precondición, pasos, resultado esperado, resultado observado y evidencia. Incluir un caso correcto y los rechazos relevantes; recargar o consultar nuevamente para comprobar persistencia.

Regla de decisión propuesta: no declarar la entrega completa solo porque existe una pantalla. Si un Must falla, cerrar la brecha o negociar expresamente su alcance. Las funciones locales se presentan como prototipo hasta validar su persistencia.

No se calculan porcentajes de avance ni de esfuerzo: contar requisitos no equivale a estimar su coste. Los totales de MoSCoW son cantidades de elementos, no una medición de cumplimiento.

12 / Resumen y trazabilidad

Índice de requisitos por prioridad

Must Have (35): FE-001, FE-002, FE-003, FE-004, FE-005, FE-006, FE-007, FE-009, FE-010, FE-011, FE-013, FE-015, FE-016, FE-017, FE-019, FE-020, FE-023, FE-024, FE-026, FE-031, FE-032, FE-033, FE-034, FE-036, FE-037, FE-039, FE-040, FE-041, FE-042, FE-045, FE-047, FE-050, FE-061, FE-062, FE-064

Should Have (23): FE-008, FE-012, FE-014, FE-018, FE-021, FE-025, FE-027, FE-028, FE-035, FE-038, FE-043, FE-044, FE-048, FE-049, FE-051, FE-053, FE-054, FE-055, FE-058, FE-059, FE-063, FE-065, FE-066

Could Have (8): FE-022, FE-029, FE-030, FE-046, FE-052, FE-056, FE-057, FE-060

Won't Have (8): FE-067, FE-068, FE-069, FE-070, FE-071, FE-072, FE-073, FE-074

Cobertura de módulos y pantallas

Acceso y roles	app/auth/, layouts de rol, paneles, Sidebar y AuthContext.
Usuarios y académico	app/admin/users/, app/admin/academic/, transfer-requests y rutas académicas del Instructor.
Ambientes y horarios	app/admin/environments/, app/instructor/environments/ y carpetas schedules/ de ambos roles.
Núcleo y asistencia	app/apprentice/facial.tsx, app/instructor/facial/ y carpetas attendance/; shared/services/facial*.
Mensajes y perfil	app/notifications/, app/profile/ y hooks de notificaciones/configuración.
Reportes y transversal	carpetas reports/, exportación, i18n, componentes compartidos y servicios de sesión.

Base documental y límites

Se revisaron las rutas existentes, hooks, stores, servicios y documentación interna HU-01 a HU-09. La documentación antigua describe registro público y otras rutas que no están en app/ actual. Por eso se prioriza la evidencia del código y se señalan las referencias históricas.

Algunas constantes declaran rutas sin archivo equivalente; no se cuentan como funciones terminadas. Las pantallas adicionales o no presentes en el menú se consideran según su integración real. Las réplicas de una vista entre roles no duplican un requisito de negocio.

Este documento cubre la planificación funcional del Frontend. No valida disponibilidad de correo, precisión biométrica, seguridad completa, rendimiento del servidor ni el cumplimiento legal. Tampoco sustituye una matriz formal de trazabilidad contra la versión aprobada del SRS.

Para la sustentación: “Priorizamos el recorrido que convierte una captura en asistencia consultable. Después ubicamos funciones de operación y calidad como Should, mejoras complementarias como Could y exclusiones explícitas como Won't. La prioridad no se confunde con el estado de implementación.”