

1. Encontrar el nombre, ataque y defensa de todos los pokémon cuyo poder de todos sus movimientos de categoría 'Physical' sea mayor a 85.

```
SELECT p.pokename as Nombre, p.attack as Ataque, p.defense as
Defensa
FROM pokemon p
INNER JOIN pokemoves pm ON pm.idpoke = p.idpoke
INNER JOIN moves m ON m.idmove = pm.idmove
INNER JOIN categories c ON c.idcat = m.idcat
WHERE c.category = 'Physical'
GROUP BY p.pokename, p.attack, p.defense
HAVING MIN(m.power) > 85;
```

- - Resultado - -

```
/*
nombre      |ataque|defensa|
-----+-----+-----+
Sandslash   |   100|   110|
Graveler    |    95|   115|
Muk          |   105|    75|
Machamp     |   130|    80|
Dugtrio     |   100|    50|
Sandshrew   |    75|    85|
Nidoqueen   |    92|    87|
Diglett     |    55|    25|
Nidoking    |   102|    77|
*/
```

2. Encontrar todos los Pokemon tienen movimientos de tipo 'Normal' y 'Flying', pero que no tienen ninguna del tipo 'Fire'.

```

SELECT p.idpoke as id, p.pokename as nombre
FROM pokemon p
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM pokemoves pm
    INNER JOIN moves m ON m.idmove = pm.idmove
    INNER JOIN type t ON t.idtype = m.idtype
    WHERE pm.idpoke = p.idpoke AND t.typename = 'Normal'
)
AND EXISTS (
    SELECT 1
    FROM pokemoves pm
    INNER JOIN moves m ON m.idmove = pm.idmove
    INNER JOIN type t ON t.idtype = m.idtype
    WHERE pm.idpoke = p.idpoke AND t.typename = 'Flying'
)
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM pokemoves pm
    INNER JOIN moves m ON m.idmove = pm.idmove
    INNER JOIN type t ON t.idtype = m.idtype
    WHERE pm.idpoke = p.idpoke AND t.typename = 'Fire'
);

```

- - Resultado - -

/*

id	nombre
144	Articuno
17	Pidgeotto
18	Pidgeot
16	Pidgey
145	Zapdos

*/

3. Encontrar los 5 tipos de Pokemon con el mayor promedio de "ataque especial" (spattack). Devolver el nombre del tipo y su promedio. En caso de empates, resolverlo utilizando el nombre del tipo.

```
SELECT t.typename as Tipo, AVG(p.spattack) as Promedio
FROM pokemon p
INNER JOIN poketype pt ON p.idpoke = pt.idpoke
INNER JOIN type t ON pt.idtype = t.idtype
GROUP BY t.typename
ORDER BY promedio DESC, tipo ASC
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

- - Resultado - -

```
/*
tipo          |promedio          |
-----+-----+
Dark          |125.00000000000000|
Dragon        |125.00000000000000|
Ghost         |115.00000000000000|
Steel         |103.33333333333333|
Electric      | 96.00000000000000|
*/
```

4. Obtener el ID, nombre y la velocidad del Pokemon, para aquellos que tengan una suma de "poder" (power) de todos sus movimientos mayor a 250 y un promedio de "precisión" (accuracy) de al menos 95.

```
SELECT p.idpoke as id, p.pokemonname as nombre, p.speed as velocidad
FROM pokemon p
INNER JOIN pokemoves pm ON p.idpoke = pm.idpoke
INNER JOIN moves m ON pm.idmove = m.idmove
GROUP BY p.idpoke, p.pokemonname, p.speed
HAVING SUM(m.power) > 250 AND AVG(m.accuracy) >= 95;
```

- - Resultado - -

```
/*
id |nombre          |velocidad|
---+-----+-----+
 18|Pidgeot         |      101|
145|Zapdos          |      100|
  8|Wartortle       |       58|
146|Moltres         |       90|
  6|Charizard       |      100|
  9|Blastoise       |       78|
25 |Pikachu         |       90|
17 |Pidgeotto       |       71|
*/
```

5. Se necesita saber qué Pokemon/s tiene/n la estadística de 'defensa' (defense) más baja, sólo considerando los Pokémon de tipo 'Ground'. Devolver el nombre del Pokémon y su defensa.

```
SELECT p1.pokename as nombre, p1.defense as defensa
FROM pokemon p1
INNER JOIN poketype pt1 ON p1.idpoke = pt1.idpoke
INNER JOIN type t1 ON pt1.idtype = t1.idtype
WHERE t1.typename = 'Ground' AND p1.defense <= ALL (
    SELECT p2.defense
    FROM pokemon p2
    INNER JOIN poketype pt2 ON p2.idpoke = pt2.idpoke
    INNER JOIN type t2 ON pt2.idtype = t2.idtype
    WHERE t2.typename = 'Ground');
```

- - Resultado - -

```
/*
nombre      |defensa|
-----+-----+
Diglett     |      25|
*/
```

6. Encontrar aquellos Pokemons que conocen movimientos de todas las categorías (categories) posibles.

```
SELECT p.idpoke as id, p.pokename as nombre
FROM pokemon p
INNER JOIN pokemoves pm ON p.idpoke = pm.idpoke
INNER JOIN moves m ON pm.idmove = m.idmove
INNER JOIN categories c ON m.idcat = c.idcat
GROUP BY p.idpoke, p.pokename
HAVING COUNT(DISTINCT m.idcat) = (SELECT COUNT(1) FROM
categories);
```

- - Resultado - -

```
/*
id|nombre      |
--+-----+
 3|Venusaur    |
 4|Charmander  |
92|Gastly      |
93|Haunter     |
94|Gengar      |
*/
```