PROGRAMACIÓN AVANZADA · LABORATORIO 01

Informe SEO · Taller Norte

TP8 · Experimento A/B y una sola URL indexable

1. Qué ve una persona asignada a B

Ve el titular «El curso empieza el 14 de abril. El cupo, no.» y el llamado a la acción «Reservar mi lugar». En el HTML se publica el title «Abril abre cupos: cursos de oficio en grupos de 12» y la description «El 14 de abril empiezan grupos de doce. En la cohorte anterior, ocho de cada diez consiguieron trabajo en el rubro antes de los noventa días.». Lo que no cambia es la oferta: inicio el 14 de abril, duración de ocho semanas, grupos de doce personas y cursos de carpintería, electricidad o cocina.

2. Qué debería ver un crawler

Un crawler reconocido ve siempre la variante A (control), en /practica y sin depender de una cookie. Así recibe un title y una description estables aunque no conserve identificadores entre requests. Las personas reciben A o B mediante el hash persistido en cookies: no se muestra contenido falso al buscador ni se le ofrece un producto distinto para alterar rankings. Por ello, fijar A para el crawler en la misma página no constituye cloaking. Las vistas ?preview=a y ?preview=b llevan noindex y no alteran la asignación.

3. Por qué el canonical no cambia

Las variantes sólo cambian el mensaje: no constituyen páginas distintas. Por eso el canonical apunta siempre a /practica, sin parámetros. Canonizar ?preview=b o publicar rutas separadas crearía URL duplicadas para la misma oferta y dividiría señales de indexación. El title y la description se generan en el servidor según la variante; el canonical permanece único.

Hash y comprobación de estabilidad

Se utilizó FNV-1a de 32 bits sobre UTF-8. La paridad del resultado asigna A (par) o B (impar). Para lab-visitor-demo-01 el hash es 3778984763 y corresponde a B. Al calcularlo nuevamente para ese mismo identificador se obtiene 3778984763 y B: la asignación no cambia con una recarga.