

Probar las *APIs*

Postman

Es una herramienta que, **entre otras cosas, permite probar APIs.**

Fue creada para facilitar el trabajo de desarrolladores. Permite **enviar solicitudes HTTP y ver las respuestas de forma rápida y sencilla.**

Algunas de sus funciones principales incluyen:
Manejo de colecciones, entornos y variables,
pruebas automatizadas, documentación de API,
monitoreo de APIs.



Se puede descargar de [Postman.com](https://postman.com).

POST

En Postman, seleccionar **JSON** y agregar a una persona.


The screenshot shows the Postman interface for a POST request. The URL bar displays `http://localhost:8080/personas`. The 'Body' tab is selected, and the 'JSON' format is chosen from the dropdown menu. The JSON body is as follows:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Juan Pérez",
4   "edad": 30,
5   "direccion": {
6     "calle": "Calle Falsa 123",
7     "ciudad": "Madrid",
8     "codigoPostal": 28013
9   },
10  "telefono": "+34 600 123 456",
11  "email": "juan.perez@example.com"
12 }
```

At the bottom, the 'Body' tab is selected, showing the raw JSON string: `{"id":1,"nombre":"Juan Pérez","edad":30,"direccion":{"calle":"Calle Falsa 123","ciudad":"Madrid","codigoPostal":28013},"telefono":"+34 600 123 456","email":"juan.perez@example.com"}`. The status bar indicates a 201 Created status, 10 ms time, and 351 B size.

GET


Cuidado con este **error**:



Ocurre porque la URL correcta es
`http://localhost:8080/personas`
sin barra "/" al final.





Si se coloca **/personas** con GET, traerá una lista de personas.





GET by id

Si se coloca `/personas/{id}` con GET, traerá una persona por su id.



PUT

Si se coloca `/personas/{id}` con PUT, actualizará una persona por su id.



DELETE

Si se coloca `/personas/{id}` con DELETE, borra una persona por su `id`.

