



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N° 4

Programación I

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Ing. Mario Martínez

Fecha: 18 de mayo de 2026

Índice

1. Crear clase Persona	2
2. Crear objetos a partir de la clase Persona	4
3. Instanciar 10 objetos de Persona en un arreglo	6
4. Recorrer el arreglo con bucle for	8
5. Crear métodos de la clase Persona	11
6. Clase ejecutable con interacción del usuario	13
7. Crear clase Profesor que hereda de Persona	17
8. Instanciar 10 objetos de Profesor en un arreglo	18
9. Filtrar profesores por carga horaria	20
10. Investigación: Clase Scanner en Java	21

1. Crear clase Persona

Crear una clase "Persona", con los siguientes atributos:

- **IdPersona:** numérico entero
- **Dni:** numérico entero
- **Apellido:** cadena de texto
- **Nombre:** cadena de texto
- **Edad:** numérico entero
- **Género:** texto
- **Peso:** numérico con decimales
- **Altura:** numérico con decimales
- **Domicilio:** cadena de texto

Código Java:

```
1 package com.facundoluna;
2
3 public class Ejercicio01 {
4     private int IdPersona;
5     private int Dni;
6     private String Apellido;
7     private String Nombre;
8     private int Edad;
9     private String Genero;
10    private double Peso;
11    private double Altura;
12    private String Domicilio;
13
14    public Ejercicio01(int idPersona, int dni, String apellido,
15        String nombre, int edad, String genero, double peso,
16        double altura, String domicilio) {
17        IdPersona = idPersona;
18        Dni = dni;
19        Apellido = apellido;
20        Nombre = nombre;
21        Edad = edad;
22        Genero = genero;
23        Peso = peso;
24        Altura = altura;
```

```
24     Domicilio = domicilio;
25 }
26
27 @Override
28 public String toString() {
29     return "\n--- Persona #" + IdPersona + " ---\n" +
30         "DNI: " + Dni + "\n" +
31         "Nombre: " + Nombre + " " + Apellido + "\n" +
32         "Edad: " + Edad + " años | Género: " + Genero +
33         "\n" +
34         "Peso: " + Peso + " kg | Altura: " + Altura + "
35         m\n" +
36         "Domicilio: " + Domicilio + "\n";
37 }
```

[↑ Volver al índice](#)

2. Crear objetos a partir de la clase Persona

Crear objetos a partir de la clase "Persona". Crear 5 personas.

Código Java:

```
1 package com.facundoluna;
2
3 public class Ejercicio02 {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         // Creo 5 instancias de la clase Persona
7         Persona persona1 = new Persona(1, 11111111, "Pérez",
8             "Juan", 30, "Masculino", 70.5, 1.75, "Calle Falsa
9             123");
10        Persona persona2 = new Persona(2, 22222222, "González",
11            "María", 25, "Femenino", 60.0, 1.65,
12            "Av. Siempre Viva 456");
13        Persona persona3 = new Persona(3, 33333333, "López",
14            "Carlos", 45, "Masculino", 85.0, 1.80, "Belgrano 789");
15        Persona persona4 = new Persona(4, 44444444, "Martínez",
16            "Ana", 28, "Femenino", 55.5, 1.60, "San Martín 321");
17        Persona persona5 = new Persona(5, 55555555, "Rodríguez",
18            "Pedro", 35, "Masculino", 78.0, 1.72, "Sarmiento 654");
19
20        // Las muestro por consola
21        System.out.println(persona1);
22        System.out.println(persona2);
23        System.out.println(persona3);
24        System.out.println(persona4);
25        System.out.println(persona5);
26    }
27 }
```

Salida del programa:

```
--- Persona #1 ---  
DNI: 11111111  
Nombre: Juan Pérez  
Edad: 30 años | Género: Masculino  
Peso: 70.5 kg | Altura: 1.75 m  
Domicilio: Calle Falsa 123  
  
--- Persona #2 ---  
DNI: 22222222  
Nombre: María González  
Edad: 25 años | Género: Femenino  
Peso: 60.0 kg | Altura: 1.65 m  
Domicilio: Av. Siempre Viva 456  
  
--- Persona #3 ---  
DNI: 33333333  
Nombre: Carlos López  
Edad: 45 años | Género: Masculino  
Peso: 85.0 kg | Altura: 1.8 m  
Domicilio: Belgrano 789  
  
--- Persona #4 ---  
DNI: 44444444  
Nombre: Ana Martínez  
Edad: 28 años | Género: Femenino  
Peso: 55.5 kg | Altura: 1.6 m  
Domicilio: San Martín 321  
  
--- Persona #5 ---  
DNI: 55555555  
Nombre: Pedro Rodríguez  
Edad: 35 años | Género: Masculino  
Peso: 78.0 kg | Altura: 1.72 m  
Domicilio: Sarmiento 654
```

[↑ Volver al índice](#)

3. Instanciar 10 objetos de Persona en un arreglo

Instanciar 10 objetos de la clase 'Persona' y guardarlos en un arreglo.

Código Java:

```
1 package com.facundoluna;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.List;
5
6 public class Ejercicio03 {
7     public List<Personas> cargarPersonas() {
8         List<Persona> personas = new ArrayList<>();
9
10        personas.add(new Persona(1, 11111111, "Pérez", "Juan",
11            30, "Masculino", 70.5, 1.75, "Calle Falsa 123"));
12        personas.add(new Persona(2, 22222222, "González",
13            "María", 25, "Femenino", 60.0, 1.65, "Av. Siempre Viva
14            456"));
15        personas.add(new Persona(3, 33333333, "López", "Carlos",
16            45, "Masculino", 85.0, 1.80, "Belgrano 789"));
17        personas.add(new Persona(4, 44444444, "Martínez", "Ana",
18            28, "Femenino", 55.5, 1.60, "San Martín 321"));
19        personas.add(new Persona(5, 55555555, "Rodríguez",
20            "Pedro", 35, "Masculino", 78.0, 1.72, "Sarmiento
21            654"));
22        personas.add(new Persona(6, 66666666, "Fernández",
23            "Laura", 32, "Femenino", 62.5, 1.68, "Mitre 987"));
24        personas.add(new Persona(7, 77777777, "García",
25            "Roberto", 50, "Masculino", 90.0, 1.78, "Rivadavia
26            234"));
27        personas.add(new Persona(8, 88888888, "Díaz", "Sofía",
28            22, "Femenino", 58.0, 1.62, "Córdoba 567"));
29        personas.add(new Persona(9, 99999999, "Romero", "Diego",
30            38, "Masculino", 82.5, 1.76, "Tucumán 890"));
31        personas.add(new Persona(10, 10101010, "Torres",
32            "Valentina", 29, "Femenino", 64.0, 1.70, "Santa Fe
33            432"));
34
35        return personas;
36    }
37 }
```

[↑ Volver al índice](#)

4. Recorrer el arreglo con bucle for

Con un bucle for, recorrer el arreglo y mostrar todos los datos de los objetos por pantalla.

Código Java:

```
1 package com.facundoluna;
2
3 import java.util.List;
4
5 public class Ejercicio04 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Ejercicio03 ej03 = new Ejercicio03();
8
9         List<Persona> personas = ej03.cargarPersonas();
10
11         System.out.println("=== EJERCICIO 4 ===\n");
12         personas.forEach(System.out::println);
13     }
14
15 }
```

Salida del programa:

```
--- Persona #1 ---  
DNI: 11111111  
Nombre: Juan Pérez  
Edad: 30 años | Género: Masculino  
Peso: 70.5 kg | Altura: 1.75 m  
Domicilio: Calle Falsa 123  
  
--- Persona #2 ---  
DNI: 22222222  
Nombre: María González  
Edad: 25 años | Género: Femenino  
Peso: 60.0 kg | Altura: 1.65 m  
Domicilio: Av. Siempre Viva 456  
  
--- Persona #3 ---  
DNI: 33333333  
Nombre: Carlos López  
Edad: 45 años | Género: Masculino  
Peso: 85.0 kg | Altura: 1.8 m  
Domicilio: Belgrano 789  
  
--- Persona #4 ---  
DNI: 44444444  
Nombre: Ana Martínez  
Edad: 28 años | Género: Femenino  
Peso: 55.5 kg | Altura: 1.6 m  
Domicilio: San Martín 321  
  
--- Persona #5 ---  
DNI: 55555555  
Nombre: Pedro Rodríguez  
Edad: 35 años | Género: Masculino  
Peso: 78.0 kg | Altura: 1.72 m  
Domicilio: Sarmiento 654  
  
--- Persona #6 ---  
DNI: 66666666  
Nombre: Laura Fernández  
Edad: 32 años | Género: Femenino  
Peso: 62.5 kg | Altura: 1.68 m  
Domicilio: Mitre 987  
  
--- Persona #7 ---  
DNI: 77777777  
Nombre: Roberto García  
Edad: 50 años | Género: Masculino
```

```
--- Persona #8 ---  
DNI: 88888888  
Nombre: Sofía Díaz  
Edad: 22 años | Género: Femenino  
Peso: 58.0 kg | Altura: 1.62 m  
Domicilio: Córdoba 567  
  
--- Persona #9 ---  
DNI: 99999999  
Nombre: Diego Romero  
Edad: 38 años | Género: Masculino  
Peso: 82.5 kg | Altura: 1.76 m  
Domicilio: Tucumán 890  
  
--- Persona #10 ---  
DNI: 10101010  
Nombre: Valentina Torres  
Edad: 29 años | Género: Femenino  
Peso: 64.0 kg | Altura: 1.7 m  
Domicilio: Santa Fe 432
```

[↑ Volver al índice](#)

5. Crear métodos de la clase Persona

Crear los siguientes métodos de la clase Persona:

- a) **Info:** Debe devolver una cadena que integre el DNI, Apellido, Nombre y Domicilio.
- b) **IMC:** Índice de masa corporal. A partir del cálculo $\text{Peso en kg} / \text{Altura elevado al cuadrado (en metros)}$:
 - Si el resultado es menor a 20 mostrar: “Debajo de su peso ideal”
 - Si el resultado está entre 20 y 25 mostrar: “Está en su peso ideal”
 - Si es mayor a 25, mostrar: “Sobrepeso”
- c) **esMayorDeEdad:** Indica si es mayor o igual a 18 años. Devuelve un valor booleano.

Código Java:

```
1 package com.facundoluna;
2
3 public class PersonaConMetodos {
4     private int IdPersona;
5     private int Dni;
6     private String Apellido;
7     private String Nombre;
8     private int Edad;
9     private String Genero;
10    private double Peso;
11    private double Altura;
12    private String Domicilio;
13
14    public PersonaConMetodos(int idPersona, int dni, String
        apellido, String nombre, int edad, String genero, double
        peso,
15        double altura, String domicilio) {
16        IdPersona = idPersona;
17        Dni = dni;
18        Apellido = apellido;
19        Nombre = nombre;
20        Edad = edad;
21        Genero = genero;
22        Peso = peso;
23        Altura = altura;
24        Domicilio = domicilio;
25    }
```

```
26
27 @Override
28 public String toString() {
29     return "\n--- Persona #" + IdPersona + " ---\n" +
30         "DNI: " + Dni + "\n" +
31         "Nombre: " + Nombre + " " + Apellido + "\n" +
32         "Edad: " + Edad + " años | Género: " + Genero +
33         "\n" +
34         "Peso: " + Peso + " kg | Altura: " + Altura + "
35         m\n" +
36         "Domicilio: " + Domicilio + "\n";
37 }
38
39 public String info() {
40     return "Nombre: " + Nombre + " " + Apellido + ", DNI: "
41         + Dni + ", Dirección: " + Domicilio;
42 }
43
44 public String IMC() {
45     double IMC = Peso / (Altura*Altura);
46     if (IMC > 25) {
47         return "Sobrepeso.";
48     } else if (IMC >= 20 && IMC <= 25) {
49         return "Está en su peso ideal.";
50     } else {
51         return "Debajo de su peso ideal.";
52     }
53 }
54
55 public Boolean esMayorDeEdad() {
56     return Edad >= 18 ? true : false;
57 }
```

[↑ Volver al índice](#)

6. Clase ejecutable con interacción del usuario

Crear una clase ejecutable que haga lo siguiente:

- a) Pedir al usuario el ingreso de los datos de 3 Personas, creando para cada una de ellas un objeto.
- b) Para cada objeto deberá comprobar su IMC mostrando el resultado.
- c) Para cada objeto deberá calcular si es Mayor de Edad, mostrando el resultado.
- d) Para cada objeto mostrar la info del mismo.

Código Java:

```
1 package com.facundoluna;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Validador {
6
7     public static String leerTexto(Scanner scanner, String
      mensaje, String regex) {
8         while (true) {
9             System.out.print(mensaje);
10            String input = scanner.nextLine().trim();
11            if (!input.isEmpty() && input.matches(regex)) return
              input;
12            System.out.println("Error: entrada inválida.");
13        }
14    }
15
16    public static int leerEntero(Scanner scanner, String
      mensaje, int min, int max) {
17        while (true) {
18            System.out.print(mensaje);
19            try {
20                int valor =
21                    Integer.parseInt(scanner.nextLine().trim());
22                if (valor >= min && valor <= max) return valor;
23                System.out.println("Error: ingrese un valor
              entre " + min + " y " + max + ".");
24            } catch (NumberFormatException e) {
25                System.out.println("Error: ingrese un número
              entero válido.");
26            }
27        }
28    }
29 }
```

```
25         }
26     }
27 }
28
29 public static double leerDecimal(Scanner scanner, String
30     mensaje, double min, double max) {
31     while (true) {
32         System.out.print(mensaje);
33         try {
34             double valor =
35                 Double.parseDouble(scanner.nextLine().trim());
36             if (valor >= min && valor <= max) return valor;
37             System.out.println("Error: ingrese un valor
38                 entre " + min + " y " + max + ".");
39         } catch (NumberFormatException e) {
40             System.out.println("Error: ingrese un número
41                 decimal válido.");
42         }
43     }
44 }
```

Código Java:

```
1 package com.facundoluna;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio06 {
6     public static void main(String[] args) {
7         System.out.println("=== EJERCICIO 6 - REGISTRO DE
8             PERSONAS ===\n");
9
10        try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
11            for (int i = 1; i <= 3; i++) {
12                System.out.println("\n--- PERSONA " + i + "
13                    ---");
14
15                String dni = Validador.leerTexto(scanner,
16                    "Ingrese el DNI: ", "\\d{7,8}");
17
18                String nombre = Validador.leerTexto(scanner,
19                    "Ingrese el nombre: ",
20                    "[a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ ]+");
21
22                String apellido = Validador.leerTexto(scanner,
23                    "Ingrese el apellido: ",
24                    "[a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ ]+");
25
26                int edad = Validador.leerEntero(scanner,
27                    "Ingrese la edad: ", 0, 120);
28
29                String genero = Validador.leerTexto(scanner,
30                    "Ingrese el género
31                        (Masculino/Femenino/Otro): ",
32                    "(?i)masculino|femenino|otro");
33
34                double peso = Validador.leerDecimal(scanner,
35                    "Ingrese el peso (kg): ", 1.0, 500.0);
36
37                double altura = Validador.leerDecimal(scanner,
38                    "Ingrese la altura (metros): ", 0.3,
39                    3.0);
40
41                String domicilio = Validador.leerTexto(scanner,
42                    "Ingrese el domicilio: ", ".+");
43            }
44        }
45    }
46 }
```

```
38         PersonaConMetodos persona = new
39             PersonaConMetodos(
40                 i,
41                 Integer.parseInt(dni),
42                 apellido,
43                 nombre,
44                 edad,
45                 genero,
46                 peso,
47                 altura,
48                 domicilio);
49
50         System.out.println("\n" + persona.info());
51         System.out.println(persona.esMayorDeEdad() ? "Es
52             mayor de edad." : "No es mayor de edad.");
53         System.out.println("IMC: " + persona.IMC());
54     }
55 }
```

[↑ Volver al índice](#)

7. Crear clase Profesor que hereda de Persona

Crear la clase "Profesor", que herede de la clase "Persona", y además tenga los atributos:

- **Materia:** cadena de texto
- **CargaHoraria:** numérico entero

Código Java:

```
1 package com.facundoluna;
2
3 public class Profesor extends PersonaConMetodos {
4     public String Materia;
5     public int CargaHoraria;
6
7     public Profesor(int idPersona, int dni, String apellido,
8         String nombre, int edad, String genero, double peso,
9         double altura, String domicilio, String materia, int
10         cargaHoraria) {
11         super(idPersona, dni, apellido, nombre, edad, genero,
12             peso, altura, domicilio);
13         Materia = materia;
14         CargaHoraria = cargaHoraria;
15     }
16 }
```

[↑ Volver al índice](#)

8. Instanciar 10 objetos de Profesor en un arreglo

Instanciar 10 objetos de la clase 'Profesor' y guardarlos en un arreglo.

Código Java:

```
1 package com.facundoluna;
2
3 public class Ejercicio08 {
4     public Profesor[] cargarProfesores() {
5         Profesor[] profesores = new Profesor[10]; // Para tener
6             dimension fija
7
8         profesores[0] = new Profesor(1, 28456789, "García",
9             "Martín", 45, "Masculino", 78.5, 1.75,
10             "Av. Corrientes 1234, CABA", "Matemática", 20);
11         profesores[1] = new Profesor(2, 31245678, "López",
12             "Verónica", 38, "Femenino", 62.0, 1.63,
13             "Calle San Martín 456, Rosario", "Lengua", 18);
14         profesores[2] = new Profesor(3, 25678901, "Romero",
15             "Alejandro", 52, "Masculino", 90.3, 1.80,
16             "Belgrano 789, Córdoba", "Historia", 24);
17         profesores[3] = new Profesor(4, 34567890, "Fernández",
18             "Laura", 29, "Femenino", 55.8, 1.58,
19             "Mitre 321, Mendoza", "Biología", 16);
20         profesores[4] = new Profesor(5, 27890123, "Torres",
21             "Ricardo", 47, "Masculino", 83.2, 1.72,
22             "Rivadavia 654, Mar del Plata", "Física", 22);
23         profesores[5] = new Profesor(6, 36789012, "Gómez",
24             "Sofía", 33, "Femenino", 68.4, 1.67,
25             "Sarmiento 987, Tucumán", "Química", 20);
26         profesores[6] = new Profesor(7, 23456789, "Díaz",
27             "Pablo", 55, "Masculino", 74.0, 1.68,
28             "Pueyrredón 147, La Plata", "Educación Física",
29             30);
30         profesores[7] = new Profesor(8, 39012345, "Ruiz",
31             "Camila", 26, "Femenino", 57.5, 1.61,
32             "Independencia 258, Salta", "Inglés", 12);
33         profesores[8] = new Profesor(9, 29345678, "Moreno",
34             "Diego", 41, "Masculino", 88.6, 1.78,
35             "Libertad 369, Paraná", "Geografía", 18);
36         profesores[9] = new Profesor(10, 32456789, "Perez",
37             "Natalia", 36, "Femenino", 60.1, 1.65,
38             "Colón 741, Santiago del Estero", "Tecnología",
```

```
                14);  
27  
28         return profesores;  
29     }  
30 }
```

[↑ Volver al índice](#)

9. Filtrar profesores por carga horaria

Con un bucle for, recorrer el arreglo del punto 8 completo y mostrar por pantalla todos los datos de los Profesores que tengan Carga Horaria mayor a 10.

Código Java:

```
1 package com.facundoluna;
2
3 public class Ejercicio09 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Ejercicio08 ej08 = new Ejercicio08();
6
7         Profesor[] profesores = ej08.cargarProfesores();
8
9         System.out.println("=== EJERCICIO 9 ===\n");
10        for (Profesor profesor : profesores) {
11            if (profesor.CargaHoraria > 10) {
12                System.out.println(profesor.info() + ", Materia:
13                    " + profesor.Materia + ", Carga Horaria: " +
14                    profesor.CargaHoraria + "hs");
15            }
16        }
17    }
18 }
```

Salida del programa:

```
=== EJERCICIO 9 ===
Nombre: Martín García, DNI: 28456789, Dirección: Av. Corrientes 1234, CABA, Materia: Matemática, Carga Horaria: 20hs
Nombre: Verónica López, DNI: 31245678, Dirección: Calle San Martín 456, Rosario, Materia: Lengua, Carga Horaria: 18hs
Nombre: Alejandro Romero, DNI: 25678901, Dirección: Belgrano 789, Córdoba, Materia: Historia, Carga Horaria: 24hs
Nombre: Laura Fernández, DNI: 34567890, Dirección: Mitre 321, Mendoza, Materia: Biología, Carga Horaria: 16hs
Nombre: Ricardo Torres, DNI: 27890123, Dirección: Rivadavia 654, Mar del Plata, Materia: Física, Carga Horaria: 22hs
Nombre: Sofía Gómez, DNI: 36789012, Dirección: Sarmiento 987, Tucumán, Materia: Química, Carga Horaria: 20hs
Nombre: Pablo Díaz, DNI: 23456789, Dirección: Pueyrredón 147, La Plata, Materia: Educación Física, Carga Horaria: 30hs
Nombre: Camila Ruiz, DNI: 39012345, Dirección: Independencia 258, Salta, Materia: Inglés, Carga Horaria: 12hs
Nombre: Diego Moreno, DNI: 29345678, Dirección: Libertad 369, Paraná, Materia: Geografía, Carga Horaria: 18hs
Nombre: Natalia Perez, DNI: 32456789, Dirección: Colón 741, Santiago del Estero, Materia: Tecnología, Carga Horaria: 14hs
```

[↑ Volver al índice](#)

10. Investigación: Clase Scanner en Java

Investigue la clase `Scanner` en el lenguaje Java, e intégrela en un ejercicio que lo aplique.

Documentación oficial

Según la documentación oficial de Oracle (Java SE 17):

“A simple text scanner which can parse primitive types and strings using regular expressions. A Scanner breaks its input into tokens using a delimiter pattern, which by default matches whitespace. The resulting tokens may then be converted into values of different types using the various `next` methods.”

Fuente: [docs.oracle.com -- java.util.Scanner](https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Scanner.html)

Características principales

- Pertenece al paquete `java.util` e implementa las interfaces `Iterator<String>` y `Closeable`.
- Se instancia apuntando a una fuente de entrada: `Scanner sc = new Scanner(System.in);`
- Principales métodos de lectura:
 - `nextLine()` — lee una línea completa como `String`
 - `next()` — lee una sola palabra (hasta el espacio)
 - `nextInt()` — lee un número entero
 - `nextDouble()` — lee un número decimal
 - `hasNextInt()` — verifica si el próximo token es un entero válido
- Siempre debe cerrarse al terminar: `sc.close();`

Advertencia: problema del buffer

Al mezclar `nextInt()` o `nextDouble()` con `nextLine()`, el salto de línea (`\n`) queda en el buffer y la siguiente lectura de texto resulta vacía. La solución es agregar un `scanner.nextLine()` de limpieza inmediatamente después de leer un número.

Aplicación práctica: Adivina el número

Se desarrolla un juego interactivo de consola donde el usuario dispone de 7 intentos para adivinar un número secreto. El ejercicio aplica `nextInt()` para leer los intentos del usuario y `hasNextInt()` para validar que la entrada sea un entero antes de procesarla, evitando una excepción `InputMismatchException`.

Código Java:

```
1 package com.facundoluna;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio10 {
6     public static void main(String[] args) {
7
8         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
9
10        System.out.println("=== Adivina el numero ===\n");
11        System.out.println("Pense un numero entre 1 y 100. Podes
            adivinarlo?\n");
12
13        int numeroSecreto = 42;
14        int intentos = 0;
15        int maxIntentos = 7;
16        boolean adivinado = false;
17
18        while (intentos < maxIntentos && !adivinado) {
19
20            System.out.print("Intento " + (intentos + 1) + "/"
21                            + maxIntentos + " -> Tu numero: ");
22
23            // hasNextInt() verifica que el token sea un entero
24            // antes de leerlo
25            if (!scanner.hasNextInt()) {
26                System.out.println("Ingresa un numero valido.");
27                scanner.nextLine(); // descarta la entrada
28                                   // invalida
29                continue;
30            }
31
32            int intento = scanner.nextInt();
33            intentos++;
34
35            if (intento < numeroSecreto) {
```

```
34         System.out.println("Muy bajo.\n");
35     } else if (intento > numeroSecreto) {
36         System.out.println("Muy alto.\n");
37     } else {
38         adivinado = true;
39     }
40 }
41
42 if (adivinado) {
43     System.out.println("Correcto! Lo adivinaste en "
44                       + intentos + " intentos.");
45 } else {
46     System.out.println("Te quedaste sin intentos. "
47                       + "El numero era " +
48                       numeroSecreto + ".");
49 }
50
51 // Se cierra el Scanner al finalizar, como indica la
52 // documentacion
53 scanner.close();
54 }
```

Salida del programa:

```
=== Adivina el numero ===

Pense un numero entre 1 y 100. Podes adivinarlo?

Intento 1/7 -> Tu numero: 25
Muy bajo.

Intento 2/7 -> Tu numero: 99
Muy alto.

Intento 3/7 -> Tu numero: 42
Correcto! Lo adivinaste en 3 intentos.
```

[↑ Volver al índice](#)