



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N° 3

Programación I

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Ing. Mario Martínez

Fecha: 17 de mayo de 2026

Índice

1. Suma de dos números	3
2. Promedio de dos números	5
3. Área de un triángulo	7
4. Mayor o menor de edad	9
5. Calificación del examen	11
6. Inicio de sesión	13
7. Descuento del 15 %	16
8. Número par o impar	17
9. Números del 1 al 30 — Bucle For	19
10. Números del 30 al 1 — Bucle For	20
11. Números pares entre 10 y 40 — Bucle For	21
12. Números impares del 60 al 30 — Bucle For	22
13. Tabla de multiplicar del 6 — Bucle For	23
14. Múltiplos de 5 del 1 al 100 — Bucle For	24
15. Suma y producto de 5 números — Bucle For	25
16. Números del 1 al 30 — Bucle While	27
17. Números del 30 al 1 — Bucle While	28
18. Números impares del 60 al 30 — Bucle While	29
19. Tabla de multiplicar del 6 — Bucle While	30

20. Números desde P hasta N — Bucle While**31**

1. Suma de dos números

Solicitar al usuario el ingreso de dos números, calcular y mostrar la suma de los dos valores.

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 1
6   * Solicitar al usuario el ingreso de dos números, calcular y
7     mostrar la suma de los dos valores.
8   * =====
9   */
10 package com.example;
11
12 import java.util.Scanner;
13
14 public class Ejercicio01 {
15     public static void main(String[] args) {
16         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
17
18             System.out.print("Ingrese el primer número: ");
19             if (!scanner.hasNextDouble()) {
20                 System.out.println("Error: debe ingresar un
21                     número válido.");
22                 return;
23             }
24             double num1 = scanner.nextDouble(); // nextDouble
25                 acepta decimales y enteros
26
27             System.out.print("Ingrese el segundo número: ");
28             if (!scanner.hasNextDouble()) {
29                 System.out.println("Error: debe ingresar un
30                     número válido.");
31                 return;
32             }
33             double num2 = scanner.nextDouble(); // nextDouble
34                 acepta decimales y enteros
35
36             double suma = num1 + num2;
```

```
33         System.out.printf("La suma de %.2f y %.2f es:
34             %.2f\n", num1, num2, suma);
35     } // libera el recurso del sistema al terminar
36 }
37 }
```

[↑ Volver al índice](#)

2. Promedio de dos números

Solicitar al usuario el ingreso de dos números, calcular y mostrar el promedio de ambos valores.

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 2
6   * Solicitar al usuario el ingreso de dos números, calcular y
7     mostrar el promedio de ambos valores.
8   * =====
9   */
10 package com.example;
11
12 import java.util.Scanner;
13
14 public class Ejercicio02 {
15     public static void main(String[] args) {
16         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
17
18             System.out.print("Ingrese el primer número: ");
19             if (!scanner.hasNextDouble()) {
20                 System.out.println("Error: debe ingresar un
21                     número válido.");
22                 return;
23             }
24             double num1 = scanner.nextDouble(); // nextDouble
25                 acepta decimales y enteros
26
27             System.out.print("Ingrese el segundo número: ");
28             if (!scanner.hasNextDouble()) {
29                 System.out.println("Error: debe ingresar un
30                     número válido.");
31                 return;
32             }
33             double num2 = scanner.nextDouble(); // nextDouble
34                 acepta decimales y enteros
35
36             double prom = (num1 + num2)/2;
```

```
33         System.out.printf("El promedio de %.2f y %.2f es:
34             %.2f\n", num1, num2, prom);
35     } // libera el recurso del sistema al terminar
36 }
37 }
```

[↑ Volver al índice](#)

3. Área de un triángulo

Solicitar al usuario el ingreso de la BASE y la ALTURA de un triángulo, calcular y mostrar el área del triángulo.

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 3
6   * Solicitar al usuario el ingreso de la BASE y la ALTURA de un
7     triángulo, calcular y mostrar el área del triángulo.
8   * =====
9   */
10 package com.example;
11
12 import java.util.Scanner;
13
14 public class Ejercicio03 {
15     public static void main(String[] args) {
16         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
17
18             System.out.print("Ingrese la base del triángulo: ");
19             if (!scanner.hasNextDouble()) {
20                 System.out.println("Error: debe ingresar un
21                     número válido.");
22                 return;
23             }
24             double base = scanner.nextDouble();
25             if (base <= 0) {
26                 System.out.println("Error: la base debe ser un
27                     número positivo.");
28                 return;
29             }
30
31             System.out.print("Ingrese la altura del triángulo:
32                 ");
33             if (!scanner.hasNextDouble()) {
34                 System.out.println("Error: debe ingresar un
35                     número válido.");
36                 return;
37             }
38             double altura = scanner.nextDouble();
39
40             double area = (base * altura) / 2;
41             System.out.println("El área del triángulo es: " + area);
42         }
43     }
44 }
```



```
33     }
34     double altura = scanner.nextDouble();
35     if (altura <= 0) {
36         System.out.println("Error: la altura debe ser un
37             número positivo.");
38         return;
39     }
40     double area = (base * altura) / 2;
41     System.out.printf("El área del triángulo es: %.2f%n
42         unidades cuadradas", area);
43     }
44 }
45 }
```

[↑ Volver al índice](#)

4. Mayor o menor de edad

Solicitar al usuario el ingreso de su edad. Luego mostrar por pantalla: *“Eres mayor de edad”* o *“No eres mayor de edad”* según la edad ingresada (18 años cumplidos para ser mayor de edad).

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 4
6   * Solicitar al usuario el ingreso de su edad.
7   * Luego mostrar por pantalla: 'Eres mayor de edad' o 'No eres
8     mayor de edad' según la edad ingresada
9   * (18 años cumplidos para ser mayor de edad)
10  * =====
11  */
12 package com.example;
13
14 import java.util.Scanner;
15
16 public class Ejercicio04 {
17     public static void main(String[] args) {
18         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
19             System.out.print("Ingrese su edad: ");
20             if (!scanner.hasNextDouble()) {
21                 System.out.println("Error: el tipo de dato
22                     ingresado no es válido.");
23                 return;
24             }
25
26             int edad = scanner.nextInt();
27             if (edad <= 0) {
28                 System.out.println("Error: la edad debe ser un
29                     número positivo.");
30                 return;
31             }
32
33             System.out.print(edad >= 18 ? "Eres mayor de edad."
34                 : "No eres mayor de edad.");
35         }
36     }
37 }
```

33

}

34

}

[↑ Volver al índice](#)

5. Calificación del examen

Solicitar al usuario el ingreso de la nota del Examen. Luego mostrar “Promocionado” (7 a 10), “Regular” (4 a 6) o “Libre” (0 a 3) según la nota ingresada.

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 5
6   * Solicitar al usuario el ingreso de la nota del Examen. Luego
7     mostrar 'Promocionado' (7 a 10),
8   * 'Regular' (4 a 6) o 'Libre' (0 a 3) según la nota ingresada.
9   * =====
10  */
11 package com.example;
12
13 import java.util.Scanner;
14
15 public class Ejercicio05 {
16     public static void main(String[] args) {
17         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
18
19             System.out.print("Ingrese la calificación del
20                 examen: ");
21             if (!scanner.hasNextInt()) {
22                 System.out.println("Error: el tipo de dato
23                     ingresado no es válido.");
24                 return;
25             }
26
27             int calificacion = scanner.nextInt();
28
29             if (calificacion < 0 || calificacion > 10) {
30                 System.out.println("Error: calificacion no
31                     válida.");
32                 return;
33             }
34
35             if (calificacion >= 7 && calificacion <= 10) {
36                 System.out.println("Promocionado");
37             }
38             else if (calificacion >= 4 && calificacion <= 6) {
39                 System.out.println("Regular");
40             }
41             else {
42                 System.out.println("Libre");
43             }
44         }
45     }
46 }
```

```
34         } else if (calificacion >= 4 && calificacion <= 6) {  
35             System.out.println("Regular");  
36         } else {  
37             System.out.println("Libre");  
38         }  
39     }  
40 }  
41 }
```

[↑ Volver al índice](#)

6. Inicio de sesión

Solicitar al usuario los datos de inicio de sesión: Nombre de Usuario y Contraseña. Validar los datos ingresados:

- Si el nombre es “*Franco*” y la contraseña “*2022*”, mostrar “*Bienvenido Franco! Inicio de sesión válido!*”.
- Si el nombre es incorrecto, mostrar “*Nombre de usuario incorrecto, no se puede iniciar sesión!*”.
- Si la contraseña es incorrecta, mostrar “*Contraseña incorrecta, no se puede iniciar sesión!*”.
- Si ambos son incorrectos, mostrar “*Usuario totalmente desconocido! Fuera hacker!!*”.

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 6
6   * Solicitar al usuario los datos de inicio de sesión, como lo
7   * son Nombre de Usuario y Contraseña.
8   * Luego validar los datos ingresados.
9   * - Si el nombre es 'Franco' y la contraseña '2022', mostrar
10  * 'Bienvenido Franco!
11  * Inicio de sesión válido!'.
12  * - Si alguno de los datos es incorrecto, mostrar el mensaje
13  * que corresponda: 'Nombre
14  * de usuario incorrecto, no se puede iniciar sesión!' o
15  * 'Contraseña incorrecta, no se
16  * puede iniciar sesión!'.
17  * - Si ambos datos son incorrectos, mostrar el mensaje 'Usuario
18  * totalmente
19  * desconocido! Fuera hacker!!'.
20  * =====
21  */
22 package com.example;
23
24 import java.util.Scanner;
25
26 public class Ejercicio06 {
```

```
23     public static void main(String[] args) {
24         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
25             System.out.print("Ingrese su nombre de usuario: ");
26             String userName = scanner.nextLine();
27             if (userName.isBlank()) {
28                 System.out.println("Error: el nombre de usuario
29                     no puede estar vacío.");
30                 return;
31             }
32             System.out.print("Ingrese su contraseña: ");
33             String password = scanner.nextLine();
34             if (password.isBlank()) {
35                 System.out.println("Error: la contraseña no
36                     puede estar vacía.");
37                 return;
38             }
39             String userNameFromDB = "Franco"; // Esto vendría
40                 desde una Base de Datos
41             String passwordFromDB = "2022"; // De igual manera,
42                 esto estaría encriptado en la DB
43
44             if (userName.equals(userNameFromDB)) {
45                 if (password.equals(passwordFromDB)) {
46                     System.out.println("Bienvenido Franco!
47                         Inicio de sesión válido!");
48                 } else {
49                     System.out.println("Contraseña incorrecta no
50                         se puede iniciar sesión!");
51                 }
52             } else {
53                 if (password.equals(passwordFromDB)) {
54                     System.out.println("Nombre de usuario
55                         incorrecto, no se puede iniciar sesión!");
56                 } else {
57                     System.out.println("Usuario totalmente
58                         desconocido! Fuera hacker!!");
59                 }
60             }
61         }
62     }
63 }
```

[↑ Volver al índice](#)

7. Descuento del 15 %

Escribir un programa que solicite un número, luego le reste el 15 %, almacenando todo en una única variable. A continuación, mostrar el resultado final por pantalla.

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 7
6   * Escribir un programa que solicite un número, luego le reste
7     el 15%, almacenando todo en una única variable. A
8     continuación, mostrar el resultado final por pantalla.
9   * =====
10  */
11
12 package com.example;
13
14 import java.util.Scanner;
15
16 public class Ejercicio07 {
17     public static void main(String[] args) {
18         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
19             System.out.print("Ingrese un número: ");
20             if (!scanner.hasNextDouble()) {
21                 System.out.println("Error: el dato ingresado no
22                                     es válido.");
23                 return;
24             }
25             Double number = scanner.nextDouble();
26
27             System.out.println("El número resultante luego de
28                                 restar el 15% es: " + (0.85 * number));
29         }
30     }
31 }
```

[↑ Volver al índice](#)

8. Número par o impar

Escribir un programa que solicite un número entero y luego muestre por pantalla si el número es par o no. Recordar que un número es par si al dividirlo por 2, su resto es igual a 0.

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 8
6   * Escribir un programa que solicite un número entero y luego
7     muestre por pantalla si el número es par o no. Recordar que
8     un número es par si al dividirlo por 2, su resto es igual 0.
9   * =====
10  */
11
12 package com.example;
13
14 import java.util.Scanner;
15
16 public class Ejercicio08 {
17     public static void main(String[] args) {
18         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
19             System.out.print("Ingrese un número entero: ");
20             if (!scanner.hasNextInt()) {
21                 System.out.println("Error: el numero ingresado
22                     no es válido.");
23                 return;
24             }
25             int number = scanner.nextInt();
26
27             if (number % 2 == 0) {
28                 System.out.println(number + " es par.");
29             } else {
30                 System.out.println(number + " no es par.");
31             }
32         }
33     }
34 }
```

[↑ Volver al índice](#)

9. Números del 1 al 30 — Bucle For

Bucle For. Mostrar los números del 1 al 30 en forma ascendente.

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 9
6   * Mostrar los números del 1 al 30 en forma ascendente.
7   * =====
8   */
9
10 package com.example;
11
12 public class Ejercicio09 {
13     public static void main(String[] args) {
14         for (int i = 1; i <= 30; i++) {
15             System.out.println(i);
16         }
17     }
18 }
```

[↑ Volver al índice](#)

10. Números del 30 al 1 — Bucle For

Bucle For. Mostrar los números del 30 al 1 en forma descendente.

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 10
6   * Mostrar los números del 30 al 1 en forma descendente.
7   * =====
8   */
9
10 package com.example;
11
12 public class Ejercicio10 {
13     public static void main(String[] args) {
14         for (int i = 30; i > 0; i--) {
15             System.out.println(i);
16         }
17     }
18 }
```

[↑ Volver al índice](#)

11. Números pares entre 10 y 40 — Bucle For

Bucle For. Mostrar los números pares entre 10 y 40 en forma ascendente.

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 11
6   * Mostrar los números pares entre 10 y 40 en forma ascendente.
7   * =====
8   */
9
10 package com.example;
11
12 public class Ejercicio11 {
13     public static void main(String[] args) {
14         for (int i = 10; i <=40; i=i+2) {
15             System.out.println(i);
16         }
17     }
18 }
```

[↑ Volver al índice](#)

12. Números impares del 60 al 30 — Bucle For

Bucle For. Mostrar los números impares del 60 al 30 en forma descendente.

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 12
6   * Mostrar los números impares del 60 al 30 en forma
7     descendente.
8   * =====
9   */
10 package com.example;
11
12 public class Ejercicio12 {
13     public static void main(String[] args) {
14         for (int i = 60; i >=30; i--) {
15             if (i % 2 != 0) {
16                 System.out.println(i);
17             }
18         }
19     }
20 }
```

[↑ Volver al índice](#)

13. Tabla de multiplicar del 6 — Bucle For

Bucle For. Mostrar la tabla de multiplicar del 6 (Ej. $6 \times 1 = 6$; $6 \times 2 = 12$; $6 \times 3 = 18$, etc.)

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 13
6   * Mostrar la tabla de multiplicar del 6 (Ej. 6x1=6; 6x2=12;
7     6x3=18, etc.)
8   * =====
9   */
10 package com.example;
11
12 public class Ejercicio13 {
13     public static void main(String[] args) {
14         for (int i = 1; i <= 10; i++) {
15             System.out.printf("6 x %d = %d\n", i, 6 * i);
16         }
17     }
18 }
```

[↑ Volver al índice](#)

14. Múltiplos de 5 del 1 al 100 — Bucle For

Bucle For. Mostrar los múltiplos de 5 desde el 1 al 100. (usar mod)

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 14
6   * Mostrar los múltiplos de 5 desde el 1 al 100. (usar mod)
7   * =====
8   */
9
10 package com.example;
11
12 public class Ejercicio14 {
13     public static void main(String[] args) {
14         for (int i = 1; i <= 100; i++) {
15             if (i % 5 == 0) {
16                 System.out.println(i);
17             }
18         }
19     }
20 }
```

[↑ Volver al índice](#)

15. Suma y producto de 5 números — Bucle For

Bucle For. Solicitar 5 números al usuario. Luego mostrar: la suma total de todos los números y el producto de todos los números.

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 15
6   * Solicitar 5 números al usuario. Luego mostrar: la suma total
7     de todos los números y el producto de todos los números.
8   * =====
9   */
10 package com.example;
11
12 import java.util.Scanner;
13
14 public class Ejercicio15 {
15     public static void main(String[] args) {
16         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
17             System.out.print("Ingrese el primer número: ");
18             if (!scanner.hasNextDouble()) {
19                 System.out.println("Error: debe ingresar un
20                     número válido.");
21                 return;
22             }
23             double num1 = scanner.nextDouble();
24
25             System.out.print("Ingrese el segundo número: ");
26             if (!scanner.hasNextDouble()) {
27                 System.out.println("Error: debe ingresar un
28                     número válido.");
29                 return;
30             }
31             double num2 = scanner.nextDouble();
32
33             System.out.print("Ingrese el tercer número: ");
34             if (!scanner.hasNextDouble()) {
35                 System.out.println("Error: debe ingresar un
36                     número válido.");
37             }
38             double num3 = scanner.nextDouble();
39
40             System.out.print("Ingrese el cuarto número: ");
41             if (!scanner.hasNextDouble()) {
42                 System.out.println("Error: debe ingresar un
43                     número válido.");
44             }
45             double num4 = scanner.nextDouble();
46
47             System.out.print("Ingrese el quinto número: ");
48             if (!scanner.hasNextDouble()) {
49                 System.out.println("Error: debe ingresar un
50                     número válido.");
51             }
52             double num5 = scanner.nextDouble();
53
54             // Cálculo de la suma y el producto
55             double suma = num1 + num2 + num3 + num4 + num5;
56             double producto = num1 * num2 * num3 * num4 * num5;
57
58             System.out.println("Suma total: " + suma);
59             System.out.println("Producto total: " + producto);
60         }
61     }
62 }
```

```
34         return;
35     }
36     double num3 = scanner.nextDouble();
37
38     System.out.print("Ingrese el cuarto número: ");
39     if (!scanner.hasNextDouble()) {
40         System.out.println("Error: debe ingresar un
41             número válido.");
42         return;
43     }
44     double num4 = scanner.nextDouble();
45
46     System.out.print("Ingrese el quinto número: ");
47     if (!scanner.hasNextDouble()) {
48         System.out.println("Error: debe ingresar un
49             número válido.");
50         return;
51     }
52     double num5 = scanner.nextDouble();
53
54     double suma = num1 + num2 + num3 + num4 + num5;
55     double producto = num1 * num2 * num3 * num4 * num5;
56     System.out.println("La suma de de los 5 números es:
57         " + suma);
58     System.out.println("La producto de de los 5 números
59         es: " + producto);
60 }
61 }
```

[↑ Volver al índice](#)

16. Números del 1 al 30 — Bucle While

Bucle While. Mostrar los números del 1 al 30 en forma ascendente.

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 16
6   * Mostrar los números del 1 al 30 en forma ascendente.
7   * =====
8   */
9
10 package com.example;
11
12 public class Ejercicio16 {
13     public static void main(String[] args) {
14         int i = 1;
15         while (i <= 30) {
16             System.out.println(i);
17             i++;
18         }
19     }
20 }
```

[↑ Volver al índice](#)

17. Números del 30 al 1 — Bucle While

Bucle While. Mostrar los números del 30 al 1 en forma descendente.

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 17
6   * Mostrar los números del 30 al 1 en forma descendente.
7   * =====
8   */
9
10 package com.example;
11
12 public class Ejercicio17 {
13     public static void main(String[] args) {
14         int i = 30;
15         while (i >= 1) {
16             System.out.println(i);
17             i--;
18         }
19     }
20 }
```

[↑ Volver al índice](#)

18. Números impares del 60 al 30 — Bucle While

Bucle While. Mostrar los números impares del 60 al 30 en forma descendente.

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 18
6   * Mostrar los números impares del 60 al 30 en forma descendente.
7   * =====
8   */
9
10 package com.example;
11
12 public class Ejercicio18 {
13     public static void main(String[] args) {
14         int i = 60;
15         while (i >= 30) {
16             if (i % 2 != 0) System.out.println(i);
17             i--;
18         }
19     }
20 }
```

[↑ Volver al índice](#)

19. Tabla de multiplicar del 6 — Bucle While

Bucle While. Mostrar la tabla de multiplicar del 6 (Ej. 6x1=6; 6x2=12; 6x3=18, etc.)

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 19
6   * Mostrar la tabla de multiplicar del 6 (Ej. 6x1=6; 6x2=12;
7     6x3=18, etc.)
8   * =====
9   */
10 package com.example;
11
12 public class Ejercicio19 {
13     public static void main(String[] args) {
14         int i = 1;
15         while (i <= 10) {
16             System.out.println("6 x " + i + " = " + 6 * i);
17             i++;
18         }
19     }
20 }
```

[↑ Volver al índice](#)

20. Números desde P hasta N — Bucle While

Bucle While. Desde un número N y otro P ingresados por el usuario, mostrar todos los números desde P hasta N. (Suponer que P es mayor que N.)

Código Java:

```
1  /*
2   * UCASAL - PROGRAMACION I
3   * Autor: Luna Facundo
4   * =====
5   * EJERCICIO 20
6   * Desde un número N y otro P ingresados por el usuario, mostrar
7     todos los números desde P hasta N. (suponer que P es mayor
8     que N)
9   * =====
10  */
11
12 package com.example;
13
14 import java.util.Scanner;
15
16 public class Ejercicio20 {
17     public static void main(String[] args) {
18         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
19
20             System.out.print("Ingrese el número desde el cual
21                             quieres comenzar a contar: ");
22             if (!scanner.hasNextDouble()) {
23                 System.out.println("Error: debe ingresar un
24                                     número válido.");
25                 return;
26             }
27             double n = scanner.nextDouble();
28
29             System.out.print("Ingrese el número hasta el cual
30                             quieras contar: ");
31             if (!scanner.hasNextDouble()) {
32                 System.out.println("Error: debe ingresar un
33                                     número válido.");
34                 return;
35             }
36             double p = scanner.nextDouble();
```



```
32         while (n <= p) {  
33             System.out.println(n);  
34             n++;  
35         }  
36     }  
37 }  
38 }
```

[↑ Volver al índice](#)