

Diccionario de Datos - Sistema de Juego Tower Defenfse

Tabla: Players

Columna	Tipo MySQL	Descripción breve	Clave / Restricción
IDPlayer	INT	Identificador único del jugador	PK
Usuario	VARCHAR	Nombre de usuario / nickname	
Correo	VARCHAR	Email del jugador	
FechaRegistro	DATE	Fecha de creación de la cuenta	
NivelActual	INT	Nivel de progreso actual del jugador	

Tabla: Sessions

Columna	Tipo MySQL	Descripción breve	Clave / Restricción
IDSession	INT	Identificador único de la sesión/partida	PK
IDPlayer	INT	Jugador dueño de la sesión	FK -> Players
Fechalnicio	DATE	Cuándo inició la partida	
FechaFin	DATE	Cuándo terminó la partida	
TiempoDefendido	TIME	Tiempo que duró defendiendo la torre	
DificultadInicial	VARCHAR	Dificultad elegida al iniciar	

Tabla: LeaderBoards

Columna	Tipo MySQL	Descripción breve	Clave / Restricción
IDLeaderBoard	INT	ID del registro de ranking	PK
IDSession	INT	Sesión evaluada	FK -> Sessions
MotivoFin	VARCHAR	Razón por la que terminó (victoria, derrota)	
VidaTorre	INT	Vida restante de la torre al finalizar	
DefensasDestruidas	INT	Cantidad de defensas perdidas	
EnemigosEliminados	INT	Total de enemigos eliminados	

Tabla: SessionResults

Columna	Tipo MySQL	Descripción breve	Clave / Restricción
IDResult	INT	ID del resultado	PK

IDSession	INT	Sesión asociada	FK -> Sessions
MotivoFin	VARCHAR	Cómo terminó la partida	
VidaTorre	FLOAT	Vida final de la torre	
DefensasDestruidas	INT	Defensas destruidas en la partida	
EnemigosEliminados	INT	Enemigos eliminados	

Tabla: PowerUps

Columna	Tipo MySQL	Descripción breve	Clave / Restricción
IDPowerUp	INT	ID del power-up	PK
Nombre	VARCHAR	Nombre del power-up	
Efecto	VARCHAR	Tipo de efecto que aplica	
Duracion	FLOAT	Duración en segundos	
Descripcion	TEXT	Descripción detallada del power-up	

Tabla: Inventory

Columna	Tipo MySQL	Descripción breve	Clave / Restricción
IDInventory	INT	ID del inventario	PK
IDSession	INT	Sesión donde se usa/posee	FK -> Sessions
IDPowerUp	INT	Power-up referenciado	FK -> PowerUps
Cantidad	INT	Cantidad disponible	
Estado	VARCHAR	Estado: activo, usado, guardado	

Tabla: Waves

Columna	Tipo MySQL	Descripción breve	Clave / Restricción
IDWave	INT	ID de la oleada	PK
IDSession	INT	Sesión a la que pertenece	FK -> Sessions
NumeroWave	INT	Número secuencial de la oleada	
Dificultad	VARCHAR	Dificultad de la oleada	
EnemigosSpawneados	INT	Cantidad de enemigos que aparecen	

Tabla: Resources

Columna	Tipo MySQL	Descripción breve	Clave / Restricción
IDResource	INT	ID del recurso	PK
IDSession	INT	Sesión asociada	FK -> Sessions

Tipo	VARCHAR	Tipo de recurso (oro, mana, etc)
Cantidad	INT	Cantidad actual

Tabla: DefenseTypes

Columna	Tipo MySQL	Descripción breve	Clave / Restricción
IDDefenseType	INT	ID del tipo de defensa	PK
Nombre	VARCHAR	Nombre de la torre	
Costo	FLOAT	Costo en recursos	
DañoBase	FLOAT	Daño base que inflige	
VidaBase	FLOAT	Vida máxima base	
Rango	FLOAT	Rango de ataque	

Tabla: DefenseInstance

Columna	Tipo MySQL	Descripción breve	Clave / Restricción
IDDefenseInstance	INT	ID de la instancia	PK
IDSession	INT	Sesión donde fue colocada	FK -> Sessions
IDDefenseType	INT	Tipo de torre usada	FK -> DefenseTypes
x	INT	Posición X en el mapa	
y	INT	Posición Y en el mapa	
VidaActual	FLOAT	Vida actual de la defensa	
EstadoActual	VARCHAR	Estado: activa, dañada, destruida	

Tabla: EnemyTypes

Columna	Tipo MySQL	Descripción breve	Clave / Restricción
IDEnemyType	INT	ID del tipo de enemigo	PK
Nombre	VARCHAR	Nombre del enemigo	
VidaBase	FLOAT	Vida base	
Daño	FLOAT	Daño que hace a la torre/defensas	
Velocidad	FLOAT	Velocidad de movimiento	
Resistencia	FLOAT	Resistencia al daño	
TipoAtaque	VARCHAR	Tipo de ataque (melee, rango)	

Tabla: EnemyInstance

Columna	Tipo MySQL	Descripción breve	Clave / Restricción
IDEnemyInstance	INT	ID de la instancia	PK
IDSession	INT	Sesión donde aparece	FK -> Sessions

IDEnemyType	INT	Tipo de enemigo	FK -> EnemyTypes
IDWave	INT	Oleada a la que pertenece	FK -> Waves
x	INT	Posición X actual	
y	INT	Posición Y actual	
VidaActual	FLOAT	Vida restante	

Tabla: Bosses

Columna	Tipo MySQL	Descripción breve	Clave / Restricción
IDBoss	INT	ID del jefe	PK
IDEnemyType	INT	Tipo de enemigo base del jefe	FK -> EnemyTypes
HabilidadEspecial	TEXT	Habilidad única del boss	

Tabla: CombatLogs

Columna	Tipo MySQL	Descripción breve	Clave / Restricción
IDCombatLog	INT	ID del log	PK
IDSession	INT	Sesión donde ocurrió	FK -> Sessions
MomentoAccion	TIME	Momento exacto de la acción	
TipoAccion	VARCHAR	Tipo: ataque, daño, muerte, etc	
Origen	VARCHAR	Quién origina la acción	
Destino	VARCHAR	Quién recibe la acción	
ValorImpacto	FLOAT	Valor de daño/curación	
Coordenadas	VARCHAR	Posición donde ocurrió (x,y)	