Grupo A: Diseño experimental

Se corre el workflow z610 de la cátedra tal cual y lo único que varía es el primer mes de entrenamiento. Validación en 202107, entrenamiento final hasta 202107 y predicción de 202109.

Variante	Primer mes	Meses de training	Meses del entrenamiento final
V0 todos los meses (línea base)	202005	14	15
V1 sin ASPO	202011	8	9
V2 solo 2021	202101	6	7
V3 últimos cuatro meses	202103	4	5

Cada variante se corre con las mismas 10 semillas y en cada corrida se vuelve a hacer el grid search completo de hiperparámetros. Por corrida se suben a Kaggle 6 cortes, los del notebook de a 100 (800, 900, 1.000, 1.100, 1.200 y 1.300 envíos), y se mide el promedio de la curva de ganancia y no el mejor corte, porque el mejor Public casi nunca es el mejor Private (libro, 5.3).

Cada recorte se compara con V0 de a pares por semilla, con el test de Wilcoxon. La regla quedó fijada antes de ver resultados: un recorte es mejor que V0 si el Wilcoxon da $p < 0{,}05$ a su favor.

Un cambio al notebook, igual en las cuatro variantes: el entrenamiento final usa modifyList, porque con c(fijos, mejores) LightGBM ignora lo que eligió el grid search.