Tugas 3
STSI4310 – Metodologi Penelitian

Akurasi dan Efisiensi Penyimpanan Memori Agen Pi melalui Evaluasi Komparatif Gate Klasifikasi Terkalibrasi



Fadhil Andriawan - 053497355

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI . . . . . **i**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 2

1.3.1 Tujuan Penelitian 2

1.3.2 Manfaat Penelitian 2

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI **4**

2.1 Kajian Pustaka dan Landasan Teori 4

2.1.1 Memori Lintas Sesi pada *Coding Agent* 4

2.1.2 Penilaian Kelayakan dan Kendali Jalur Tulis Memori 4

2.1.3 Klasifikasi Kelayakan Penyimpanan 4

2.1.4 Kalibrasi Probabilitas *Gate* 5

2.1.5 *Band* Ketidakpastian dan Pemeriksaan LLM 5

2.1.6 Evaluasi Efisiensi dan Mutu Memori 5

2.1.7 Posisi Penelitian 5

2.2 Pertanyaan Penelitian dan Hipotesis 6

BAB III METODE PENELITIAN **7**

3.1 Metode Penelitian 7

3.1.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 7

3.1.2 Objek, Populasi, dan Sampel Penelitian 7

3.1.3 Variabel Penelitian 7

3.1.4 Desain dan Prosedur Eksperimen 8

3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 8

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 8

3.2.2 Instrumen Penelitian 9

3.2.3 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 9

BAB IV ANALISIS DATA DAN KESIMPULAN SEMENTARA **11**

4.1 Teknik Analisis Data Penelitian 11

4.2 Kesimpulan Sementara dan Batasan Penelitian 11

DAFTAR PUSTAKA **12**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Coding agent seperti Pi bekerja dalam sesi. Ketika sesi berakhir, preferensi pengguna, konvensi repositori, keputusan arsitektur, dan pekerjaan yang belum selesai tidak selalu tersedia pada sesi berikutnya. Akibatnya, pengguna perlu menjelaskan kembali informasi yang sama dan agen berpotensi mengulang kesalahan. *Extension pi-memory* dan *pi-hermes-memory* menyediakan memori lintas sesi untuk mengatasi masalah ini (chandra447, 2026; jayzeng, 2026). Pada *pi-hermes-memory*, *review* latar belakang dilakukan secara bawaan setiap 10 *turn* atau 15 *tool call* menggunakan panggilan model generatif (chandra447, 2026), sehingga proses penilaian dapat berulang selama sesi berlangsung.

Penyatuan penilaian kelayakan dan penulisan entri menimbulkan persoalan efisiensi dan keandalan keputusan. Penilaian melalui model generatif tetap menggunakan token konteks meskipun kandidat akhirnya ditolak. Jika model menggunakan *sampling*, keputusan untuk masukan yang sama juga dapat berbeda. Selain itu, nilai keyakinan model belum tentu sesuai dengan proporsi keputusan yang benar (Guo et al., 2017).

Beberapa pendekatan telah memisahkan penilaian dari penulisan. Command Code menggunakan model neuro-simbolik untuk menilai sinyal preferensi dan model generatif untuk menulis hasilnya (Command Code, 2026). SAGE memisahkan kandidat yang jelas baru, berulang, dan ambigu, lalu hanya meneruskan kandidat ambigu ke LLM (Wang et al., 2026). Penghematan biaya dan mutu keputusan dari pemisahan ini masih perlu diuji pada memori sesi *coding agent*, yang memuat keputusan teknis, konvensi repositori, dan koreksi pengguna. Data percakapan jangka panjang yang digunakan dalam penelitian sebelumnya juga memiliki konteks yang berbeda dengan sesi pemrograman (Maharana et al., 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini membandingkan *gate* klasifikasi terkalibrasi dengan mekanisme penyimpanan pada *pi-memory* dan *pi-hermes-memory*. Kandidat yang probabilitasnya berada dalam *band* ketidakpastian diteruskan ke LLM, sedangkan kandidat lainnya diputuskan secara otomatis oleh *gate*. Model generatif tetap digunakan untuk menulis entri yang diterima. Evaluasi mencakup akurasi keputusan, kalibrasi, penggunaan token, biaya, latensi, serta mutu memori pada sesi lanjutan.

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup Sistem Informasi karena membahas

perancangan dan evaluasi komponen sistem berbasis kecerdasan artifisial serta pengaruhnya terhadap biaya operasional dan mutu informasi yang disimpan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana akurasi keputusan *gate* klasifikasi terkalibrasi dibandingkan dengan mekanisme penyimpanan pada *pi-memory* dan *pi-hermes-memory*?
2. Apakah probabilitas yang dihasilkan *gate* terkalibrasi dan dapat digunakan untuk menentukan keputusan?
3. Bagaimana perbandingan penggunaan token, biaya, dan latensi per operasi tulis antara mekanisme yang diusulkan, *pi-memory*, dan *pi-hermes-memory*?
4. Apakah *band* ketidakpastian mengurangi panggilan LLM dengan tetap menjaga mutu memori dan akurasi jawaban pada sesi lanjutan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan *gate* klasifikasi terkalibrasi pada jalur tulis memori Pi dengan memisahkan penilaian kelayakan dan penulisan entri. Tujuan evaluasinya adalah sebagai berikut.

1. Membandingkan akurasi keputusan *gate* dengan mekanisme penyimpanan pada *pi-memory* dan *pi-hermes-memory* menggunakan *dataset* berlabel dari sesi *coding agent*.
2. Menilai kalibrasi probabilitas *gate* dan kelayakannya sebagai dasar penentuan ambang keputusan.
3. Membandingkan penggunaan token, biaya, dan latensi per operasi tulis antara mekanisme yang diusulkan, *pi-memory*, dan *pi-hermes-memory*.
4. Menguji pengaruh *band* ketidakpastian terhadap jumlah panggilan LLM, mutu memori, dan akurasi jawaban pada sesi lanjutan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat teoretis. Penelitian ini menambah pemahaman tentang penerapan *gate* klasifikasi terkalibrasi dalam menilai kelayakan penyimpanan memori sesi *coding agent*.

Manfaat praktis. Hasil penelitian dapat membantu pengguna ekosistem Pi memilih mekanisme penyimpanan memori berdasarkan akurasi keputusan, penggunaan token, biaya, dan latensi per operasi tulis.

Manfaat metodologis. Penelitian ini menyediakan protokol evaluasi *gate* memori yang mencakup data berlabel, pemeriksaan konsistensi pelabelan, kalibrasi, dan pengujian mutu memori pada sesi lanjutan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka dan Landasan Teori

2.1.1 Memori Lintas Sesi pada *Coding Agent*

Memori lintas sesi menyimpan informasi yang dapat membantu agen pada pekerjaan berikutnya, seperti preferensi pengguna, konvensi repositori, keputusan arsitektur, dan pelajaran dari kegagalan *tool*. Dokumentasi *pi-memory* menjelaskan penyimpanan melalui berkas *markdown*, log harian, *scratchpad*, serta *tool* `memory_write` (jayzeng, 2026). Sementara itu, *pi-hermes-memory* menggunakan memori berkategori dan *review* percakapan untuk menghasilkan pembaruan memori (chandra447, 2026).

Penelitian ini berfokus pada memori jangka panjang. Informasi dinilai layak disimpan jika mempunyai dasar dalam percakapan atau hasil pekerjaan, sesuai dengan cakupan pengguna atau proyek, dan berguna untuk sesi berikutnya. Informasi sementara tetap dapat digunakan dalam konteks aktif atau log.

2.1.2 Penilaian Kelayakan dan Kendali Jalur Tulis Memori

Kendali jalur tulis memori atau *write-side control* menentukan tindakan terhadap informasi sebelum disimpan. SAGE menilai apakah informasi sudah tercakup dalam memori melalui estimator kepadatan berbasis distribusi von Mises–Fisher pada *embedding*. Informasi yang jelas belum tercakup ditambahkan, informasi berulang diabaikan, dan kasus yang belum jelas diperiksa oleh LLM (Wang et al., 2026).

Informasi yang belum tersimpan belum tentu berguna untuk jangka panjang. Koreksi terhadap keputusan lama juga dapat tetap penting meskipun teksnya mirip dengan memori sebelumnya. Karena itu, penilaian kelayakan mempertimbangkan kegunaan informasi dan konteksnya. Command Code Taste juga memisahkan penilaian preferensi dari penulisan hasil oleh LLM, tetapi penghematan pada Pi tetap perlu diuji (Command Code, 2026).

2.1.3 Klasifikasi Kelayakan Penyimpanan

Kelayakan penyimpanan dinilai melalui klasifikasi biner. Kelas positif menunjukkan informasi yang layak masuk ke memori jangka panjang, sedangkan kelas negatif menunjukkan informasi yang tidak perlu disimpan di sana. Label acuan disusun melalui pedoman anotasi, dan konsistensi pelabelan diperiksa sebelum label digunakan. Ketepatan *gate* diukur menggunakan akurasi, *precision*, *recall*, dan F1

agar kesalahan menerima maupun menolak informasi dapat diketahui.

2.1.4 Kalibrasi Probabilitas *Gate*

Kalibrasi menunjukkan kesesuaian probabilitas prediksi dengan hasil yang diamati. Model dengan akurasi tinggi belum tentu menghasilkan probabilitas yang terkalibrasi (Guo et al., 2017). Karena itu, ketepatan kelas dan mutu probabilitas dinilai secara terpisah.

Guo et al. (2017) menggunakan *reliability diagram*, *Expected Calibration Error* (ECE), dan *negative log-likelihood* (NLL) untuk mengevaluasi kalibrasi. ECE mengukur ketidaksesuaian probabilitas dengan hasil pengamatan. Salah satu metode yang dibahas adalah *temperature scaling*, dengan parameter yang disesuaikan menggunakan data validasi. Metode ini mengubah probabilitas tanpa mengubah kelas yang dipilih, sehingga perbaikan kalibrasi tidak otomatis meningkatkan akurasi klasifikasi.

2.1.5 *Band* Ketidakpastian dan Pemeriksaan LLM

Band ketidakpastian digunakan untuk meneruskan kandidat ke LLM ketika keluaran *gate* belum cukup meyakinkan. SAGE mengalihkan kasus yang belum jelas berdasarkan penilaian apakah informasi sudah tercakup dalam memori (Wang et al., 2026). Dalam penelitian ini, pengalihan direncanakan berdasarkan probabilitas kelayakan penyimpanan. Penentuan ambang dan rentangnya dijelaskan pada bagian metode penelitian. Pengurangan panggilan LLM dinilai bersama kesalahan keputusan dan mutu memori.

2.1.6 Evaluasi Efisiensi dan Mutu Memori

Efisiensi dinilai melalui penggunaan token, biaya, dan latensi. Pengukuran mencakup ekstraksi kandidat, komputasi *gate*, pemeriksaan LLM, serta penulisan entri. Biaya untuk kandidat yang akhirnya ditolak tetap dihitung. Perbandingan menggunakan definisi operasi tulis yang sama dan mencatat perbedaan konfigurasi kedua *baseline*, termasuk *review* berkala pada *pi-hermes-memory* (jayzeng, 2026; chandra447, 2026).

Maharana et al. (2024) mengevaluasi penggunaan memori percakapan melalui beberapa tugas, termasuk *question answering*. Dalam penelitian ini, mutu memori diuji melalui ketepatan jawaban sesi lanjutan tentang keputusan teknis, konvensi repositori, dan koreksi pengguna yang tersedia dalam histori.

2.1.7 Posisi Penelitian

SAGE telah membahas pemisahan sebagian keputusan penyimpanan dari pemeriksaan LLM (Wang et al., 2026). Penelitian ini berfokus pada evaluasi

komparatif *gate* klasifikasi terkalibrasi pada *coding agent* Pi, dengan menilai ketepatan keputusan, mutu probabilitas, efisiensi, dan penggunaan memori pada sesi lanjutan.

2.2 Pertanyaan Penelitian dan Hipotesis

Pertanyaan penelitian mengikuti rumusan masalah pada BAB I. Hipotesis berikut merupakan dugaan yang akan diuji menggunakan data yang tidak digunakan untuk pelatihan atau penyesuaian kalibrasi.

Pertanyaan penelitian 1. Bagaimana akurasi keputusan *gate* klasifikasi terkalibrasi dibandingkan dengan mekanisme penyimpanan pada *pi-memory* dan *pi-hermes-memory*?

Hipotesis 1. Terdapat perbedaan ketepatan keputusan kelayakan penyimpanan antara *gate* klasifikasi terkalibrasi dan kedua *baseline*. Perbandingan menggunakan label acuan yang sama melalui akurasi, *precision*, *recall*, dan F1.

Pertanyaan penelitian 2. Apakah probabilitas yang dihasilkan *gate* terkalibrasi dan dapat digunakan untuk menentukan keputusan?

Hipotesis 2. Kalibrasi *post-hoc* membuat probabilitas *gate* lebih sesuai dengan hasil pada data acuan, ditunjukkan oleh penurunan ECE dibandingkan sebelum kalibrasi. Kegunaan probabilitas tersebut untuk menentukan keputusan otomatis dinilai bersama tingkat kesalahan *gate*.

Pertanyaan penelitian 3. Bagaimana perbandingan penggunaan token, biaya, dan latensi per operasi tulis antara mekanisme yang diusulkan, *pi-memory*, dan *pi-hermes-memory*?

Hipotesis 3. *Gate* dengan pemeriksaan LLM selektif menurunkan penggunaan token LLM dan biaya operasional per operasi tulis dibandingkan *baseline*, setelah memperhitungkan komputasi tambahan *gate*. Latensi dinilai tersendiri karena pengurangan panggilan LLM belum tentu mempercepat seluruh operasi.

Pertanyaan penelitian 4. Apakah *band* ketidakpastian mengurangi panggilan LLM dengan tetap menjaga mutu memori dan akurasi jawaban pada sesi lanjutan?

Hipotesis 4. *Band* ketidakpastian mengurangi panggilan LLM untuk penilaian kelayakan, sementara mutu memori dan akurasi jawaban sesi lanjutan tidak menurun melebihi batas yang ditetapkan sebelum pengujian. Dengan demikian, penghematan dinilai bersama kemampuan agen menggunakan informasi yang diperlukan.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen komparatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena seluruh pertanyaan penelitian menanyakan besaran yang dapat diukur, yaitu ketepatan keputusan, kalibrasi, penggunaan token, biaya, latensi, dan akurasi jawaban pada sesi lanjutan. Metode eksperimen dipilih karena mekanisme penyimpanan dapat dikendalikan sementara kondisi lain dibuat sama, sehingga perbedaan hasil dapat dikaitkan dengan mekanisme yang digunakan. Survei dan studi kasus tidak dipilih karena penelitian ini mengukur perilaku sistem pada data yang sama.

3.1.2 Objek, Populasi, dan Sampel Penelitian

Objek penelitian adalah mekanisme penilaian kelayakan informasi sebelum disimpan ke memori jangka panjang *coding agent* Pi. Unit analisisnya adalah satu kandidat memori beserta konteks percakapan dan isi memori yang tersedia saat kandidat tersebut muncul.

Populasi penelitian adalah seluruh kandidat memori dari sesi *coding agent* Pi milik peneliti selama periode pengumpulan data. Sampel diambil dari sesi yang memuat pekerjaan pemrograman nyata, seperti perbaikan kode, perubahan konfigurasi, dan diskusi keputusan teknis. Sampel dibagi per sesi menjadi data latih, data validasi, dan data uji, sehingga kandidat dari sesi yang sama tidak muncul pada kelompok yang berbeda.

3.1.3 Variabel Penelitian

Variabel bebas penelitian ini adalah mekanisme penilaian kelayakan penyimpanan, yaitu mekanisme bawaan *pi-memory*, mekanisme bawaan *pi-hermes-memory*, dan *gate* klasifikasi terkalibrasi. Untuk pertanyaan penelitian keempat, lebar *band* ketidakpastian juga diperlakukan sebagai variabel bebas. Variabel terikat meliputi ketepatan keputusan (akurasi, *precision*, *recall*, dan F1), mutu probabilitas *gate* (ECE dan NLL) (Guo et al., 2017), efisiensi (jumlah panggilan LLM, token, biaya, dan latensi per operasi tulis), serta mutu memori (akurasi jawaban pada sesi lanjutan). Variabel kontrol meliputi model LLM dan versinya, instruksi penulisan entri, kondisi awal memori, dan perangkat keras yang digunakan.

3.1.4 Desain dan Prosedur Eksperimen

Desain eksperimen yang digunakan adalah perbandingan dalam subjek (*within-subject*), yaitu setiap kandidat memori pada data uji diproses oleh ketiga mekanisme. Penelitian ini tidak menguji arsitektur memori agen secara keseluruhan seperti pada MemGPT atau A-MEM (Packer et al., 2023; Xu et al., 2025). Pengujian dibatasi pada tahap keputusan sebelum informasi ditulis ke memori. Prosedur eksperimen direncanakan sebagai berikut.

1. Mengumpulkan rekaman sesi Pi, menyamarkan data pribadi, lalu mengekstraksi kandidat memori dengan aturan yang sama untuk ketiga mekanisme.

2. Memberi label acuan berdasarkan pedoman anotasi, lalu membagi data per sesi menjadi data latih, validasi, dan uji.

3. Melatih *gate* pada data latih dan menyesuaikan kalibrasi dengan *temperature scaling* pada data validasi (Guo et al., 2017).

4. Menentukan ambang keputusan dan lebar *band* ketidakpastian pada data validasi. Kandidat di dalam *band* diteruskan ke LLM, mengikuti prinsip klasifikasi selektif yang menahan keputusan pada prediksi berkeyakinan rendah (Geifman & El-Yaniv, 2017).

5. Memutar ulang sesi data uji pada ketiga mekanisme dengan konfigurasi yang sama, lalu mencatat keputusan, jumlah panggilan LLM, token, biaya, dan latensi setiap kandidat. Pada *pi-memory* dan *pi-hermes-memory*, kandidat dianggap diterima apabila informasinya tertulis ke memori.

6. Menjalankan sesi lanjutan berisi pertanyaan tentang keputusan teknis, konvensi repositori, dan koreksi pengguna, mengikuti kategori evaluasi memori jangka panjang pada Maharana et al. (2024) dan Wu et al. (2025), lalu mencatat ketepatan jawaban agen.

   Ambang, kalibrasi, dan lebar *band* ditetapkan sebelum data uji digunakan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui dokumentasi rekaman sesi, anotasi kandidat memori oleh peneliti, dan pencatatan otomatis (*logging*) selama eksperimen. Nama, alamat surel, kredensial, dan data sensitif lain dalam rekaman dihapus

atau disamarkan sebelum digunakan. Kesesuaian teknik dengan setiap variabel ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kesesuaian variabel, teknik pengumpulan data, dan instrumen

Variabel	**Teknik pengumpulan data**	**Instrumen**
Mekanisme penyimpanan (variabel bebas)	Konfigurasi eksperimen	Berkas konfigurasi dan catatan versi kode
Ketepatan keputusan	Anotasi dan pencatatan otomatis	Pedoman anotasi, lembar pelabelan, log keputusan
Mutu probabilitas *gate*	Pencatatan otomatis	Skrip pengujian dan log probabilitas
Efisiensi	Pencatatan otomatis	Log panggilan LLM, token, biaya, dan waktu proses
Mutu memori	Dokumentasi dan pencatatan otomatis	Daftar pertanyaan dan jawaban acuan sesi lanjutan

3.2.2 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri atas empat bagian.

1. **Pedoman anotasi**, berisi definisi kelas "layak disimpan" dan "tidak layak disimpan" beserta contohnya. Preferensi pengguna yang relatif menetap, konvensi repositori, dan keputusan teknis yang masih berlaku termasuk layak disimpan. Informasi sementara, duplikasi, dan klaim tanpa dasar termasuk tidak layak disimpan. Koreksi terhadap memori lama diperlakukan sebagai informasi baru meskipun teksnya mirip.

2. **Lembar pelabelan**, mencatat identitas kandidat, konteks singkat, label, dan alasan pemberian label.

3. **Skrip pengujian dan pencatat log**, menjalankan ketiga mekanisme dengan konfigurasi yang sama dan mencatat keputusan, probabilitas *gate*, panggilan LLM, token, biaya, serta waktu proses.

4. **Daftar pertanyaan sesi lanjutan**, setiap pertanyaan dikaitkan dengan kandidat berlabel "layak disimpan" dan dilengkapi jawaban acuan.

3.2.3 Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Validitas pedoman anotasi dijaga dengan menurunkan definisi kelas dari kriteria kelayakan pada subbab 2.1.1, yaitu informasi memiliki dasar dalam percakapan atau hasil pekerjaan, sesuai dengan cakupan pengguna atau proyek, dan berguna untuk sesi berikutnya. Pedoman diujicobakan pada sebagian kecil

kandidat dan diperbaiki apabila terdapat definisi yang menimbulkan keraguan. Setiap pertanyaan sesi lanjutan disusun agar hanya dapat dijawab dengan benar apabila informasi terkait tersimpan di memori.

Pelabelan dilakukan oleh satu penilai, yaitu peneliti. Karena itu, reliabilitas diperiksa melalui pelabelan ulang. Peneliti melabeli kembali sebagian kandidat setelah jeda waktu tanpa melihat label pertama, lalu kesepakatan kedua pelabelan dihitung dengan koefisien kappa Cohen (Cohen, 1960). Penggunaan satu penilai dicatat sebagai keterbatasan penelitian. Reliabilitas pengukuran efisiensi dijaga dengan mengulang pengukuran latensi pada konfigurasi yang sama serta mencatat versi model, instruksi, dan kode yang digunakan.

BAB IV
ANALISIS DATA DAN KESIMPULAN SEMENTARA

4.1 Teknik Analisis Data Penelitian

4.2 Kesimpulan Sementara dan Batasan Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

chandra447. (2026). *Pi Hermes Memory* [Dokumentasi perangkat lunak]. GitHub. Diakses pada 30 September 2026, dari https://github.com/chandra447/pi-hermes-memory

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement, 20*(1), 37–46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104

Command Code. (2026). *Taste*. Command Code Docs. Diakses pada 30 September 2026, dari https://commandcode.ai/docs/taste

Geifman, Y., & El-Yaniv, R. (2017). Selective classification for deep neural networks. *Advances in Neural Information Processing Systems, 30*. https://arxiv.org/abs/1705.08500

Guo, C., Pleiss, G., Sun, Y., & Weinberger, K. Q. (2017). On calibration of modern neural networks. Dalam D. Precup & Y. W. Teh (Ed.), *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning* (Vol. 70, hlm. 1321–1330). PMLR. https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html

jayzeng. (2026). *pi-memory* [Dokumentasi perangkat lunak]. GitHub. Diakses pada 30 September 2026, dari https://github.com/jayzeng/pi-memory

Maharana, A., Lee, D.-H., Tulyakov, S., Bansal, M., Barbieri, F., & Fang, Y. (2024). *Evaluating very long-term conversational memory of LLM agents* (arXiv:2402.17753) [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2402.17753

Packer, C., Wooders, S., Lin, K., Fang, V., Patil, S. G., Stoica, I., & Gonzalez, J. E. (2023). *MemGPT: Towards LLMs as operating systems* (arXiv:2310.08560) [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2310.08560

Wang, S., Brahma, D., & Henao, R. (2026). *SAGE: A novelty gate for efficient memory evolution in agentic LLMs* (arXiv:2605.30711) [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2605.30711v2

Wu, D., Wang, H., Yu, W., Zhang, Y., Chang, K.-W., & Yu, D. (2025). LongMemEval: Benchmarking chat assistants on long-term interactive memory. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2025)*. https://arxiv.org/abs/2410.10813

Xu, W., Liang, Z., Mei, K., Gao, H., Tan, J., & Zhang, Y. (2025). *A-MEM: Agentic memory for LLM agents* (arXiv:2502.12110) [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2502.12110