INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO

Equipe Sabor e Clic

SABOR E CLIC

Dicionário de dados da implementação final

São Paulo
2026

1 Escopo e convenções

Este dicionário descreve as 17 tabelas dos models e do SQL final. PK identifica a chave primária; FK indica vínculo referencial. Os campos DATETIME representam UTC. Regras de estoque são transacionais no backend, sem triggers. Dados privados nunca são usados como exemplo. O arquivo SQL é a fonte física de instalação; os PDFs antigos são históricos.

BANCADA

Espaço reservável com tarifa por hora e atividade cadastral.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_bancada`	INT	PK; obrigatório	Sem FK
`nome`	VARCHAR(100)	obrigatório	Sem FK
`descricao`	VARCHAR(255)	opcional	Sem FK
`valor_hora`	DECIMAL(10, 2)	obrigatório	Sem FK
`ativa`	TINYINT(1)	obrigatório	Sem FK

CHECK: valor_hora >= 0

INGREDIENTE

Insumo e saldo atual, mantido pelo backend em transação.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_ingrediente`	INT	PK; obrigatório	Sem FK
`nome`	VARCHAR(120)	obrigatório	Sem FK
`unidade_medida`	VARCHAR(30)	obrigatório	Sem FK
`quantidade_estoque`	DECIMAL(12, 3)	obrigatório	Sem FK

CHECK: quantidade_estoque >= 0

LIMITE ACESSO

Contadores temporais por chave hash de conta ou IP.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`chave`	VARCHAR(64)	PK; obrigatório	Sem FK
`inicio`	DATETIME	obrigatório	Sem FK
`tentativas`	INT	obrigatório	Sem FK

PRATO

Produto com preço oficial e inativação lógica.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_prato`	INT	PK; obrigatório	Sem FK
`nome`	VARCHAR(120)	obrigatório	Sem FK
`descricao`	VARCHAR(255)	opcional	Sem FK
`preco`	DECIMAL(10, 2)	obrigatório	Sem FK
`ativo`	TINYINT(1)	obrigatório	Sem FK

CHECK: preco >= 0

USUARIO

Dados comuns das contas; senha somente como hash.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_usuario`	INT	PK; obrigatório	Sem FK
`nome`	VARCHAR(120)	obrigatório	Sem FK
`email`	VARCHAR(180)	obrigatório	Sem FK
`ativo`	TINYINT(1)	obrigatório	Sem FK
`senha_hash`	VARCHAR(255)	obrigatório	Sem FK

ADMINISTRADOR

Especialização autorizada a gerir cadastros e operação.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
id_usuario	INT	PK; obrigatório	usuario.id_usuario

CLIENTE

Especialização de usuário com endereço padrão opcional.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
id_usuario	INT	PK; obrigatório	usuario.id_usuario
endereco_entrega	VARCHAR(255)	opcional	Sem FK

COZINHEIRO

Especialização operacional com turno e especialidade.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
id_usuario	INT	PK; obrigatório	usuario.id_usuario
turno	VARCHAR(50)	opcional	Sem FK
especialidade	VARCHAR(100)	opcional	Sem FK

EVENTO AUDITORIA

Operação, recurso, usuário, resultado e correlação, sem payload sensível.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
id_evento	INT	PK; obrigatório	Sem FK
id_usuario	INT	opcional	usuario.id_usuario
criado_em	DATETIME	obrigatório	Sem FK
acao	VARCHAR(12)	obrigatório	Sem FK
recurso	VARCHAR(255)	obrigatório	Sem FK
resultado	INT	obrigatório	Sem FK
correlacao	VARCHAR(64)	obrigatório	Sem FK

FICHA TECNICA

Quantidade de ingrediente necessária por unidade de prato.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
id_prato	INT	PK; obrigatório	prato.id_prato
id_ingrediente	INT	PK; obrigatório	ingrediente.id_ingrediente
quantidade_necessaria	DECIMAL(12, 3)	obrigatório	Sem FK

CHECK: quantidade_necessaria > 0

INGREDIENTE SUBSTITUICAO

Substituição direta autorizada, prioridade e fator de conversão.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
id_ingrediente_original	INT	PK; obrigatório	ingrediente.id_ingrediente
id_ingrediente_substituto	INT	PK; obrigatório	ingrediente.id_ingrediente
prioridade	INT	obrigatório	Sem FK
fator_conversao	DECIMAL(10, 4)	obrigatório	Sem FK

CHECK: prioridade > 0; fator_conversao > 0

SESSAO AUTENTICACAO

Identificador opaco em hash, versão da senha, expiração e revogação.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
id_sessao_auth	VARCHAR(64)	PK; obrigatório	Sem FK
id_usuario	INT	obrigatório	usuario.id_usuario
versao_senha	VARCHAR(64)	obrigatório	Sem FK
criado_em	DATETIME	obrigatório	Sem FK
ultimo_acesso	DATETIME	obrigatório	Sem FK
expira_em	DATETIME	obrigatório	Sem FK
revogada	TINYINT(1)	obrigatório	Sem FK

RESERVA

Cliente, bancada, período e tarifa contratada.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_reserva`	INT	PK; obrigatório	Sem FK
`id_cliente`	INT	obrigatório	cliente.id_usuario
`id_bancada`	INT	obrigatório	bancada.id_bancada
`inicio`	DATETIME	obrigatório	Sem FK
`fim`	DATETIME	obrigatório	Sem FK
`status`	VARCHAR(40)	obrigatório	Sem FK
`valor_total`	DECIMAL(10, 2)	obrigatório	Sem FK
`criado_em`	DATETIME	obrigatório	Sem FK

CHECK: fim > inicio; valor_total >= 0

SESSAO

Atendimento de uma reserva; pode haver zero ou uma sessão por reserva.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_sessao`	INT	PK; obrigatório	Sem FK
`id_reserva`	INT	obrigatório	reserva.id_reserva
`codigo_acesso`	VARCHAR(100)	obrigatório	Sem FK
`status`	VARCHAR(40)	obrigatório	Sem FK
`criado_em`	DATETIME	obrigatório	Sem FK
`iniciado_em`	DATETIME	opcional	Sem FK
`encerrado_em`	DATETIME	opcional	Sem FK

PEDIDO

Pedido de sessão, total oficial, chave de idempotência e horários operacionais.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
id_pedido	INT	PK; obrigatório	Sem FK
id_sessao	INT	obrigatório	sessao.id_sessao
status	VARCHAR(40)	obrigatório	Sem FK
valor_total	DECIMAL(10, 2)	obrigatório	Sem FK
tempo_estimado	INT	opcional	Sem FK
endereco_entrega	VARCHAR(255)	opcional	Sem FK
chave_idempotencia	VARCHAR(64)	opcional	Sem FK
hash_requisicao	VARCHAR(64)	opcional	Sem FK
observacoes	VARCHAR(500)	opcional	Sem FK
preparo_em	DATETIME	opcional	Sem FK
pronto_em	DATETIME	opcional	Sem FK
entregue_em	DATETIME	opcional	Sem FK
cancelado_em	DATETIME	opcional	Sem FK
criado_em	DATETIME	obrigatório	Sem FK

CHECK: tempo_estimado IS NULL OR tempo_estimado >= 0; valor_total >= 0

ITEM PEDIDO

Quantidade, preço e nome histórico do prato na compra.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
id_item_pedido	INT	PK; obrigatório	Sem FK
id_pedido	INT	obrigatório	pedido.id_pedido
id_prato	INT	obrigatório	prato.id_prato
nome_prato	VARCHAR(120)	opcional	Sem FK
quantidade	INT	obrigatório	Sem FK
preco_unitario	DECIMAL(10, 2)	obrigatório	Sem FK
subtotal	DECIMAL(10, 2)	obrigatório	Sem FK

CHECK: preco_unitario >= 0 AND subtotal >= 0; quantidade > 0

MOVIMENTACAO ESTOQUE

Livro de consumos, estornos, entradas e ajustes; quantidade assinada e evento único.

Campo	Tipo SQL	Regra	Vínculo
`id_movimentacao`	INT	PK; obrigatório	Sem FK
`id_ingrediente`	INT	obrigatório	ingrediente.id_ingrediente
`id_ingrediente_original`	INT	opcional	ingrediente.id_ingrediente
`id_pedido`	INT	opcional	pedido.id_pedido
`tipo`	VARCHAR(20)	obrigatório	Sem FK
`quantidade`	DECIMAL(12, 3)	obrigatório	Sem FK
`chave_evento`	VARCHAR(100)	obrigatório	Sem FK
`criado_em`	DATETIME	obrigatório	Sem FK

CHECK: quantidade <> 0