

多智能体协作系统 —— 研发日志

版本：v3.2 - v3.4 | 周期：2026 年 6 月 25 日 - 6 月 26 日

6 月 25 日 (周四)

曾瑞安：分析意图分类器 (Router LLM) 准确率瓶颈，发现强制分类容易导致南辕北辙。开始设计分类器置信度阈值判定方案，预研当概率低于阈值时的“反问澄清”机制，取代原有的强行分配 (硬分) 策略。

张耘鹤：梳理系统现有的网络调用与模型接口异常类型。在核心业务层制定严格的划分标准：区分诸如网络超时、Token 限流等“可重试错误”与语法错误、依赖缺失等“致命错误”，为重构异常处理铺垫。

高晟然：开启 v3.5 底层准备工作：重构 config.py 配置模块，优化全局变量与依赖注入机制。同时调研 SQLite 的 FTS5 插件，评估 `tokenize='unicode61'` 对中文分词检索的支持效果。

张磊：梳理 v3.2/v3.3 版本的 FastAPI + daisyUI 前端重构遗留问题。评估数据交互传输方案，规划从现有的 HTTP 轮询架构全面升级为 SSE (Server-Sent Events) 流式传输，以实时反馈 Agent 决策状态。

6 月 26 日 (周五)

曾瑞安：在分类器模块正式引入置信度阈值计算。开发低置信度时触发反问澄清的对话逻辑，Agent 现可提示“您是指需要编写代码还是检索知识库？”，大幅降低了误路由导致的资源浪费。

张耘鹤：在核心请求链路 (如 LLM API 调用) 中引入指数退避 (Exponential Backoff) 算法，包含 Jitter (抖动) 机制以防止高并发下的重试风暴，有效降低了因网络抖动导致的请求失败率。

高晟然：针对 SQLite `sessions.messages` 存储设计 Schema，创建 `messages\_fts` 虚拟表，开始为会话内容建立 FTS5 全文索引。实现 `\_sync\_fts()` 函数确保会话数据与索引记录的同步。

张磊：后端配合实现 `router/stream.py` 中的 SSE 协议基础接口，制定数据推送格式。前端 `useStreamChat.ts` 开始对接 SSE 流式数据，确保流式输出的时序正确性。