

Nombre: *Jair Patiño*



In [1]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.feature_selection import f_regression, mutual_info_regression
```

In [2]:
```
# Carga de datos.
np.random.seed(42)
X = np.random.rand(1000, 3)
print(X)
print(np.shape(X))
```


```
[[0.37454012 0.95071431 0.73199394]
 [0.59865848 0.15601864 0.15599452]
 [0.05808361 0.86617615 0.60111501]
 ...
 [0.80000348 0.55270708 0.39655368]
 [0.13171503 0.86529576 0.15727321]
 [0.30978786 0.29004553 0.87141403]]
(1000, 3)
```


In [3]:
```
 # Definimos la etiqueta (target, ground truth) haciéndola dependiente de las carac
y = X[:, 0] + np.sin(6 * np.pi * X[:, 1]) + 0.1 * np.random.randn(1000)
```


In [4]:
```
# Evaluación de atributos: F-Test.
f_test, _ = f_regression(X, y) # Llamamos al estadístico F
f_test /= np.max(f_test) # Normalizamos
```

In [5]:
```
# Evaluación de atributos: información mutua.
mi = mutual_info_regression(X, y)
mi /= np.max(mi)
```

In [6]:
```
# Graficamos la distribución de los datos y evaluación de atributos.
plt.figure(figsize=(15, 5))
for i in range(3):
    plt.subplot(1, 3, i + 1)
    plt.scatter(X[:, i], y, edgecolor='black', s=20)
    plt.xlabel("$x_{}$".format(i + 1), fontsize=14)
    if i == 0:
        plt.ylabel("$y$", fontsize=14)
        plt.title("F-test={:.2f}, MI={:.2f}".format(f_test[i],mi[i]), fontsize=16)
    plt.show()
```


F-test=1.00, MI=0.30
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
y
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
x_1


2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0.0
0.5
1.0
x_2



GITHUB

- https://github.com/Failedbanjo/machine_learning_2

In [ ]: