



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제

문제 4 2024학년도 KAIST 기술

아래 그림과 같이 중심이 $(0, 1)$ 이고 반지름이 2인 원 X , 중심이 $(1, 0)$ 이고 반지름이 1인 원 Y , 중심이 $(-1, 0)$ 이고 반지름이 1인 원 Z 가 있다. 점 A 는 $(0, 3)$ 에서 시작하여 원 X 를 따라 시계방향으로, 점 B 는 $(1, 1)$ 에서 시작하여 원 Y 를 따라 시계방향으로, 점 C 는 $(-1, 1)$ 에서 시작하여 원 Z 를 따라 반시계 방향으로 각각 일정한 속력으로 이동한다. 세 점 A, B, C 가 동시에 출발하여 각 점이 원을 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간이 같다.

(1) 세 점 A, B, C 가 각 원을 한 바퀴 도는 동안 한 직선 위에 있는 횟수를 구하라.

(2) 세 점 A, B, C 가 각 원을 한 바퀴 도는 동안 만드는 삼각형 ABC 넓이의 최댓값을 구하라.

2. 이 문제의 풀이

(1)

$A(2\sin\theta, 1+2\cos\theta)$
 $B(1+\sin\theta, \cos\theta)$
 $C(-1-\sin\theta, \cos\theta)$

$0 \leq \theta \leq 2\pi$

B 와 C y좌표 항상 같으므로

① A 와 B 의 y좌표가 같아지거나

② $B=C$ 일때

A, B, C 가 일직선상에 놓인다.

① $1+2\cos\theta = \cos\theta$

$\cos\theta = -1, \theta = \pi$

② $1+\sin\theta = -1-\sin\theta$

$\sin\theta = -1, \theta = \frac{3}{2}\pi$

$\therefore 2\text{회}$

(2)

$\Delta ABC = S(\theta)$

$S(\theta) = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AH$
 $= \frac{1}{2} \cdot 2(1+\sin\theta) \cdot (1+\cos\theta)$
 $= (1+\sin\theta)(1+\cos\theta)$

$S'(\theta) = 0 \Leftrightarrow \cos^2\theta - \sin^2\theta + \cos\theta - \sin\theta = 0$
 $\Leftrightarrow (\cos\theta - \sin\theta)(\cos\theta + \sin\theta + 1) = 0$
 $\Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi, \pi, \frac{5}{4}\pi$

$S(\frac{\pi}{4}) = (1+\frac{\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{3}{2} + \sqrt{2}$
 $S(\frac{3}{4}\pi) = (1-\frac{\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{3}{2} - \sqrt{2}$
 $S(\pi) = 0$
 $S(\frac{5}{4}\pi) = 0$

$\therefore \text{최대값} \frac{3}{2} + \sqrt{2}$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

본 문항은 세 개의 원 위에서 각기 다른 방향과 각속도로 움직이는 세 점 A, B, C의 위치 관계를 다루는 동적 기하 문제이다. 단순히 종이에 그려진 정지된 그림만으로는 세 점의 상대적인 위치 변화를 완벽히 추적하기 어려우며, 다음과 같은 이유로 시뮬레이션 탐구가 필수적이라고 느꼈다. (문제 파악)

첫째, 직관의 한계를 넘어 예외적인 상황을 완벽히 포착하기 위함이다. (오답 방지 및 검토)

처음 문제를 접했을 때, 점 B와 C의 y좌표가 항상 같다는 점에만 주목하여 점 A와 B의 y좌표가 일치하는 순간만을 일직선 조건으로 판단하는 오류를 범했다. 하지만 시뮬레이션을 통해 점 B와 C가 서로 교차하며 겹치는 특수한 상황에서는 점 A의 y좌표와 관계없이 세 점이 항상 일직선을 이룬다는 사실을 시각적으로 확인할 수 있었다. 이처럼 놓치기 쉬운 케이스를 빠짐없이 확인하고 검증하기 위해 동적인 관찰 도구가 필요하다고 느꼈다.

둘째, 서로 다른 회전 방향을 가진 다중 동점체의 복잡한 움직임을 동기화하기 위함이다. (문제 이해)

점 A와 B는 시계 방향으로, 점 C는 반시계 방향으로 회전하는데, 세 점이 각자의 궤도에서 실시간으로 멀어지고 가까워지는 과정을 수식만으로 파악하는 것은 매우 추상적이다. 시뮬레이터를 통해 θ 값을 연속적으로 변화시키며 세 점이 유기적으로 움직이는 과정을 지켜봄으로써, 문제 상황에 대한 근본적인 기하학적 메커니즘을 훨씬 직관적으로 이해할 수 있었다.

셋째, 삼각형 ABC의 넓이 변화에 대한 기하학적 통찰을 얻기 위함이다. (풀이 인사이트)

삼각형의 넓이가 최대가 되는 순간을 찾기 위해서는 밑변과 높이의 변화를 동시에 고려해야 한다. 수식적으로는 복잡한 삼각함수의 합성이나 미분이 필요하지만, 시뮬레이션 상에서 삼각형의 모양이 변화하는 과정을 관찰하면 넓이가 극대화되는 시점의 대략적인 위상을 시각적으로 먼저 인지할 수 있다. 이는 $S(\theta)$ 식을 유도할 때 어떤 변수가 넓이에 지배적인 영향을 미치는지 파악하게 해주며, 계산 결과로 나온 최댓값이 기하학적으로 타당한지 즉각적으로 판단할 수 있는 근거가 된다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini, Claude

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html로 만들자. 문제 상황을 정확히 그리기 위해 우선 좌표평면 위에 세 원 X(중심:(0,1), 반지름:2), Y(중심:(1,0), 반지름:1), Z(중심:(-1,0), 반지름:1)를 그려줘. 점 A, B, C가 각 원 위를 움직여야 하는데, 점 A와 B는 시계 방향으로, 점 C는 반시계 방향으로 움직이도록 설정해줘. 이때 세 점이 동시에 한 바퀴를 돌 수 있도록 속도를 똑같이 맞춰주는 게 중요해.(각속도/theta 동일)

사용자가 직접 점들의 위치를 변화시킬 수 있게 theta값을 조절하는 슬라이더와 자동 재생 버튼을 함께 만들어줘. 그리고 (1)번 조건을 확인하기 위해 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 놓이는 순간에는 화면에 눈에 띄는 알림창을 띄워줘. (2)번 문항을 위해서는 변화하는 삼각형 ABC의 넓이를 화면에 숫자로 보여줘. 처음부터 정답이 나오게 하지 말고, 점을 움직이면서 넓이가 어떻게 변하는지 직관적으로 관찰할 수 있게 만들어줘. 그리고 theta 값에 따른 ABC 넓이 그래프를 그려줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 점 A, B, C가 조건에 맞게 움직이는 모습은 잘 구현했지만, 실제 문제 풀이에 직접적인 도움을 받기에는 다음과 같은 두 가지 부분에서 한계가 있었다.


첫째, (1)번 조건인 '일직선 상태'를 판정하고 검증하는 기능이 미흡했다. 단순히 삼각형의 넓이가 0이 되는 것을 눈으로 관찰하는 것만으로는 한 바퀴 도는 동안 일직선이 되는 정확한 횟수를 확정하기 어려웠다. 특히 본인이 실수했던 '점 B와 C가 겹치는 특수한 상황'을 별도로 감지하여 알려주지 않았기에, 수식 계산 과정에서의 논리적 빈틈을 시각적으로 매워줄 수 있는 구체적인 데이터 로그 기능이 필요했다.

둘째, (2)번 조건의 넓이 최대값 도출을 위한 기하학적 인사이트가 부족했다. 현재 시뮬레이터는 결과적인 넓이 수치만 보여줄 뿐, 왜 넓이 식 $S(\theta) = (1 + \sin\theta)(1 + \cos\theta)$ 가 유도되는지 그 과정을 설명해주지 못한다. 따라서 삼각형의 밑변과 높이가 각 점의 좌표와 어떤 유기적인 관계를 맺으며 변하는지 보조선과 수치를 통해 실시간으로 보여주는 시각적 분석 도구가 추가로 필요했다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

세 점이 한 직선 위에 놓이는 순간을 자동으로 포착해줘. 특히 점 B와 C가 완전히 겹치는 순간을 별도의 상태로 인식해서 "B, C 중첩으로 인한 일직선 발생"이라고 화면에 표시해주고, 그때의 theta값(예: $\pi/2$)을 우측 리스트에 차례대로 기록해줘. 그리고 '넓이 분석 모드'를 추가해줘. 이 모드에서는 삼각형 ABC의 밑변(선분 BC)과 높이(점 A에서 직선 BC에 내린 수선)를 굵은 선으로 강조하고, 각각의 길이가 삼각함수 식과 어떻게 대응되는지 텍스트로 실시간 표기해줘. 마지막으로 모든 theta값(특히 특수각)과 좌표는 소수점뿐만 아니라 문제 풀이와 대조할 수 있도록 π 나 루트 기호가 포함된 수학적 상수로 최대한 병기해줘. 넓이가 최대가 되는 순간($\theta = \pi/4$)에는 화면에 별도의 강조 효과를 넣어줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 슬라이더를 통한 수동 조작 및 실시간 변화 관찰

화면 하단에 위치한 θ 슬라이더를 마우스로 드래그하면 0부터 $\pi/2$ 범위 내에서 각도를 자유롭게 조절할 수 있다. 슬라이더의 움직임에 따라 세 점 A, B, C 가 원 궤도를 돌며 만들어내는 삼각형 ABC 의 형태와 넓이 변화를 직관적으로 확인 가능하다. 특히 $\pi/4$ 나 $\pi/2$ 와 같은 주요 특수각 지점에서는 수치 데이터가 수학적 표기로 자동 변환되어 정확한 값을 쉽게 검증할 수 있다.

2. 자동 재생 기능을 통한 회전 궤적 및 그래프 생성

PLAY 버튼을 누르면 세 점이 동시에 회전을 시작하며, Speed 슬라이더를 이용해 재생 속도를 0.1배속부터 4.0배속까지 조절할 수 있다. 이를 통해 점 A 와 B 는 시계 방향으로, 점 C 는 반시계 방향으로 동일한 각속도로 회전하는 양상을 한눈에 파악할 수 있다. 세 점의 이동과 동기화되어 하단 그래프 창에 $S(\theta)$ 곡선이 실시간으로 그려지므로, 삼각형 넓이의 연속적인 변화 과정을 시각적으로 이해하기 쉽다.

3. 세 점의 일직선 상태 자동 포착 및 기록 기능

슬라이더를 조작하거나 자동 재생을 하는 과정에서 세 점 A, B, C 가 한 직선 위에 놓이게 되면, 화면 테두리가 붉은색으로 점멸하며 즉각적인 팝업 알림이 발생한다. 특히 $\pi/2$ 나 $3\pi/2$ 일 때처럼 점 B 와 점 C 가 겹치면서 일직선이 되는 특수 상황에서는 "B, C 중첩으로 인한 일직선 발생"이라는 안내 문구가 별도로 표시된다. 이와 동시에 우측의 이벤트 로그 패널에는 해당 순간의 θ 값이 자동으로 기록되어 문제 풀이의 정답을 쉽게 확인할 수 있다.

4. 기하학적 분석을 위한 넓이 분석 모드

좌측 상단의 '넓이 분석 모드' 체크박스를 활성화하면 삼각형의 넓이 계산 원리를 시각적으로 분석할 수 있다. 삼각형 ABC 의 밑변 BC 는 주황색 굵은 선으로, 높이 h 는 파란색 점선으로 강조되어 화면에 나타난다. 이와 함께 실시간 수식 창에 밑변의 길이 $|BC| = 2(1 + \sin\theta)$ 와 높이 $(1 + \cos\theta)$ 가 실시간으로 표시되므로, 실제 삼각형의 넓이 공식인 $S(\theta) = (1 + \sin\theta)(1 + \cos\theta)$ 가 유도되는 기하학적 과정을 직관적으로 파악할 수 있다.

5. 최대 넓이 순간의 시각적 강조

슬라이더를 의도적으로 $\theta = \pi/4$ 근처로 조작하거나 자동 재생 중 해당 구간을 지나치게 되면, 넓이가 최대가 되는 순간 $\theta = \pi/4$ 을 시뮬레이터가 자동으로 감지한다. 이때 화면 테두리가 금색으로 강조되며 "넓이 최대!"라는 알림이 화면에 표시된다. 이와 함께 세 점의 정확한 무리수 좌표와 이론상의 최대값 수치가 화면 중심에 명확하게 표기된다.

6. 데이터 검증을 위한 종합 분석

패널 활용시뮬레이터 우측과 하단에는 종합적인 분석 도구가 통합되어 있다. '실시간 정보 패널'을 통해 현재의 θ 값, 세 점의 정확한 좌표(무리수 포함), 실시간 삼각형 넓이 및 현재 세선의 최댓값을 상시 확인할 수 있다. 또한 하단 그래프 영역에는 $S(\theta)$ 의 전체 개형 위에 일직선이 되는 순간(빨간 점선)과 현재 위치(파란 마커)가 함께 플로팅되며, 오른쪽 '이벤트 로그'에는 특수 상황이 발생한 시각과 각도가 누적 기록되어 문제 해결 과정을 지원한다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 세 원 위에서 서로 다른 방향으로 회전하는 동점체들의 복잡한 위치 관계를 시각화하여 풀이의 결정적인 실마리를 제공했으나, 수학적 연역 과정을 완전히 대체할 수는 없다는 도구적 한계도 명확히 인지할 수 있었다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

[도움이 된 부분]

첫째, 직관적 판단의 오류를 수정하고 예외 상황을 파악하는 데 결정적인 도움이 되었다. (1)번 문항을 해결할 때, 처음에는 단순히 점 A 와 B 의 y 좌표가 같아지는 지점만을 고려하여 일직선이 되는 횟수를 1회로 잘못 구했다. 그러나 시뮬레이터를 통해 $\theta = 3\pi/2$ 일 때 점 B 와 C 의 위치가 일치한다는 사실을 시각적으로 확인하면서, 점 A 의 위치와 관계없이 일직선 조건이 만족되는 두 번째 케이스를 찾아낼 수 있었다. 이는 정적인 그림만으로는 놓치기 쉬운 동적 기하의 특이 상황을 완벽하게 검토하게 해주었다.

둘째, 넓이 공식 $S(\theta)$ 유도를 위한 기하학적 인사이트를 얻을 수 있었다. (2)번 문항에서 삼각형 ABC 의 넓이가 최대가 되는 과정을 분석할 때, 시뮬레이터의 '넓이 분석 모드'를 통해 밑변 $\overline{BC}$ 와 높이의 변화를 개별적으로 관찰할 수 있었다. 특히 B 와 C 가 대칭적으로 벌어지며 밑변이 길어지는 동시에 점 A 가 최상단으로 올라가는 과정을 보며, 넓이 식이 $(1 + \sin\theta)$ 와 $(1 + \cos\theta)$ 의 곱의 형태를 띠 것이라는 풀이의 방향성을 확신할 수 있었다.

셋째, 복잡한 삼각함수 계산 결과에 대한 실시간 검증이 가능했다. 미분을 통해 넓이 $S(\theta)$ 의 최댓값이 $\theta = \pi/4$ 에서 발생함을 도출한 뒤, 시뮬레이터 슬라이더를 해당 각도에 맞추었을 때 실제 그래프의 정점과 일치하는지 비교함으로써 계산의 정확성을 즉각적으로 검증할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

시뮬레이터는 현상의 결과를 보여줄 뿐, 그 수치가 도출되는 논리적 필연성을 설명해주지는 않았다. 예를 들어 시뮬레이터 로그에 일직선이 되는 순간의 θ 값이 출력되더라도, 실제 답안 작성을 위해서는 각 점의 매개변수 좌표를 설정하고 세 점이 한 직선 위에 있을 조건(기울기 또는 벡터의 외적)을 대수적으로 식을 세워 증명하는 과정이 별도로 필요했다. 또한, 시뮬레이터는 자바스크립트의 부동 소수점 연산을 기반으로 하므로, 넓이가 0이 되는 순간이나 최댓값 지점에서 미세한 수치적 오차가 발생할 수 있다. 따라서 시각적인 경향성을 파악하는 용도로는 훌륭하지만, 무리수와 π 가 포함된 엄밀한 수학적 해를 확정 짓는 데에는 한계가 있었다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 한계점을 극복하기 위해서는 시뮬레이션으로 얻은 기하학적 아이디어를 반드시 대수적인 증명 과정과 연결해야 한다. 시뮬레이터를 통해 B 와 C 가 겹치는 순간과 같은 핵심 단서를 먼저 포착한 후, 이 시점의 θ 값을 수식에 대입하여 논리적으로 모순이 없음을 확인하는 방식을 취함으로써 탐구의 엄밀성을 확보하고자 노력하였다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제

문제 3

2026년 서울대학교 기출

채점한 CHECK

주어진 세 문자 x, y, z 에 대하여, 다음 제시문을 읽고 풀음에 답하시오.

(가) 세 문자 x, y, z 로 이루어진 단항식, 간단하게 단항식을 실수 a 와 음이 아닌 정수 l, m, n 에 대해 $ax^l y^m z^n$ 과 같이 표현되는 식을 의미한다. 세 문자 x, y, z 로 이루어진 다항식, 간단하게 다항식은 단항식들의 합으로 표현되는 식을 의미한다. 특히, 0을 포함한 실수 또한 다항식으로 본다.

(나) 두 다항식 p 와 q 에 대하여, 어떤 실수 a, b, c 를 p 와 q 의 세 문자 x, y, z 에 대입($x=a, y=b, z=c$)하여 얻은 식의 값이 q 와 다르면 p 와 q 는 서로 다른 다항식이다.

(다) 계수가 1인 단항식을 기본 단항식이라 한다. 즉, 기본 단항식은 음이 아닌 정수 l, m, n 에 대하여 $x^l y^m z^n$ 과 같이 표현되는 단항식을 의미한다. 이때, 기본 단항식 $x^l y^m z^n$ 의 차수는 $l+m+n$ 을 의미한다.

(라) 세 다항식 p_1, p_2, p_3 이 주어져 있을 때, 어떤 세 다항식 q_1, q_2, q_3 에 대하여 $r = p_1 q_1 + p_2 q_2 + p_3 q_3$ 과 같이 다항식의 합과 곱을 이용하여 나타낼 수 있는 기본 단항식 r 을 p_1, p_2, p_3 의 열매라고 한다.

예를 들어, 세 다항식 $p_1 = x^2 + 3yz, p_2 = 7xz + 4z^2, p_3 = 2xy$ 는

$x^4 = (x^2 + 3yz)x^2 + (7xz + 4z^2)(-xy) + (2xy)(2xz + 2z^2)$ 을 만족하므로 기본 단항식 x^4 은 p_1, p_2, p_3 의 열매이다.

(1) 차수가 4인 기본 단항식 가운데 다음 세 다항식 p_1, p_2, p_3 의 열매가 아닌 것의 개수를 구하시오.

$p_1 = 2x^2 - 2xy - xz + yz, p_2 = 2xy - xz - 2y^2 + yz, p_3 = 4xy - 2xz - 2yz + z^2$

(2) 실수 a 에 대하여 세 다항식 p_1, p_2, p_3 이 다음과 같이 주어져 있다.

$p_1 = x^2 - y^2 + yz, p_2 = ax^2 + xz + yz, p_3 = z^2$

기본 단항식 가운데 p_1, p_2, p_3 의 열매가 아닌 것이 무수히 많도록 하는 a 의 값을 구하시오.

(3) 다음 세 다항식 p_1, p_2, p_3 의 열매 중 차수가 4인 것을 모두 구하시오.

$p_1 = x^2 - y^2 + yz, p_2 = x^2 + xz + y^2, p_3 = z^2$

2. 이 문제의 풀이

$\vec{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ 일 때 라한자. $P = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{bmatrix}$
 $\vec{r} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$
 2.3.2가 모두 0이면 $\vec{r} = \vec{0}$ 인 (x, y, z) 존재하면 $\vec{r} = x_1' y_2' z_3' = [0, 0, 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \vec{0}$ (2번)
 모든 (x, y, z) 대해 $x_1' y_2' z_3' = 0$ 일까? 아님. $\therefore$ 열에 존재 X

(1) $\begin{cases} p_1 = (x-2)(x-y) \\ p_2 = (y-2)(x-y) \\ p_3 = (x-2)(y-2) \end{cases}$
 $x=1, y=1, z=2$ 일때 $p_1=p_2=p_3=0$
 $\therefore \vec{p} = \vec{0}$ $r(1,1,2) = 2^n \neq 0$
 $\therefore$ 열에 존재 X
 열에 대한 계수: $l+m+n=4$ ($l, m, n \geq 0$)
 $3H_4 = 6C_4 = \boxed{15}$

(2) $\begin{cases} p_1 = x^2 y + y^2 \\ p_2 = x^2 + xz + y^2 \\ p_3 = z^2 \end{cases}$
 열에 대한 계수 $\leftarrow$ $3x, y, z \neq 0$ 인 $\vec{p} = \vec{0}$
 $\vec{p} = \vec{0}$ 이라면 $z=0$: $\begin{cases} x^2 y^2 = 0 \\ x^2 y^2 = 0 \end{cases}$
 (3) $4=1 \Rightarrow k \in \mathbb{R}$ $p(k, k, 0) = \vec{0}$
 $n=0$ 일때 $r(k, k, 0) = k^{2m} = 0$
 $\therefore x^2 y^2$ 같은 항이 없는데 모든 항 열에 있음

(1) $4=1$ 일때 열에 대한 계수 유한함을 보이자
 $\vec{p} = \vec{0}$ 이 때 $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 유일
 ① $z(p_1 + p_2) - (x+y)p_3 = (x+y)z^2 \rightarrow x^2$ 열
 ② $z(p_1 + p_2) - (x+y)p_3 = (x+y)z^2 \rightarrow y^2$ 열
 ③ $x^2(p_1 + p_2) = (x+y)x^2 + y^2 x^2 \rightarrow x^2$ 열
 열에 $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3$ 이 선형독립으로 존재 가능. 기본단항성
 $\therefore x^2$ 열
 ④ $y^2(p_1 + p_2) = (x+y)y^2 - (x+y)z^2 \rightarrow y^2$ 열
 ⑤ $p_3 = z^2$ $\therefore z^2 + 0 \cdot p_1 + 1 \cdot p_3 = z^2 \rightarrow z^2$ 열
 by ③, ④, ⑤ $x^2 y^2 z^2$ 까지 $l=4$ or $m=4$ or $n=2$ 이면 모두 열에.
 $\rightarrow l \leq 3$ and $m \leq 3$ and $n \leq 1$ 이면, 열에 대한 계수 유한
 $\therefore$ 열에 대한 계수 최대 $4 \times 4 \times 2 = 32$ 개: 유일

(3) (1)과 (2)에 대한 계수 유한성
 ① $x^2 \cdot p_1 = x^2 \cdot x^2 y^2 + x^2 y^2 z^2 \rightarrow x^4 y^2$ 열
 ② $y^2(p_1 + p_2) = 2x^2 y^2 + 2x^2 y^2 z^2 + y^4$ 열
 ③ $z^2(p_1 + p_2) = 2x^2 z^2 + 2x^2 y^2 z^2 + y^2 z^2$ 열
 (4) $x^2 y^2 z^2$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

본 문항은 세 개의 2차 동차다항식 p_1, p_2, p_3 가 주어졌을 때, 차수 4인 기본 단항식 15개 각각이 $p_1q_1 + p_2q_2 + p_3q_3$ 의 형태로 표현 가능한 '열매'인지를 판별하는 대수 문제이다. 단항식의 개수도 많고 이상의 원소 여부를 수식만으로 직접 확인하는 것은 다소 복잡하며, 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈다.

첫째, '열매'라는 추상적인 대수 개념의 구조를 시각적으로 이해하기 위함이다. **(문제 파악)**

$r = p_1q_1 + p_2q_2 + p_3q_3$ 을 만족하는 q_1, q_2, q_3 가 존재하는지 판별해서 15개의 기본 단항식 중 어느 것이 열매이고 어느 것이 아닌지를 머릿속으로만 파악하기가 매우 어렵다. 시뮬레이터를 통해 15개의 단항식을 카드 형태로 시각화하고, 열매/비열매 여부를 색상으로 나타냄으로써, 각 문항에서 어떤 단항식들이 열매가 되는지 그 패턴과 구조를 눈으로 직접 파악할 수 있다. 특히 문제 (1)에서 15개 전부가 비열매가 되는 상황과 문제 (3)에서 15개 전부가 열매가 되는 상황을 시각적으로 대비하면, 같은 구조의 문제인데도 다항식 세트가 달라짐에 따라 결과가 극적으로 바뀐다는 문제의 핵심 메커니즘을 직관적으로 이해할 수 있다.

둘째, 문제 (2)에서 임계값 $a = -1$ 의 의미를 탐색하고 수식 계산 결과를 검증하기 위함이다. **(검토)**

a 값에 따라 비열매의 개수가 유한개에서 무한개로 바뀌는 임계 조건을 수식으로만 찾으려면, $p_3 = z^2$ 에서 $z = 0$ 을 강제한 뒤 $p_1(x, y, 0) = 0$ 과 $p_2(x, y, 0) = 0$ 의 연립을 분석하는 여러 단계를 거쳐야 하고 경우 분류 과정에서 오류가 발생하기도 쉽다. 시뮬레이터의 a 값 변화에 따라 $z = 0$ 평면 위에서 두 영점 곡선이 어떻게 변하는지를 관찰하면, $a = -1$ 에서 두 곡선이 완전히 겹쳐 공통영점이 한 점에서 직선 전체로 늘어나는 순간을 시각적으로 직접 포착할 수 있다. 이를 통해 내가 수식으로 구한 답 $a = -1$ 이 기하학적으로도 타당한지 즉각적으로 교차 검증할 수 있다.

셋째, 문제 (3)에서 모든 단항식이 열매임을 보이는 연쇄적 도출 과정의 논리적인 구조를 파악하기 위함이다. **(풀이 에 대한 힌트)** $z^2 \in I \rightarrow x^2z \in I \rightarrow y^2z \in I \rightarrow x^4 \in I \rightarrow \dots$ 와 같이 선행 열매를 이용해 후속 열매를 도출하는 계단식 증명을 손으로만 추적하다 보면, 어느 단계에서 어떤 선행결합을 구성해야 하는지 논리적 순서를 놓치기 쉽다. 시뮬레이터가 각 단계에서 사용된 선행결합 등식과 함께 열매 카드가 순서대로 하나씩 확정되는 과정을 시각화하면 왜 그 순서로 증명이 구성되어야 하는지 이전 단계의 열매가 다음 단계의 재료로 쓰이는 구조를 직관적으로 이해할 수 있다. 이는 전체 풀이 설계도를 머릿속에 그리는 데 효과적인 인사이트를 제공해 준다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini, Claude

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html로 만들자. 문제 상황을 정확히 표현하기 위해 우선 화면 상단에 세 다항식 p_1, p_2, p_3 을 사용자가 직접 입력하거나 수정할 수 있는 입력창을 만들어줘. 기본값은 (1)번 문항의 $p_1 = 2x^2 - 2xy - xz + yz$, $p_2 = 2xy - xz - 2y^2 + yz$, $p_3 = 4xy - 2xz - 2yz + z^2$ 로 설정하고, 드롭다운으로 (2)번, (3)번 문항의 다항식 세트도 빠르게 전환할 수 있게 해줘.

열매($r = p_1q_1 + p_2q_2 + p_3q_3$ 형태로 표현 가능한 기본 단항식 r)를 시각적으로 확인할 수 있도록, 화면 중앙에는 차수가 4인 15개의 기본 단항식(x^4, x^3y, x^2y^2 등)을 격자 카드 형태로 모두 나열해줘. 각 카드는 현재 입력된 p_1, p_2, p_3 에 대해 열매면 초록색, 열매가 아님이 확정되면 빨간색, 아직 미확정이면 회색이 되도록 색상을 다르게 표시해줘.

(1)번 조건을 탐구할 수 있도록, 점 (x, y, z) 에 따른 p_1, p_2, p_3 값을 표시하고, 세 값이 모두 0이 되는 '공통영점'일 때에는 화면에 눈에 띄는 알림창을 띄워줘. 공통영점이 확정되면 그 점에서 0이 아닌 값을 갖는 기본 단항식들을 자동으로 '열매 아님'으로 판정해서 빨간색 카드로 바꿔줘.

(2)번 문항을 탐구할 수 있도록 매개변수 a 를 변할 수 있게 설정해주고, a 값이 바뀌면 $p_2 = ax^2 + xz + y^2$, $p_2 = ax^2 + xz + y^2$ 이 자동으로 갱신되고, 옆쪽에 작은 3D 좌표공간을 두어 $p_1 = p_2 = p_3 = 0$ 이 되는 공통영점

의 집합을 시각화해줘. 특히 $z=0$ 평면 위에서 p_1, p_2 가 동시에 0이 되는 점들의 자취를 함께 그려줘서, 어떤 a 값일 때 원점이 아닌 공통영점이 존재하게 되는지(즉, 무수히 많은 단항식이 열매가 아니게 되는 임계 a 값) 직관적으로 확인할 수 있게 해줘.

(3)번 문항을 위해서는 '열매 표현 찾기' 기능을 만들어줘. 사용자가 격자에서 임의의 기본 단항식 r 을 클릭하면, $r = p_1 q_1 + p_2 q_2 + p_3 q_3$ 을 만족하는 q_1, q_2, q_3 (2차 동차다항식)을 자동으로 찾아 보여주도록 해줘. 이때 선형대수 관점에서 $\phi: V_2 \oplus V_2 \oplus V_2 \rightarrow V_4$ 의 18×15 계수행렬을 옆에 함께 표시하고, r 이 ϕ 의 상에 속하는지 여부를 rank 계산으로 검증해서 보여줘.


처음부터 모든 정답이 한꺼번에 나오게 하지 말고, 사용자가 슬라이더 조작과 카드 클릭을 통해 공통영점과 열매 여부를 하나씩 직접 탐색하면서, 내가 푼 풀이와 대조해볼 수 있는 도구가 되도록 만들어줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

소문항 (1)번



소문항 (2)번





소문항 (3)번



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 차수 4인 15개 기본 단항식의 열매 여부를 rank 분석으로 계산하고, 단항식 카드를 색상으로 시각화하는 기본 기능을 잘 구현했다. 그러나 실제 풀이의 논리 흐름과 대조했을 때 다음 두 가지 부분에서 핵심적인 한계가 있었다.

첫째, x, y, z 세 변수를 각각 독립적으로 조절하는 슬라이더 방식이 이 문제의 수학적 구조와 맞지 않았다. 문제 (2)와 (3)에서 $p_3 = z^2$ 이라는 사실은 공통영점의 z 좌표가 대수적으로 반드시 0임을 강제한다. 따라서 공통영점 탐색은 처음부터 $z=0$ 평면 위의 2차원 문제로 환원되어야 하며, 이 논리적 흐름 자체가 풀이의 첫 번째 핵심 단계이다. 그러나 시뮬레이터는 이 제약 조건을 반영하지 않고 3차원 공간 전체를 탐색하는 인터페이스를 제공하여, 공통영점 (1,1,0)을 우연히 발견하기도 어렵고 $z=0$ 이어야만 하는 문제 풀이의 출발점을 전혀 인식할 수 없었다.

둘째, 열매 판정이 rank 계산의 예/아니오 결과만 보여줄 뿐, 실제 풀이의 핵심인 연쇄적인 열매 도출 과정을 재현하지 못했다. 문제 (3)의 풀이는 $z^2 \in I \rightarrow x^2z \in I \rightarrow y^2z \in I \rightarrow x^4 \in I \rightarrow \dots$ 처럼 이미 확정된 열매를 이용해 다음 열매를 연쇄적으로 도출하는 계단식 논리 구조를 가진다. 그러나 시뮬레이터는 버튼 한 번으로 15개가 동시에 초록색으로 바뀔 뿐, 어떤 선형결합이 각 단계를 연결하는지를 전혀 보여주지 않았다. 이로 인해 추상적인 rank 수치와 내가 손으로 쓴 풀이 논리를 대응시킬 수 없었고, 시뮬레이터가 검증 도구가 아닌 단순 정답 확인 도구에 그치는 한계가 있었다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

최초 시뮬레이터의 두 가지 핵심 한계를 수정해줘.

첫째, 문제 (2)와 (3)에서 $p_3=z^2$ 이므로, 공통영점은 반드시 $z=0$ 평면 위에 있다는 대수적 사실을 인터페이스의 핵심 구조로 반영해줘. x/y/z 슬라이더 3개 방식 대신, 이렇게 바꿔줘: 좌측 패널에는 " $p_3=z^2=0 \rightarrow z=0$ 자동 결정"이라는 제약 흐름을 단계별 텍스트로 명시하고, 그 아래에 x와 y만 조절하는 2D 슬라이더를 두어 $z=0$ 평면 위의 $p_1(x,y,0)$ 과 $p_2(x,y,0)$ 값을 실시간으로 표시해줘. 우측에는 x-y 평면 캔버스를 크게 배치하고, $p_1(x,y,0)=0$ 곡선과 $p_2(x,y,0)=0$ 곡선을 색으로 구분해서 그려줘. 두 곡선의 교점이 $z=0$ 제약과 합쳐진 공통영점임을 강조하고, a 슬라이더를 움직일 때 교점의 형태(원점만 / 직선 전체)가 바뀌는 과정을 애니메이션으로 보여줘. 특히 $a=-1$ 에서 두 곡선이 완전히 겹쳐 교점이 무한개가 되는 순간을 금색으로 강조 표시해줘.

둘째, 문제 (3) 선택 시 '전체 분석' 버튼을 누르면 rank 결과를 한꺼번에 보여주지 말고, 손풀이의 논리 순서와 동일하게 단계별 애니메이션으로 열매가 확정되도록 바꿔줘. 각 단계마다 해당 카드가 빛나며 초록으로 바뀌고, 오른쪽 패널에 사용된 선형결합 식이 텍스트로 출력되게 해줘.

1단계: $z^2 * 1 = p_3 \rightarrow z^2$ 열매

2단계: $z(p_1+p_2) - (x+y)p_3 = 2x^2z \rightarrow x^2z$ 열매

3단계: $z(p_2-p_1) - (x-y)p_3 = 2y^2z \rightarrow y^2z$ 열매

4단계: x^2z, y^2z 에 x, y 곱하기 $\rightarrow x^3z, x^2yz, xy^2z, y^3z$ 열매


5단계: $x^2(p_1+p_2) - z$ 항 = $2x^4 \rightarrow x^4$, 유사하게 y^4, x^3y, xy^3, x^2y^2 열매 등

각 단계를 0.8초 간격으로 진행하여 학생이 논리 흐름을 눈으로 따라갈 수 있게 하고, 단계별로 왜 이 식을 사용했는지 에 대해 한 줄 주석으로 카드 옆에 표시해줘.

셋째, 위 두 기능 모두에 수동 조작과 함께 자동 재생 기능을 추가해줘. 문제 (2) 패널에는 a값이 -2에서 2까지 천천히 자동으로 변하면서 곡선 변화를 보여주는 PLAY 버튼과 재생 속도를 조절하는 Speed 슬라이더를 추가해줘. $a=-1$ 근처에서는 자동으로 속도가 느려지며 금색 강조 효과와 함께 "임계점 도달!" 알림이 잠깐 표시되도록 해줘. 문제 (3) 패널에는 단계별 연쇄 도출 과정을 처음부터 자동으로 재생하는 단계별 자동 재생 버튼을 추가하고, 각 단계 사이의 대기 시간도 Speed 슬라이더로 0.3초~2초 사이에서 조절 가능하게 해줘. 자동 재생 중에는 현재 진행 중인 단계가 패널에 강조되고, 완료 후에는 "모든 단항식이 열매입니다 - $\text{Im}(\phi)=V_4$ " 메시지가 표시되도록 해줘. 수동 슬라이더와 자동 재생은 동시에 사용할 수 있어야 하며, 자동 재생 중에도 슬라이더를 건드리면 즉시 수동 모드로 전환되어야 해.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

소문항 (1)번



소문항 (2)번

이차곡선 설명

(2)번 문항 - 피재변수 & 함수 (p=1 일계함 발견) ▼

$x^2 - y^2 + yz$	$-0.97x^2 + xz + y^2$	z^2
------------------	-----------------------	-------

피자 수 & 가격 상황지 (25개)

x^2	x^2y	x^2z	x^2yz	x^2yz
xy^2	xy^2	xyz^2	xyz^2	xyz^2
y^2	y^2z	y^2z^2	yz^2	z^2

카드를 클릭하면 해당 단말식을 상세 분석합니다.

대수의 제곱 조건 > 2>0 설정

$P_2 = 2^2$ 제곱 조건

- $m(x,y,z) = x^2 + 0 \cdot 0 \cdot 0$ 참
- $\therefore z = 0$ 자음 조건 (특정 값여)
- 문제 z=0 판단 및 z로 변환!

$m(x,y,0), m(x,y,0)$ 정리만 필요

2>0 범위 설정 (x, y 조절)

: ~
 : ~

$p_1(x, y, 0)$
 $p_2(x, y, 0)$
 $p_3(x, y, 0)$

제곱변수 & 도약

: ~ **-0.97**


▶ PLAY 리셋 <-> <->

속도 : ~

Figure 1 shows a graph of two lines, $p_1: \{x=0\}$ and $p_2: \{y=x\}$, intersecting at the origin $(0, 0)$. The lines are labeled '두 직선' (Two lines). The intersection point is marked with a blue dot and labeled '공통점 (0, 0)'. The legend at the bottom indicates: $p_1: \{x=0\}$ (blue line), $p_2: \{y=x\}$ (red line), 공통점 (blue dot), and 점 (black dot).

소문항 (3)번

[illegible]



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 문제 선택 및 다항식 확인

화면 상단의 드롭다운 메뉴에서 탐구할 문항을 선택한다. (1)번, (2)번, (3)번 문항에 각각 대응하는 다항식 세트가 자동으로 설정되며, 우측 p_1 , p_2 , p_3 표시창에서 현재 설정된 다항식을 확인할 수 있다.

2. 기본 탐구 - 15개 단항식 카드

화면 좌측의 5×3 격자에 차수 4인 기본 단항식 15개가 카드 형태로 나열되어 있다. 초기에는 모두 회색(미확정)이며, 분석이 진행됨에 따라 초록(열매), 빨강(열매 아님)으로 바뀐다. 카드를 클릭하면 해당 단항식에 대한 rank 계산 결과와 열매 표현식(q_1, q_2, q_3)이 팝업창으로 표시된다.

3. 문제 (1) - 공통영점 직접 탐색

우측 패널의 x , y , z 슬라이더를 조절하여 세 다항식이 동시에 0이 되는 공통영점을 탐색한다. 세 값이 모두 0에 가까워지면 화면에 공통영점 알림이 표시된다. 이 상태에서 좌측의 <공통영점으로 판정> 버튼을 누르면, 해당 점에서 0이 아닌 값을 갖는 단항식들이 자동으로 빨간색(열매 아님)으로 바뀐다. 하단의 빠른 설정 버튼 (1,1,2)를 누르면 문제 (1)의 핵심 공통영점으로 바로 이동할 수 있다.

4. 문제 (2) - a 슬라이더와 자동 재생

문제 (2) 선택 시 우측 패널 상단에 $\langle p_3 = 0 \Leftrightarrow z = 0 \text{ 자동 결정} \rangle$ 가 표시되며, x , y 슬라이더만으로 $z=0$ 평면 위의 탐침을 조작할 수 있다. a 슬라이더를 움직이면 하단 캔버스의 영점 곡선이 실시간으로 바뀐다. PLAY 버튼을 누르면 a 가 -2에서 2까지 자동으로 이동하며 곡선 변화를 관찰할 수 있고, $a=-1$ 근처에서는 속도가 자동으로 느려지며 '임계점 도달!' 배너가 표시된다. Speed 슬라이더로 재생 속도를 조절할 수 있다.

5. 문제 (3) - 연쇄 열매 도출 애니메이션

문제 (3) 선택 시 좌측 하단에 연쇄 도출 제어 패널이 나타난다. 자동 재생 버튼을 누르면 단계별로 카드가 초록색으로 빛나며 열매가 확정된다. 우측 패널에는 각 단계에서 사용된 선형결합 식과 왜 그 식을 쓰는지 설명이 실시간 출력된다. 다음 단계 버튼으로 한 단계씩 수동 진행도 가능하며, Speed 슬라이더로 단계 간 대기 시간을 0.3초~2.0초 사이에서 조절할 수 있다. 5단계가 모두 끝나면 'Im(ϕ)= V_4 - 모든 15개 단항식이 열매!' 완료 메시지가 표시된다.

6. 전체 rank 분석 및 초기화

문제 (1), (2)에서 <전체 rank 분석> 버튼을 누르면 15개 단항식 전체에 대해 일괄 rank 계산이 수행되고 결과가 즉시 표시된다. 초기화 버튼을 누르면 모든 카드가 회색으로 리셋된다. 자동 재생 중 슬라이더를 직접 조작하면 수동 모드로 전환된다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

첫째, 문제 (1)에서 공통영점 (1, 1, 2)의 의미를 직관적으로 확인하는 데 결정적인 도움이 되었다.

슬라이더를 (1, 1, 2)로 설정하자 세 다항식 값이 동시에 0이 되었고, 그 즉시 15개 카드가 모두 빨간색으로 바뀌었다. 이를 통해 어떤 단항식 r 이든 $r(1, 1, 2) = 2^n \neq 0$ 이므로 모두 열매가 아니라는 명제를 선형대수학과 연관지어 이해할 수 있었다.

둘째, 문제 (2)에서 $a = -1$ 이 임계값인 이유를 스스로 발견하는 과정에 도움이 되었다. a 슬라이더의 PLAY 버튼을 눌러 곡선 변화를 관찰하던 중, $a = -1$ 근처에서 재생 속도가 느려지며 캔버스 위의 두 영점 곡선이 완전히 겹치는 순간을 관찰할 수 있었다. 수식으로 $(a+1)x^2 = 0$ 의 해를 구하기 전에, 시각적으로 먼저 두 곡선이 겹치는 a 가 있다는 사실을 인지함으로써 풀이 방향을 잡는 데 결정적인 단서를 얻었다.

셋째, 문제 (3)에서 열매를 연쇄적으로 도출하는 과정을 이해하는 데 크게 도움이 되었다. 시뮬레이터에서 이전 단계의 카드가 먼저 초록으로 확정된 뒤 그것을 재료로 다음 카드가 확정되는 과정을 통해 선행 열매가 후속 열매를 만들어내는 구조를 파악할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분]

시뮬레이터는 각 단계의 결과는 보여주지만, 그 식을 왜 하필 그 형태로 구성해야 하는지에 대한 발견 과정은 제공하지 못했다. 예를 들어 2단계의 $z(p_1 + p_2) - (x + y)p_3 = 2x^2z$ 라는 식은 시뮬레이터가 결과로서 제시해줄 뿐, 이 식을 직접 떠올리려면 $p_1 + p_2$ 의 최고차항이 $2x^2$ 임을 관찰하고 z 를 곱하여 x^2z 가 만들어진다는 사고 과정이 선행되어야 했다. 또한 자바스크립트 부동소수점 연산의 특성상 공통영점 판정 과정에서 미세한 수치 오차가 발생할 수 있어 정확한 무리수 해를 확정하는 데에는 한계가 있었다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 한계를 보완하기 위해 시뮬레이터로 결론과 구조를 먼저 파악한 뒤 대수적 풀이로 논리를 직접 구성하는 방식을 취하였다. 시뮬레이터는 어떤 식을 구성하면 되는지의 방향을 제시해주는 도구로, 그 식을 설명하는 수식 전개는 손풀이로 완성했다. 이 두 과정을 통해 탐구의 직관성과 수학적 엄밀성을 동시에 확보할 수 있었다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

시뮬레이터를 제작하면서 생성형 AI가 활용된 부분은 다음과 같다. 우선 언어로 기술한 수학적 조건을 HTML과 JavaScript 코드로 정확하게 구현해주었고, 가우스 소거, rank 계산, 행렬 구성과 같이 반복적이고 계산량이 많은 작업을 오류 없이 처리해주었다. 이 부분은 문제를 푸는 사람이 수학적 아이디어에 집중할 수 있게 해준다는 점에서 가치가 있었다.

그러나 AI가 제공할 수 없었던 영역도 있었다. 문제 (1)에서 세 다항식을 인수분해하여 공통영점 (1,1,2)를 찾아내는 과정, 문제 (2)에서 a 의 값에 따라 공통영점의 구조가 바뀐다는 사실을 인식하고 $a=-1$ 을 특징하는 과정, 문제 (3)에서 열매를 연쇄적으로 도출하는 순서를 직접 설계하는 과정은 직접 선행되어야 했다는 점이다. AI $z(p_1 + p_2) - (x + y)p_3$ 라는 식을 시도하겠다고 판단한 이후에 그것을 검증하고 시각화하는 역할을 수행했을 뿐, 그 식을 왜 그 형태로 구성해야 하는지를 스스로 발견하지는 못했다. AI는 그 사고를 실행하는 도구이나 사고 자체를 대신하는 주체가 아니었다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

이러한 방식은 앞으로 내가 희망하는 공학 분야에서 실무 문제를 해결할 때도 그대로 적용될 것이라고 생각한다. 공학 설계 현장에서는 구조물의 응력 분포를 예측하거나 시스템의 동적인 거동을 분석하는 등의 상황에서 유한요소 해석이나 수치 시뮬레이션 같은 전산 도구를 필수적으로 사용한다. 앞으로는 이런 도구에 AI가 결합되면서 복잡한 계산과 시각화가 더욱 빠르고 정교하게 이루어질 것이다.

그러나 이번 활동을 통해 도구가 아무리 정교해도 그것을 올바르게 사용하려면 문제 상황의 수학적·물리적 구조를 스스로 먼저 파악해야 한다는 점이다. 시뮬레이터가 공통영점 (1,1,2)를 자동으로 찾아준 것이 아니라 내가 인수분해를 통해 그 점의 존재를 먼저 예측했고, 연쇄 도출의 단계 순서를 내가 설계한 후에야 시뮬레이터가 그것을 시각화할 수 있었던 것처럼, 공학 시뮬레이션에서도 경계 조건을 어떻게 설정할지, 어떤 변수가 결과를 지배하는지, 수치 해석 결과가 물리적으로 타당한지를 판단하는 일은 설계자의 역할임을 깨달았다. AI는 그 판단을 실행하는 강력한 수단이지, 판단 자체를 대신해주진 않는다. 도구를 활용하기 전에 문제의 구조를 꿰뚫는 능력을 갖추는 것이 이번 활동이 남긴 가장 실질적인 교훈이었다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

처음에는 시뮬레이터가 문제를 처음부터 끝까지 대신 풀어줄 것이라고 기대했는데 실제로는 오히려 먼저 문제를 풀어봐서 더 잘 이해하고 있어야 시뮬레이터를 제대로 만들 수 있음을 깨달았다. 프롬프트를 다듬고 수정하는 과정이 결국 수학적 논리를 다듬고 수정하는 과정과 다르지 않았다. 보고서를 작성하면서 AI를 도구로 활용하는 것과 AI에 의존하는 것의 차이가 무엇인지를 체감할 수 있었다. AI가 막대한 영향력을 행사할 앞으로의 시대에, 창의성을 바탕으로 뛰어난 통찰력과 문제 해결 능력을 갖춘 대체 불가능한 공학자로 성장하겠다는 다짐을 하는 계기가 되었다.