Индивидуальный проект - этап 2

Установка DVWA

Файсал Ахмад

Содержание

1	Цель работы	4
2	Введение	5
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Вывод	ç

List of Figures

3.1	Запуск скрипта	7
	Окончание установки	
3.3	Страница DVWA в браузере	8

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение задач приложения DVWA и его установка в систему Kali Linux.

2 Введение

Damn Vulnerable Web Application (DVWA) — это веб-приложение на PHP/MySQL, которое чертовски уязвимо. Его главная цель — помочь профессионалам по безопасности протестировать их навыки и инструменты в легальном окружении, помочь веб-разработчикам лучше понять процесс безопасности веб-приложений и помочь и студентам и учителям в изучении безопасности веб-приложений в контролируем окружении аудитории.

Цель DVWA попрактиковаться в некоторых самых распространённых вебуязвимостях, с различными уровнями сложности, с простым прямолинейном интерфейсом. Обратите внимание, что имеются как задокументированные, так и незадокументированные уязвимости в этом программном обеспечении. Это сделано специально. Вам предлагается попробовать и обнаружить так много уязвимостей, как сможете.

Некоторые из уязвимостей веб-приложений, который содержит DVWA;

- **Брут-форс**: Брут-форс HTTP формы страницы входа; используется для тестирования инструментов по атаке на пароль методом грубой силы и показывает небезопасность слабых паролей.
- Исполнение (внедрение) команд: Выполнение команд уровня операционной системы.
- **Межсайтовая подделка запроса (CSRF)**: Позволяет «атакующему» изменить пароль администратора приложений.

- **Внедрение (инклуд) файлов**: Позволяет «атакующему» присоединить удалённые/локальные файлы в веб-приложение.
- **SQL внедрение**: Позволяет «атакующему» внедрить SQL выражения в HTTP из поля ввода, DVWA включает слепое и основанное на ошибке SQL внедрение.
- **Небезопасная выгрузка файлов**: Позволяет «атакующему» выгрузить вредоносные файлы на веб-сервер.
- Межсайтовый скриптинг (XSS): «Атакующий» может внедрить свои скрипты в веб-приложение/базу данных. DVWA включает отражённую и хранимую XSS.
- Пасхальные яйца: раскрытие полных путей, обход аутентификации и некоторые другие.

3 Выполнение лабораторной работы

Для установки приложения на Debian системы можно воспользоваться командой в одну строку.

```
sudo bash -c "$(curl --fail --show-error --silent --location https://raw.
```

Или же скопировать из репозитория установочный скрипт и запустить его.

Также существует полностью ручной способ установки, но рассматривать его мы не будем.



Figure 3.1: Запуск скрипта

```
File Actions Edit View Help

Resolving deltas: 100% (2489/2489), done.
Enabling MariaDB...

Starting MariaDB...

Default credentials:
Username: root

Password: [No password just hit Enter]
Enter SQL user:
Enter SQL user:
Enter SQL password (press Enter for no password):
Enter password:
SQL commands executed successfully.
Configuring DVWA...
Configuring permissions...
Configuring PHP...
Enabling Apache...
Restarting Apache...
Restarting Apache...
DVWA has been installed successfully. Access http://localhost/DVWA to get started.
Credentials:
Username: admin
Password: password

With by IamCarron

(user@faisalahmad)-[~]
```

Figure 3.2: Окончание установки

Далее DVWA работает как локальный сервер и доступно через браузер.



Figure 3.3: Страница DVWA в браузере

4 Вывод

Мы приобрели знания о приложении DVWA и установили его в ОС.