



## 1. Создаем схему сети и проверяем отправку









## 2. Создаем новые vlan


1	default	
2	programmer	
3	bugh	


3. подключаем отдел программистов к vlan 2 а бухгалтеров к vlan 3


```
Switch>enable
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config) #vlan 2
Switch(config-vlan) # name VLAN2
Switch(config-vlan) #vlan 3
Switch(config-vlan) # name VLAN3
Switch(config-vlan) #vlan 2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config) #vlan 2
Switch(config-vlan)#name programmer
Switch(config-vlan) #int range fa0/1-3
Switch(config-if-range) #switchport m a
Switch(config-if-range) #switchport a vlan 2
Switch(config-if-range) #exit
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config) #vlan 3
Switch(config-vlan) #name bugh
Switch(config-vlan)#int range 0/4-6
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config-vlan) #int range fa0/4-6
Switch(config-if-range) #switchport m a
Switch(config-if-range) #switchport a vlan 3
Switch(config-if-range)#
```


## 4. Проверяем работу

Switch(config-if-range)#exit










Ответ: Можно пересылать инф только на vlan одного отдела

5. Создаем отдел директоров



## 6. Проверям(Работает)

