Руководство пользователя ИИ-Агента СМК

Версия продукта: v2.7.2 Enterprise

Документ описывает работу конечного пользователя с ИИ-Агентом Системы Менеджмента Качества (СМК): установку, интерфейс, типовые сценарии, настройки и устранение неисправностей.

Содержание

1. Введение
2. Системные требования
3. Установка на рабочее место
4. Запуск приложения
5. Интерфейс приложения
6. Роли: Гость и Администратор
7. Как правильно задавать вопросы
8. Работа с документами Word
9. Работа с таблицами Excel
10. Генерация схем и диаграмм
11. Аудио: транскрибация и голосовой ввод
12. Прикрепление файлов к чату
13. Память и история диалогов
14. Промпт-мастер (конструктор запросов)
15. Синхронизация базы знаний
16. Окно настроек
17. Тумблеры режима работы
18. GraphRAG (граф связей)
19. Безопасность и ограничения
20. Горячие клавиши
21. Частые вопросы и устранение неисправностей
22. Поддержка

---

1. Введение

ИИ-Агент СМК — это автономный ассистент, который помогает работать с документами Системы Менеджмента Качества предприятия. Агент:

- отвечает на вопросы по стандартам, регламентам и процессам компании, опираясь на внутреннюю базу знаний;
- читает, редактирует и создаёт документы Word и Excel;
- расшифровывает аудиозаписи совещаний и аудитов;
- строит блок-схемы и диаграммы;
- ищет информацию в интернете и Википедии (с вашего разрешения);
- ведёт корпоративную память важных фактов.

Агент не выдумывает регламенты: если в базе нет подтверждающего документа, он честно сообщает об этом и не даёт ответ на основе догадок.

---

2. Системные требования

- **ОС:** Windows 10/11 (64-бит).
- **Сеть:** доступ к корпоративному серверу с базой знаний и доступ к OpenRouter (для работы нейросетей).
- **Права:** для установки — права пользователя; для голосового ввода и интеграции с Outlook — установленный Microsoft Office/Outlook.
- **Звук (опционально):** микрофон для голосового ввода.
- **Место на диске:** ~1 ГБ под локальный профиль и теневую копию базы.

---

3. Установка на рабочее место

Установка выполняется с сетевой папки сервера одним двойным кликом:

1. Откройте сетевую папку Агента на сервере.
2. Дважды кликните файл **«Установить Агента СМК на ПК.bat»**.
3. Скрипт: - скопирует файлы программы в локальную папку профиля (%LOCALAPPDATA%\SMK_Agent_Client_...); - скопирует утилиты ffmpeg/ffprobe (для работы с аудио); - создаст **умный ярлык** на Рабочем столе с именем вида «ИИ-Агент СМК (ИмяБазы)».
4. По завершении нажмите любую клавишу.

> Установка не удаляет базы данных и хранилища на сервере. Повторный запуск скрипта обновляет клиентскую копию (режим зеркала).

---

4. Запуск приложения

- Дважды кликните ярлык **«ИИ-Агент СМК (…)»** на Рабочем столе.
- Ярлык запускает приложение с флагом --server, который указывает на серверную папку с базой знаний. Таким образом каждый ярлык привязан к своей базе.
- Приложение создаёт **изолированный профиль** в %LOCALAPPDATA%\SMK_Agent_<хэш> и работает с теневой копией базы на локальном SSD — это ускоряет работу и защищает серверную базу.
- При первом запуске в строке состояния отображается «Загрузка…», затем — «База готова (чанков: N)».

---

5. Интерфейс приложения

Окно делится на **боковую панель** (слева) и **область чата** (справа). Номер версии отображается в заголовке окна.

Боковая панель

Панель зафиксирована по ширине и сгруппирована в три секции.

СЕССИЯ

Элемент	Назначение
Очистить чат	Начинает новый диалог, сохраняя предыдущий в историю.
История диалогов	Открывает список сохранённых сессий (только для админа).
Экспорт в Word	Сохраняет текущий диалог в .docx с тем же оформлением, что и в чате.

СИСТЕМА

Элемент	Назначение
Настройки	Открывает окно параметров (см. раздел 16).

Управление памятью	Редактор корпоративной памяти (только для админа, см. раздел 13).
Войти как Админ / Выйти (Админ)	Переключение роли (см. раздел 6).

РЕЖИМЫ

Элемент	Назначение
Автономное чтение файлов	Тумблер (админ): разрешает/запрещает агенту читать файлы без спроса (см. 17).
Глубокий аудит (Рефлексия)	Тумблер: включает проверку ответа моделью-аудитором (см. 17).

Внизу панели — индикаторы: прогресс-бар синхронизации, имя обрабатываемого файла, статус базы, статус построения графа.

Область чата

- **Окно сообщений** — отображает диалог: ваши сообщения и ответы агента. Поддерживается полноценное форматирование: заголовки, **жирный**, *курсив*, ~~зачёркнутый~~, `код`, блоки кода в виде «карточек» на подложке, таблицы, списки и чек-листы (☑/☐), цитаты, разделители, мелкий текст. Оформление чата автоматически подстраивается под светлую/тёмную тему Windows без перезапуска.
- **Кликабельные ссылки** — упоминания документов выводятся в виде `[Из файла: ...]`. Клик открывает файл (для гостя — безопасную копию во временной папке, для админа — оригинал); поиск файла выполняется в фоне и не блокирует окно. Если файл не найден, агент предложит похожие имена. Веб-ссылки открываются в браузере.
- **Поле ввода** — многострочное: растёт по мере набора текста (до ~6 строк), справа отображается счётчик символов. Пока поле пустое, в нём виден подсказывающий текст. `Enter` — отправить, `Shift + Enter` — перенос строки.
- **Кнопки ввода**:
- 📎 **Скрепка** — прикрепить файлы к чату.
- 🎤 **Микрофон** — голосовой ввод (Push-to-Talk), только для админа.
- 📝 **Промпт-мастер** — конструктор запросов по шаблону.
- ➤ **Отправка** — отправить сообщение. Во время работы агента кнопка превращается в ■ **Стоп** (см. раздел 7).

---

6. Роли: Гость и Администратор

Приложение работает в двух ролях. Роль определяет доступные функции и используемую модель.

Возможность	Гость (по умолчанию)	Администратор
Вопросы по базе знаний	Да	Да
Чтение и правка документов	Да	Да
Генерация документов и схем	Да	Да
Прикрепление аудио и изображений	Нет	Да
Голосовой ввод (микрофон)	Нет	Да
История диалогов	Нет	Да
Управление памятью (окно)	Нет	Да
Синхронизация базы	Нет	Да (окно «Настройки», панель обслуживания)
Выбор провайдера основной модели	Да (без «Другой…»)	Да

Вкладки «Безопасность», «Аудио/Сеть», «Rerank», «Графы»	Скрыты	Доступны
Глубокий аудит (рефлексия)	Включён принудительно	По выбору

Вход в режим администратора

1. Нажмите **«Войти как Админ»** на боковой панели.
2. Введите пароль администратора в диалоговом окне.
3. При успехе появится сообщение «Текущая роль: Admin», кнопка сменит подпись на **«Выйти (Админ)»**.
4. Для выхода — нажмите ту же кнопку.

Пароль по умолчанию — `admin`. Рекомендуется сменить его в настройках (вкладка «Безопасность»).

---

7. Как правильно задавать вопросы

Агент следует строгому алгоритму: **сначала сверяется с локальной базой знаний**, и только потом действует.

- **Конкретные вопросы** формулируйте предметно: «Какие этапы процесса найма сотрудника?», «Что регламентирует СТО СМК.031.20?».
- Агент укажет источник в виде ссылки `[Из файла: ...]` — кликните её, чтобы открыть документ.
- **Если в базе нет ответа**, агент не станет выдумывать. Он спросит, где искать: в интернете (Tavily) или в Википедии. Выберите источник — ответ будет с прямыми веб-ссылками.
- **Ссылки на номера ответов**: каждое сообщение нумеруется. Если вы ссылаетесь на старый ответ («как мы обсуждали в ответе №3»), агент найдёт его по внутренней метке.
- **Стиль ответа**: при включённом «Глубоком аудите» черновик проверяется второй моделью — из ответа удаляются неподтверждённые утверждения.

Лимит шагов и кнопка Стоп

Сложные запросы агент выполняет циклом «поиск → размышление → инструмент», тратя на каждый цикл один шаг:

- Лимит шагов задаётся на вкладке **«Модели»** — ползунок **«Макс. шагов цикла поиска/размышления»** (5–60, по умолчанию 25). Для работы с большими Excel-таблицами действует отдельный, более щедрый лимит.
- Пока агент работает, кнопка отправки превращается в ■ **Стоп**. Нажатие останавливает работу: агент соберёт итог из уже найденного, пометит ответ строкой «собран по частичным данным» и перечислит, что осталось непроверенным.
- При исчерпании лимита шагов происходит то же самое — вместо бесконечного ожидания вы получаете сводку по частичным результатам.
- Если агент начинает повторять одни и те же действия, он предупредит об этом, а после третьего повтора сам завершит работу со сводкой.

---

8. Работа с документами Word

Чтение

- Попросите: «Прочитай файл РК СМК.001.20» или «Что в документе План внутреннего аудита?» — агент вызовет чтение файла.
- При выключенном «Автономном чтении файлов» агент сначала спросит разрешения: «Мне

прочитать файл [Имя]?» — ответьте «Да».

- **Картинки внутри документов** распознаются Vision-моделью (сканы, схемы, фотографии страниц) — агент «видит» их содержимое. Лимит изображений на документ настраивается на вкладке «XWiki» (админ).
- **Большие документы** (более ~100 тысяч символов) не вставляются в чат целиком: агент читает и обрабатывает их программно, через Python.

Комментарии рецензентов

- Если в документе или таблице есть **комментарии** (Word, Excel), при прикреплении файла агент сообщит об этом. Попросите «прочитай комментарии к файлу» — агент покажет их с указанием места, автора и даты.

Правка существующего документа

1. Опишите, что нужно изменить: «В документе X замени раздел 3 на новый текст».
2. Агент прочтёт файл, покажет предложенные правки и попросит согласие.
3. После слова «Согласен» / «Да» правки применяются массово по индексам абзацев.

Создание документа по образцу

- «Составь новый план аудита на основе файла План_аудита_старый.docx». Агент использует структуру-шаблон и подставит новые данные.

Создание документа с нуля

- «Разработай новую инструкцию по управлению несоответствиями». Агент сгенерирует структуру и текст нового документа.
- При необходимости можно указать файл-референс для копирования стилей и шапки.

---

9. Работа с таблицами Excel

По умолчанию агент работает с **журналом регистрации результатов аудитов** (имя задаётся в настройках).

Поиск записей

- «Найди открытые несоответствия по процессу управления персоналом».
- Агент выполнит семантический поиск по таблице и вернёт подходящие строки.

Добавление/обновление записей

1. Агент сначала ищет контекст (старые записи).
2. Показывает результаты и просит согласие.
3. После согласия вносит изменения (например, меняет статус на «Выполнено» или добавляет новую строку).

Анализ больших таблиц

- Для крупных Excel-файлов агент может выполнить Python-код с pandas: «Посчитай, сколько открытых и выполненных записей в журнале».

Старый формат .xls и скрытые листы

- Файлы старого формата **.xls** теперь тоже работают: их можно прикреплять к чату, и они индексируются в базу знаний. Конвертация выполняется автоматически и кэшируется —

повторное обращение к тому же файлу мгновенно.
- **Скрытые листы** Excel в базу знаний не попадают и в поиске не участвуют — индексируются только видимые листы.

Статусы «Открыто»/«Выполнено» и колонка-признак настраиваются в разделе «Настройки Excel».

---

10. Генерация схем и диаграмм

Агент строит схемы в двух форматах:

- **yEd GraphML** (.graphml) — полноценные блок-схемы с узлами, группами, связями и типами потоков (материальный/информационный). Открывается в редакторе yEd.
- **Mermaid** (.html) — диаграммы и mindmap, открываются в браузере.

Порядок: 1. Опишите схему: «Построй блок-схему процесса входного контроля». 2. Если формат не указан явно, агент спросит: «Какой формат нужен — yEd GraphML или Mermaid?» 3. После выбора файл создаётся в папке созданных документов, а ссылка выводится в чат.

---

11. Аудио: транскрибация и голосовой ввод

Транскрибация аудиофайла

- Аудиофайлы (.mp3, .wav, .m4a) должны находиться в индексируемых папках базы.
- Попросите: «Проанализируй запись совещания recording.mp3».
- Если расшифровки ещё нет, агент спросит разрешения: «Запустить расшифровку голоса в текст?» — ответьте «Да».
- Процесс долгий и платный: аудио режется на чанки с перекрытием, распознаётся нейросетью (Whisper), результат сохраняется в Word-документ. Повторное чтение берёт текст из кэша без повторной расшифровки.

Голосовой ввод (только админ)

- **Зажмите и удерживайте** кнопку микрофона (Push-to-Talk) или используйте горячую клавишу (по умолчанию Ctrl + G).
- Говорите сообщение, затем отпустите — аудио расшифруется и подставится в поле ввода.
- Горячую клавишу и микрофон можно настроить в разделе «Аудио/Сеть».
- Голосовой ввод работает и при русской раскладке клавиатуры.

---

12. Прикрепление файлов к чату

1. Нажмите кнопку-скрепку в панели ввода.
2. Выберите один или несколько файлов.
3. Файлы появятся в виде «чипов» над полем ввода (наведите курсор — увидите полное имя).
4. Отправьте запрос: «Проанализируй прикреплённый документ» — агент прочитает именно вложение.

Поддерживаемые форматы:

Роль	Форматы
Гость	.txt, .md, .docx, .doc, .rtf, .pdf, .xlsx, .xls, .csv, .graphml, .html
Админ	Все перечисленные + .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .mp3, .wav, .m4a, .ogg, .flac

- Прикреплённый файл читается отдельным инструментом и не требует добавления в базу

знаний.
- **Комментарии** из docx/xlsx подхватываются автоматически (см. раздел 8).
- **Картинки внутри docx** распознаются Vision-моделью.
- **Большие Word/Excel-файлы** агент обрабатывает программно — в чат вставляется маркер «большой файл», а сам файл читается по частям.

---

13. Память и история диалогов

Корпоративная память (админ)

- «Запомни: в процессе X ответственный — Иванов И.И.» — факт сохранится в файл памяти с датой.
- «Забудь факт про X» — запись удалится, база переиндексируется.
- Все факты доступны через обычный поиск по базе знаний.

Окно «Управление памятью» (админ)

- Кнопка **«Управление памятью»** открывает редактор файла корпоративной памяти: можно просмотреть все накопленные факты, отредактировать или дописать их вручную.
- При сохранении автоматически создается **страховочная копия** предыдущей версии, а база переиндексируется в фоновом режиме.
- Перед перезаписью изменений, сделанных агентом в фоне, окно предупредит и попросит подтвердить.

Отзыв старых деталей диалога

- Агент помнит последние ~20 сообщений. Если вы ссылаетесь на детали более ранних реплик («как мы решали ту проблему?»), он вызовет поиск по прошлому диалогу.

История диалогов (админ)

- Кнопка **«История диалогов»** открывает список сохранённых сессий.
- Выберите сессию, чтобы продолжить или просмотреть. Сессии можно переименовать (✏) или удалить (🗑). Удалённые сессии стираются вместе с их векторной историей.

Экспорт диалога

- Кнопка **«Экспорт в Word»** сохраняет текущий диалог в .docx (имя по умолчанию — название сессии). Экспорт сохраняет то же форматирование, что видно в чате: заголовки, таблицы, жирный/курсив, код, списки.

Очистка

- Кнопка **«Очистить чат»** завершает текущий диалог и начинает новый; старый сохраняется в историю.

---

14. Промпт-мастер (конструктор запросов)

Кнопка-карандаш в панели ввода открывает модальное окно для конструирования сложных запросов:

- **Шаблоны** — выберите сохранённый шаблон из списка или создайте новый.
- **Параметры запроса** — короткие и длинные поля (тема, даты, ФИО, процесс и т.п.).
- **Сохранить** / **Удалить** — управление шаблонами; хранятся в локальном профиле.
- Сформированный запрос отправляется в чат одной кнопкой.

Удобно для повторяющихся задач: аудитов, протоколов, регулярных отчётов.

---

15. Синхронизация базы знаний

Синхронизация обновляет векторную базу при появлении новых или изменённых документов. Кнопки синхронизации находятся в окне **«Настройки»** (внизу, панель обслуживания) и доступны только администратору:

- **«Синхронизировать базу»** — быстрая синхронизация: пересканирует только индексируемые папки (дельта по дате изменения файлов), проверяет целостность графа и выгружает изменения на сервер.
- **«Синхронизировать XWiki»** — полная синхронизация: дополнительно скачивает и обновляет страницы корпоративной вики (включая вложения и диаграммы), после чего объединяет всё в базу. Без неё новое с вики не попадёт в поиск.

Особенности:

- Если задан **пароль синхронизации** (вкладка «Безопасность»), перед запуском он будет запрошен.
- Запущенная синхронизация не может начаться повторно, пока не завершится предыдущая (в том числе фоновая) — кнопка просто сообщит «Синхронизация уже выполняется».
- Выгрузка на сервер выполняется **дельтой** (только изменённое), поэтому завершение синхронизации занимает заметно меньше времени, чем раньше.
- Во время синхронизации построение графа связей ставится на паузу и возобновляется автоматически.
- Прогресс отображается в боковой панели: прогресс-бар и имя обрабатываемого файла.
- Глубина «паучьей догрузки» страниц вики (переход по ссылкам с discovered-страниц) настраивается на вкладке «XWiki» (см. раздел 16).

---

16. Окно настроек

Открывается кнопкой **«Настройки»**. Вкладки:

Вкладка	Доступ	Назначение
Модели	Все	Провайдер основной чат-модели (OpenRouter / OpenCode Go / CommandCode / «Другой…»), модели по ролям (админ/гость/аудитор/секретарь), каталог моделей провайдера, Vision-модель, эмбеддинги, температура и reasoning, ползунок «Макс. шагов цикла».
Исключения	Все	Ключевые слова-исключения для индексации (архив, черновик, секретно и т.п.).
Папки	Все	Список индексируемых папок базы знаний.
О прогр.	Все	Сведения о версии и продукте, история изменений.
XWiki	Все	URL корпоративной вики и настройки синхронизации. Админу — ползунки «Глубина паучьей догрузки» (0–5; 0 — паук выключен, догружаются только страницы из списка) и «Лимит Vision-картинок docx» (0 — распознавание выключено).
Excel	Все	Файл журнала по умолчанию, колонка и значения статусов.
Безопасность	Админ	Ключи всех провайдеров (OpenRouter, OpenCode Go, CommandCode, Cohere, Tavily, «Другой…»), пароли администратора и синхронизации, доступы XWiki.
Аудио/Сеть	Админ	Микрофон, горячая клавиша, провайдер аудио, глобальный SOCKS5-прокси.
Rerank	Админ	Двухступенчатый поиск с реранкингом: провайдер (OpenRouter или напрямую Cohere), актуальный каталог моделей с кнопкой **«Обновить»**, статус загрузки каталога, top-k и порог. Выбранная модель сохраняется.

Графы	Админ	Включение и параметры графа связей: модель извлечения, задержка, окно, автолечение привязок.

Внизу окна (админ) — панель обслуживания: уровень логов, кнопки **«Логи»**, **«Диагностика»**, **«Синхронизировать базу»** и **«Синхронизировать XWiki»** (см. раздел 15).

- Настройки сохраняются в global_settings.json (общие) и local_settings.json (локальный профиль).
- Диалоговые окна (настройки, история, память, промпт-мастер, логи, диагностика) **запоминают размер и положение** между запусками.
- У каждой модели на вкладке «Модели» есть выбор из актуального каталога провайдера; у гостя доступны только бесплатные модели (для OpenRouter — с суффиксом :free и аналогичные).

---

17. Тумблеры режима работы

Автономное чтение файлов (админ)

- **Включено** — агент сам читает нужные файлы для ответа.
- **Выключено** — агент обязан спросить разрешения перед чтением каждого файла целиком и дождаться «Да». Используйте, если хотите контролировать обращения к документам.

Глубокий аудит (Рефлексия)

- **Включено** — черновик ответа проверяется второй моделью-аудитором: удаляются галлюцинации, проверяются факты по контексту, блокируются ответы по регламентам при отсутствии подтверждающих документов.
- Для **гостя** тумблер включён принудительно и не отключается.

---

18. GraphRAG (граф связей)

При включённом GraphRAG (вкладка «Графы», админ) агент дополнительно строит и использует граф связей СМК:

- сущности и отношения извлекаются из документов нейросетью в фоновом режиме;
- дубликаты сущностей объединяются по семантической близости;
- .graphml-схемы индексируются напрямую в граф;
- агент применяет граф для вопросов об иерархии, подчинении и структуре процессов;
- связи выдаются **по уровню подтверждения**: сначала те, где обе сущности найдены в чанке дословно (с цитатой-подтверждением), затем частичные совпадения, затем неподтверждённые — и только потом схемы;
- устаревшие привязки рёбер (после переименования файлов) лечатся автоматически.

Статус построения отображается в боковой панели отдельной строкой. GraphRAG — дополнение к текстовому поиску, а не его замена.

---

19. Безопасность и ограничения

- **Ключи API** хранятся в зашифрованном Vault (Fernet), а не в открытом виде. Fallback — переменная окружения OPENROUTER_API_KEY.
- **Гость** не может изменять базу, синхронизировать, использовать память и работать с аудио/изображениями.
- **Открытие файлов гостем** происходит через безопасную копию во временной папке — оригиналы

не затрагиваются.

- **Запрет на выдумывание регламентов**: при пустом контексте агент блокирует ответ и просит уточнить запрос или загрузить документ.
- **Согласие на действия**: платные/долгие операции (транскрибация, правки Excel, генерация документов) выполняются только после явного согласия.
- **Согласие на внешние источники**: интернет-поиск и поиск в Википедии запускаются только после вашего выбора.

---

20. Горячие клавиши

Действие	Комбинация
Отправить сообщение	Enter
Перенос строки в поле ввода	Shift + Enter
Голосовой ввод (Push-to-Talk)	Ctrl + G (настраивается) или удержание кнопки микрофона
Копировать / вырезать / вставить / выделить всё	Ctrl + C / Ctrl + X / Ctrl + V / Ctrl + A — работают и при русской раскладке
Открыть файл по ссылке	Клик по [Из файла: ...]

---

21. Частые вопросы и устранение неисправностей

Агент отвечает «не нашёл в базе знаний». Что делать? Убедитесь, что нужный документ добавлен в индексируемую папку и выполнена синхронизация базы (админом, кнопка «Синхронизировать базу» в настройках). Проверьте, что имя файла не содержит ключевых слов-исключений.

Синхронизация долго идёт или «Ошибка БД». Закройте другие копии приложения (база может быть занята). Проверьте доступность серверной папки. Перезапустите приложение — при запуске база автоматически реплицируется с сервера. Если запущена другая синхронизация, новая стартует только после её завершения.

Скачал страницу в вики, а агент её не видит. Полная синхронизация XWiki не была запущена — быстрая «Синхронизировать базу» страницы вики не качает. Нажмите «Синхронизировать XWiki» в настройках.

Аудио не записывается / горячая клавиша не работает. Голосовой ввод доступен только в роли админа. Проверьте выбор микрофона и горячую клавишу в разделе «Аудио/Сеть». Убедитесь, что ffmpeg.exe скопирован в папку приложения.

Файл по ссылке не открывается. Файл мог быть перемещён или удалён. Проверьте, что он присутствует в разрешённых директориях; агент предложит похожие имена. Для гостя открывается копия во временной папке — при проблемах проверьте права на %TEMP%.

Ответы выглядят неотформатированными. Форматирование зависит от модели. Убедитесь, что выбрана подходящая модель во вкладке «Модели». Включение «Глубокого аудита» повышает строгость и достоверность ответов.

Агент остановился сам и пишет «собран по частичным данным». Был исчерпан лимит шагов (или нажата кнопка ■). Увеличьте ползунок «Макс. шагов цикла» на вкладке «Модели» и повторите запрос, либо уточните вопрос, чтобы агенту требовалось меньше поисков.

Приложение не запускается после обновления. Удалите локальную папку профиля %LOCALAPPDATA%\SMK_Agent_Client_... и повторно запустите установщик с сервера. Локальный профиль пересоздастся автоматически.

---

22. Поддержка

При возникновении проблем, не описанных в данном руководстве: - обратитесь к администратору базы знаний СМК; - при сообщении об ошибке приложите текст из строки состояния и название файла/операции, на которой произошёл сбой; - подробный журнал работы доступен администратору: окно «Настройки» → кнопка «Логи» (и «Диагностика» для самопроверки).

Документ соответствует версии продукта **v2.7.2 Enterprise**. При обновлении приложения сверьтесь с актуальной версией руководства.