

WhatsApp History Importer — Relatório final

Versão 0.1.0 · 15 de setembro de 2026 · github.com/FalcaoOtavio/whatsapp-history-importer · Licença MIT

Resumo executivo

Aplicativo de desktop, de uso pessoal, que importa o histórico do seu próprio WhatsApp (conversas individuais e grupos) para um banco local e o exibe em uma interface no estilo do WhatsApp Web. Tudo roda na sua máquina: o servidor escuta apenas em `127.0.0.1`, não há telemetria e nenhum dado sai do computador além da conexão com o próprio WhatsApp.

A arquitetura tem três partes: um lançador em Python (janela pywebview + agendador APScheduler), um serviço Node/TypeScript que fala com o WhatsApp via Baileys e persiste em SQLite, e um frontend em HTML/CSS/JS servido por esse serviço. O SQLite é a fonte canônica; espelhamento para Postgres ou MongoDB é opcional e só liga quando `DATABASE_URL` ou `MONGODB_URL` estão definidos.

O que o aplicativo faz

- Instalação em um comando: `python3 initial.py` prepara o venv, instala as dependências do Node, baixa o ffmpeg e abre a janela.
- Pareamento por QR Code, como um dispositivo conectado do WhatsApp.
- Importa os últimos 3 anos de histórico para um SQLite local.
- Baixa as mídias (imagens, vídeos, áudios, documentos e figurinhas) e gera miniaturas e formas de onda para os áudios.
- Interface com lista de conversas, balões de mensagem e reprodução de mídia; tela de progresso ao vivo durante a sincronização.
- Sincronização automática diária às 01:00 (horário de Brasília).

Verificação

Verificação	Resultado
Backend: <code>tsc --noEmit</code> , ESLint, Vitest	0 erros, 0 avisos; 112 testes verdes (18 arquivos)
Lançador: Pytest + Ruff	58 testes verdes; Ruff sem apontamentos (lint e formatação)
Instalação limpa (macOS, Apple Silicon)	OK — <code>venv</code> , <code>npm ci</code> e build a partir do zero
Instalação limpa (Linux, Debian 12 em contêiner)	OK — inclusive sem ffmpeg (<code>--skip-ffmpeg</code>)
Smoke test ponta a ponta do serviço	<code>/health</code> , <code>/status</code> e <code>/chats</code> respondem; porta atende só em loopback
Revisão de segurança (5 dimensões, achados verificados por refutação)	13 achados confirmados — 0 críticos; todos corrigidos
Auditoria de dependências (<code>npm audit</code>)	<code>sharp</code> atualizado; restantes são de desenvolvimento
Teste manual completo com celular (parear, sincronizar, navegar)	Pendente — exige o seu aparelho

Correções de segurança desta versão

A revisão encontrou um defeito que deixava o aplicativo inteiro inoperante neste caminho de instalação: a checagem de "sou o processo principal?" comparava um caminho de arquivo com uma

URL codificada, então em qualquer pasta com espaço ou `~` no nome — inclusive "Mobile Documents" e "com~apple~CloudDocs" — o serviço saía silenciosamente sem abrir a porta. Além dele: o identificador de mensagem, escolhido por quem envia, era usado como nome de arquivo (permitia escrever fora da pasta de mídia); `?limit=-1` virava consulta sem limite; erros de conexão ecoavam a senha do banco; e falhas em segundo plano derrubavam o serviço em vez de serem registradas.

Um segundo defeito de instalação apareceu na verificação final: o marcador que diz "as dependências já foram instaladas" guardava a data de modificação do `requirements.txt`. O iCloud reescreve essa data ao sincronizar o arquivo, então o marcador nunca mais batia e cada abertura do aplicativo repetia o `pip install` — cerca de 2min30 de espera antes da janela abrir. Agora o marcador guarda um hash do conteúdo: a segunda abertura leva 0,07s.

Um terceiro: o `initial.py` criava o ambiente virtual e instalava as dependências nele, mas seguia rodando no Python original, que não as tem — o comando de instalação documentado quebrava na etapa do ffmpeg. Agora o lançador passa a executar dentro do ambiente virtual assim que ele fica pronto.

Por fim, a auditoria de dependências apontou duas falhas de memória nos decodificadores de imagem usados pelo `sharp` (libvips e libheif). Elas importam neste aplicativo em particular: as imagens decodificadas vêm do WhatsApp, escolhidas por quem enviou a mensagem. O `sharp` foi atualizado para a versão 0.35.4. Os demais apontamentos são de dependências de desenvolvimento (a cadeia do Vitest), que não entram no aplicativo final.

Limitações conhecidas

- O WhatsApp expira os links de mídia depois de um tempo: anexos antigos podem não ser mais baixáveis. A mensagem e o texto continuam preservados.
- Sem ffmpeg não há miniaturas nem formas de onda; o resto funciona normalmente.
- Não há botão de sincronização manual na interface: a sincronização acontece ao conectar e no horário agendado.
- Testado em macOS (Apple Silicon) e Linux (Debian 12, em contêiner). Windows não foi verificado.
- O histórico vem do que o WhatsApp envia ao dispositivo conectado; conversas muito antigas podem não ser enviadas pelo servidor dele.

Como instalar e usar

Instalar

```
git clone
https://github.com/Falcao0tavio/whatsapp-
history-importer.git
cd whatsapp-history-importer
python3 initial.py
```

Requer Python 3.11+ e Node.js 22+ (o Node 22 é exigido pelo `better-sqlite3`).

Usar (3 passos)

1. A janela abre com um QR Code.
2. No celular: WhatsApp → Configurações → Dispositivos conectados → Conectar dispositivo.
3. Aponte a câmera para o QR Code. A importação começa sozinha.

Depois de pareado, a sessão fica salva em `auth_info/` e o aplicativo já abre conectado.