

# Guida intergalattica alla LugMap

Andrea Gelmini

25 Luglio 2011

# Indice

<b>1</b>	<b>Il progetto LugMap</b>	<b>4</b>
1.1	Presentazione . . . . .	4
1.2	Pubblicazione delle informazioni . . . . .	4
1.3	Contatti . . . . .	5
1.3.1	Per i contenuti . . . . .	5
1.3.2	Per problemi tecnici sui siti . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Indicazioni per gli utenti</b>	<b>6</b>
2.1	Come richiedere l’inserimento . . . . .	6
2.1.1	Quali sono i requisiti necessari? . . . . .	7
2.1.2	Non ho capito se il mio gruppo può farne parte . . . . .	7
2.1.3	Sto fondando un LUG. Può già apparire? . . . . .	7
2.2	Come posso rimanere aggiornato? . . . . .	8
2.3	Posso darvi una mano? . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Indicazioni per i gestori dei contenuti</b>	<b>9</b>
3.1	GitHub . . . . .	9
3.1.1	Come recuperare i dati . . . . .	9
3.1.1.1	Accesso ai dati grezzi . . . . .	9
3.1.2	La struttura dei file . . . . .	11
3.1.3	La struttura dei branch . . . . .	11
3.1.4	La struttura dei file CSV . . . . .	11
3.2	I controlli automatici . . . . .	12
3.2.1	Spazzino . . . . .	12
3.2.2	WiMegera . . . . .	13
3.2.3	Bigliettaro . . . . .	13
3.2.4	Google Alerts . . . . .	13
3.2.5	Monitoring WEB . . . . .	13
3.3	Controlli manuali . . . . .	14
3.3.1	Inserimento di un nuovo LUG . . . . .	14
3.4	Segnalazioni di malfunzionamenti . . . . .	15
3.4.1	Malfunzionamenti temporanei . . . . .	15
3.4.2	Problemi temporanei . . . . .	16
3.5	Controlli per l’eventuale rimozione . . . . .	16

<i>INDICE</i>	2
<b>4 DefCon 1</b>	<b>18</b>
4.1 lugmap.linux.it . . . . .	18

# Work in progress

Il contenuto di queste pagine non ha alcun valore. Il documento deve ancora:

- essere visionato e approvato dal direttivo di ILS (diversamente rinominarlo come mie note personali);
- può essere considerato completato per la pubblicazione quando questa guida sia sufficiente per permettere a chiunque di prendere in mano la completa gestione della LugMap in qualsiasi momento.

Chiunque è invitato a collaborare mandando osservazioni, correzioni, integrazioni, obiezioni ad Andrea Gelmini ([andrea.gelmini@lugbs.linux.it](mailto:andrea.gelmini@lugbs.linux.it) - 328/7296628).

Un grazie sentito a chiunque dia una mano.

Attenzione: i file disponibili sono diversi, ma il sorgente di questo documento è il `.Lyx`

# Capitolo 1

## Il progetto LugMap

### 1.1 Presentazione

Il fine ultimo della LugMap<sup>1</sup> è di fornire un comodo strumento per mettere in contatto persone e realtà, interessate alla diffusione del sistema operativo Linux, punta di diamante dell'ampio ed eterogeneo panorama del Software Libero.<sup>2</sup>

Quindi, partendo da questo presupposto, risulta più facile definire cosa **non** sia la LugMap:

- non è una classifica di gruppi buoni e gruppi cattivi;
- non è una classifica di gruppi bravi, e meno bravi;
- non è una classifica di chi fa più, e chi meno.

I principali destinatari della stessa sono, pertanto, i neofiti alla ricerca di un aiuto concreto cui appoggiarsi durante il proprio approccio al mondo dell'informatica libera. Questi possono ivi trovare, principalmente ma non esclusivamente, entità come:

**LUG:** Linux User Group ovvero *Gruppi di Utenti Linux*

**FSUG:** Free Software User Group ovvero *Gruppi di Utenti di Software Libero*

### 1.2 Pubblicazione delle informazioni

I dati che compongono la LugMap sono liberamente accessibili in formato grezzo, così come tutto il codice dei siti indicati, dal repository GitHub<sup>3</sup> reperibile all'indirizzo:

- <https://github.com/Gelma/LugMap>

---

<sup>1</sup><http://lugmap.linux.it/>

<sup>2</sup><http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html>

<sup>3</sup><http://github.com/>

Essi sono comodamente visualizzabili presso questi indirizzi web:

- <http://lugmap.linux.it/>
- <http://lugmap.it/>

## 1.3 Contatti

### 1.3.1 Per i contenuti

Per entrare in contatto con i gestori della LugMap si può:

- scrivere alla relativa mailing list pubblica,<sup>4</sup> mandando una mail a: `LUGMAP@LINUX.IT`
- contattare personalmente:
  - Andrea Gelmini: scrivendo a `ANDREA.GELMINI@LUGBS.LINUX.IT` oppure telefonando al 328/7296628
  - Roberto Guido: scrivendo a `BOB4JOB@GMAIL.COM`

### 1.3.2 Per problemi tecnici sui siti

Per i domini i responsabili tecnici sono:

- `LUGMAP.LINUX.IT` è seguito da Fabio Invernizzi, raggiungibile all'indirizzo `fabulus@linux.it`. Non solo si occupa del dominio, ma anche dello script di sincronizzazione. In seconda battuta ci si può rivolgere a Marco d'Itri `<md@linux.it>`
- `LUGMAP.IT` è gestito e intestato a Roberto Guido<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup><http://lists.linux.it/listinfo/lugmap>

Si badi che l'aggettivo "pubblica" ne implichi l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca, e l'accesso urbi et orbi dei messaggi a tutti, anche in futuro

<sup>5</sup>§ 1.3.1

## Capitolo 2

# Indicazioni per gli utenti

### 2.1 Come richiedere l'inserimento

Per vedere incluso il proprio gruppo nell'elenco è sufficiente contattare la squadra di Manovali della LugMap<sup>1</sup> dando le seguenti informazioni (che altro non sono che i dati indicizzati ed esposti pubblicamente):

- **regione e provincia:** per permettere un'agevole ricerca di carattere geografico agli interessati;
- **denominazione del gruppo:** si badi che non c'è alcuna discriminante sulla forma giuridica dello stesso. Ai fini dell'inserimento è indifferente essere una ONLUS, una associazione o un semplice gruppo di amici;
- **zone interessate:** l'attività del gruppo può essere limitata/delimitata in un'area precisa della regione/provincia/città di appartenenza, ma può anche valicare gli stessi confini. L'idea è di avere chiaro dove risulti più facile entrare in contatto con il gruppo;
- **modalità di contatto:** tipicamente si tratta di fornire l'indirizzo di un sito web di riferimento, ma è chiaro che, soprattutto nella fase iniziale in cui il gruppo sta nascendo e sta prendendo forma, può essere più che sufficiente un indirizzo email o un numero di telefono. Il principio è che si deve poter essere contattatibili e raggiungibili, per poter permettere ad altri eventuali interessati di aggregarsi e partecipare;
- **un indirizzo email:** preferibilmente personale, e ancora meglio non legato al dominio del gruppo, su cui poter contare nel caso in cui vi sia la necessità di segnalare malfunzionamenti o di richiedere informazioni da parte dei manovali della LugMap.

---

<sup>1</sup> Vedi i contatti nella sezione 1.3.1 nella pagina precedente

### 2.1.1 Quali sono i requisiti necessari?

I punti essenziali per poter apparire nella LugMap possono essere brevemente tracciati pensando a un gruppo che:

- abbia come scopo principale la diffusione del binomio Linux e Software Libero;
- possa essere contattato, anche nelle forme più varie (un sito, una mailing list, un forum, ecc.). Non è necessario avere una sede, ufficiale o meno che sia. Ciò che si vuole evitare è di far approdare gli interessati a siti/progetti non più tenuti in vita. Tutto questo rischia di generare scoramento e inutili perdite di tempo;
- abbia un occhio di riguardo per gli utenti meno scafati o neofiti, completamente a digiuno delle tematiche indicate nel primo punto. È bene ricordare come ILS<sup>2</sup> *“si propone di promuovere manifestazioni culturali e scientifiche per la divulgazione della cultura informatica.”*<sup>3</sup>

### 2.1.2 Non ho capito se il mio gruppo può farne parte

Non ti preoccupare, non siamo un gruppo di contabili o di azzecagarbugli. In caso di dubbio scrivici serenamente.<sup>4</sup> Saremo felici di risponderti e di dedicarti del tempo.

Al momento vale il principio del buon senso e della fiducia fino a prova contraria.

In rare condizioni di incertezza il tutto viene fatto derimere al consiglio direttivo di ILS<sup>5</sup> che, a suo insindacabile giudizio, ha l'ultima parola su tutti i contenuti della LugMap.

### 2.1.3 Sto fondando un LUG. Può già apparire?

Innanzitutto i nostri più sinceri complimenti e un grande in bocca al lupo. Puoi richiedere subito l'inserimento nell'elenco proprio per avere uno strumento in più per raccogliere altre persone entusiaste e far sapere a tutti della tua iniziativa. Non è importante che sia fin da subito disponibile un sito: può essere temporaneamente sostituito da un contatto telefonico, da una email, o da un annuncio.<sup>6</sup>

Ti invitiamo a dare voce al tuo impegno anche sulla mailing list dei LUG italiani,<sup>7</sup> dove potresti trovare già altre persone della tua zona, o nelle vicinanze, disponibili a darti una mano o ad aggregarsi.

<sup>2</sup>Italian Linux Society: <http://www.linux.it>

<sup>3</sup>Estratto dall'art.3 dello statuto: <http://www.linux.it/Statuto>

<sup>4</sup>Vedi i contatti alla sezione 1.3.1 a pagina 5

<sup>5</sup>[http://www.linux.it/Elenco\\_dei\\_soci](http://www.linux.it/Elenco_dei_soci)

<sup>6</sup>Giusto per fare un esempio concreto, questo è stato il caso del Lug di Tolmezzo. Vedi <https://github.com/Gelma/LugMap/commit/18cd0fc73b056bf0c66cf58eb425fa650ced110c>

<sup>7</sup><http://lists.linux.it/listinfo/lug>



## 2.2 Come posso rimanere aggiornato?

Per essere costantemente aggiornati sulle modifiche al codice e ai contenuti, è possibile:

- iscriversi alla mailing list del progetto, dove vengono automaticamente segnalati tutti i commit;<sup>8</sup>
- consultare l'interfaccia web di GitHub con l'elenco dei commit (si tratta dell'equivalente di un `git log`);<sup>9</sup>
- seguire il feed Atom<sup>10</sup> sempre dello stesso repository;
- infine, ovviamente, tenersi una copia locale del repository.<sup>11</sup>

## 2.3 Posso darvi una mano?

Più che volentieri. Sia che tu abbia competenze tecniche o meno ci sono parecchie cose da fare, per esempio:

- controllare i contenuti relativi alla propria regione. Capita che palesi errori sfuggano per anni;<sup>12</sup>
- segnalare l'eliminazione dei gruppi non più esistenti. Vi sono delle procedure automatiche in tal senso, ma un controllo umano non guasta mai;
- idem per il contrario: segnalare gruppi esistenti ma mai indicizzati, o appena formatisi;
- tenere sincronizzata la relativa pagina di Wikipedia.<sup>13</sup> Anche qui abbiamo degli automatismi,<sup>14</sup> ma un lavoro manuale è imprescindibile;
- segnalare ai media/siti che pubblicano/utilizzano una vecchia versione della LugMap la possibilità di accedere comodamente sia ai dati grezzi aggiornati in tempo reale,<sup>15</sup> sia all'apposito widget per il web;<sup>16</sup>
- controllare la documentazione.<sup>17</sup>

---

<sup>8</sup> § 1.3.1 a pagina 5

<sup>9</sup> <http://github.com/Gelma/LugMap/commits/master>

<sup>10</sup> <http://github.com/Gelma/LugMap/commits/master.atom>

<sup>11</sup> § 3.1.1 nella pagina seguente

<sup>12</sup> Vedi <https://github.com/Gelma/LugMap/commit/08208b1933cc31c77b2879cde73f279896f40a04>

<sup>13</sup> [http://it.wikipedia.org/wiki/Lista\\_dei\\_LUG\\_italiani](http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_LUG_italiani)

<sup>14</sup> Vedi § 3.2.2 a pagina 13

<sup>15</sup> Vedi § 3.1.1.1 nella pagina seguente

<sup>16</sup> <http://lugmap.linux.it/lug-o-matic/>

<sup>17</sup> Vedi `branch docs` § 3.1.3 a pagina 11

## Capitolo 3

# Indicazioni per i gestori dei contenuti

### 3.1 GitHub

#### 3.1.1 Come recuperare i dati

Tutti i dati della LugMap ed il codice sorgente dei siti e dei programmi/procedure sono ospitati su GitHub.<sup>1</sup>

Per portarsi in locale una copia in sola lettura è sufficiente utilizzare il client GIT,<sup>2</sup> eseguendo:

```
git clone git://github.com/Gelma/LugMap.git LugMap
```

Notasi che, nel caso si sia già in possesso di un account su GitHub, è anche possibile *forkare* il repository originale. Si consiglia comunque di limitare la pratica di duplicare i contenuti altrove per l'utilizzo pubblico senza allinearsi periodicamente con la base dati di partenza: la lista dei LUG italiani subisce variazioni molto più spesso di quanto ci si possa immaginare, e sarebbe molto scomodo e frustrante se su Internet continuassero a proliferare elenchi non aggiornati.

##### 3.1.1.1 Accesso ai dati grezzi

Se per qualsiasi ragione non fosse possibile creare una copia locale del repository, ma si volesse comunque accedere ai dati raw pubblici, è sempre garantita anche la possibilità di prelevarli in maniera programmatica pescandoli da un URL costruito in questo modo

```
http://raw.github.com/Gelma/LugMap/master/db/REGIONE.txt
```

---

<sup>1</sup><https://github.com/Gelma/LugMap>

<sup>2</sup>Per i sistemi Debian e derivati l'installazione avviene lanciando `apt-get install git-core`

ad esempio

`http://raw.githubusercontent.com/Gelma/LugMap/master/db/abruzzo.txt`

I nomi dei file delle regioni (e non) disponibili sono:

- `abruzzo.txt`
- `basilicata.txt`
- `calabria.txt`
- `campania.txt`
- `emilia.txt`
- `friuli.txt`
- `Italia.txt` (notare la 'I' maiuscola)
- `lazio.txt`
- `liguria.txt`
- `lombardia.txt`
- `marche.txt`
- `molise.txt`
- `piemonte.txt`
- `puglia.txt`
- `sardegna.txt`
- `sicilia.txt`
- `toscana.txt`
- `trentino.txt`
- `umbria.txt`
- `valle.txt`
- `veneto.txt`

Lo stesso elenco può anche essere ottenuto navigando comodamente le directory via HTTP.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup><https://github.com/Gelma/LugMap/tree/master/db>

### 3.1.2 La struttura dei file

Le directory presenti sono:

**db** ove sono contenuti i file, divisi per regione, strutturati a 'mo di CSV, con i singoli LUG riga per riga<sup>4</sup>

**script** dove sono presenti tutte le procedure automatiche di appoggio

Oltre a queste si trovano i file:

**README** utilizzato principalmente dall'homepage del progetto su GitHub

**ToDo** utilizzato per tenere traccia/promemoria sui controlli per i siti non funzionanti

### 3.1.3 La struttura dei branch

**master** dati grezzi, README (visualizzato di default sul repository GitHub), script di appoggio e documentazione:

**lugmap.linux.it** contenente tutti i file che vengono pubblicati sull'omonimo URL;

**lugmap.it** idem come sopra;

**docs** area di stesura della documentazione.

Per poter accedere a questi è necessario, solamente la prima volta, dare i seguenti comandi:

```
git checkout -t -b lugmap.it origin/lugmap.it
git checkout -t -b lugmap.linux.it origin/lugmap.linux.it
git checkout -t -b docs origin/docs
git checkout master
```

Si badi che entrambi i branch dei siti pescano dal master per allineare i dati.

Questo significa che i contenuti del db/ vanno inseriti solo nel **master**, per poi essere presi, via **pull**, dagli altri.

### 3.1.4 La struttura dei file CSV

Il formato CSV, utilizzato dai file presenti nella directory **db/**, usa come separatore il simbolo di pipe (**'|'**), ed è suddiviso nei seguenti campi:<sup>5</sup>

1. Provincia

2. Denominazione

---

<sup>4</sup> § 3.1.4

<sup>5</sup> Per il dettaglio delle voci vedi § 2.1 a pagina 6

3. Zona/zone coperte
4. URL di riferimento (sito o altro)<sup>6</sup>
5. Email di contatto

## 3.2 I controlli automatici

### 3.2.1 Spazzino

Spazzino, invocabile con `script/spazzino.py`, è uno script in Python che si prende la briga, per ogni riga presente nei file della directory `db/`, di controllare:

- l'esistenza del dominio
- il funzionamento dei relativi DNS
- cambi di IP del dominio
- redirect verso un nuovo dominio
- il corretto funzionamento dell'URL
- cambiamenti significativi nei contenuti
- cambiamento dell'attributo `TITLE` dell'homepage

Al momento questo script viene eseguito quotidianamente sul server del LugBS<sup>7</sup>. Le mail eventualmente generate dai cambiamenti indicati sopra vengono inviate ad Andrea Gelmini. Si è deciso di non inviare il tutto alla mailing list per evitare di inondare la stessa con falsi positivi, spesso dovuti alle esoteriche scelte tecnologiche dei vari gruppi.

Spazzino dovrebbe funzionare senza problemi su una qualsiasi distribuzione Linux sufficientemente moderna, con l'unica accortezza di installare i package di `BeautifulSoup`<sup>8</sup>, `Mechanize`<sup>9</sup> e `ZODB`.<sup>10</sup> Su sistemi Debian-like è sufficiente eseguire:

```
apt-get install python-beautifulsoup
apt-get install python-mechanize
apt-get install python-zodb
```

A seconda delle preferenze è anche possibile:

```
easy_install beautifulsoap
easy_install mechanize
easy_install ZODB3
```

---

<sup>6</sup>Con l'accortezza di concludere lo URL con lo slash finale '/' quando si indica un dominio o directory

<sup>7</sup><http://lugbs.linux.it/>

<sup>8</sup><http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/>

<sup>9</sup><http://wwwsearch.sourceforge.net/mechanize/>

<sup>10</sup><http://www.zodb.org/>

Non sono necessari privilegi particolari per l'esecuzione dello stesso.

I file dei dati di ZODB si trovano nella `home` dell'utente esecutore, tutti con il prefisso `.spazzino`.

### 3.2.2 WiMegera

WiMegera, invocabile da `script/WiMegera.py`, è uno script in Python che si preoccupa di notificare le modifiche effettuate sulla pagina Wikipedia dei Lug Italiani<sup>11</sup> e degli hacklab.<sup>12</sup>

Valgono le stesse considerazioni tecniche relative a Spazzino,<sup>13</sup> con due differenze: le notifiche vengono inviate alla mailing list e non vi sono moduli esterni da installare relativamente all'interprete Python.

Il file dei dati di WiMegera si trova nella `home` dell'utente esecutore, con il nome `.wimegera.db`.

### 3.2.3 Bigliettaro

Bigliettaro, invocabile con `script/bigliettaro.py`, è uno script in Python che si prende la briga di confrontare il contenuto del `db/` locale con quello pubblicato remotamente, sia su `http://lugmap.linux.it` che `http://lugmap.it`. Eventuali file diversi vengono segnalati ad Andrea Gelmini. Valgono le stesse considerazioni fatte per Spazzino.<sup>14</sup>

### 3.2.4 Google Alerts

Per ogni regione sono stati attivati i Google Alerts<sup>15</sup> relativi ai Linux User Group. Questi, al momento, arrivano ad Andrea Gelmini.<sup>16</sup> Ad oggi hanno permesso di scovare almeno un Lug al momento del suo primo annuncio.<sup>17</sup>

### 3.2.5 Monitoring WEB

Sono attivi anche due controlli, affidati a servizi gratuiti esterni, per il controllo del funzionamento dei due siti principali di erogazione delle informazioni della LugMap. Al momento inviano eventuali segnalazioni di malfunzionamento ad Andrea Gelmini. Si è preferito non far inviare le notifiche alla mailing list per evitare di aprire un varco a messaggi indesiderati.

---

<sup>11</sup>[https://secure.wikimedia.org/wikipedia/it/wiki/Lista\\_dei\\_LUG\\_italiani](https://secure.wikimedia.org/wikipedia/it/wiki/Lista_dei_LUG_italiani)

<sup>12</sup><https://secure.wikimedia.org/wikipedia/it/wiki/Hacklab>

<sup>13</sup> § 3.2.1 nella pagina precedente

<sup>14</sup> Vedi § 3.2.1 nella pagina precedente

<sup>15</sup> <http://www.google.com/alerts>

<sup>16</sup> § 1.3.1 a pagina 5

<sup>17</sup> <https://github.com/Gelma/LugMap/commit/18cd0fc73b056bf0c66cf58eb425fa650ced110c>

### 3.3 Controlli manuali

Gli interventi manuali richiesti sulla LugMap hanno, tipicamente, origine da un'insieme di eventi che tendono a ripetersi. Proviamo qui di seguito a individuarne i più tipici, e i comportamenti che si consiglia di tenere in genere. In ogni caso è bene:

- mettere sempre in copia la mailing list,<sup>18</sup> anche per evitare contatti ripetuti e ridondanti da più gestori della LugMap. In questo modo è inoltre possibile a tutti tenere traccia delle evoluzioni dei singoli casi;
- abbondare nei dettagli nei messaggi di log dei commit. Si vuole permettere in futuro, anche ad altre persone, di capire le ragioni di una qualsiasi scelta/modifica;
- avere pazienza. I gruppi sono per lo più basati sul volontariato, con tutte le ovvie considerazioni che ne derivano. Non avere fretta nelle risposte, e non comportarsi da azzecagarbugli sui siti, i modi e i contenuti;
- essere propositivi. Le mere critiche non servono a nulla. Per ogni critica una proposta propositiva o d'aiuto. Diversamente è solo tempo perso;
- non prendersi troppo sul serio. Stiamo parlando della LugMap, non del pubblico registro italiano bici.<sup>19</sup>

#### 3.3.1 Inserimento di un nuovo LUG

Per inserire un nuovo gruppo nell'elenco è sufficiente popolare il file della regione relativa<sup>20</sup> con i dati richiesti<sup>21</sup>, con il formato/campi convenzionati.<sup>22</sup>

Come forma di cortesia, e di educazione, è bene informare eventuali nuovi gruppi inseriti dell'avvenuta aggiunta nella LugMap. In questo modo è possibile chiedere anche un controllo dei dati e un riferimento email preciso per un responsabile.<sup>23</sup>

Un messaggio tipo di benvenuto può suonare più o meno così:

---

<sup>18</sup>Vedi § 1.3.1 a pagina 5

<sup>19</sup><http://www.registroitalianobici.it/>

<sup>20</sup>per esempio, nel caso di un Lug romano, modificherebbero il file `db/lazio.txt`

<sup>21</sup>Vedi § 2.1 a pagina 6

<sup>22</sup>Vedi § 3.1.4 a pagina 11

<sup>23</sup>Vedi § 2.1 a pagina 6

Ciao,  
sono Gino Pilotino, uno dei Manovali del progetto LugMap di ILS.<sup>1</sup>  
Mi permetto di disturbarti per informarti che abbiamo aggiunto il  
*gruppo/LUG/FSUG* di cui fai parte.<sup>2</sup>  
Ti chiedo la cortesia di controllare la bontà dei dati inseriti<sup>3</sup> e di indicarci un  
contatto email a cui poter scrivere nel caso ve ne fosse la necessità.  
Ti saremmo molto grati se potessi controllare gli altri gruppi indicati nella  
tua regione, o segnalarci eventuali errori.

Grazie e complimenti per la vostra iniziativa,  
Gino Pilotino

---

<sup>1</sup> <http://lugmap.linux.it>  
<http://lugmap.it>  
<sup>2</sup> può essere interessante indicare il link del commit su GitHub  
<sup>3</sup> link alla mappa della regione

## 3.4 Segnalazioni di malfunzionamenti

### 3.4.1 Malfunzionamenti temporanei

I casi tipici di malfunzionamenti temporanei che riscontriamo e che vengono segnalati, in particolare, da Spazzino, sono:

- sito non raggiungibile. Vi sono gruppi che tengono i propri siti sulle connessioni ADSL casalinghe: a questi, in caso di contatto, è bene far presente che ILS offre spazio e banda in forma gratuita;
- configurazioni errate del database o del web server;
- configurazione errata dei DNS;
- puntamento a IP non funzionanti: in caso di migrazioni et similia;
- problemi sul routing dei pacchetti.

In questi casi è bene:

- controllare che il problema non dipenda da noi;
- controllare che il problema non dipenda da ILS;<sup>24</sup>
- attendere almeno un'oretta: ci si può essere imbattuti in noie che sono già in via di risoluzione;
- inserire il sito in oggetto nel file `ToDo` (del branch `master`), nella sezione `Ricontrollare`;

---

<sup>24</sup>Nel caso, per esempio, dei domini ospitati come terzo livello di `linux.it`; nel qual caso conviene avvertire/sentire direttamente Marco d'Itri (vedi § 1.3.1 a pagina 5)



- a questo punto, a propria discrezione, valutare la possibilità di contattare gli interessati.

Per il contatto è suggerita una mail di questo tipo:

Oggetto: segnalazione problema URL-DEL-SITO

Ciao,

sono Gino Pilotino dei Manovali del progetto LugMap di ILS.<sup>1</sup>

Mi permetto di disturbarti per informarti che il sito in oggetto non ci risulta funzionante a questo momento (*oppure da tot giorni*).

*Seguono eventuali dettagli tecnici, se necessari.*

Buona continuazione,

Gino Pilotino

---

<sup>1</sup> <http://lugmap.linux.it>  
<http://lugmap.it>

### 3.4.2 Problemi temporanei

Si è usi rimuovere dall'elenco dei DB una voce, e inserirla nel file ToDo nella sezione Tolti dal DB in attesa di conferma, i gruppi che riscontrano i seguenti problemi:

- sedo parking: il dominio, scaduto o ri-acquistato da terzi, viene utilizzato come mera pagina pubblicitaria;
- attesa di rinnovo: il dominio viene sospeso in attesa di rinnovo;
- acquisto da parte di terzi ed usato come veicolo pubblicitario;
- cambiamento di scopo: socio di un Lug che utilizzi il dominio per altri scopi.<sup>25</sup>

Per ognuno di questi casi l'ideale è, a colpi di WHOIS, capire come possa essere la situazione e, comunque, contattare il referente indicato nella LugMap per sapere se si tratti di uno stato permanente di abbandono o temporaneo (per esempio in attesa di rinnovo).

## 3.5 Controlli per l'eventuale rimozione

La rimozione dalla LugMap di un soggetto deve rappresentare l'extrema ratio. A farla da padrone devono essere la fiducia, la pazienza e il buon senso.

Vi sono casi palesi in cui ha senso intervenire con celerità, come nel caso di ri-utilizzo/acquisto dei domini scaduti per lucrare sul più banale sedo parking

---

<sup>25</sup> Sì, è successo anche questo...

o sulla più squallida marchettata di vendita di prodotti informatici,<sup>26</sup> ma in generale è bene attenersi a questi ragguagli:

- non basarsi sul criterio del tempo, ovvero, non solo quello. I gruppi che andiamo a toccare sono per la stragrande maggioranza composti da volontari. È assolutamente plausibile che vi siano entità che si limitano a organizzare il Linux Day Nazionale<sup>27</sup> una volta l'anno, o che per un lasso di tempo, più o meno lungo, si ritrovino a non organizzare nulla. Togliere questi dalla LugMap significherebbe ridurre le possibilità di farli entrare in contatto con forze fresche e giovani, che possono risollevare e portare entusiasmo nel gruppo;<sup>28</sup>
- è facile imbattersi in situazioni dove, a fronte di un sito web che versa in stato di abbandono, gli strumenti sociali di supporto delle stesse (mailing list, forum, ecc.) sono assolutamente attivi e ben funzionanti. L'invito, insomma, è di badare a tutte le attività per valutare l'eventuale cassazione dall'elenco;
- contattare i responsabili, facendo presente la situazione;
- fino ad oggi è valso il principio che se lo stato vegetativo del sito persiste da almeno cinque anni, e non è più possibile entrare in contatto con i gestori, allora è possibile discutere nella mailing list pubblica<sup>29</sup> dell'eventuale rimozione;
- ricercare l'eventuale cambiamento di dominio o collocazione;<sup>30</sup>
- è molto importante, qualora questa avesse luogo, indicare esattamente, nel messaggio di commit, le ragioni e le informazioni disponibili per la rimozione.

---

<sup>26</sup>Si veda, per esempio, quanto accaduto con il TLD `.org` di quello che ora è il sito dell'OrvietoLug: <http://www.orvietolug.it>

<sup>27</sup><http://www.linuxday.it>

<sup>28</sup>Questa è stata, per esempio, l'esperienza del LUG di Brescia, che è riuscito a risvegliarsi da un generale torpore con l'arrivo di due nuovi giovani

<sup>29</sup>vedi § 1.3.1 a pagina 5

<sup>30</sup>Ad esempio: <https://github.com/Gelma/LugMap/commit/9f25be5df7b44a004dc1db86cd350d9562f11163>

## Capitolo 4

# DefCon 1

### 4.1 lugmap.linux.it

Se i manovali della LugMap<sup>1</sup> dovessero impazzire, oppure essere rapiti dagli alieni, vi sarebbe la necessità di:

- migrare il repository GitHub che ospita tutto il codice e i dati.<sup>2</sup> Notasi che è possibile *forkare* il repository originale verso un altro account GitHub, oppure crearne uno ex-novo esterno;
- modificare lo script in esecuzione sul server (via cron) che si occupa di aggiornare il sito. Sostanzialmente si tratta di farlo puntare al nuovo repository Git. Questo, al momento, può essere fatto da Fabio Invernizzi;<sup>3</sup>
- attivare i controlli automatici<sup>4</sup> in locale, badando di sostituire all'interno del codice l'indirizzo email per le notifiche, che ora punta all'indirizzo email di Andrea Gelmini. Un `grep Intergalattica` su tutti i file nella directory `script/` è sufficiente per individuare i punti dove intervenire;
- modificare/aggiornare i contatti degli amministratori per la mailing list della LugMap,<sup>5</sup> contattando Marco d'Itri.<sup>6</sup>;
- attivare il monitoraggio esterno sul continuo funzionamento del sito legato al dominio `lugmap.linux.it`;
- sostituire opportunamente i riferimenti per i contatti sul sito. Fondamentalmente si tratta delle note presenti nel footer di ogni pagina;

---

<sup>1</sup>§ 1.3.1 a pagina 5

<sup>2</sup>§ 3.1.1 a pagina 9

<sup>3</sup>§ 1.3.1 a pagina 5

<sup>4</sup>§ 3.2 a pagina 12

<sup>5</sup>Si badi che gli indirizzi vengono citati in più punti, anche nel messaggio in calce ai singoli messaggi inviati dalla lista. Per quanto noioso, nell'eventualità, sarebbe d'obbligo ricontrollare tutte le opzioni impostate.

<sup>6</sup>§ 1.3.1 a pagina 5

- modificare l'istanza di Piwik,<sup>7</sup> presente nell'header delle pagine PHP, che punta al server `pergamena.lugbs.linux.it`, utilizzata per raccogliere informazioni sugli accessi alla `LugMap`;
- modificare/rimuovere il file di controllo<sup>8</sup> del `Google Webmasters Tools`.<sup>9</sup> Non avendo accesso diretto ai log, lo sfruttiamo per avere segnalazioni degli errori `4xx`, ecc.;
- modificare/rimuovere la `spamtrap`<sup>10</sup> di `Project Honeypot`<sup>11</sup> negli header dei file PHP.

---

<sup>7</sup><http://piwik.org/>

<sup>8</sup>[googlea4620a0098ca96d4.html](http://googlea4620a0098ca96d4.html)

<sup>9</sup><https://www.google.com/webmasters/tools>

<sup>10</sup><http://lugmap.linux.it/css/contact.php>

<sup>11</sup><http://projecthoneypot.org>