

# JEGYZŐKÖNYV

Adatbázisrendszerek II.

Mobiltelefon Nyilvántartás

Készítette: **Csomor Bence Patrik**

Neptunkód: **TVIK4I**

## Feladat leírása:

A feladatban egy web-es telefon nyilvántartást modelljét fogom bemutatni. Három tábla szerepel az adatbázisban:

- WebShop
- Costumer
- Phone

A Costumer tábla összeköttetésben áll a Phone táblával az „id”-n keresztül.

## A táblák létrehozása szolgáló SQL parancsok:

A létrehozásnál ügyelni kell a sorrendre, először azokat a táblákat kell létrehozni, amelyekben nincs idegen kulcs, és ezután azokat, amelyekben van, hiszen az idegen kulcsnak a már létrehozott táblára kell mutatnia. Az idegen kulcsot tartalmazó mezők típusának meg kell egyeznie a referenciaként szolgáló, másik táblában található kulcsmező típusával.

```
public static void StatikusTablaLetrehozas() {  
    String sqlp_phone = "create table phone "  
        + "("  
        + "id int not null, "  
        + "type char(10) not null, "  
        + "color char(10) default 'white', "  
        + "release date, "  
        + "price integer not null, "  
        + "condition char(10), "  
        + "primary key (id)"  
        + ")";  
  
    String sqlp_webShop = "create table webShop "  
        + "("  
        + "id numeric(3) not null, "  
        + "name char(30) not null, "  
        + "address char(30), "  
        + "url char(40), "  
        + "foundation date, "  
        + "primary key (id)"  
        + ")";  
  
    String sqlp_costumer = "create table costumer "  
        + "("  
        + "identityN int not null, "  
        + "name char(30) not null, "  
        + "address char(30), "  
        + "salary int, "  
        + "birthday date, "  
        + "primary key (identityN)"  
        + ")";  
}
```

```

        if (conn != null) {
            try {
                s = conn.createStatement();
                s.executeUpdate(sqlp_phone);
                System.out.println("Phone table was created\n");
                s.executeUpdate(sqlp_webShop);
                System.out.println("WebShop table was created\n");
                s.executeUpdate(sqlp_costumer);
                System.out.println("Costumer table was created\n");
                s.close(); //erőforrás felszabadítása
            } catch (Exception ex) {
                System.err.println(ex.getMessage());
            }
        }
    }
}

```

A táblák feltöltésére szolgáló SQL parancsok:

```

public static void StatikusAdatfelvitel() {
    if (conn != null) {
        String[] sqlp_ws = {
            "insert into webShop values(123, 'Phone Shop', '1st street', 'https://www.phoneshop.com', to_date('2010.07.10', 'yyyy.mm.dd'))",
            "insert into webShop values(456, 'Mobile Buys', '2nd street', 'https://www.mobilebuys.com', to_date('2014.04.14', 'yyyy.mm.dd'))"
        };

        String[] sqlp_phone = {
            "insert into phone values(1, 'Samsung', 'red', to_date('2020.01.01', 'yyyy.mm.dd'), 165000, 'new')",
            "insert into phone values(2, 'iPhone', 'black', to_date('2016.10.21', 'yyyy.mm.dd'), 280000, 'used')",
            "insert into phone values(3, 'Huawei', 'white', to_date('2021.05.17', 'yyyy.mm.dd'), 150000, 'new')",
            "insert into phone values(4, 'LG', 'blue', to_date('2022.08.10', 'yyyy.mm.dd'), 300000, 'new')"
        };

        String[] sqlp_costumer = {
            "insert into costumer values(12345678, 'Kiss Béla', 'Budapest, Pöttyös utca 69', 1200000, to_date('1990.04.12', 'yyyy.mm.dd'), 1)",
            "insert into costumer values(87654321, 'Nagy Ferenc', 'Miskolc, Kockás utca 420', 3400000, to_date('1994.12.05', 'yyyy.mm.dd'), 2)",
            "insert into costumer values(12398746, 'Kovács Dániel', 'Debrecen, Hős utca 84', 5400000, to_date('1985.03.24', 'yyyy.mm.dd'), 3)",
            "insert into costumer values(54637281, 'Horváth Bence', 'Gyál, Damjanich utca 10', 2300000, to_date('1997.07.17', 'yyyy.mm.dd'), 4)"
        };
    }
}

```

```

        for (int i=0; i<sqlp_ws.length; i++) {
            try {
                s = conn.createStatement();
                s.executeUpdate(sqlp_ws[i]);
                System.out.println("webShop recorded\n");
                s.close();
            } catch (Exception ex) {
                System.out.println(ex.getMessage());
            }
        }
        for (int i=0; i<sqlp_phone.length; i++) {
            try {
                s = conn.createStatement();
                s.executeUpdate(sqlp_phone[i]);
                System.out.println("Phone recorded\n");
                s.close();
            } catch (Exception ex) {
                System.out.println(ex.getMessage());
            }
        }
        for (int i=0; i<sqlp_costumer.length; i++) {
            try {
                s = conn.createStatement();
                s.executeUpdate(sqlp_costumer[i]);
                System.out.println("Costumer recorded\n");
                s.close();
            } catch (Exception ex) {
                System.out.println(ex.getMessage());
            }
        }
    }
}

```

## Program funkciók:

### Driver regisztrálása és kapcsolódás a szerverhez:

```
public static void DriverReg() {
    try {
        Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
        System.out.println("Sikeres driver regisztrálás\n");
    } catch (Exception e) {
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

public static void Connect() {

    try {
        conn = DriverManager.getConnection(url, user, pwd);
        System.out.println("Sikeres kapcsolódás\n");
    } catch (Exception e) {
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}
```

Sikeres kapcsolódás

Sikeres driver regisztrálás

### Táblák törlése:

```
public static void TablaTorlese() {
    try {
        String sqlp_webShop = "DROP TABLE webShop";
        String sqlp_costumer = "DROP TABLE costumer";
        String sqlp_phone = "DROP TABLE phone";
        s = conn.createStatement();
        s.executeUpdate(sqlp_webShop);
        System.out.println("WebShop table deleted!\n");
        s.executeUpdate(sqlp_costumer);
        System.out.println("Costumer table deleted!\n");
        s.executeUpdate(sqlp_phone);
        System.out.println("Phone table deleted!\n");
        s.close();
    } catch (Exception ex) {
        System.err.println(ex.getMessage());
    }
}
```

WebShop table deleted!

Costumer table deleted!

Phone table deleted!

### Statikus tábla módosítása:

```
public static void StatikusTablaModositas() {  
    //eltárol  
    if (conn != null) {  
        try {  
            String sqlp = "alter table costumer add(id references phone)";  
            s = conn.createStatement();  
            s.executeUpdate(sqlp);  
            System.out.println("Phone table modified\n");  
            s.close();  
        } catch (Exception ex) {  
            System.err.println(ex.getMessage());  
        }  
    }  
}
```

Phone table modified

### Statikus adattörlés:

```
public static void StatikusAdattorles() {  
    System.out.println("Costumer to delete: ");  
    String id = sc.next();  
    String sqlp = "delete from costumer where id like '"+id+"'";  
    if (conn != null) {  
        try {  
            s = conn.createStatement();  
            s.executeUpdate(sqlp);  
            s.close();  
            System.out.println("Cosumer with " + id + " id was deleted\n");  
        } catch (Exception ex) {  
            System.err.println(ex.getMessage());  
        }  
    }  
}
```

Costumer to delete:

2

Cosumer with 2 id was deleted

## Statikus adatlekérdezés:

```
public static void StatikusLekerdezes() {
    System.out.println("Melyik tábla adatait szeretnéd látni? ");
    String table = sc.next().trim();
    if (conn != null) {
        if (table.equals("phone")) {
            String sqlp = "select * from phone";
            System.out.println("ID" + "\t\t" + " Type" + "\t\t" + " Color" + "\t\t" + " Release" + "\t\t" + " Price" + "\t\t" + " Condition");
            try {
                s = conn.createStatement();
                s.executeQuery(sqlp);
                rs = s.getResultSet();
                while(rs.next()) {
                    //A get metódusoknak a megfelelő típusú táblamezőket kell megadni
                    int id = rs.getInt("id");
                    String type = rs.getString("type");
                    String color = rs.getString("color");
                    String release = rs.getString("release");
                    Integer price = rs.getInt("price");
                    String condition = rs.getString("condition");
                    System.out.println(id + "\t\t" + type + "\t\t" + color + "\t\t" + release + "\t\t" + price + "\t\t" + condition);
                }
                rs.close();
            } catch (Exception ex) {
                System.err.println(ex.getMessage());
            }
        }
        else if (table.equals("costumer")) {
            String sqlp = "select * from costumer";
            System.out.println("IdentityN" + "\t\t" + " Name" + "\t\t\t\t" + " Address" + "\t\t\t\t" + " Salary" + "\t\t" + " Birthday");
            try {
                s = conn.createStatement();
                s.executeQuery(sqlp);
                rs = s.getResultSet();
                while(rs.next()) {
                    //A get metódusoknak a megfelelő típusú táblamezőket kell megadni
                    int identityN = rs.getInt("identityN");
                    String name = rs.getString("name");
                    String address = rs.getString("address");
                    int salary = rs.getInt("salary");
                    String birthday = rs.getString("birthday");
                    System.out.println(identityN + "\t\t" + name + "\t\t" + address + "\t\t" + salary + "\t\t" + birthday);
                }
                rs.close();
            } catch (Exception ex) {
                System.err.println(ex.getMessage());
            }
        }
        else if (table.equals("webShop")) {
            String sqlp = "select * from webShop";
            System.out.println("ID" + "\t\t" + " Name" + "\t\t" + " Address" + "\t\t" + " URL" + "\t\t" + " Foundation");
            try {
                s = conn.createStatement();
                s.executeQuery(sqlp);
                rs = s.getResultSet();
                while(rs.next()) {
                    //A get metódusoknak a megfelelő típusú táblamezőket kell megadni
                    long id = rs.getLong("id");
                    String name = rs.getString("name");
                    String address = rs.getString("address");
                    String url = rs.getString("url");
                    String foundation = rs.getString("foundation");
                    System.out.println(id + "\t\t" + name + "\t\t" + address + "\t\t" + url + "\t\t" + foundation);
                }
                rs.close();
            } catch (Exception ex) {
                System.err.println(ex.getMessage());
            }
        }
        else {
            System.out.println("Ilyen tábla nincs!");
            StatikusLekerdezes();
        }
    }
}
```

### Módosítható kurzor:

```
public static void ModosithatoKurzor() {
    System.out.println("Color: ");
    String color = sc.next().trim();
    String sqlp = "select price from phone where color= '"+color+"'";
    if(conn != null) {
        try {
            s=conn.createStatement(ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);
            rs=s.executeQuery(sqlp);
            while(rs.next()) {
                int oldPrice = rs.getInt("price");
                rs.updateInt("price", (oldPrice*2));
                rs.updateRow();
            }
        } catch (Exception ex) {
            System.err.println(ex.getMessage());
        }
    }
    System.out.println("Phone price with "+color+" color was doubled");
}
```

```
Color:
red
Phone price with red color was doubled
```

### Dinamikus lekérdezés:

```
public static void DinamikusLekerdezes() {
    System.out.println("WebShop ID-je: ");
    String id = sc.next().trim();
    String sqlp = "select name from webShop where id like '"+id+"'";
    if(conn != null) {
        try {
            s=conn.createStatement();
            s.executeQuery(sqlp);
            rs=s.getResultSet();
            while(rs.next()) {
                String name = rs.getString("name");

                System.out.println("Name: "+name);
            }
            rs.close();
        } catch (Exception ex) {
            System.out.println(ex.getMessage());
        }
    }
}
```

```
WebShop ID-je:
123
Name: Phone Shop
```

## Dinamikus adattörlés:

```
public static void DinamikusAdattorles() {
    System.out.println("Costumer to delete: ");
    String id = sc.next();
    //Az sql parancsban a ? helyére kerülnek a paraméterek
    String sqlp = "delete from " + user + ".COSTUMER where id=?";
    if (conn != null) {
        try {
            ps = conn.prepareStatement(sqlp);
            ps.setString(1, id);
            ps.executeUpdate();
            ps.close();
            System.out.println("costumer with "+id+" id was deleted dynamically\n");
        } catch (Exception ex) {
            System.err.println(ex.getMessage());
        }
    }
}
```