

# Manual de Instalación de Oracle en WXP





## Ubicación de los Ficheros

### Origen...

Escriba la ruta completa del fichero que representa el o los productos que desea instalar:

Ruta:

[Examinar...](#)

### Destino...

Escriba o seleccione un nombre de directorio raíz de Oracle y su ruta completa:

Nombre:

Ruta:

[Examinar...](#)

[Acerca de Oracle Universal Installer...](#)

[Salir](#)

[Ayuda](#)

[Productos Instalados...](#)

[Anterior](#)

[Siguiente](#)



## Productos Disponibles

### Seleccione el producto que desea instalar.

☒ Oracle8i Enterprise Edition 8.1.7.0.0

Instala una base de datos inicial opcional preconfigurada, las opciones del producto, las herramientas de administración, los servicios de red, las utilidades y el software básico del cliente para un servidor de base de datos Oracle.

☐ Cliente Oracle8i 8.1.7.0.0

Instala las herramientas de administración de Enterprise, los servicios de red, las utilidades, las herramientas de desarrollo, los precompiladores y el software básico del cliente.

☐ Gestión e Integración de Oracle8i 8.1.7.0.0

Instala el servidor de gestión, las herramientas de gestión, Oracle Internet Directory, Oracle Integration Server, los servicios de red, las utilidades y el software básico del cliente.

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Siguiente



## Tipos de Instalación

Oracle8i Enterprise Edition 8.1.7.0.0

### ¿Qué tipo de instalación desea realizar?

☒ Típica (779MB)

Instala una base de datos inicial preconfigurada, las opciones del producto, las herramientas de administración, los servicios de red, las utilidades y el software básico del cliente para un servidor de base de datos Oracle.

☐ Mínima (591MB)

Instala una base de datos inicial opcional preconfigurada, las herramientas de administración y los servicios de red para un servidor de base de datos Oracle.

☐ Personalizado

Permite seleccionar los componentes concretos que desea instalar.

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Siguiente



## Identificación de Bases de Datos

Las bases de datos Oracle8i se identifican únicamente mediante un Nombre de la Base de Datos Global que suele presentar la forma "name.domain". Introduzca el Nombre de la Base de Datos Global de esta base de datos.

Nombre de Base de Datos Global:

Al menos una instancia de Oracle8i hace referencia a cada base de datos; esta instancia se identifica únicamente entre las demás del ordenador por el Identificador del Sistema de Oracle (SID). Se ha propuesto un SID que puede aceptar o modificar por el valor que prefiera.

SID:

[Salir](#)[Ayuda](#)[Productos Instalados...](#)[Anterior](#)[Siguiente](#)



