



Liste des Tables

Nom logique conceptuel	nom	Libellé
CATEGORIE	Categorie	Répertorie les catégories de produits afin de faciliter la recherche.
CLIENT	Client	
COMMANDE	Commande	
CONTIENT	contient	
EMPLOYÉ	Employé	
LIVREUR	Livreur	
PRODUIT	Produit	
PRODUIT_FRAIS	Produit_Frais	
PRODUIT_NP	Produit_NP	Produit non périssable
PRÉPARATEUR	Préparateur	Peut préparer tout type de commande
SOUSCATEGORIE	: souscategorie	Sous catégories de produits pour améliorer le classement dans un catalogue, par exemple.

Liste des Attributs

111111111111111111111111111111111111111	om	type	СР	CE	0	С	descriptif	Table
conceptuel		A) /					Advance	CLUENT
ADRESSECLIENT adr	esseClient	AV (128,)					Adresse postale client	CLIENT
ADRESSEEMPLOYE adress	seEmploye	AV (128,)					Adresse postale employé	EMPLOYÉ
DNAISSCLIENT	NaissClient	D (8,)					Date de naissance client	CLIENT
DNAISSEMPLOYE dNaissEmploye		D (8,)					Date de naissance employé	EMPLOYÉ
HEUREARRIVEECLIENT heureArriveeClient		DH (12,)					Heure d'arrivée au drive	COMMANDE
HEURECOMMANDE heureCommande		DH (12,)					Heure d'envoi d'une commande	COMMANDE
HEUREDEBPREP heu	reDebPrep	DH (12,)					Heure de début de préparation	COMMANDE
HEUREFINPREP he	ureFinPrep	DH (12,)					Heure de fin de preparation	COMMANDE
HEURELIVRAISON heur	eLivraison	DH (12,)					Heure de livraison d'une commande	COMMANDE
IDCATEGORIE	dCategorie	A (32,)						SOUSCATEGORI E
IDCATEGORIE id	dCategorie	A (32,)						PRODUIT
IDCATEGORIE	dCategorie	A (32,)						CATEGORIE
IDCATEGORIE_1	dCategorie	A (32,)						SOUSCATEGORI E
IDCLIENT	idClient	A (32,)						COMMANDE
IDCLIENT	idClient	A (32,)						CLIENT
IDCOMMANDE idC	Commande	A (32,)						CONTIENT
IDCOMMANDE idC	Commande	A (32,)						COMMANDE
IDEMPLOYE	idEmploye	A (32,)						LIVREUR
IDEMPLOYE	idEmploye	A (32,)						COMMANDE
IDEMPLOYE	idEmploye	A (32,)						PRÉPARATEUR
IDEMPLOYE	idEmploye	A (32,)						EMPLOYÉ
IDEMPLOYE_1	idEmploye	A (32,)						COMMANDE
IDPRODUIT	idProduit	A (32,)						PRODUIT_NP
IDPRODUIT	idProduit	A (32,)						PRODUIT_FRAIS

IDPRODUIT idProduit	A (32,)		CONTIENT
IDPRODUIT	A (32,)		PRODUIT
idProduit MAILCLIENT	AV (128,)	Adresse mail client	CLIENT
mailClient MAILEMPLOYE	AV (128,)	Adresse mail employé	EMPLOYÉ
mailEmploye NBPRODUIT	NS (2,)	Nombre d'occurences d'un produit dans une	CONTIENT
nbProduit		commande	
NOBORNE noBorne	NS (2,)	Numéro de la born d'appel	COMMANDE
NOCHARIOT noChariot	NS (2,)	Emplacement des produits NP	COMMANDE
NOFRIGO noFrigo	NS (2,)	Emplacement des produits frais	COMMANDE
NOMCATEGORIE nomCategorie	AV (128,)	Nom catégorie	CATEGORIE
NOMCLIENT nomClient	AV (128,)	Nom client	CLIENT
NOMEMPLOYE nomEmploye	AV (128,)	Nom employé	EMPLOYÉ
NOMPRODUIT nomProduit	AV (128,)	Nom produit	PRODUIT
POIDS poids	NS (2,)	Poids du produit	PRODUIT
PRENOMCLIENT prenomClient	AV (128,)	Prenom client	CLIENT
PRENOMEMPLOYE prenomEmploye	AV (128,)	Prenom employé	EMPLOYÉ
PRIX prix	NR (5,2)	Prix du produit à l'achat	CONTIENT
PRIXKILO prixKilo	NR (5,2)	Prix actuel du produit, au kilo	PRODUIT
TELCLIENT telClient	A (10,)	Numéro téléphone client	CLIENT
TELEMPLOYE telEmploye	A (10,)	Numéro téléphone employé	EMPLOYÉ
TEMPCONSERVATION tempConservation	NS (2,)	Temperature de conservation	PRODUIT_FRAIS
CP – Clé primaire : CF – Clé			

 $CP = Clé\ primaire\ ;\ CE = Clé\ étrangère\ ,\ O = obligatoire\ ,\ C = calculé$