

1. Écris le code qui connecte ton application à MongoDB avec Mongoose en utilisant une variable d'environnement `MONGO_URI`.
2. Crée un schéma `User` avec :

- `userName` (String, required)
- `email` (String, required, unique)
- `age` (Number)

Ensuite, exporte le modèle.

3. Créer un controller `usersController` , contenant les actions suivantes :
 - a. Écris une fonction `createUser` qui :
 - reçoit `req.body`
 - crée un utilisateur
 - sauvegarde en base MongoDB
 - retourne le user créé avec status 201
 - b. Écris une fonction `getAllUsers` qui :
 - récupère tous les utilisateurs depuis MongoDB
 - retourne la liste en JSON
 - c. Écris une fonction `getUserById` qui :
 - récupère un utilisateur par `req.params.id`
 - retourne 404 si non trouvé
 - d. Écris une fonction `updateUser` qui :
 - met à jour `userName`, `email`, `age`
 - retourne le user mis à jour
 - e. Écris une fonction `deleteUser` qui :
 - supprime un utilisateur par ID
 - retourne un message de confirmation
4. ROUTES EXPRES : Associe les routes suivantes :
 - GET `/users` → `getAllUsers`
 - GET `/users/:id` → `getUserById`
 - POST `/users` → `createUser`
 - PUT `/users/:id` → `updateUser`
 - DELETE `/users/:id` → `deleteUser`

Utilise `express.Router()`

5. SERVER.JS ,Écrire un `server.js` qui :
 - importe `express`
 - connecte MongoDB
 - utilise `express.json()`
 - utilise les routes `/users`
 - lance le serveur sur port 3000
6. DOCKERFILE

Écris un Dockerfile qui :

- utilise `node:18`

- définit WORKDIR /app
- copie package.json
- installe les dépendances
- copie le projet
- expose le port 3000
- lance node server.js