

Markdown笔记

基础语法

字体

标题

1. 使用底线的语法

```
1 标题内容
2  =====
3  或者
4 标题内容
5  -----
```

- 底线 == 表示一级标题
- 底线 --- 表示二级标题
- 底线符号至少2个
- 这种语法只支持两级标题

2. 使用 # 的语法（推荐）

```
1 # + 空格 + 标题内容
```

- # 的个数代表标题的等级
- 在# 后面添加一个空格
- Markdown中最多支持前6级标题

注意：

- 要保持间距，建议标题的前后都要空 1 行
- # 与标题文本之间也要有 1 个空格，否则会导致阅读困难
- 不要有多余的空格：建议标题要写在一行的开头，结尾也不要有空格
- 建议标题的结尾不要有标点符号
- 建议标题要尽量简短，方便引用

粗体和斜体

粗体语法

```
1 **加粗的内容**
2 或
3 ____加粗内容__
```

斜体语法

- 1 | **斜体内容**
- 2 | 或
- 3 | *斜体内容*

注意：

- 粗体和斜体建议使用 * 语法
- 粗体和斜体内容建议不要有空格

段落

Markdown 中的段落由一行或多行文本组成，不同段落之间使用空行来标记

- 语法说明
 - 1) 如果行与行之间没有空行，则会被视为同意段落
 - 2) 如果行与行之间有空行，则被视为不同的段落
 - 3) 空行是指行内什么都没有，或者只有空格或者制表符
 - 4) 如果想在段内换行，则需要在上一点的结尾插入两个以上的空格然后按回车键

列表

- 有序列表的语法

- 1 | 数字序号 + 英文句号 + 空格 + 列表内容

- 无序列表语法

- 1 | +/-/* + 空格 + 列表内容

- 嵌套列表的语法

- 1 | - 第一层列表
- 2 | TAB - 第二层列表
- 3 | TAB + TAB - 第三层列表

说明：

- 1) 列表中可以嵌套列表
- 2) 有序列表和无序列表页可以相互嵌套

- 使用规范

1. 建议使用 - 标记无序列表
2. 如果一个列表中所有的列表项都没有换行，建议使用一个空格
3. 如果列表项有换行，则建议给无序列表使用3个空格，给有序列表使用2个空格
4. 如果一个列表中的每个列表项都只有1行，建议列表项之间不要有空行
5. 如果列表项中有换行，建议在列表项之间空 1 行，

分隔线

- 分割线语法

```
1  ***
2  或
3  ---
4  或
5  _
```

- 语法说明

- 1) 分隔线使用至少3个以上的 */-/_来标记
- 2) 行内不能有其他字符
- 3) 可以在标记符中间加上空格

图片

- 语法

```
1  ![图片代替文字](图片地址)
```

- 语法说明

- 1) 图片地址可以是网络地址，也可以是本地地址
- 2) 本地图片支持相对和绝对路径两种方式

链接

1. 文字链接

文字链接就是把链接地址直接写在文本中

语法：

```
1  [链接文字](链接地址)
```

实例：

[百度](#)

[谷歌](#)

[GitHub](#)

2. 引用链接

把链接地址在某个地方统一定义好，然后在正文中通过“**变量**”来引用，可读性一下子就变强

引用链接是把链接地址作为“**变量**”现在Markdown文件的诶不定义好，然后在正文中进行引用

语法：

```
1 | 正文中引用链接标记
2 | \[链接文字\]\[链接标记\]
3 |
4 | 在底部链接标记
5 | \[链接标记\]:链接地址
```

实例:

```
1 | \[百度\]\[1\]
2 |
3 |
4 | \[1\]:www.baidu.com
```

[百度](#)

语法说明:

- 链接标记可以有字母、数字、空格、和标点符号
- 链接标记不区分大小写
- 定义的链接内容可以放在任何位置，建议放在尾页
- 当链接地址是网络地址时要以http/https开头，否则会被识别为本地地址

3. 网址链接

将网址或者邮箱用<>包裹起来会自动转换为超链接

语法:

```
1 | <URL 或 邮箱地址>
```

实例:

18335909110@163.com

行内代码与代码块

1. 行内代码

语法:

```
1 | `代码`
```

实例:

使用 `cd ..` 命令切换到上一级目录

2. 代码块

代码块以4个空格或者Tab开头

```
printf("hello");
```

很多扩展语法提供了围栏代码块，并且支持语法高亮

3. 使用规范

- 除行内代码可以使用 包裹以外，转义或者强调某些字符，也可以使用 包裹

示例：

```
1 | 若果你想跑路可以执行 `rm -f * /` 命令
2 | 如果你不想`跑路`请限制执行删除权限
```

- 如果代码超过1行，请使用围栏代码块，并显示的声明语言，这样做便于阅读，并且可以显示语法高亮

示例：

```
1 | ```python
2 | | print "hello"
3 | ```
```

- shell命令 中不能换行，因此可以在行尾使用 \ 表示换行
- 建议在有输出内容的Shell命令前加\$，没有输出内容的Shell命令前不要加\$

引用

语法：

```
1 | > + 引用内容
```

说明：

- 多行引用也可以在每一行的开头都插入 >
- 在引用中可以嵌套引用
- 在引用中可以使用其他 Markdown 语法
- 段落与换行的格式在引用中也是适用的

使用规范：

- 建议在引用的标记符号 > 之后添加一个空格
- 建议每一行引用都使用引用符号 >
- 不要在引用中添加空行

转义

语法：

```
1 | \特殊符号
```

可以被转义的符号：

| | |
|-----|------|
| \ | 反斜线 |
| ` | 反引号 |
| * | 星号 |
| _ | 底线 |
| { } | 花括号 |
| [] | 方括号 |
| () | 括弧 |
| # | 井字号 |
| + | 加号 |
| - | 减号 |
| . | 英文句点 |
| ! | 惊叹号 |

扩展语法（GFM）

删除线

语法：

```
1 | 被删除的文字
```

表情符号

语法：

```
1 | 使用：包裹表情代码即可
```

示例：

```
1 | :smile:
```



[更多表情符号](#)

自动连接

标准语法中使用 <> 包裹的URL地址被自动识别并解析为超链接

扩展语法可以不用 <> 包裹，自动连接只是识别以 www 或 http:// 开头的URL地址

如果不想使用自动连接，也可以使用 `` 包裹URL地址

表格

任务列表

围栏代码块

锚点

排版技巧
