

Python Documentation Numpy Doc

Fan Wang

2020-10-21

Contents

1	Numpy Doc Documentation Guide	1
1.1	Parameters	1
1.2	Returns	2
1.3	Examples	2

1 Numpy Doc Documentation Guide

Go to the [RMD](#), [PDF](#), or [HTML](#) version of this file. Go back to [fan's Python Code Examples Repository \(bookdown site\)](#).

- [sphinxcontrib-napoleon](#) examples.
- [numpydoc](#) examples.
- [Documenting Python APIs with docstrings](#)
-

1.1 Parameters

Check types:

```
print(type(111))
print(type('111'))
import logging
print(type(logging.WARNING))
```

Style 1:

```
Parameters
-----
n : int
    The upper limit of the range to generate, from 0 to `n` - 1.
param1 : int
    The first parameter.
param1 : str
    Description of `param1`.
msg : str
    Human readable string describing the exception.
param1 : int
    The first parameter.
param2 : str
```

```
    The second parameter.
param3 : str, optional
    The second parameter.
param5: dict
    A dictionary
```

Style 2, this will add a [link](#) to the types in python doc:

```
Parameters
-----
param2 : :obj:`str`, optional
    The second parameter.
code : :obj:`int`, optional
    Numeric error code.
param3 : :obj:`int`, optional
    Description of `param3`.
param4 : :obj:`list` of :obj:`str`
    Description of `param2`. Multiple
    lines are supported.
```

For args and kwargs:

```
Parameters
-----
*args
    Variable length argument list.
**kwargs
    Arbitrary keyword arguments.
```

1.2 Returns

```
Returns
-----
numpy.array of shape (1, it_draws)
    A vector of sorted or unsorted random grid points, or equi-quantile
    points.
```

```
Returns
-----
None
```

1.3 Examples

Array outputs.

```
Examples
-----
>>> fl_mu = 0
>>> fl_sd = 1
>>> it_draws = 5
>>> it_seed = 123
>>> fl_lower_sd = -1
>>> fl_higher_sd = 0.8
>>> it_draw_type = 0
>>> ar_draw_random_normal(fl_mu, fl_sd, it_draws,
```

```

...             it_seed, it_draw_type,
...             fl_lower_sd, fl_higher_sd)
[-1.          0.8          0.2829785 - 1. - 0.57860025]
>>> it_draw_type = 1
>>> ar_draw_random_normal(fl_mu, fl_sd, it_draws,
...             it_seed, it_draw_type,
...             fl_lower_sd, fl_higher_sd)
[-1. - 0.47883617 - 0.06672597  0.3338994  0.8]
>>> it_draw_type = 2
>>> ar_draw_random_normal(fl_mu, fl_sd, it_draws,
...             it_seed, it_draw_type,
...             fl_lower_sd, fl_higher_sd)
[-1. - 1. - 0.57860025  0.2829785  0.8]

```

String outputs.

Examples

```

>>> log_vig_start(spt_root = proj_sys_sup.main_directory(),
...             main_folder_name='logvig', sub_folder_name='parameters',
...             subsub_folder_name='combo_type',
...             file_name='fs_gen_combo_type',
...             it_time_format=8, log_level=logging.INFO)
C:\\Users\\fan\\logvig\\parameters\\combo_type\\fs_gen_combo_type_20201030.log.py

```