

Fach Klasse - Fancy Teaching Scripts

Fach Klasse - Fancy Teaching Scripts

Stunde 1
Farben, Links und QR-Codes
Lösungfelder (Teil 1)
Lösungfelder (Teil 2)

Stunde 2

Hefteinträge: Zeilenabstand und Arbeitszeitentimer Dateianhang und nochmal Links/QR-Codes Unteraufgaben, Arbeitszeiten-Timer & Skript vs. Präsentation

ide 2

Stunde 1

Ich bin eine Aufgabe ohne angegebene Arbeitszeit. In der Druckversion würde die aber sowieso nicht angezeigt. Nur in der Präsentation mit aktiviertem Timer.
Man kann links so eintigen, dass ca. auf Höhe der Überschrift automatisch ein QR-Code erzeugt wird. Wichtig:
Link chrie Hussy/ am Anfang eintigen: nure, vojut ube. com/watch?v=xvFzjoStgg0

Link und Code sind im PDF anklickbar. Nur URL ohne QR-Code kann man entweder mit url: https://github.

Lösungfelder (Teil 1)

Manchmal gibt es beim Abstand zwischen Überschrift und Inhalt komische Bugs. Dann kann man einfach am

Reihenfolge ihres Auftretens im Code nacheinander eingeblendet Zusätzlich kann man mit \pause weitere Stellen erzeugen, an denen eine Folie weitergeblättert werden muss, um den darauffolgenden Inhalt anzuzeigen (funktioniert auch in tikz Diagrammen).

(funktioniert such in MZ basynamen).
Folgonde Läungstechte stehen zur Verfügung:
Löseung (Läungstec): Kein Plathalter in Schülerversion
Löseung (Läungstec): Kein Plathalter in Schülerversion
Löseung (Läungstec): Läungstechtightecht): Läungstechtight in der Läsungstersion angezeigt
Löseung (Läungstecht): Michael Schülerversion einen Ivspace
Löseung Leeft (Saungstecht): Hähe des freien Bereichs): Leesung Leeft (girt in der Schülerversion einen Ivspace

\Loesung\Karo\Optional: Größe der K\u00e4stchen\U00e7\u00e4sungstext\\U00e4\u00df\u00e4nahext\u00e4: Erzeugt Karo-Feld mit Seitenbreite und angegebener K\u00e4stchenanzehl in der Hohe. Optional kann Gro\u00dfe der Quadrate angegeben werden, ansonsten automatisch dischn Scm.

Lösunafelder (Teil 2)

\text{\lossungKaroTikz(Tikz-Diagramm-Code\(\) Anzahl K\(\) Kistchen\(\): Kombi aus LoesungKaro und Loesung Tikz \text{\lossungLine\(\) Lösungstest\(\) (Anzahl Zeilen\(\) Erzeugt in der Sch\(\) Illerversion die Festgelegte Anzahl an Zeilen \text{\lossungktest\(\) (Anzahl Zeilen\(\) Erzeugt in der Sch\(\) (Illerversion die Festgelegte Anzahl an Zeilen \text{\lossungktest\(\) (Anzahl Zeilen\(\) Erzeugt in der Sch\(\) (Illerversion die Festgelegte Anzahl an Zeilen \text{\lossungktest\(\) (Anzahl Zeilen\(\) Erzeugt in der Sch\(\) (Illerversion die Festgelegte Anzahl an Zeilen \text{\lossungktest\(\) (Anzahl Zeilen\(\) Erzeugt in der Sch\(\) (Illerversion die Festgelegte Anzahl an Zeilen \text{\lossungktest\(\) (Anzahl Zeilen\(\) Erzeugt in der Sch\(\) (Illerversion die Festgelegte Anzahl an Zeilen \text{\lossungktest\(\) (Anzahl Zeilen\(\) Erzeugt in der Sch\(\) (Illerversion die Festgelegte Anzahl an Zeilen \)

X Die richtige Antwort

X Die andere richtige Antwort Noch eine falsche Antwort

Farben, Links und QR-Codes



Ich bin eine Aufgabe ohne angegebene Arbeitszeit. In der Druckversion würde die aber sowieso nicht angezeigt. Nur in der Präsentation mit aktiviertem Timer.

Man kann links so einfügen, dass ca. auf Höhe der Überschrift automatisch ein QR-Code erzeugt wird. Wichtig:

Link ohne https://am Anfang einfügen: www.youtube.com/watch?v=xvFZjo5PgG0

Link und Code sind im PDF anklickbar. Nur URL ohne QR-Code kann man entweder mit url: https://github. com/FancyTeachingScripts oder href: Eine Internetseite einfügen.



Manchmal gibt es beim Abstand zwischen Überschrift und Inhalt komische Bugs. Dann kann man einfach am

Anfang ein vspace einfügen und es korrigieren.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Lösungsfelder einzufügen. Im Präsentationsmodus werden sie in der Reihenfolge ihres Auftretens im Code nacheinander eingeblendet. Zusätzlich kann man mit \pause weitere Stellen erzeugen, an denen eine Folie weitergeblättert werden muss, um den darauffolgenden Inhalt anzuzeigen (funktioniert auch in tikz Diagrammen).

Folgende Lösungsbefehle stehen zur Verfügung:

\Loesung{Lösungstext}:

\LoesungReplace{Lösungstext}{Originaltext}:

\LoesungLeer{Lösungstext}{Höhe des freien Bereichs}:

\LoesungImg{Lösungsbild}{Originalbild}{Breite}:

\LoesungLuecke{Lösungstext}{Breite der Lücke}:



Manchmal gibt es beim Abstand zwischen Überschrift und Inhalt komische Bugs. Dann kann man einfach am

Anfang ein vspace einfügen und es korrigieren.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Lösungsfelder einzufügen. Im Präsentationsmodus werden sie in der Reihenfolge ihres Auftretens im Code nacheinander eingeblendet. Zusätzlich kann man mit \pause weitere Stellen erzeugen, an denen eine Folie weitergeblättert werden muss, um den darauffolgenden Inhalt anzuzeigen (funktioniert auch in tikz Diagrammen).

Folgende Lösungsbefehle stehen zur Verfügung:

\Loesung{Lösungstext}: Kein Platzhalter in Schülerversion

\LoesungReplace{Lösungstext}{Originaltext}:

\LoesungLeer{Lösungstext}{Höhe des freien Bereichs}:

\LoesungImg{Lösungsbild}{Originalbild}{Breite}:

\LoesungLuecke{Lösungstext}{Breite der Lücke}:



Manchmal gibt es beim Abstand zwischen Überschrift und Inhalt komische Bugs. Dann kann man einfach am

Anfang ein vspace einfügen und es korrigieren.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Lösungsfelder einzufügen. Im Präsentationsmodus werden sie in der Reihenfolge ihres Auftretens im Code nacheinander eingeblendet. Zusätzlich kann man mit \pause weitere Stellen erzeugen, an denen eine Folie weitergeblättert werden muss, um den darauffolgenden Inhalt anzuzeigen (funktioniert auch in tikz Diagrammen).

Folgende Lösungsbefehle stehen zur Verfügung:

\Loesung{Lösungstext}: Kein Platzhalter in Schülerversion

\LoesungReplace{Lösungstext}{Originaltext}: Ich werde in der Lösungsversion angezeigt

\LoesungLeer{Lösungstext}{Höhe des freien Bereichs}:

\LoesungImg{Lösungsbild}{Originalbild}{Breite}:

\LoesungLuecke{Lösungstext}{Breite der Lücke}:



Manchmal gibt es beim Abstand zwischen Überschrift und Inhalt komische Bugs. Dann kann man einfach am

Anfang ein vspace einfügen und es korrigieren.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Lösungsfelder einzufügen. Im Präsentationsmodus werden sie in der Reihenfolge ihres Auftretens im Code nacheinander eingeblendet. Zusätzlich kann man mit \pause weitere Stellen erzeugen, an denen eine Folie weitergeblättert werden muss, um den darauffolgenden Inhalt anzuzeigen (funktioniert auch in tikz Diagrammen).

Folgende Lösungsbefehle stehen zur Verfügung:

\Loesung{Lösungstext}: Kein Platzhalter in Schülerversion

\LoesungReplace{Lösungstext}{Originaltext}: Ich werde in der Lösungsversion angezeigt

\LoesungLeer{Lösungstext}{Höhe des freien Bereichs}: LoesungLeer fügt in der Schülerversion einen

Vspace mit der angegebenen Höhe ein

\LoesungImg{Lösungsbild}{Originalbild}{Breite}:

\LoesungLuecke{Lösungstext}{Breite der Lücke}:



Manchmal gibt es beim Abstand zwischen Überschrift und Inhalt komische Bugs. Dann kann man einfach am

Anfang ein vspace einfügen und es korrigieren.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Lösungsfelder einzufügen. Im Präsentationsmodus werden sie in der Reihenfolge ihres Auftretens im Code nacheinander eingeblendet. Zusätzlich kann man mit \pause weitere Stellen erzeugen, an denen eine Folie weitergeblättert werden muss, um den darauffolgenden Inhalt anzuzeigen (funktioniert auch in tikz Diagrammen).

Folgende Lösungsbefehle stehen zur Verfügung:

\Loesung{Lösungstext}: Kein Platzhalter in Schülerversion

\LoesungReplace{Lösungstext}{Originaltext}: Ich werde in der Lösungsversion angezeigt

\LoesungLeer{Lösungstext}{Höhe des freien Bereichs}: LoesungLeer fügt in der Schülerversion einen

vspace mit der angegebenen Höhe ein

\LoesungImg{Lösungsbild}{Originalbild}{Breite}:

\LoesungLuecke{Lösungstext}{Breite der Lücke}: Erzeugt in der Schülerversion eine Lücke zum Ausfüllen.



Manchmal gibt es beim Abstand zwischen Überschrift und Inhalt komische Bugs. Dann kann man einfach am

Anfang ein vspace einfügen und es korrigieren.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Lösungsfelder einzufügen. Im Präsentationsmodus werden sie in der Reihenfolge ihres Auftretens im Code nacheinander eingeblendet. Zusätzlich kann man mit \pause weitere Stellen erzeugen, an denen eine Folie weitergeblättert werden muss, um den darauffolgenden Inhalt anzuzeigen (funktioniert auch in tikz Diagrammen).

Folgende Lösungsbefehle stehen zur Verfügung:

\Loesung{Lösungstext}: Kein Platzhalter in Schülerversion

\LoesungReplace{Lösungstext}{Originaltext}: Ich werde in der Lösungsversion angezeigt

\LoesungLeer{Lösungstext}{Höhe des freien Bereichs}: LoesungLeer fügt in der Schülerversion einen

vspace mit der angegebenen Höhe ein

\LoesungImg{Lösungsbild}{Originalbild}{Breite}:

\LoesungLuecke{Lösungstext}{Breite der Lücke}: Erzeugt in der Schülerversion eine Lücke zum Ausfüllen.

LoesungKaro[Optional: Größe der Kästchen]{Lösungstext}{Originaltext}: Erzeugt Karo-Feld mit Seitenbreite und angegebener Kästchenanzahl in der Höhe. Optional kann Größe der Quadrate angegeben werden, ansonsten automatisch 0.5cm.

- •

\LoesungTikz{Tikz-Diagramm-Code}:

\LoesungLine{Lösungstext}{Anzahl Zeilen}:

Eine falsche Antwort

- X Die richtige Antwort
- X Die andere richtige Antwort

\LoesungKaroTikz{Tikz-Diagramm-Code}{Anzahl Kästchen}:

\LoesungMulti{Falsche mit \multi{} und Richtige mit \Lmulti{}}:

Noch eine falsche Antwort



\LoesungTikz{Tikz-Diagramm-Code}:

\LoesungKaroTikz{Tikz-Diagramm-Code}{Anzahl Kästchen}: \LoesungLine{Lösungstext}{Anzahl Zeilen}:

\LoesungMulti{Falsche mit \multi{} und Richtige mit \Lmulti{}}:

Fina falaaha Austurant

- Eine falsche Antwort
- X Die richtige Antwort
- X Die andere richtige Antwort
- Noch eine falsche Antwort





\LoesungTikz{Tikz-Diagramm-Code}:

\LoesungKaroTikz{Tikz-Diagramm-Code}{Anzahl Kästchen}: \LoesungLine{Lösungstext}{Anzahl Zeilen}:

Kombi aus LoesungKaro und LoesungTikz

\LoesungMulti{Falsche mit \multi{} und Richtige mit \Lmulti{}}:

- Eine falsche Antwort
- X Die richtige Antwort
- X Die andere richtige Antwort
- Noch eine falsche Antwort





\LoesungTikz{Tikz-Diagramm-Code}:

\LoesungKaroTikz{Tikz-Diagramm-Code}{Anzahl Kästchen}: Kombi aus LoesungKaro und LoesungTikz \LoesungLine{Lösungstext}{Anzahl Zeilen}: Erzeugt in der Schülerversion die festgelegte Anzahl an Zeilen zum Schreiben in Seitenbreite.

\LoesungMulti{Falsche mit \multi{} und Richtige mit \Lmulti{}}:

- Eine falsche Antwort
- X Die richtige Antwort
- X Die andere richtige Antwort
- Noch eine falsche Antwort

Stunde 2

nde 1

Farben, Links und QR-Codes

Ich bin eine Aufgabe ohne angegebene Arbeitszeit. In der Druckversion würde die aber sowieso nicht angezeigt. Nur in der Präsentation mit aktiviertem Timer.

Man kann links so enfügen, dass ca. auf Höhe der Überschrift automatisch ein OR Code erzeugt wird Wichtig-Link dene Itspz. 3m Anfange einfügen: vow. yout the com/vast Link-vax-VF_joSPgol. Unk und Codes ind im DP anklickbar. Nur URL ohne OR Code kann man entweder mit url: https://github. com/FancyTeachingScrtpts oder Net-Eine Internetiscie enfügen.

Lösungfelder (Teil

Manchmal gibt es beim Abstand zwischen Überschrift und Inhalt komische Bugs. Dann kann man einfach am

Anfang ein vspace einfügen und es korrigieren. Er gibt verschiedene Möglichkeiten, Lösungsfelder einzufügen. Im Präsentationsmodus werden sie in der Reihenfolge ihres Auftretens im Code nacheinsnader eingsblendet. Zusätlich kann man mit 'pause weitere Stellen erzugen, an denen eine Folie weitergeblättert werden muss, um den darauffolgenden Inhalt anzuzeigen (inklistoniet auch in lat Delagrammen).

Folgende Lösungsbefehle stehen zur Verfügung: \Loesung(Lösungstext): Kein Platzhalter in Schülerversion

\Lossung\tosung\tost\;\ Kein Prist\tan\text{Prist\ Lossung\tost\;}\ Lossung\tost\;\ Lossung\to

.oesungImg(Lösungsbild)(Originalbild)(Breite):

oesungLuecke(Lösungstext)(Breite der Lücke): Erzeugt in der Schülerversion eine Lücke zum Ausfülle

NossungKaro(Optional: Größe der Kästchen)[Lösungstext][Originaltext]: Erzeugt Koro-Feld mit Seitenbreite und angegebener Kästchennzahl in der Höhe. Optional konn Größe der Quadrate angegeben werden, ansonsten aufamatisch 0.5em.

Lösungfelder (Teil 2)

zum Schreiben in Seitenbreite

Verarbeitung Ende

\LoesungKaroTikz[Tikz-Diagramm-Code](Anzahl Kästchen); Kombi aus LoesungKaro und LoesungTikz \Loesungkline(Lösungstaxt)(Anzahl Zoilen); Frzeugt in der Schülerversion die festgelegte Anzahl an Zeilen

LoesungMulti(Falsche mit \multi() und Richtige mit \Lmulti()

- Eine falsche Antwort
 Die richtige Antwort
- X Die andere richtige Antwort
- Noch eine falsche Antwort

Hefteinträge: Zeilenabstand und Arbeitszeitentimer

Ist einem der Abstand zwischen Überschrift und Text zu groß (kommt manchmal bei großen Zeilenabständen vor, aber nur im Druckmodus, da in der Präsentation der Zeilenabstand immer einfach ist), kann man vspace mit negativer Länge nutzen, um den Text hochstaschieben.

Dieser Hefteintrag hat zweienhalb-fachen Zeilenabstand, damit man besser die Lösung Lücke aufüllen kann. Zum Aufüllen eignet eich ein Sänktor zwischen 15 und 2 Oam besten Hefteinträge können auch eine Arbeitzeit haben, falls man das mal braucht Funktioniert genauso wie bei Aufgaben. Dieser Hefteintrag hat 15 Minuten Arbeitzeit

Dateianhang und nochmal Links/OR-Codes

Wenn für eine Aufgabe Vorlage Dateien (28. Excelabellen oder Druckvorlagen für eine Stationenarbeit o.3.) benötigt werden, kann man diese an des POE snähingenin es einbeten. Genauso auch mit Lösungsdateien (dann 28. die ausgefüllte Tabelle), die werden natürlich nur im Lösungsmodus angezeigt. Zum Offiens haun man das Symbol bzw. den Text Vorlages Iss (dopped) snählicken. Folgende Optionen stehen

zur Verfügung:

- \AttachVigLsg(Symbol)(Vorlagedatei)(Lösungsdatei)
- + \AttachVlg(Symbol)(Vorlagedatei)
- AttachLsq(Symbol)(Lösungsdatei)

Eine Überricht über verfügbare Symbole gibt es in der angehängten Vorlagedatei und hier- satztexnik. com/tex-archiver/fonts/fontamesome/doc/fontamesome.pdf. Die Lösungsdatei enthält das FancyTeachingScriptsLogo. Achtung: Wom die UflAmCdode-Links über zwei Zellen laufen (so wie hier), haben manche PDF Reader

Achtung: Wenn die UrlÄndCode-Links über zwei Zeilen laufen (so wie hier), haben manche PDF Read Probleme, sie korrekt zu öffnen. Daher besser vermeiden.

teraufgaben, Arbeitszeiten-Timer & Skript vs. Präsentation

Ich bin eine Aufgabe mit 10 Minuten Arbeitzeit. In der Druckversion wird eis nicht angezeigt. Nur in den Prissentationen mit aktiviertem Timer. Dort wird die verbileibende Arbeitzeit dann unten als Bläken angezeigt. Pro Minute wird eine PDF-Seite erzeugt, die automatisch nach einer Minute weiterschaltet (+ eine Seite, bevor der Timer Islauf, und eine danschl.) Das gehal bater mur int Archaufe Reader, Foolt Reader und Okular.

Hefteinträge: Zeilenabstand und Arbeitszeitentimer

Ist einem der Abstand zwischen Überschrift und Text zu groß (kommt manchmal bei großen Zeilenabständen vor, aber nur im Druckmodus, da in der Präsentation der Zeilenabstand immer einfach ist), kann man vspace mit negativer Länge nutzen, um den Text hochzuschieben.

negativer Länge nutzen, um den Text hochzuschieben. Dieser Hefteintrag hat zweieinhalb-fachen Zeilenabstand, damit man besser die Lösung Lücke ausfüllen kann. Zum Ausfüllen eignet sich ein Faktor zwischen 1.5 und 2.0 am besten. Hefteinträge können auch eine Arbeitszeit haben, falls man das mal braucht. Funktioniert genauso wie bei Aufgaben. Dieser Hefteintrag hat 15 Minuten Arbeitszeit

Dateianhang und nochmal Links/QR-Codes



Wenn für eine Aufgabe Vorlage-Dateien (z.B. Exceltabellen oder Druckvorlagen für eine Stationenarbeit o.ä.) benötigt werden, kann man diese an das PDF anhängen/in es einbetten. Genauso auch mit Lösungsdateien (dann z.B. die ausgefüllte Tabelle), die werden natürlich nur im Lösungsmodus angezeigt.

Zum Öffnen kann man das Symbol bzw. den Text Vorlage/Lsg (doppelt) anklicken. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- \AttachVlgLsq{Symbol}{Vorlagedatei}{Lösungsdatei}
- \AttachVlq{Symbol}{Vorlagedatei}
- \AttachLsq{Symbol}Lösungsdatei}

Eine Übersicht über verfügbare Symbole gibt es in der angehängten Vorlagedatei und hier: satztexnik. com/tex-archive/fonts/fontawesome/doc/fontawesome.pdf. Die Lösungsdatei enthält das FancyTeachingScripts-Logo.

Achtung: Wenn die UrlAndCode-Links über zwei Zeilen laufen (so wie hier), haben manche PDF Reader Probleme, sie korrekt zu öffnen. Daher besser vermeiden.

Unteraufgaben, Arbeitszeiten-Timer & Skript vs. Präsentation



Ich bin eine Aufgabe mit 10 Minuten Arbeitszeit. In der Druckversion wird sie nicht angezeigt. Nur in den Präsentationen mit aktiviertem Timer. Dort wird die verbleibende Arbeitszeit dann unten als Balken angezeigt. Pro Minute wird eine PDF-Seite erzeugt, die automatisch nach einer Minute weiterschaltet (+ eine Seite, bevor der Timer läuft, und eine danach). Das geht aber nur mit Acrobat Reader, Foxit Reader und Okular.

Ich bin eine Unteraufgabe



Grundsätzlich werden Aufgaben und Hefteinträge immer auf einer Seite zusammengehalten. Wenn ein Hefteintrag nicht auf eine Seite passt, ist er zu lang. Daher lässt sich das hierfür nicht deaktivieren. Bei Aufgaben gibt es die Möglichkeit, eine Aufgabe zu beenden und eine neue Unteraufgabe zu beginnen.

Der Titel der Unteraufgabe wird nur in der Präsentation angezeigt, möchte man nur im gedruckten Skript auch einen eigenen Text anzeigen, kann man das so tun:

Dieser Teil wird nur in der Präsentation angezeigt.

Wenn man einen Block leer lässt, wird im jeweiligen Fall nichts angezeigt. Man kann das nächste Schlüsselwort direkt hinter das vorherige schreiben. Jede Unteraufgabe kann eine eigene Arbeitszeit haben. Diese hier hat 5 Minuten.