



## OBIEE 11g 安装指引（修改版）

文档作者： 无眠之神  
创建日期： 2010-8-27  
确认日期： 2010-8-27  
当前版本： V0.1

审批签字：

---

---

文档控制

1.1 修改记录

日期	修改人	版本	修改说明

1.2 审阅

姓名	职位

1.3 分发

拷贝编号	姓名	位置/岗位
1		
2		
3		
4		



# 目录

文档控制 .....	2
1.1 修改记录 .....	2
1.2 审阅 .....	2
1.3 分发 .....	2
1.4 配置要求 .....	4
1.5 OBIEE 安装说明 .....	4
1.6 安装 Oracle Repository Creation Utility .....	5
1.7 安装 Oracle BIEE 11G .....	10

# Oracle BIEE 11G 安装指引

## 1.4 配置要求

- 1.数据库要求在 Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 以上的版本(字符集为 UTF8)。
- 2.安装 Oracle Repository Creation Utility 11.1.1.3.3。

## 1.5 OBIEE 安装说明

OBIEE11g(Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus|Oracle 商业智能企业增强版，其实就是一个融合了多个中间件的产品)安装说明

OBIEE11g 主要包括以下组件

BI Server Enterprise Edition 商业智能服务器企业版

Server Administrator 服务器管理

Answers 回答

Interactive Dashboard 交互式仪表盘

Reporting and Publishing 报告和发布

Delivers 信息传递

Office Plug-In Office 插件

BI Publisher 商业智能发布

Scorecard and Strategy Management 平衡计分卡与战略管理

Real-Time Decisions 实时决策

WebLogic Server Standard Edition (restricted use) WebLogic 服务器标准版（限制使用）

在安装 OBIEE 之前，必须先下载 Repository Creation Utility (资料库创建工具)，该软件主要应用在 windows32 位及 linux32 位平台上，

该工具的文件名为 ofm\_rcu\_win32\_11.1.1.3.3\_disk1\_1of1.zip，解压后，直接执行 rcuHome\BIN 目录下的 rcu.bat 文件来创建资料库，在该过程中需要安装两个组件：

"AS 公用方案"中的"元数据服务"(该组件安装后创建了一个 dev\_mds 的用户)和"Oracle Business Intelligence"下的"Business Intelligence biplatform"(该组件安装后会创建一个 dev\_biplatform 的用户)

其中 AS 公用方案中的元数据服务必须安装，否则在安装 OBIEE 的时候连接数据库会报 inst-08031 错误

安装 OBIEE11g, OBIEE11g 包括以下

bi\_windows\_x86\_111130\_32\_disk2\_2of2.zip

bi\_windows\_x86\_111130\_32\_disk2\_1of2.zip

bi\_windows\_x86\_111130\_32\_disk1\_1of2.zip

bi\_windows\_x86\_111130\_32\_disk1\_2of2.zip

解压后在 bishiphome 目录下生成 Disk1、Disk2、Disk3、Disk4 4 个目录

在 Disk1 中执行 setup 进行安装,

在安装过程中要新建一个管理员 weblogic 用户, 记住该用户的密码, 在连接数据库时, 要你输入 biplatform 方案用户时, 就把用 rcu 创建的 dev\_biplatform 用户输入进去, 并输入对应的密码

安装完后, 在服务里面就出现了

"Oracle WebLogic NodeManager"和"Oracle Process Manager"两个服务

安装完后启动 bi 服务

所有程序--->Oracle Business Intelligence--->启动 BI 服务(启动时输入 weblogic 管理员的帐号和密码)

该过程会启动 weblogic 服务及其他应用, 时间会发费比较多, 在 5 分钟以上

启动完后, 会自动弹出

<http://localhost:9704/analytic> 页面(BIEE 的主页面)

<http://localhost:7001/console> 页面(weblogic 的主页面)

<http://localhost:7001/em> 页面(bi 服务管理主页面)

所有程序--->Oracle Business Intelligence--->BI 管理(这个是 BIEE 页面的基础, 用来创建资料库的, 通过这个工具对资料库建立相关的模型后, BIEE 页面才能有相关的数据展现)

## 1.6 安装 Oracle Repository Creation Utility

步骤:

1. 运行 BIN 文件夹下面的 RCU.BAT



2.点击创建，创建组件方案并添加到数据库中



3 填写主机名,端口,服务器名,用户及密码。用户必须具备 DBA 权限。



4.选择组件, 做为企业版, 最好是全选所有的组件。如果只是个人的话, 只要选择 Oracle Business Intelligence 即可, 然后会自动会选择 AS 共用方案中的源数据服务



5.方案口令, 建议选用统一的口令.





如果是全选组件的话,就会要求配置其他的一些变量, 如果不填写的话,默认为 Admin123



6.映射表空间,直接点下一步,然后提示你创建用户及表空间,点确定即可.



7.概要,直接点击创建即可.



8.安装完成.

1.7 安装 Oracle BIEE 11G

步骤:

1.运行 Disk1 文件夹下的 setup.exe



2. 有 3 种安装类型, 这里用的是简单安装。



3.先决条件检测.直接下一步



4.选择安装 BIEE 的位置,所选文件夹必须为空文件夹



5.管理员详细资料



6.选择安装的组件,这里 3 个都选择



7 数据库详细资料

连接字符串填写格式为: hostname:portnumber:serversname.

BIPLATFROM 方案用户名 即安装 RCU 中的 Oracle Business Intelligence 组件的用户名

BIPLATFROM 方案口令 即安装 RCU 中的 Oracle Business Intelligence 组件的口令



8 制定安全更新

电子邮件可以填写,也可不填写.



## 9. 概要

点击保存可以把前面的配置文件保存下来



## 10-11 安装进度及配置进度

漫长的等待过程

最后安装完成所需时间接近 2 个小时



## 12. 安装完成.