17/07/2021

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός-Τεχνολογίες Διαδικτύου

Ακαδημαικό Έτος 2020-2021


Οδηγίες εκτέλεσης της εργασίας 4(σύνδεση φόρμας με βάση δεδομένων).



<u>Χατζηαθανασίου Φανούριος mppl20090</u> <u>Χρήστος Καψογεώργος mppl20031</u>

XAMPP


1. Επιλέγουμε το Config στο Apache και μετά κάνωντας κλίκ στο PHP(php.ini).



2. Προσθέτουμε τα συγκεκριμένα extensions που αφορούν τη postgres όπως φαίνονται στο screenshot και πατάμε save.

```
File Edit Format View Help
;extension=sockets
;extension=sodium
;extension=sqlite3
;extension=tidy
;extension=xmlrpc
:extension=xsl
; Module Settings ;
asp_tags=Off
display startup errors=On
track_errors=Off
y2k compliance=On
allow_call_time_pass_reference=Off
safe_mode=Off
safe mode gid=Off
safe_mode_allowed_env_vars=PHP_
safe_mode_protected_env_vars=LD_LIBRARY_PATH
error_log="C:\xampp\php\logs\php_error_log"
register_globals=Off
register_long_arrays=Off
magic_quotes_gpc=Off
magic_quotes_runtime=Off
magic_quotes_sybase=Off
extension=php_openssl.dll
extension=php_ftp.dll
extension=php_pdo_pgsql.dll
 xtension=php_pgsql.dll
[CLI Server]
; Whether the CLI web server uses ANSI color coding in its terminal output.
cli_server.color=On
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
·date timezone =
                                                                                                                            In 963, Col 1
```

3. Επιστρέφουμε στο Config του Apache Και κάνουμε κλικ στο Apache(httpd.conf).




4. Εντοπίζουμε τη τοποθεσία του αρχείου Libpq.dll από την εγκατεστημένη Postgres στον υπολογιστή μας και δίνουμε το Path του όπως για παράδειγμα στη παρακάτω εικόνα.

```
httpd.conf - Notepad
File Edit Format View Help
#LoadModule session dbd module modules/mod session dbd.so
LoadModule setenvif module modules/mod setenvif.so
#LoadModule slotmem_plain_module modules/mod_slotmem_plain.so
#LoadModule slotmem shm module modules/mod slotmem shm.so
#LoadModule socache dbm module modules/mod socache dbm.so
#LoadModule socache_memcache_module modules/mod_socache_memcache.so
#LoadModule socache redis module modules/mod socache redis.so
LoadModule socache shmcb module modules/mod socache shmcb.so
#LoadModule speling module modules/mod speling.so
LoadModule ssl module modules/mod ssl.so
LoadModule status module modules/mod status.so
#LoadModule substitute module modules/mod substitute.so
#LoadModule unique id module modules/mod unique id.so
#LoadModule userdir module modules/mod userdir.so
#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
LoadModule version_module modules/mod_version.so
#LoadModule vhost alias module modules/mod vhost alias.so
#LoadModule watchdog module modules/mod watchdog.so
#LoadModule xml2enc_module modules/mod_xml2enc.so
 .oadFile "E:\Program Files\PostgreSQL\bin\libpq.dll
<IfModule unixd module>
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
# running httpd, as with most system services.
User daemon
Group daemon
</IfModule>
```


'Main' server configuration

Postgres


1. Δημιουργούμε μια νέα βάση δεδομένων πατώντας δεξί κλικ στο databases και έπειτα create database.




2. Δίνουμε στη βάση μας το όνομα formDB και πατάμε Save.



3. Πατάμε δεξί κλικ στη βάση που δημιουργήσαμε και επιλέγουμε restore.




4. Βρίσκουμε το αρχείο sql που συμπεριλαμβάνεται στη εργασία και πατάμε select. Έτσι η βάση θα μορφοποιηθεί σε μία κενή βάση η οποία θα περιέχει τα απαραίτητα columns για το κάθε πεδίο που συμπληρώνεται στη φόρμα.




Screenshots εκτέλεσης της Φόρμας

1. Συμπλήρωση στοιχείων




2. Καταχώρηση.




Παρακαλούμε εισάγετε το μήνυμά σας

Χατζηαθανασίου


3. Επιβεβαίωση καταχώρησης στοιχείων(σε νέα σελίδα).




4. Αναζήτηση Βάσει email και προβολή σε πίνακα(σε άλλη σελίδα).



5. Σε περίπτωση σφάλματος η φόρμα δεν αποστέλλεται στη βάση δεδομένων και καλείται ο χρήστης να συμπληρώσει σωστα τα απαραίτητα πεδία.





Το μήνυμά σας Παρακαλούμε εισάγετε το μήνυμά σα	
Ονομα *	Χατζηαθανασίου
Επώνυμο *	Φανούριος
Φύλο *	∵Κα ⊚Κος
Τηλέφωνο *	2104433222
Ταχυδρομικός Κωδικός *	Παρακάλω εισάγετε δεδομένα ξανά
Διεύθυνση *	Σαλαμινος
Πόλη *	Κερατσίνι
Νομός *	Αττικής
Χώρα *	Ελλάδα
Email *	abc@cc.gr
Το μήνυμά σας *	test message.