中威通讯客户管理端接口说明

客户端接口

1.客户信息

/api/customer/info

获取客户服务ip、设置等初始化信息,参数说明如下。

参数名称	参数值	说明
code	例如: 0513001	客户号 每一个客户的唯一标识。

界面接口

1.客户列表

/customer/list

获取客户信息列表, 无参数。

2.添加客户

/customer/add

添加客户信息并保存数据库,参数说明如下。

https://maxiang.io/ 第1页(共6页)

参数名称	参数值	说明
code	例如: 0513001	客户号 每一个客户的唯一标识。
name	例如: 江苏中威科技	客户名称
mac	例如: 56:E8:F6:23:EF	客户服务器的mac地址
tcphost	例如: 61.155.85.77	客户部署TCP_Server的外网映射ip
tcpport	例如: 10003	客户部署TCP_Server的外网映射端口
webhost	例如: 61.155.85.77	客户部署WEB_Server的外网映射ip
webport	例如: 10001	客户部署WEB_Server的外网映射端口
filehost	例如: 61.155.85.77	客户部署FILE_Server的外网映射ip
fileport	例如: 10004	客户部署FILE_Server的外网映射端口
timeout	例如: 2016-09-21	通讯系统lic过期时间
contact	例如:杨燕龙	客户联系人
ctel	例如: 15151390310	客户联系人电话
server	例如:宋卫南	负责服务人员

3.删除客户

/customer/remove

删除客户信息,参数说明如下。

参数 名称	参数值	说明
id	例如: 616b6865-7503-4d27-92c7-	客户id 每一个客户的唯一标识和客户

https://maxiang.io/ 第 2 页 (共 6 页)

c6b94e1c8cc2

号一一对应。

4.用户列表

/user/list

获取某个客户的用户列表,参数说明如下。

参数名称	参数值	说明
code	例如: 0513001	客户号每一个客户的唯一标识。

5.群组列表

/group/list

获取某个客户的群组列表, 参数说明如下。

参数名称	参数值	说明
code	例如: 0513001	客户号 每一个客户的唯一标识。

服务端接口

1.上报服务器信息(post&&get)

/api/server/commit

将用户的服务器状态信息提交, 参数说明如下。

https://maxiang.io/ 第 3 页 (共 6 页)

参数名称	参数值	说明
code	例如: 0513001	客户号 每一个客户的唯一标识。
name	例如: 江苏中威科技	客户名称
mac	例如: 56:E8:F6:23:EF	客户服务器的mac地址
ip	例如: 192.168.0.7	客户服务器的ip地址
timeout	例如: 2016-09-21	通讯系统lic过期时间
count	例如: 178	客户用户人数
updatetimes	例如: 32	客户通讯录更新次数

2.上报用户信息(post&&get)

/api/user/commit

将用户的人员信息提交,参数说明如下。

参数名称	参数值	说明
data	例如: data=[{},{}, {}]	只包含一个参数data,内容为用户的json数组。

用户json参数说明如下:

参数名称	参数值	说明
code	例如: 0513001	客户号 每一个客户的唯一标识。
uuid	例如: 616b6865-7503-4d27-92c7-	用户uuid

https://maxiang.io/ 第 4 页 (共 6 页)

	c6b94e1c8cc2	
nickname	例如: 龚超	用户名
onlinetime	例如: 345	用户在线时间
andtimes	例如: 45	android客户端在线时间
pctimes	例如: 120	pc客户端在线时间
iostimes	例如: 180	ios在线时间
fmsgs	例如: 24	发送的消息数
tmsgs	例如: 32	接收的消息数

3.上报群组信息(post&&get)

/api/group/commit

将用户的群组信息提交,参数说明如下。

参数名称	参数值	说明
data	例如: data=[{},{}, {}]	只包含一个参数data,内容为用户的json数组。

群组json参数说明如下:

参数名称	参数值	说明
code	例如: 0513001	客户号 每一个客户的唯一标识。

https://maxiang.io/ 第5页(共6页)

gid	例如: 616b6865-7503-4d27-92c7- c6b94e1c8cc2	群组id
name	例如:中威官方群	群组名称
createrid	例如: 36	创建者id
creatername	例如: 施东海	创建者名称
ucount	例如: 178	群组人数
msgcount	例如: 1878	群聊天消息数
ctime	例如: 2016-08-09	创建时间
fcount	例如: 32	文件共享数
ncount	例如: 24	群公告数

https://maxiang.io/ 第 6 页 (共 6 页)