TP — Faire parler le code (ESLint + Prettier)

Étape 1 — Créer un projet React avec Vite, puis construire une To-do list.

Vous partez d'un projet neuf. Développez une petite application de **liste de tâches** qui permet de :

- saisir une tâche dans un champ texte et l'ajouter à la liste avec un bouton « Ajouter » ;
- afficher toutes les tâches ajoutées ;
- cocher une tâche comme « faite » (son texte apparaît alors barré) ;
- supprimer une tâche de la liste ;
- *(bonus)* afficher le nombre de tâches restant à faire.

Une fois que votre To-do list est fonctionnelle, vous pouvez passer à la suite.

Étape 2 — Entrer dans le projet et installer les dépendances.

Étape 3 — Lancer le linter une première fois.

Le projet vient d'être créé : il ne doit rien signaler.

Étape 4 — Installer Prettier et ajouter un script `format` dans le `package.json`.

Étape 5 — Configurer Prettier.

Créez un fichier de configuration à la racine du projet avec le style de votre choix (point-virgules, guillemets simples, virgule finale…).

Étape 6 — Faire « râler » le linter.

Introduisez volontairement du code mal écrit dans un composant (un `var` au lieu de `const`, une variable jamais utilisée, pas de point-virgule, des guillemets doubles…), puis relancez le linter. Il doit afficher une ou plusieurs erreurs, avec le fichier et la ligne concernés.

Étape 7 — Corriger et reformater.

Corrigez ce que le linter reproche, lancez le formatage automatique de Prettier, puis relancez le linter : il ne doit plus y avoir d’erreur.