

Soal Bahasa C Awal-awal

Nama : Muhammad Faran Aiki

NIM : 18225122

Kelas : 04

Jurusan : Sistem dan Teknologi Informasi - Jatinangor Regular

Matkul : Algoritma dan Pemrograman I

Semester : 2

Jawaban nomor 1:

```
1 /* #ifndef KELILING_LINGKARAN_C // ngga dipake karena buat header aja sebenarnya */
2 /* #define KELILING_LINGKARAN_C */
3 /* ANSI-C tidak boleh pakai komen // */
4
5 #include "stdio.h"
6 /* typedefine di C biar enak dibaca */
7 typedef double real;
8
9 int main() {
10 /* Program Keliling Lingkaran */
11
12 /* Kamus */
13 const real PI = 3.14159; /* Jangan pakai define! */
14 real r; real kel; /* Declared, uninit */
15
16 /* Algoritma */
17 scanf("%lf", &r);
18 kel = 2 * PI * r;
19 printf("%lf\n", kel);
20
21 return 0;
22 }
23
24 /* #endif // KELILING_LINGKARAN_C */
25
```

Jawaban nomor 2:

```
1 /* #ifndef V_S_T_C // ngga dipake karena buat header aja sebenarnya */
2 /* #define V_S_T_C */
3 /* ANSI-C tidak boleh pakai komen // */
4
5 #include "stdio.h"
6 /* typedefine di C biar enak dibaca */
7 typedef double real;
8
9 int main() {
10     /* Program Keliling Lingkaran */
11
12     /* Kamus */
13     real s, v, t; /* Declared, uninit */
14
15     /* Algoritma */
16     scanf("%lf", &v);
17     scanf("%lf", &t);
18     s = v * t;
19     printf("%lf\n", s);
20
21     return 0;
22 }
23
24 /* #endif // V_S_T_C */
25
```

Jawaban nomor 3:

```
1 /* #ifndef KELERENG_C // ngga dipake karena buat header aja sebenarnya */
2 /* #define KELERENG_C */
3 /* ANSI-C tidak boleh pakai komen // */
4
5 #include "stdio.h"
6 /* typedefine di C biar enak dibaca */
7 typedef double real;
8
9 int main() {
10     /* Program Keliling Lingkaran */
11
12     /* Kamus */
13     int mm, mh, mk; /* Declared, uninit */
14     const int hm = 10, hh = 15, hk = 20;
15
16     /* Algoritma */
17     scanf("%d %d %d", &mm, &mh, &mk);
18     printf("%d\n", mm * hm + mh * hh + mk * hk);
19
20     return 0;
21 }
22
23 /* #endif // KELERENG_C */
24
```

Jawaban nomor 4:

```
1 /* #ifndef POINT_C // ngga dipake karena buat header aja sebenarnya */
2 /* #define POINT_C */
3 /* ANSI-C tidak boleh pakai komen // */
4
5 #include "stdio.h"
6 #include "stdlib.h"
7
8 /* typedefine di C biar enak dibaca */
9 typedef double real;
10
11 typedef struct point {
12     real x, y;
13 } P;
14
15 int main() {
16     /* Program Keliling Lingkaran */
17
18     /* Kamus */
19     P *p = calloc(1, sizeof(p)); // uninit ke heap biar enak set 0
20
21     if (!p) fprintf(stderr, "miskin amat memorynya");
22
23     /* Algoritma */
24     scanf("%lf %lf", &p->x, &p->y);
25     printf("(%lf, %lf)\n", p->x, p->y);
26
27     if (!p) free(p);
28
29     return 0;
30 }
31
32 /* #endif // POINT_C */
33
```

Jawaban nomor 5:

```
1 /* #ifndef MAX_C // ngga dipake karena buat header aja sebenarnya */
2 /* #define MAX_C */
3 /* ANSI-C tidak boleh pakai komen // */
4
5 #include "stdio.h"
6 /* typedefine di C biar enak dibaca */
7 typedef double real;
8
9 int main() {
10     /* Program Keliling Lingkaran */
11
12     /* Kamus */
13     real x, y;
14     /* Algoritma */
15     scanf("%lf %lf", &x, &y);
16     printf("%lf\n", x > y ? x : y);
17
18     return 0;
19 }
20
21 /* #endif // MAX_C */
22
```